

 Doble Aislamiento	 21mm Zanco Hex.	 Clavos en Carrete de Papel
 Velocidad Variable	 28.6mm Zanco Hex.	 Lámina Silenciadora
 Freno	 Zanco Estriado	 Entrada para Filtro
 Reversible	 30mm Zanco Hex.	 Paro Automático de la Descarga
 2-Velocidades Mecánicas	 Limite de Torque	 Anti-vibración
 3-Velocidades Mecánicas	 Velocidad constante	 Aceitado Automático
 2-Velocidades Electrónicas	 Arranque Suave	 Freno de Cadena
 3-Velocidades Electrónicas	 Corte de Inglete	 Bomba de Cebado
 Broquero de Cierre Rápido	 Corte de Inglete 45 Izquierdo	 Encendido Electrónico
 5 Ajustes de Torque	 Corte de Inglete 45 ID	 Válvula Descompresora
 6 Ajustes de Torque	 Corte de Inglete I45 D5	 Arranque Rápido
 9 Ajustes de Torque	 Corte Pendular	 Tanque de acero inoxidable
 16 Ajustes de Torque	 Zanco Makita	 Manguera flexible
 18 Ajustes de Torque	 Zanco Espada	 Manguera antiestática
 21 Ajustes de Torque	 Marcador de Láser	 Recolector de Polvo
 SDS-PLUS	 Lija Convencional y Velcro	 Luz de trabajo integrado
 SDS-MAX	 Marcador de Ajuste de Profundidad	 Estuche de Madera
 17mm Zanco Hex.	 Secuencial o Efecto de Retro Impacto	 Estuche
 19mm Zanco Hex.	 Clavos en Carrete de Alambre	