

Combo martillo rotatorio combinado inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DLX2071M

442
440



Martillo Rotatorio con 2 baterías Lito-ion de 18V en serie. (DHR263)

- Empuñadura con absorción de vibración provee una operación confortable
- Capacidad de la batería con lámpara de advertencia.

Torque con amplio rango para varias aplicaciones. (DTD146)

- Martillo y yunque con un mecanismo de impacto están fabricados con las mejores materias primas con la más alta calidad de endurecimiento térmico para la máxima sujeción y transmisión de potencia



	DHR263	1"(26mm)	DTD146	1/2"(13mm)
Energía de impacto	2.5J		Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
Capacidad	Concreto: 26mm(1")			Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Acero: 13mm(1/2")			Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
	Madera: 32mm(1-1/4")			Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800		Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200		Velocidad sin carga	0-2,300(rpm)
Nivel de presión acústica	94dB(A)		Torque máximo	160N.m (1.420in.lbs)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)		Dimensiones (L x A x A)	138x79x238mm (5-7/8"x3-1/8"x9-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")		Peso neto	1.3kg (2.8lbs)
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)			

● Cargador DC18RC, batería BL1840 (3x) 4.0Ah, maleta (831284-7)



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.