



Makita México S.A de C.V.

## Atornillador de impacto inalámbrico

## DTD170RTE / RME / RFE / Z

**175N.m**



DTD170RTE  
RME / RFE  
**2**  
CONTINERE  
BATERIAS

**Atornillador de Impacto de 18V con Modo T de 4 velocidades y motor 175 N·m (1,550 in.lbs.)**

- 6 modos de operación para modo **A** modo **T**/ Modo de Impacto Máx/ Fuerte Medio/ Suave para múltiples aplicaciones

- Interruptor de selección de potencia con 4 velocidades de (proporciona al usuario control preciso de fijación para una amplia gama de aplicaciones.

- La función de **modo A** ayuda a eliminar "la salida del tornillo" y "enroscado cruzado" sujetando en baja velocidad hasta que empiece a apretar

<b>Capacidad</b>	<b>Tornillo:</b> M4 - M8 (5/32" - 5/16") <b>Tornillo estándar:</b> M5 - M16 (3/16" - 5/8") <b>Tornillo de alta resistencia :</b> M5 - M14 (3/16" - 9/16") <b>Tornillo grueso (en longitud):</b> 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Máximo:</b> 0 - 3,600 <b>Fuerte:</b> 3,200 <b>Media:</b> 2,100 <b>Suave:</b> 1,100 <b>Modo T :</b> 3,600
<b>Impactos por minuto</b>	<b>Máx:</b> 0 - 3,800 <b>Fuerte:</b> 3,600 / <b>Media:</b> 2.600 <b>Suave:</b> 1,100 <b>Modo T :</b> 2,600
<b>Torque máximo</b>	175 N·m (1.550 in.lbs.)
<b>Dimensiones</b>	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
<b>Peso neto</b>	1,2 kg (2,7 lbs)

● Clip para cinturón, cargador DC18RC DTD170RTE: batería BL1850 5.0 Ah (2x)  
DTD170RME: batería BL1840 4.0 Ah (2x)  
DTD170RFE: batería BL1830 3.0 Ah (2x)



El modelo DTD170Z no incluye cargador ni batería.

18V

**BL**  
MOTOR **XPT**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx