



**1 Batería + 270** Herramientas  
se utiliza para **LITHIUM-ION**



# HERRAMIENTAS CAR SOLUTION

**BATERÍZATE**



**DP0500**

*Pulidora de doble acción  
inalámbrica*

Diámetro de la  
almohadilla 25mm (5")

Orbitas por min.  
0-5,300 (modo de acabado)

Velocidad sin carga  
0-780 (acabado normal)



**TW160D**

*Llave de impacto inalámbrica*



**DTW1001**

*Llave de impacto inalámbrica*



**TLO64D**

*Atornillador de impacto anular inalámbrico*



**MP100D**

*Inflador inalámbrico*



**CL121D**

*Aspiradora portátil inalámbrica*



**DHW080**


*Hidrolavadora inalámbrica*

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA / DTW1001

**1,050N.m**

**Luces LED**  
con funciones de brillo pre-destello y post-destello

**Alto poder**



Clip para cinturón



**3 modos de selección**

Cuenta con 3 niveles de potencia de impacto: alta, media y baja; las cuales se pueden seleccionar simplemente presionando un botón.



**DTW1001XVZ**  
Protección contra carga electrostática



Más información



Estuche Makpac DTW1001RTJ / RFJ

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

**DTW1001RTJ / RFJ / XVZ** 19mm(3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M14-M30(9/16"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M12-M24(1/2"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW1001XVZ no incluyen cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

- Clip para cinturón
- DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac
- DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA / DTW450

**Diseño ergonómico**

Empuñadura de neopreno que proporciona comodidad al trabajar



**440N.m**



**Luz LED**

Para iluminar el espacio de trabajo,

**Impactos por min.**  
**0-2,200**



Más información



Estuche Makpac DTW450RMJ

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

**DTW450RMJ / RFE / Z** 12.7mm(1/2")

Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-1,600rpm
Torque máximo	440N.m (325ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	266x82x290mm (10-1/2"x3-1/4"x11-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- DTW281RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
- DTW281RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DTW450Z no incluye cargador ni batería.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA / DTW285

**Modo de rotación**

Modo de rotación inversa ó reversa de paro automático, detiene la rotación e impacto en 2 segundos

**280N.m**

**Diseño compacto solo**

**147 mm**  
de largo



**Control**

Interruptor para seleccionar 3 velocidades de potencia



**Motor sin carbones**

Mayor cantidad de trabajo, libre de mantenimiento.



Más información



Estuche Makpac DTW285RMJ / RFJX

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

**DTW285RMJ / RFJX / Z** 12.7mm(1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Media/ Baja: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	Alta / Media/ Baja: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5m /s <sup>2</sup>
Nivel de presión acústica	96dB(A) Nivel de potencia acústica 107dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs)

- DTW285RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
- DTW285RFJX: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac, juego de dados (9x), extensión con cuadro



El modelo DTW285Z no incluye cargador ni batería.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA / **DTW180**

**XPT**

**Tecnología de Protección Extrema**

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



**180N.m**

Máximo torque

**Modo de rotación**

Modo de rotación inversa ó reversa de paro automático, detiene la rotación e impacto en 2 segundos



**LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS**



Diseño compacto solo

**144 mm**  
de largo

**SUBCOMPACT**

Son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

**2 velocidades variables**

0-1,300/0-2,400 rpm

0-2,000/0-3,600 imp

brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

**Luz Led**

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

**BL MOTOR**

**Motor sin carbones**

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

**Llave de impacto inalámbrica**

**DTW180RTE / RFE / Z 9,5 mm (3/8")**

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M6-M12 (1/4"-1/2")
Cuadro	9,5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave : 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Fuerte / Suave : 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Torque máximo	180 N.m (130 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144x79x235 mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1,2 kg (2,7lbs)

• Clip para cinturón  
DTW180RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B (2x) 5.0Ah  
DTW180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B (2x) 3.0Ah

El modelo DTW180Z no incluye cargador ni batería.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA / **TW160DZ**

**Diseño compacto, ligero y equipado para el ramo automotriz**

NUEVO

**12V max LITHIUM-ION**

**CXT**



Ligero  
**1.2kg**  
2.6lbs



**Control**

Panel de control para seleccionar al modo de trabajo



**Clip para cinturón**

Para colgar en el cinturón y tener la herramienta a la mano

**Práctico**

Adaptador de dado de 3/8", se adapta a la mayoría de dados automotrices comunes



**Modo de rotación**

Modo de rotación inversa ó reversa de paro automático, detiene la rotación e impacto en 2 segundos

**Velocidad sin carga**

**0-2,400**  
modo alto

**Llave de impacto inalámbrica**

**TW160DZ**

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M6 - M12 (1/4"-1/2")
Cuadro	9,5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,400 rpm Bajo: 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Alto: 0 - 3,600 Bajo: 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	160 N.m (1,420 in.lbs)
	c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	144x66x213mm (5-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

• Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería

**Llave de matraca inalámbrica / WR100D**



**Quita dados fácilmente**



**Porta dados**

Se puede retirar fácilmente de la herramienta

**Cuadro**  
9.5 / 6.35mm  
(3.8" / 1/4")

**47.5N.m**

Máximo torque



**Potencia**

Utiliza baterías de **12V CXT** desde 4.0Ah hasta 1.5Ah, sin dejar de ofrecer la potencia.

Velocidad sin carga

**0-800rpm**



**Motor sin carbones**

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

**Ligero**  
**1.2kg**  
**2.6lbs**



**Luz LED**

Equipada con luz LED para iluminar el espacio de trabajo.



**Tecnología de Protección Extrema**

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

Llave de matraca inalámbrica <b>WR100DWM / Z</b>	
Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (5/32" - 3/8")
Cuadro	9.5 / 6.35mm (3.8" / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	47.5 N.m (420 in.lbs) c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	341x67x63mm (13-7/16"x2-5/8"x2-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)
● Adaptador. WR100DWM: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah	

El modelo **WR100DZ** no incluye cargador ni batería

**Atornillador impacto angular inalámbrico / TL064D, TL065D**



**Cabezal angular ultra compacto**

ideal para fijación en lugares estrechos

**Parachoques fosforecente**

Para colgar en el cinturón y tener la herramienta a la mano



**Cabezal compacto**

Con sólo 1-11/16" para llegar a los lugares más estrechos



**Ligero**  
**1.0kg**  
**2.6lbs**

**Empuñadura ergonómica**

Con neopreno y el tamaño ideal para sujetarla con facilidad

**60 N.m**

Máximo torque

Atornillador de impacto angular inalámbrico <b>TL064DWME / WYE / Z</b>		Hex 6.35mm (1/4")
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32" - 1/2")	
Zanco hexagonal	6.35 mm (1/4")	
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm	
Impactos por minuto	0 - 3,000	
Torque	60 N.m (530 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")	
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)	

● Puntas Phillips, clip para cinturón.  
TL064DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)  
TL064DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)



El modelo **TL064DZ** no incluye cargador ni batería

Atornillador de impacto angular inalámbrico <b>TL065DWME / WYE / Z</b>		9.5mm (3/8")
Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo alta resistencia: M4 - M8 (5/32" - 5/16")	
Cuadro	9.5 mm (3/8")	
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,000 rpm	
Impactos por minuto	0 - 3,000	
Torque	60 N.m (530 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")	
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)	

● Puntas Phillips, clip para cinturón.  
TL065DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)  
TL065DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)



El modelo **TL065DZ** no incluye cargador ni batería

**Pulidora de doble acción inalámbrica / DPO500**



Tiempo de ejecución de trabajo	
A toda velocidad acerca de <b>15 min</b>	Modo de acabado acerca de <b>30 min</b>

Utilizando batería BL1850B de 5.0Ah



**Botón Modo de acabado**

facilita el pulido fino, manteniendo el torque constante y rotación controlada



Botón de bloqueo



**Cubierta para la batería**

Diseñado para que la batería no golpee contra la carrocería al momento de su operación

**Perilla de cambio**

2 modos de rotación seleccionable

**Ajuste por dial**

Configuración rápida que permite al operador hacer coincidir la velocidad con la aplicación

Pulidora de doble acción inalámbrica	
<b>DPO500RTE / Z</b> 12.5mm (5")	
Diámetro de la almohadilla	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	<b>Modo normal:</b> 0-6,800 <b>Modo de acabado:</b> 0-5,300
Carreras por minuto	<b>Modo normal:</b> 0-3,600 <b>Modo de acabado:</b> 0-10,600
Velocidad sin carga	<b>Modo normal:</b> 0-780 <b>Modo de acabado:</b> 0-600
Diámetro de la órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530x123x128mm (20-7/8"x4-7/8"x5")
Peso neto	3.1 - 3.6kg (6.9 - 7.9lbs)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura lateral</li> <li>DPO500RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)</li> </ul>	



El modelo DPO500Z no incluye cargador ni batería.

**Bomba de vacío inalámbrica / DVP180**

**50 minutos** de trabajo continuo utilizando una batería de **5.0Ah\***

\*El tiempo de trabajo depende del amperaje de la batería



**Ligero**  
**3.5kg**  
7.7lbs

**Luz LED**

Se ilumina cuando el interruptor está encendido

**Ventanilla**

para verificar el nivel de aceite

**Tornillo de ajuste**

Puerto de drenado que permite un fácil cambio del aceite de la bomba



**20Pa**  
150 microns

• Construido con un filtro de malla de metal que previene la dispersión del aceite de la bomba de vacío en el puerto de escape.

**Bomba de vacío inalámbrica**

<b>DVP180Z</b>	
Índice de la corriente	50L/min
Vacío final	20Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840min <sup>-1</sup>
Capacidad de aceite	115mL
Puerta de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265x93x72mm (10.35"x3.66"x6.77")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceite, cople</li> </ul>	

No incluye cargador ni batería.

**Inflador inalámbrico / MP100D**

Para inflar neumáticos de autos y bicicletas



**PSI/bar/kPa** puede ser cambiado



Función de parada de presión preestablecida

**Máx. presión de aire**  
[ 121PSI ]  
**830kPa**

**Adaptadores para válvula**

Válvula	Adaptador
Bicicleta	Británico
Bicicleta de carrera	Frances

**65cm**  
longitud de la manguera



**Manómetro digital**  
Para configurar la cantidad de aire

**Inflador inalámbrico**

<b>MP100DZ</b>	
Máx. presión sonora	121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire	200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera	650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1016 / BL1021B: 235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16") c/ BL1041B: 255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3kg (2.6 - 3.0lbs)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de americano, adaptador de anillo de natación.</li> </ul>	

No incluye cargador ni batería

**Sopladora inalámbrica / DUB182, DUB183**



**2.6m<sup>3</sup>/min**  
Volumen de aire



**Boquilla larga**

· Mejora la velocidad del aire para quitar los residuos más pesados como hojas mojadas.

· Permite al usuario mantener una posición de trabajo más confortable, sin necesidad de agacharse o inclinarse.

· La forma de la boquilla hace todo el trabajo

INCLUYE: Boquilla larga  
No. parte: TP00000199

**Regalo**  
**Boquilla corta**

No. parte: 134182-7

Para modelo DUB183

Más información



**Empuñadura**

Ergonómica de agarre suave, cómoda para sujetar, con cubierta de neopreno.



DUB183

INCLUYE: Boquilla corta  
No. parte: 134182-7

DUB182

**3 ajustes de volumen de aire:**

Alto, medio y bajo

Para DUB182 y DUB183

**5.4kPa**  
succión máxima

Modelo DUB182

**Convertible en Aspiradora**

Se puede utilizar como aspiradora colocando la boquilla en la parte lateral y con la bolsa recolectora al frente (1232412)

**Regalo**  
**Boquilla larga**

No. parte: TP00000199

Para modelo DUB182

Sopladora inalámbrica		430
DUB183Z / DUB182Z		
Volumen de aire	2.6m <sup>3</sup> /min	
Velocidad de aire	DUB182: 80m/s DUB183: 52m/s	
Presión del aire	DUB182: 5.4kPa (550mm H <sub>2</sub> O)	
Velocidad sin carga	0-18,000	
Nivel de presión acústica	85dB(A)	
Nivel de potencia acústica	95dB(A)	
Nivel de vibración	2.5m/s <sup>2</sup>	
Dimensiones (LxAxA)	DUB182: 525x155x212mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8") DUB183: 845x155x212mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")	
Peso neto	1.7 - 2.0kg (3.8 - 4.4lbs)	
● DUB182Z: boquilla corta (134182-7) y boquilla larga (TP00000199) de regalo DUB183Z: boquilla larga (TP00000199) y boquilla corta (134182-7) de regalo		
Ningun modelo incluye cargador ni batería		

**Aspiradora portátil inalámbrica / CL121D**



**Pensada para la limpieza de tu automóvil**



**Equipada con 3 velocidades**

2: Velocidad alta

3: Velocidad máxima

1: Velocidad estándar



**Uso continuo**  
c/ BL1021B

**33min**

**Un solo botón de encendido**

**Max. flujo de aire**

**1.3 m<sup>3</sup>/min**

**Multiples accesorios**

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 140H95-0  
Boquilla para Tapizado

Parte No. 140J64-3  
Boquilla cónica con manguera

Parte No. 140H94-2  
Boquilla con cepillo

Parte No. 459056-4  
Boquilla para Alfombrilla de Piso

Parte No. 422437-5  
Esquinera

**Diseño compacto**

Con sólo **1.8kg y 34.5cm** de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora portátil inalámbrica	
CL121DWA / Z	
Máx. pico de flujo de aire	Polvo: 7.5L
Uso continuo (minutos)	c/ BL1041B Max /Alto /Normal: 27 / 32 / 67 min. c/ BL1016 Max /Alto /Normal: 10/ 12/ 25 min.
Máx. flujo de aire	1.3m <sup>3</sup> /min
Succión máx.	4.4kPa (450mm H <sub>2</sub> O)
Potencia de succión	Max /Alto /Normal: 30 / 20 / 5W
Dimensiones (LxAxA)	345x138x202mm(13-5/8"x5-7/16"x8")
Peso neto	1.8 - 2.0 kg (4.0 - 4.4lbs.)
● Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5x), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo. CL121DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah	
El modelo CL121DZ no incluye cargador ni batería	

Hidrolavadora inalámbrica / **DHW080**

**modo alto**

**5.5MPa**  
presión estándar

**70L**  
Flujo total de agua, bajo condiciones normales, con baterías al 100% de carga.  
Con 2 baterías BL1850B de 5.0Ah

**Amplia variedad de accesorios\***

\*Algunos se venden por separado

Se puede emplear con diversos accesorios para los diferentes espacios, ya sea para automóviles, patios, ventanas, etc.



Juego de lanceta, pistola de gatillo

Juego de boquilla de chorro cíclico

Juego de cepillo de lavado

Juego de boquilla de espuma

Juego de boquilla variable

Manguera de alta presión

Conjunto de lanza de pulverización

Juego de cepillo giratorio

**Suministro de agua**

Suministro de agua desde un tanque (depósito) ó desde una toma de agua

máx. capacidad del tanque

**50L**

aprox.

**Sin cables**

Funciona con **2 baterías de 18V**  
(Baterías recomendadas de 3.0Ah en adelante)



**Doble función**

El tanque para el agua también funciona como caja transportadora de la hidrolavadora y sus accesorios

**Hidrolavadora inalámbrica DHW080Z**

Máx presión	8.0MPa
Presión regular	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0MPa
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto / Bajo: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2390
Temperatura máx.	40°C
Altura máxima de succión	1m (3.3ft)
Dimensiones (LxAxA)	438x218x269mm (17-1/4"x8-5/8"x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7kg (15.6 - 17.0lbs)

● Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5 m, manguera de succión, caja de suministro y almacenamiento, boquilla variable, conector, junta.



No incluye cargador ni batería

Hidrolavadora / **HW1200, HW1300**

**Limpieza potente para tu auto**

**Ligero y compacto**

de clase media la hidrolavadora para uso doméstico y profesional

**Función de presión**

para un ajuste fácil y rápido, girando la palanca de control



**Ideal para la limpieza**

- Automóviles
- Motocicletas
- Patios
- Balcones
- Escaleras



flujo max.

**420**  
L/hr

**12/13MPa**  
máx. presión

Modelo HW1200 / HW1300  
(hasta 50X como agua de grifo)



Go Green

**Amigables con el ambiente**  
por su uso reducido de agua

**Hidrolavadora de alta presión**

	<b>HW1200</b>	<b>HW1300</b>
Potencia	1,600W	1,800W
Máx. presión	12MPa	13MPa
Flujo máximo	420 L/hr	420 L/hr
Nivel Sonoro de Presión	72,0 dB(A)	76,0 dB(A)
Longitud de la Manguera	5 m	10 m
Peso neto	9.7 kg (21.4 lbs.)	10.3 kg (22.7 lbs.)



# HG5030 / HG6030 / HG6031V



**Enfriamiento rápido en 50°C**

Solo HG6030 / HG6031V



Más información

**Ideal para la colocación de vinil en automóviles**

Ayuda a colocar de una forma uniforme el vinil sobre los autos para no dejar burbujas



Más información



Más información



**Ajustes de 9 etapas por dial.**

Solo HG6031V



**Interruptor deslizante de fácil manejo**

**Amplia variedad de accesorios** (Se venden por separado)



**Ajuste de la temperatura, temperatura del aire C°, Flujo de aire (L/min)**

	HG6031V	HG6030	HG5030
Ajuste de temperatura	Dial	Interruptor deslizante	Interruptor deslizante
Fase	9 Fases	2 Fases + Modo de enfriamiento	2 Fases
Temperatura de aire C°	50 - 600	50 / 300 / 600	350 / 500
Flujo de aire (L/min)	250 / 500	250 / 250 / 500	300 / 500

**Pistola de calor**

	HG5030 / HG5030K	HG6030K	HG6031VK
Consumo de corriente	13A	13A	13A
Temperatura de aire C°	400 / 550	50 / 350 / 550	Interruptor 1 / 2: 50-350 / 80-550
Temperatura de aire F°	752 / 1,022	122 / 662 / 1022	0 / 1 / 2
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2	0 / 1 / 2 / 3	9
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Alto: 400	Bajo: 200 / Medio: 200 / Alto: 400	Bajo: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Alto: 14	Bajo: 7 / Medio: 7 / Alto: 14	Bajo: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.56kg (1.2lbs)	0.57kg (1.3lbs)	0.67kg (1.5lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")	233x80x208mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
	• HG5030K: maletin	• Maletin	• Maletin

## BUEN USO DE PISTOLAS DE CALOR

Estas son algunas recomendaciones para el manejo de las pistolas de calor para garantizar una larga vida y un óptimo funcionamiento.



### Aplicación correcta de aire sobre los objetos

Sí la pistola se usa con una inclinación de 90°, el calor se regresa a la parte interna de la máquina, quemando sus componentes.

### Posición correcta para enfriar la herramienta

Es necesario dejarla apoyada verticalmente sobre la parte posterior, esto con el fin de facilitar su enfriamiento.