



1 Batería
se utiliza para

+ 270 Herramientas
LITHIUM-ION

Makita

HERRAMIENTAS MEZCLADORAS

BATERIZATE

DUT131
Mezcladora
inalámbrica

Capacidad máx. del
mezclador 165mm

Deflector de neopreno

Velocidad sin carga
0-1,300 (modo alto)



DVR850

Vibrador de concreto inalámbrico



VR1000

Vibrador de concreto



Empuñadura lateral

Se puede colocar tanto del lado derecho como del izquierdo, proporcionando control y comodidad al momento de trabajar

Capacidad máx. del mezclador
165 mm



Botón de bloqueo

Permite al operador bloquear la máquina para mantener la misma velocidad sin fatigarse



Protección para la batería

Protege la batería contra los golpes, salpicadura de mezcla, polvo y gotas de agua.



Deflector de neopreno

Reduce la acumulación por salpicadura, además de proteger la herramienta.




Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

El gatillo de velocidad variable

Permite al operador ajustar la velocidad al material o aplicación



Tiempo de ejecución de la mezcla

25 min

Cuchilla: 165mm
Batería: BL1850B
Material: Pintura líquida 4L
Modo rotación: modo alta velocidad

2 velocidades

Cuenta con 2 velocidades variables **0-1,350rpm** y **0-1,300rpm** para un óptimo control de velocidad y versatilidad de mezclado.



Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



■ Accesorios (Se venden por separado)

Aplicación	Para mezclar materiales de baja viscosidad como pinturas.		Para mezclar materiales de alta viscosidad como yeso, mortero.	
Diseño				
No. de partes	A-43692	A-43686	A-43670	A-43723

DUT131RTE

Incluye:



Cargador DC18RC

Batería BL1850B 5.0Ah 2pz

Mezcladora inalámbrica

DUT131RTE / Z 165mm (6-1/2")

Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,300rpm Bajo: 0-1350rpm
Nivel de presión sonora	74dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	309x89x231mm (12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
Peso neto	2.6 - 2.9kg (5.7 - 6.5lbs)

● Llave hex, empuñadura, deflector de neopreno, maleta, DUT131RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)



El modelo **DUT131Z** no incluye cargador ni batería.

El motor produce

12,500

Vibraciones por minuto

Ayuda a aumentar la resistencia del concreto



Interruptor doble

Interruptor de dirección dual para sostener la herramienta en posición horizontal o vertical con un máximo control.

Más información



Escanea el código QR para mayor información en www.makita.com.mx

Perfecciona tu mezcla, evita las burbujas

Duración **25 min**

Con batería BL1030B



Empuñadura de neopropeno

Agarre de mejor ajuste diseñado ergonómicamente para una máxima eficiencia y mínima fatiga en la operación

Duración **41 min**

Con batería BL1050B

Protección

Equipado con controles de protección por computadora para cuidarla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento

DVR850RFE

Incluye:



Cargador DC18RC



Batería BL1830B 3.0Ah 2pz

Eje flexible

2.4 m (8') de longitud del eje con un diámetro de vibrador de 25 mm (1")

El eje flexible es bastante efectivo con la nivelación y eliminación de burbujas de aire en mezcla con profundidad.

2.4m
Longitud del eje



Protección para la batería

Protege la batería contra los golpes, salpicadura de mezcla, polvo y gotas de agua.

Vibrador de concreto inalámbrico

DVR850RFE 2.4mm (8ft)

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Longitud de la parte flexible	2,400mm (8ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Dimensiones (LxAxA)	2,683x93x250mm (105-1/2"x3-5/8"x9-7/8")
Peso neto	5.2kg (11.1lbs)

● Cargador DC18RA, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche.

Alta durabilidad de la herramienta y el eje flexible

Se ha mejorado la durabilidad del eje flexible disminuyendo la vibración por minuto

Vibraciones por min.

16,000



Árnes al hombro

Para operar más fácilmente el vibrador

Almohadilla de hombro antideslizante, para mayor comodidad

Gancho delantero y trasero para sujetar la herramienta y equilibrar el peso.



No. de parte 191347-8

Fácil extracción e instalación del eje

Sólo se requiere mover la palanca para colocar o quitar el eje



Equipado con disyuntor de fuga a tierra

Brinda mayor seguridad del operador

Cubierta de neopreno

- Protege contra el contacto accidental con la carcasa de engranaje caliente después de un uso prolongado.
- Protege contra daños en la sección de montaje del eje flexible en caso de caída.
- Evita que la mezcla entre en los orificios de los tornillos.



Potencia

1,900w

*Países específicos

Ejes flexibles opcionales (chicote)

Todos los ejes tienen diámetro de **35mm**



- VR1000X45:** chicote de 4.5m (No. parte: 198702-1)
 - VR1000X35:** chicote de 3.5m (No. parte: 198701-)
 - VR1000X15:** chicote de 1.5m (No. parte: 198700-5)
- El modelo **VR1000** solo incluye árnes de hombro



Vibrador de concreto

VR1000 / X45 / X35 / X15 35mm (1-3/8")	
Potencia	1,900W
Diámetro del vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1,500, 3,500, 4,500mm (4.9, 11.5, 14.8ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387x109x123mm (15-1/4"x4-1/4"x4-7/8")
Peso neto	3.6kg (8.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.6ft)

- Correo de hombro
- VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
- VR1000X35: chicote de 3.5m (198701-)
- VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)