

Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
DLX2147M

 442
448

Rotomartillo electro-neumático con 2 baterías Litio-ion de 18V en serie (DHR263)

· Empuñadura con absorción de vibración provee una operación confortable

· Capacidad de la batería con lámpara de advertencia.

Desarrollado para apriete de tornillos autoperforantes ó tornillos para trabajos ligeros (DTD152)

· Estructura de aluminio produce una apariencia rígida.

· Broca de instalación rápida; sin necesidad de sacar la manga para instalar la broca



DHR263		DTD152	
Energía de impacto	2.5J	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") T. estándar: M5-M14 (3/16"-5/8")
Capacidad	Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") Madera: 32mm(1-1/4")	Tornillo de alta resistencia:	M5-M12(3/16"-1/2")
Impactos por minuto	0-4,800	Tornillo grueso (en longitud):	22-125mm (7/8"-4-7/8")
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm	Impactos por minuto	0-3,500
Nivel de presión acústica	94dB(A)	Velocidad sin carga	0-2,900 rpm
Nivel de potencia acústica	105dB(A)	Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")	Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)	Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (3x) maleta (831284-7)

