



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

# Hidrolavadora HW1200 / HW1300



Fácil ajuste de presión y función de autocebado.



Hidrolavadora simple  
**HW1200**

Hidrolavadora de alta presión  
**HW1300**





HW1300

# Potente lavado

Utiliza hasta un 80% menos de agua que una manguera de jardín.



## HW1300

Un 10% menos de ruido y un 20% menos de agua que en modo alto

## Modo bajo nivel de ruido

### Hidrolavadora de alta presión Tipo alta función

Selección 2 funciones / carril de manguera  
Riel de manguera

La manguera de presión puede enrollarse para una preparación / limpieza fácil y rápida.



Presión Máx.

**13** MPa  
(220-240V)

Flujo máximo permitido

**7.5** L/min

#### Hidrolavadora de alta presión HW1300

Potencia	1,800W
Máx. presión	13 MPa (1,885 psi)
Flujo máximo	450 L/hr
Longitud de la Manguera	10 m (33 ft.)
Dimensiones (LxAxA)	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso	12.7 kg (28 lbs.)
Cable de suministro	5.0 m (16.4 ft.)

●Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, pemo de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma, conector.



Peso ligero

**12.7kg**  
(28 lbs.)

# Gran variedad de accesorios

# HW1300



**197824-4**  
Set de lanceta ciclón Jet



**197864-2**  
Cepillo anti salpicaduras.



**197886-2**  
Set de lanza espuma



**197828-6**  
Cepillo de limpieza



**197822-8**  
Lanceta de pulverización variable



**197831-7**  
Cepillo de rotación.



**197859-5**  
Lanceta de rocío vertical.



**197837-5**  
Manguera para limpiezas de tuberías (10 metros)

**197840-6**  
Manguera para limpiezas de tuberías (15 metros)



**197853-7**  
Cople adaptador.



**197870-7**  
Set de tubos de extensión.




**197842-2**  
Pistola para hidrolavadoras



**197867-6**  
Conector entrada rápida



**TG00000009**  
Manguera de alta presión (10 metros)



**TG00000004**  
Junta para manguera de alta presión.



**197879-9**  
Alfiler de limpieza



Mangueras de alta presión  
**197850-3**  
10 metros  
**197847-2**  
8 metros  
**197845-6**  
5 metros



**197881-2**  
Conector de absorción



**197883-8**  
Cople de fácil unión



**197873-1**  
Manguera de Auto-succión



# Función de presión ajustable

# HW1200

para un control fácil y rápido girando el mango

## Lanza variable

Permite no solo el lavado en flujo de chorro sino también el lavado en flujo de abanico para puerta de malla, el aire acondicionado, la carrocería del automóvil, etc.



Flujo-Chorro

Flujo-Abanico



Flujo máximo permitido

**7.0** L/min

Presión Máx

**12** MPa  
(220-240V)

Peso ligero

**11 kg**  
(24.3 lbs.)



### Hidrolavadora de alta presión

#### HW1200

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	12MPa (120 bar, 1,740PSI)
Flujo máximo	420L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	72,0 dB (A)
Nivel de vibración	4.11 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso	11 Kg (24.3lbs)

● Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro ciclónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt., conector de succión, boquilla de espuma, conector.



197842-2

Pistola para hidrolavadoras



123643-2

Lanza metálica

123784-4

Manguera de alta presión (10mt)



HW1200

