Makita

XGT

40V max Li-ion

MAYOR PODER EN TUS MANOS

NUEVO SISTEMA CON MÁS POTENCIA, DESEMPEÑO Y DURABILIDAD

www.makita.com.mx MakitaMexicoOficial

LÍNEA XGT 40Vmax

Herramienta ◂▸ Batería ◂▸ Cargador
Comunicación Digital

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona cominicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingienería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.

Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporcionan un mejor sistema de carga óptimo.

BATERÍAS 40Vmax BL4040 / BL4025

Construcción resistente
·Alta durabilidad, diseñado con especifícaciones especiales para baterías 40Vmax.
· Resistente a las caidas.
· Comunicación digital entre, batería y herramienta.

Luz LED con 4 indicadores de carga
Gran visibilidad en lugares con mucha luz

Estructura de prevención de corto circuito
Muro de protección entra las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.

Estructura de absorción de choque



Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.

Rieles de alta rigidez
Deslizamineto duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta.

CARGADOR 40Vmax DC40RA

- *Carga rápida.*
- *Sistema de enfriamiento de aire forzado.*
- *Alarma seleccionable para indicar batería cargada.*
- *La luz LED más intensa proporciona una indicación más clara de estado de carga.*

Adaptador ADP10
No. parte 191C09-2

*Compatible con baterías de **LXT** utilizando el adaptador ADP10*

VOLTAJE	18V (USANDO ADAPTADOR ADO10)						40V	
BATERÍA	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860	BL4025	BL4040
TIEMPO DE CARGA (minutos)	15	24	22	29	40	40	28	45

RENDIMIENTO BATERÍAS 40V

LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
COMPACTO	COMPACTO	POTENTE
TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: EXCELENTE

COMPARATIVA	LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
CAPACIDAD DE ENERGÍA	90 WH	90 WH	144 WH
DIMENSIONES	101.6x76.2x25.4mm (LxAxA)	101.6x76.2x50.8mm (LxAxA)	127x76.2x50.8mm (LxAxA)
PESO	680 GR	725 GR	1,043 GR
VOLTAJE	18V	40V	40V
AMPERAJE	5.0 AH	2.5 AH	4.0 AH

*WH: WATT HOURS

ATORNILLADOR TALADRO INALÁMBRICO DF001G 13mm 1/2”

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO HP001G 13mm 1/2”

BL MOTOR XPT XGT

41 ajustes de embrague electrónico
(Configuración de 21 ajustes en modo Alto).

Una gama más amplia de trabajo pesado logradas por aumentar la configuración del embrague.

Estuche **Makpac**

Para el modelo
DF001GM201
HP001GM201

125 N.m.
Máximo torque de bloqueo

AFT

La tecnología de detección de retroalimentación
Función inteligente para minizar el daño por kick-back.
Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento.

BL MOTOR

Alto rendimiento
Especialmente en aplicaciones de trabajo pesado gracias al eficiente motor sin carbones y la batería XGT.

- Excelente en trabajo continuo con trabajo pesado.
- Ofrece un 35% o más de velocidad que el modelo anterior.
- Interruptor de cambio tipo dial, para una mayor operatividad.

Atornillador taladro inalámbrico

DF001GM201 / Z

Capacidad	***Acero:*** *20mm (13/16”)* ***Madera*** *(broca Auger): 50mm (2”)*
	Madera *(broca autoalimentada): 76mm (3”)*
	Madera *(sierra de agujero): 152mm (6”)*
Capacidad de sujeción	*1.5-13mm (1/16-1/2”)*
Velocidad sin carga	***Alto/Bajo:*** *0-2,600/0-650rpm*
Torque Máximo	***Fuerte/Suave:*** *115/60N.m (1,020/530in.lbs)*
Máx.torque de bloqueo	*125N.m (1,100 in.lbs.)*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 181x86x275mm(7-1/8”x3-3/8”x10-7/8”)*
	c/BL4040:181x86x282mm (7-1/8”x3-3/8”x11-1/8”)
Peso	*2.6-3kg (5.8-6.6lbs)*

- Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+)(-), porta puntas.
  DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **DF001GZ** no incluye cargador ni batería.

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201 / Z

Capacidad	***Metal:*** *20mm (13/16”)* ***Madera*** *(broca Auger): 50mm (2”)*
	Madera *(broca autoalimetanda): 76mm (3”)*
	Madera *(sierra de agujero): 152mm (6”)* ***Mamposteria:*** *20mm (13/16”)*
Capacidad de sujeción	*1.5-13mm (1/16-1/2”)*
Impactos por minutos	***Alto/Bajo:*** *0-39,000 / 0-9,750spm*
Velocidad sin carga	***Alto/Bajo:*** *0-2,600 / 0-650rpm*
Máx. torque de bloqueo	*125N.m (1,100 in.lbs)*
Torque máximo	*141N.m*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8”x3-3/8”x10-7/8”)*
	c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8”x3-3/8x11-1/8”)
Peso	*2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.)*

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
  HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HP001GZ** no incluye cargador ni batería.

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO TD001G 6.35mm (1/4”)

XGT

BL MOTOR XPT

Interruptor para selección de sus 4 velocidades
Provee un preciso control rápido para una amplia gama de aplicaciones.

220 N.m.
Torque máximo

Estuche **Makpac**

Para el modelo
TD001GM201

Modo de memoria de cambio rápido
Permite al operador rapidamente cambiar entre los últimos dos ajustes registrados.

- Madera / Perno (1, 2, 3) / Modo T (1, 2) / Modo Máx. / Difícil / Medio / Suave para múltiples aplicaciones.
- El control de velocidad constante mantiene el par de apriete evitando la reducción de velocidad causada por una disminución de la capacidad de la batería.

Atornillador de impacto inalámbrico

TD001GM201 / Z

Capacidad	***Tornillo:*** *M4-M8 (5/32”-5/16”)*
	Tornillo estándar: *M5-M16 (3/16”-5/8”)*
	Tornillo de alta resistencia: *M5-M14 /3/16”-9/16”)*
	Tornillo grueso (en longitud)*: 22-125mm (7/8”-4-7/8”)*
Velocidad sin carga	***Máx./Fuerte/Med/Suave:****0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm*
Impactos por minuto	***Máx./Fuerte/Med/Suave****:0-4,400/3,600/2,600/1,100spm*
Torque máximo	*220N.m (1,950 in.lbs)*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 120x86x245mm(4-3/4”x3-3/8”x9-5/8”)*
	c/BL4040: 120x86x250mm(4-3/4”x3-3/8”x9-7/8”)
Peso	*1.7-2.0kg (3.7-4.4 lbs.)*

- Punta phillips, clip para cinturón.
  TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TD001GZ** no incluye cargador ni batería.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA — TW001G 3/4”

BL MOTOR XPT XGT

40V

- El modo de parada automática de rotación inversa se detiene después de que el perno / tuerca se aflojó lo suficiente.
- Modo de velocidad única para reducir el golpe del gatillo.
- Variable de 4 velocidades que proporciona control de sujeción para una amplia gama de aplicaciones.

Mejora de usabilidad
Selección de potencia de impacto 4 etapas.
Parada automática de rotación hacia adelante y hacia atrás, adelante: modo 3 / Retroceso: modo 3

Potente ***motor BL*** produce hasta ***1,630 N.m.***

Estuche Makpac

Para el modelo TW001GM201

Llave de impacto inalámbrica

TW001GM201 / Z

Capacidad de fijación	***Tornillo estándar:*** *M12-M36 (1/2”-1-7/16”)*
	Tornillo de alta resistencia: *M10-M27 (3/8”-1-1/16”)*
Cuadro	*19mm (3/4”)*
Velocidad sin carga	***Máx./Fuerte/Med/Suave:****0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950*
Impactos por minuto	***Máx./Fuerte/Med/Suave:****0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900*
Torque máximo	*1,630N.m (1,200ft.lbs.)*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2”x3-11/16”x11-3/4”)*
	c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2”x3-11/16”x11-7/8”)
Peso	*3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)*

- Clip para cinturón.

TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **TW001GZ** no incluye cargador ni batería.

ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO INALÁMBRICO — HR003G 28mm (1-1/8”) SDS PLUS

XGT BL MOTOR XPT AVT

40V

- Potente motor entrega **2.8 Joules** de energía de impacto.
- Hasta 0- 980 rpm y 0-5,000 golpes por minuto.
- 3 Modos de operacion: rotación, rotación con percusión y percusión.
- Mismo poder que el modelo DHR280 (18V X2).

Velocidad variable por medio de dial de ajuste.

*El accesorio recolector de polvo se vende por separado.

Se puede utlizar con accesorio recolector de polvo*

Estuche Makpac

Para el modelo HR003GM201

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR003GM201 / Z — **28mm (1-1/8”)**

Energía de impacto	*Proceso EPTA-05/2009: 2.8J*
Capacidad	***Concreto/Acero/Madera/Broca/Broca de diamante (tipo seco):***
	28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
Golpes por minuto	*0-5,000rpm*
Velocidad sin carga	*0-980spm*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 358x121x232mm(14-1/8”x4-3/4”x9-1/8”)*
Peso neto	*3.9-4.6kg (8.6-10.1 lbs.)*

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.

HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **HR003GZ** no incluye cargador ni batería.

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA — GA004G 115mm (4-1/2”)

XGT

ADT

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.

40V

BRAKE

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta la seguridad para operador.

- Poder similar a una esmeriladora de 1,000W AC.
- Interruptor deslizable en la parte superior para mayor comodidad.
- Grosor máximo de disco a usar: **7.2mm (9/32”).**
- Hasta **30mm de profundidad** de corte.
- Tecnología anti-reinicio para mayor seguridad del operador.

BL MOTOR XPT

Potente motor BL produce hasta **8,500rpm** para trabajo continuo y pesado.

Freno eléctrico para mayor productividad y seguridad del operador.

Estuche Makpac

Para el modelo HR003GM201

Esmeriladora angular inalámbrica

GA004GM201 / Z — **115mm (4-1/2”)**

Diámetro del disco	*115mm (4-1/2”)*
Velocidad sin carga	*8,500rpm*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 398x130x156mm(15-5/8”x5-1/8”x6-1/8”)*
	c/BL4040: 410x130x168mm(16-1/8”x5-1/8”x6-5/8”)
Peso neto	*2.9-3.5kg (6.4-7.7 lbs.)*

- Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.

GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **GA004GZ** no incluye cargador ni batería.

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA GA012G 115mm (4-1/2")

XGT

BL MOTOR XPT 40V

- Interruptor deslizable en la parte superior para mayor comodidad.
- Hasta **30mm de profundidad** de corte.
- Tecnología anti-reinicio para mayor seguridad del operador.

8,500rpm
Velocidad sin carga

Estuche **Makpac**

Para el modelo GA012GM201

ADT

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta la seguridad para operador.



Nueva cubierta de disco sin herramientas
Permite un ajuste rápido del ángulo, fácil instalación y extracción de la cubierta del disco.

Esmeriladora angular inalámbrica

GA012GM201 / Z	115mm (4-1/2")
Diámetro del disco	*115mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*8,500rpm*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 398x130x157mm(15-5/8"x5-1/8"x6-1/10")*
	c/BL4040: 410x130x169mm (16-1/8"x5-1/8"x6-2/3")
Peso	*2.9-3.5kg (6.4-7.6lbs.)*

- Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
  GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.

El modelo **GA012GZ** no incluye cargador ni batería.

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA GA022G / GA028G 115mm (4-1/2")

XGT

Interruptor deslizable

GA022G

GA028G

Interruptor tipo paleta

Estuche **Makpac**

Para el modelo GA028GM201

AFT

La tecnología de detección de retroalimentación

Modelo: GA028G

Función inteligente para minizar el daño por kick-back. Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento.

- Poder similar a una esmeriladora de **1,000W AC.**
- Velocidad sin carga de **3,000-8,500rpm**
- Con gomas grandes para soportar el motor.
- Nuevo diseño de interruptor para reducir el desgaste de los contactos (Modelo: GA022G)
- Dial con 5 tipos de ajuste.
- Diseño ergonómico con cubierta de neopreno.
- Empuñadura para colocar tanto en lado izquierdo como derecho.

AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Modelos: GA022G y GA028G

Sistema de encendido inalámbrico automático (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Bluetooth

El sistema de encendido inalámbrico automático

Activa la herramienta

Unidad RF*

La aspiradora es encendida

Radio de transmisión de 10 metros (aproximádamente)

Permite una operación limpia y confortable, conectado la herramienta a la aspiradora, está se enciende automáticamente al prender la herramienta.

Aspiradora inalámbrica DVC864

*La Unidad RF No. Parte 198901-2 SE VENDE POR SEPARADO

Esmeriladora angular inalámbrica

115mm (4-1/2")

	GA022GZ	GA028GM201 / Z
Diámetro del disco	*115mm (4-1/2")*	*115mm (4-1/2")*
Velocidad sin carga	*3,000-8,500rpm*	*3,000-8,500rpm*
Espesor máx. del disco	*7.2mm (9/32")*	*7.2mm (9/32")*
Salida máxima	*1,100W*	*1,100W*
Dimensiones (LxAxA)	*c/BL4025: 413x130x156mm (16-1/4"x5-1/8"x6-1/8")*	*c/BL4025: 413x130x156mm(16-1/4"x5-1/8"x6-1/8")*
	c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4"x5-1/8"x6-5/8")	*c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4"x5-1/8"x6-5/8")*
Peso	*3.0-3.6kg (6.6-7.9lbs.)*	*3.0-3.6kg (6.6-7.9lbs.)*
	• Disco, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave de tuerca de seguridad.	• Disco abrasivo, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave para tuercas de seguridad. **GA028GM201:** cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.
	El modelo **GA022GZ** no incluye cargador ni batería.	El modelo **GA028GZ** no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR

Motor sin carbones
Libre de mantenimiento, mayor cantidad de trabajo con una sola carga de la batería, ,más eficiente con menos fricción y menor producción de calor que los motores de corriente contunua.

XPT

Tecnología de protección extrema
Protección conta polvo y gotas de agua al trabajar con la herramienta en el exterior, con sellos de goma en las averturas que envitan la entrada de residuos.

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

HS003G / HS004G 190/185mm

XGT

HS003G

6,000rpm
Velocidad sin carga

BL MOTOR XPT

Función de soplado

Capacidad máxima del bisel

Luz LED de trabajo doble

Luz verde para alerta de sobrecarga

HS004G

AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Sistema de auto encendido inalámbrico
Tecnología que utiliza Bluetooth para hacer que una aspirado de encienda al momento de prender la herramienta, permitiendo una operación limpia.

ADT

Tecnología de torque automático
En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.

Estuche **Makpac**

Para el modelo HS003GM201

BRAKE

Freno eléctrico
Maximiza la productividad y aumenta la seguridad para operador

Unidad RF*

Bluetooth

Enciende la herramienta

Se activa la aspiradora

40V

*La Unidad RF No. Parte 198901-2 SE VENDE POR SEPARADO

Sierra circular inalámbrica

190/185mm (7-1/2"/7-1/4")

	HS003GM201 / Z	HS004GZ
Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max.capacidad de corte	**90°:** 68.5 / 66mm (2-11/16"/ 2-5/8")	**90°:** 62.5 / 60mm (2-7/16" / 2-3/8")
	45°: 47.5/45.5mm (1-7/8"/1-13/16")	**45°:** 44.5 / 43mm (1-3/4" / 1-11/16")
	56°: 35.5 / 34mm (1-3/8" / 1-5/16")	**48°:** 42 / 41mm (1-5/8" / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000rpm	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316x200x290mm(12-1/2"x7-7/8"x11-3/8")	c/BL4025: 322x210x290mm(12-5/8"x8-1/4"x11-3/8")
	c/BL4040: 331x200x290mm (13"x7-7/8"x11-3/8")	c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	4.2-4.6kg (9.3-10.1lbs.)	4.5-4.8kg (9.8-10.7lbs.)
	● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex. **HS003GM201:** cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), estuche Makpac.	● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
	El modelo **HS003GZ** no incluye cargador ni batería.	No incluye cargador ni batería.

SIERRA RECÍPROCA INALÁMBRICA

JR001G 32mm (1-1/4")

XGT

BL MOTOR XPT

Palanca de fácil expulsión de la segueta

Corte suave con sistema de manivela vertical



- **Mecanismo de lubricación rediseñado de la sección deslizante**
- **Zapata rígida**
  Se rediseña el grosor y la forma.
- **Estructura de junta de goma**
  El cuerpo de la herramienta está separado en las carcasas superior e inferior que se unen con gomas amortiguadoras que absorben las vibraciones para reducir la carga en la batería y la terminal.

- Compacto y de alta potencia.
- Mayor durabilidad.
- Alta velocidad de corte máx. **3000spm** con una longitud de recorrido de **32mm.**

Maletín

Para el modelo JR001GM201

Sierra recíproca inalámbrica

JR001GM201 / Z	32mm (1-1/4")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	**Alto / Bajo:** 0-3,000 / 0-2,300
Capacidad	**Tubo:** 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8"x3-1/2"x9-3/8")
Peso neto	4.2-4.5kg (9.3-9.9 lbs.)
	● Juego de seguetas. **JR001GM201:** cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2x), maletín plástico.
	El modelo **JR001GZ** no incluye cargador ni batería.

40V

Makita

XGT

40V max Li-ion

NUEVO SISTEMA CON MÁS POTENCIA, DESEMPEÑO Y DURABILIDAD

XGT® BENEFICIO DE LOS INALÁMBRICOS

BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO

INNOVACIÓN PARA EL FUTURO

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

DURABLE

www.makita.com.mx