



CATÁLOGO GENERAL 2021



PARA MÁS INF. DE LA HERRAMIENTA



ROTOMARTILLO
INALÁMBRICO
HP001G

2021-1



40V^{max} Li-ion



Next Generation Technology



CENTROS DE SERVICIO DE FÁBRICA

MAKITA MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)

NORTE 35 # 780 C
COL. IND. VALLEJO C.P. 02300
MÉXICO, D.F.
TEL: 55 53 68 11 05
FAX: 55 55 67 33 87 TALLER EXT 110
CONMUTADOR EXT 101
E-MAIL: serviciodf@makita.com.mx

MAKITA GUADALAJARA

AV. SIERRA MAZAMITLA # 5864
COL. PINAR DE LA CALMA REFORMA C.P. 45080
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 333 632 80 32 / 36 32 80 57
E-MAIL: serviciogdl@makita.com.mx

MAKITA MONTERREY

AV. PABLO LIVAS # 4207
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 67180
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 372 42 05 / 372 41 93
E-MAIL: serviciomty@makita.com.mx

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS MAKITA

AGUASCALIENTES

PRECISA HERRAMIENTAS

IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 41 81 / 146 41 80
E-MAIL: herramientasleo53@hotmail.com

GRUPO MULTIHERRAMIENTAS

HÉROE DE NACAZARI NORTE # 1116-A
COL. GREMIAL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 916 11 27 / 916 45 49
E-MAIL: multiherramientas@prodigy.net.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE

TIJUANA

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA

BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 05 67 / 629 58 28 Ext. Taller 106
E-MAIL: daniela.moroyoti@aceros frinter.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.

BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 12 11 / 686 13 61
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

CONSTRUCCION WORLD DE MEXICO S.A. DE C.V.

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER # 3980
COL. MURUA OTE. C.P. 22465
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 973-51-70
E-MAIL: compras@cwmexico.com

MEXICALI

NDT DEL PACIFICO

BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL 14
COL. DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 87 99
E-MAIL: conadyser@yahoo.com.mx
conadyser1@gmail.com

CORPORATIVO VYK S.C. DE R.L. DE C.V.

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 93 30 al 33
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

OASA MEXICALI

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 62 00 / 551 62 12
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

TORMEX

CALZ. DE LAS AMERICAS #157
COL. SAN GABRIEL C.P. 21210 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565-37 90
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

ENSENADA

EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE

AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 00 10 / 176 47 20
FAX: 646 177 18 18
E-MAIL: davidsoenso@hotmail.com

TECATE

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GUADALAJARA

RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478
TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521-11-62
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR

CD CONSTITUCIÓN

ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA

PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 36 33 / 132 37 33
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

CABO SAN LUCAS

CONSTRU CENTRO

AV. REFORMA LOTE 21 MZ 218
COL. EL ARENAL, C.P. 23460 CABO SAN LUCAS, B.C.S.
TEL: 624 143 49 84 / 143 49 89
E-MAIL: contabilidad@constru-centro.com.mx

LA PAZ

EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ

BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 28 40
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS

BLVD. AGUSTIN OLACHE AVILES #3023
COL. ARBOLERA C.P. 23090
LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129-69-49
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO

CONSTRU-RENTAS

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ-SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P. 23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 46 55
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

MG2 (SAN JOSÉ DEL CABO)

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN JOSÉ
SAN LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. C.P. 23427
TEL: 624 12 013 26
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

DE TODOS LOS SANTOS

MG2, (TODOS LOS SANTOS)

CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE LEON
COL. CENTRO, C.P. 23300
TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 10 43
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE

C.D. DEL CARMEN

FERREVITOLIN

AV. JUÁREZ # 218 ESQ. CON 35-A
COL. FATIMA C.P. 24110
C.D. DEL CARMEN, CAMPECHE
TEL: 938 382 57 70
E-MAIL: vitolin22@hotmail.com

CAMPECHE

COMERCIALIZADORA CEYMON

AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMÁS ASNAR C.P. 24080
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 23 03
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO

CALLE 31 S/N POR 34 Y 36
COL. SALSIPUEDES C.P. 24350
ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
CEL: 982 118-35-34
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO

AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 85 86 / 614 73 29
E-MAIL: centrodoservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA

5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 89 20 / 613 89 21
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE

1RA ORIENTE NORTE # 705
COL. BARRIO SAN JACINTO, C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 22 71 / 213 78 97
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA

CALLE COSTA RICA # 16
COL. CENTRO ZONA MERCADO C.P. 29240
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 62 83 / 678 25 41
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO

EJE VIAL 1 #34
COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 87 47
E-MAIL: ferrevidriojevial1@hotmail.com

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA

4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4
ENTRE 14 SUR PONIENTE
COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 10 13 801
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx



**TAPACHULA****GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS
MS LOS PINOS**

1 BOULEVARD FERROCARRIL # 10
COL. VILLA LAS FLORES C.P. 30795
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 21 27
E-MAIL: serviciotecnico.ghc@gmail.com

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS PINEDA

17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL. CENTRO C.P. 30700
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 28 07
E-MAIL: mario16416@gmail.com

CHIHUAHUA**CHIHUAHUA****MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE**

AV. TECNOLÓGICO # 11302-A
COL. REVOLUCIÓN C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 10 22 / 296 57 64
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR

H. COLEGIO MILITAR # 4307-A
COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 03 14 / 341 03 15
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS DE CHIHUAHUA

TITANIC # 330
COL. MIRAMAR C.P. 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293-86-79
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C
BARRIO DE LONDRES C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413-64-04
E-MAIL: rlttools100@gmail.com

C.D. CUAUHEMOC**MOTOPARTES EL CORREDOR**

CAMPO 12 KM 32 CARRETERA
CUAUHEMOC ALVARO OBREGÓN
COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 62 22 (23 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

CAMARGO**TORQUE MAQUINAS**

AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707
COL. REVOLUCIÓN C.P. 33740
CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 41 56
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

HIDALGO DEL PARRAL**FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL**

AV. NIÑOS HEROES KM 2.4
COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
TEL: 627 527 09 50 / 527 09 51 / 527 09 52
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx

CD. DELICIAS**PROINSA GAS**

AV. 4A SUR # 2604
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 33088
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 19 14
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS, S.P.R. DE R.L.

CALZADA DEL CHORRO # 801
COL. SECTOR NORTE C.P. 33000
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 474 09 46
E-MAIL: saidedelicias@hotmail.com

CD. JUÁREZ**GARLE**

RAMÓN RAYÓN #802,
COL. NUEVA ZARAGOZA C.P. 32000
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640-43-04 / 624-75-25
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ

BLVD. OSCAR FLORES # 2695
COL. FRACC. DIVISIÓN DEL NORTE C.P. 32688
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 61 89 / 610 61 04
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

CD. JIMENEZ**ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS**

CALLE CENTENARIO # 230
COL. ANDAVAZO C.P. 33980
CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118-27-66
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

CD. NUEVO CASAS GRANDES**EL ALMACEN**

AV. PRIMERA CONSTITUCIÓN #330
COL. OBRERA C.P. 31750
CD. NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
TEL: 636 661-29-55
E-MAIL: elalmacen.ferre@gmail.com

COAHUILA**SALTILLO****CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS**

CUAUHEMOC COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P. 25000
SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 15 55
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

MONCLOVA**VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES**

CUAUHEMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730
MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 00 44
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net
vgmedmundo@hotmail.com

TORREÓN**MINOTAURO**

BLVD. INDEPENDENCIA #76 ORIENTE
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 718 70 80 / 718 72 72
E-MAIL: tallermatriz@minotauroherramientas.com
ventasmatriz@minotauroherramientas.com

CIA MERCANTIL FERRETERA

PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040, TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 34 52 Ext. Taller 232 y Gerencia 229
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferreteria.com

LAGACERO GROUP TORREÓN

CALZ. CUAUHEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 713-72-12 / 713-35-03
E-MAIL: servicios@lagacerogroup.com

DW CENTER

BLVD. INDEPENDENCIA # 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 711 28 54 / 716 03 80 / 716 52 65
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MEXICO

BAHIA DE LAS PALMAS # 741
COL. NUEVA CALIFORNIA C.P. 27089
TORREON, COAHUILA
TEL: 871 730-14-73
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

CD. ACUÑA**ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.**

LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237
CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL: 877 772 51 96
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

COLIMA**LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA**

FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 41 13
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860
MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 95 41 / 145 23 43
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

VILLA DE ÁLVAREZ**IMERKA**

PROLONGACION HIDALGO # 941
COL. REAL HACIENDA C.P. 28978
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
TEL: 312 396 44 00
E-MAIL: ferreteria@imerka.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)**ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS**

AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 27 33 05 70
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CASA IKEDA

AV. OBSERVATORIO # 238
COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 52 71 19 10 FAX: 55 52 72 45 77
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

FERRELLYR

ARTICULO 123 # 72 A
COL. CENTRO C.P. 06050
DEL. CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 18 59 60 Ext. 113 Y 114
E-MAIL: ferrellyrmakitamaster@hotmail.com





HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

CORREGIDORA # 38 LOCAL 201-202
COL. CENTRO C.P. 06050
ÁREA 5, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 42 41 85 / 55 42 40 24
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN

VOLCÁN LANÍN # 51
COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA C.P. 07560
DEL. GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 67 98 68 45
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 54 41 95 96 / 22 37 18 63
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES

AV. LUIS SPOTA # 125-3
COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 56 72 58 47
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

CHIAPAS # 49
COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 5 564 58 78 / 55 84 49 12
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

RIDSA CDMX

RAFAEL BUELNA #1
COL. TEZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 83 5255 / 26 26 16 52
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES

EJIDO MANZANA 28 LOTE 21-A
COL. SAN FRANCISCO TLALTENCO C.P. 13400
CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 25 94 42 56 / 63 65 07 14
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

AV. OCHO #438
COL. PUEBLA C.P. 15020
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 57 00 57 90 / 55 57 00 34 95
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

DURANGO

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 80 77 / 455 36 56
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 47 50
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

AV. JESÚS GARCÍA #507 COL. LOPEZ MATEOS C.P. 34210
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA

RIDSA TOLUCA

BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 2936
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA

VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 11 97
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES TOLUCA

CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 44 31
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

VALLE DE BRAVO

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES

VALLE DE BRAVO
AV. BENITO JUÁREZ # 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 262 22 27
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES

AVANDARO
AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43
E-MAIL: ferrymatav@grupohfiores.com

ATLACOMULCO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI

AV. HIDALGO ESQ. ALFREDO DEL MAZO S/N
COL. ATLACOMULCO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 04 07 / 712 132 11 05
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

NAUCALPAN

PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 515 LOCAL A
COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 88 48 74 88 / 55 88 48 74 72
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

TLALNEPANTLA

HERRAMIENTAS AMBAR

AV. TOLTECAS # 275
COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 90 74 80
FAX: 55 65 23 12
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA

VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 65 52 20
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

ECATEPEC DE MORELOS

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA 2

VIA MORELOS # 428
COL. CUAUHTÉMOC C.P. 55310
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 90 97 10
E-MAIL: herramientaslaloma2@yahoo.com

TW HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC

AV. MORELOS OTE # 43-A
COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 7053 42 / 36 12 04 07
E-MAIL: daniel_grupoterwogt@hotmail.com

NEZAHUALCOYOTL

MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO

CABALLO BAYO # 161-A
COL. BENITO JUAREZ C.P. 57000
CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 36 84 02 / 51 12 13 64
E-MAIL: marbal-@hotmail.com

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN

ABASOLO #3
COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 594 958 90 88
E-MAIL: herramientasrfr@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC

MÉXICO PACHUCA KM. 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO
TEL: 55 59 34 42 80 / 65 81 29 94
E-MAIL: jjenastiga@hotmail.com
jjenastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO

NICOLAS BRAVO S/N
COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
TEL: 595 931 34 20
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

GUANAJUATO

LEON

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260
LEON, GUANAJUATO
TEL: 477 713 07 72 / 716 50 91 / 514 38 70
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN, S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. ADOLFO LOPEZ M. # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000
LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 65 14
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

GRUPO CONSTRUPODER

BOULEVARD HIDALGO # 416-C
COL. SAN AGUSTIN C.P. 37240
LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 465-21-61
E-MAIL: construpoder@gmail.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS

AV. 1 DE MAYO # 482
COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 79 22 / 660 24 57
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS

AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 48 48
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

**ROMITA****HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN**

ALVARO OBREGÓN # 44
COL. CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 32 84
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE**COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LANDETA**

CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5
COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 03 67
E-MAIL: coinlandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO

BOULEVARD DE LA CONSPIRACIÓN # 61
COL. INFONAVIT DE LA LUZ, C.P. 37746
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 43 53
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO**ACAPULCO****TOOLS**

BLVD. DE LAS NACIONES # 401 LOCAL 6
COL. GRANJAS DEL MARQUEZ C.P. 39890
ACAPULCO, GUERRERO
TEL: 744 254 54 91 / 254 00 25 / 466 09 12
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA**FERRETERIA SAN JERÓNIMO**

AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 40880
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 07 38 / 554 07 39
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

OMETEPEC**FERRE ELECTRIC A DEL CARMEN**

5 DE MAYO # 7-B
COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMETEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 01 65
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

HIDALGO**PACHUCA****SERVIREP HERRAMIENTAS**

BLVD. MINERO # 700
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 42030
PACHUCA HIDALGO
TEL: 771 719 24 94 / 246 42 84
E-MAIL: servicenterpachuca@outlook.com

TULANCINGO**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER**

LIBERTAD ORIENTE # 301-7
CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 18 85
E-MAIL: badher86@hotmail.com

TULA DE ALLENDE**DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M**

CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 02 07
E-MAIL: distribuidoradehimym@gmail.com

JALISCO**GUADALAJARA****MULTI HERRAMIENTAS SA DE CV**

AV. LA PAZ # 343,
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 69 76 / 826 57 74 / 826 91 72
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL

CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 10 30 EXT. 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

RIDSA GUADALAJARA

CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920
GUADALAJARA JALISCO
TEL: 333 813 81 30 / 587 25 50 / 150 63 00
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

SERVICENTER MAYOREO

AV. RIO NILO # 3094
COL. JARDINES DE LA PAZ C.P. 44860
GUADALAJARA JALISCO
TEL: 333 659 18 50
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

ZAPOCAN**REIKER SUC. PATRIA**

AV. PATRIA # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 333 629 37 40
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE

PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7
COL. GRANJAS DEL COLLI C.P. 45010
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 33 20 16 78 84
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

REIKER SUC. AVIACIÓN

LIBRAMIENTO BASE AEREA #489-A
COL. EL TRIANGULO C.P. 45138
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 331 561 47 49
E-MAIL: ventas-aviacion@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN

OCCIDENTAL #442-B
COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 331 810 68 76
E-MAIL: electro-ferreteria@hotmail.com

COPROSER GUADALAJARA

AV. EL COLLI # 2075-A
COL. EL COLLI URBANO C.P. 45070
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 331 542 06 01
E-MAIL: lic.anuardelgado@gmail.com

ATOTONILCO EL ALTO**IMUSA SERVICIO TÉCNICO**

VALENTÍN GÓMEZ FARIAS #227
COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

OCOTLÁN**HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA**

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156
COL. MARCOS CASTELLANOS C.P. 47870
OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 23 00 / 719 01 26
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

TEQUILA**GRUPO FERRETERO FHEGARSA**

CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400
TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 73 34 / 742 73 51
E-MAIL: cedis@fhgarsa.com.mx
angguelo@hotmail.com

PUERTO VALLARTA**DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA**

SUC. CENTRO
SAN SALVADOR # 525
COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 08 92
f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA

SUC. AEROPUERTO
CARRETERA A TEPIC # 4760-A
COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 48317
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL/FAX: 322 221 21 00
E-MAIL: f.aeropuerto@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA**CARRITO FERRETERO SERVICIO**

AV. LOPEZ MATEOS SUR # 6944
COL. SAN AGUSTIN C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
TEL: 332 153 63 41 / CEL 332 835 89 86
E-MAIL: centrodeservicio@acerosmurillo.com

MICHOACÁN**MORELIA****ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.**

AV. MORELOS NORTE # 1861
COL. SANTIAGUITO C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 13 13 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

CD. HIDALGO**MARTÍNEZ HERRAMIENTAS**

FELIPE ANGELES # 31
COL. LAZARO CARDÉNAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 42 13
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

URUAPAN**HERRAMIENTAS COVARRUBIAS**

PASEO LAZARO CARDENAS # 1049
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPAN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 70 24 / 524 65 01
FAX: 452 148 02 62
E-MAIL: makitauruapanbryan@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (COLORIN)

CALZADA LA FUENTE # 2225
COL. EL COLORIN C.P. 60130
URUAPAN, MICHOACÁN
TEL: 452 148 31 75
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (MORELOS)

FRANCISCO VILLA # 6-A
COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPAN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 56 27
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com





NUEVA ITALIA

HERRAMIENTAS AVILA

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ # 12
COL. CENTRO C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 47 87
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

ZACAPU

FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU

MADERO NORTE # 157
COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 03 10
FAX: 436 363 21 25
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

LA PIEDAD

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO

SUC. LA PIEDAD
ENRIQUE RAMÍREZ # 59
COL. JARDINES DEL CARMEN C.P. 59387
LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 153 05 25
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS

COPROSER

AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 60950
LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 25 75
FAX: 753 532 09 78
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

ZAMORA

HSF (HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FORESTALES)

JUÁREZ # 150 A
COL. EL CALVARIO C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 517 84 20
E-MAIL: hysforza@yahoo.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA

AV. 5 DE MAYO #80 SUR
COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS

CUERNAVACA

GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO

MARIANO MATAMOROS #77
COL. CENTRO C.P. 62900
CUERNAVACA MORELOS
TEL: 777 312 18 55
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

TLALQUITENANGO

MAQUINARIA TLAHUICA

AV. MORELOS # 60
COL. CENTRO C.P. 62980
TLALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 38 16 / 342 13 50
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

NAYARIT

HERRAMIENTAS TEPIC

BLVD. TEPIC-XALISCO #650
COL. MIRAVALLS C.P. 63184
TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 42 42
CEL: 311 121 64 36
E-MAIL: herramientaxalisco@hotmail.com

NUEVO LEÓN

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFT

SANTO DOMINGO #109
COL. NICOLAS BRAVO, C.P. 66410
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
TEL: 818 057-39-92
E-MAIL: csafmty@afmty.com.mx

APODACA

COMERCIALIZADORA DIAJOSA

CARRETERA APODACA JUAREZ #505
COL. LOMAS DE LA PAZ, C.P. 66648
APODACA, NUEVO LEÓN
TEL: 811 772 67 52
E-MAIL: jonatan.cazares@diajosa.com.mx

MONTERREY

ABASTECEDORA LEAL

DR. COSS # 3330 NORTE
ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA
COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 10 11 / 351 10 91/ 351 20 30
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE

AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 13 04 / 372 13 21
FAX: 818 372 88 51
E-MAIL: contacto@autogenayeletrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

EDISON # 907 NORTE
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 81 348 17 75 / 346 42 00
FAX: 81 478 72 69
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

HIGHCOLOR

BERNARDO REYES # 4217 NORTE
COL. NIÑO ARTILLERO C.P.64280
MONTERREY NUEVO LEON
TEL: 818 771 11 12
E-MAIL: ernesto.rodriguez@alcon.com.mx

TECHNOABRASIVOS

AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066-68-91
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS S.A. DE C.V.

REFORMA #1013 OTE.
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969-03-90
E-MAIL: vaaze@ae-espacioconstructivo.com

GUADALUPE

AIR WELDING

PROL. RUIZ CORTINEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 51 81 / 364 41 46
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

OAXACA

OAXACA

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

VALERIO TRUJANO # 707
COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07/ 516 12 60
FAX: 951 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA

SIMBOLOS PATRIOS # 911
COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, C.P. 71230
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 14 19
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA

CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 94 45
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA

BASILIO ROJAS # 304
COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA
TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES

AV. 5 DE MAYO # 1613
COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 06 73 / 88 326 97
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com
ffrds@hotmail.com

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL PUERTO ESCONDIDO

3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTE
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 22 93
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL POCHUTLA

AV. LAZARO CARDENAS # 258
COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 90 38
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

HUATULCO

STAR HERRAMIENTAS

BOULEVARD BAHÍAS # 32 FRACCIONAMIENTO COYULA
COL. SECTOR U2 C.P. 70980
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 05 63 / 958 112 12 52
E-MAIL: starherramientas@gmail.com

SALINA CRUZ

HERRAMIENTAS DEL ITSMO

CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4
COL. HILDALGO ORIENTE C.P. 70610
SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 15 52
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

**PUEBLA****PUEBLA****FERRE PAT DE PUEBLA**

8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 34 / 242 41 42
E-MAIL: eduardovasquez@ferrepap.com

CREAR HOGAR

BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 37 59 / 249 39 04 EXT TALLER 106
FAX: 222 248 60 46
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

TODO SERVICIO Y HERRAMIENTAS

30 PONIENTE # 2540 LOCAL 2
COL. AURORA C.P. 72070
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 298 25 06 / 298 25 07
E-MAIL: makitapuebla@prodigy.net.mx

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

17 PONIENTE # 2114
COL. RIVERAS DE SANTIAGO C.P. 72480
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 243 07 51
E-MAIL: ifsa_puebla@hotmail.com

AVM TOOLS (LAZARO CARDENAS)

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P. 72080
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 65 38
E-MAIL: avmtools410@gmail.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

17 NTE. ESQ. 4 PTE.
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 67 / 246 37 26
E-MAIL: ghsventaspuebla@gmail.com

TEHUACÁN**EL FERRETERO**

AV. INDEPENDENCIA OTE. # 502-A
COL. CENTRO C.P. 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 77 81
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT

CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P. 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 62 44 / 384 67 90
E-MAIL: roberto.martinez@ferrepap.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA**DITORS**

CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P. 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 00 01 / 832 03 27
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

QUERÉTARO**QUERÉTARO****HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES**

CORREGIDORA # 977
COL. VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 86 96 / 220 77 74 / 002 79 32
E-MAIL: hyrisa@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS

CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9
COL. VILLAS DEL SUR C.P. 76040
QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 35 92 / 388 80 69
E-MAIL: herreyace@gmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ALVÁREZ

AVENIDA RIO AYUTLA # 58
COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 92 16
E-MAIL: herramientasyreparacionesalvarez@hotmail.com

SAN JUAN DEL RIO**HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES**

AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 45 96
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

TEQUISQUIAPAN**HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX**

AQUILES SERDAN # 32
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 25 63
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO**CANCÚN****REALSA CANCÚN**

AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO,
SM 69 MZ.1 LOTES 28 AL 30 C.P. 77510
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 52 99 / 884 72 27 / 887 33 86
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (CANCÚN)

AV. 127 MZ. #104 LT 16 ESQ. CALLE 20
COL. REGION CIEN C.P. 77518
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 146 05 02
maquinarialigerap.construccioncancun@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN**MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (PLAYA DEL CARMEN)**

AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 51 14
maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO

AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 95 96 / 803 95 75
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

LEMA HERRAMIENTAS

AV. JUÁREZ MZ.211 LT.12 ENTRE 60 Y 70
COL. EJIDO C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 206 23 18 / 733 33 50
E-MAIL: lemah_pdc@hotmail.com

CHETUMAL**GRUPO FERRETERO CONTINENTAL**

VENUSTIANO CARRANZA # 242
ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 13 84 / 832 12 95
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

SAN LUIS POTOSÍ**GRUPO HICA**

AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 31 46 / 818 02 94
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN

5 DE MAYO # 2375
COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 73 72 / 820 29 08 / 129 42 21
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SINALOA**CULIACÁN****SERVIMAK HERRAMIENTAS (ALDAMA)**

AV. GUADALUPE VICTORIA # 888-B SUR
COL. JORGE ALMADA C.P. 80200
CULIACÁN, SINALOA
TEL y FAX: 667 455 36 24
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS (PALMITO)

BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110
CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 11 65
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

LOS MOCHIS**DO IT CENTER (FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)**

JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA
COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 02 81 / 112 02 81 / 812 52 06
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA

AV. INDEPENDENCIA # 1338
COL. FRACC JARDINES DEL VALLE C.P. 81245
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 20 80
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC

BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2
COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618-55-68
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN**SERHSI**

RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1
COL. SANCHEZ CELIS C.P. 82120
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 12 75
E-MAIL: ventas@serhsi.com
roxana.crespo@serhsi.com

GUAMUCHIL**RENTAMEX**

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. MAGISTERIO C.P. 81470
GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 41 30
E-MAIL: elremateguamuchil1@outlook.es

GUASAVE**GRUPO REOC (GUASAVE)**

AV JUAN CARRASCO # 294
COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 18 25
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

SONORA**HERMOSILLO****SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN**

NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA
Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 25 00 FAX: 662 210 25 50
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx





SIS Y GASES DE HERMOSILLO

C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130
HERMOSILLO SONORA
TEL: 662 313 24 95 / 381 62 02
E-MAIL: servicioclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (HERMOSILLO)

BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 60 10
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

CIUDAD OBREGÓN

SIS Y GASES DE CAJEME

JACINTO LÓPEZ 401 PTE.
COL. FAUSTINO FELIX C.P. 85180
CIUDAD OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 68 80 / 417 09 08
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (OBREGÓN)

DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 11 95 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

FETASA RÍO COLORADO

AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510
COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 57 53 / 534 96 97 / 535 62 02
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

PUERTO PEÑASCO

TODO PARA EL CARPINTERO

AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 10 01 / 388 64 66
FAX: 638 383 10 01
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 67 88 / FAX: 388 67 89
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

NOGALES

IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES

AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090
NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 73 13
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

GUAYMAS

ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456
GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 97 76 / 222 97 77
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA

AV. CONSTITUCIÓN # 516
COL. CENTRO C.P. 86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 53 17
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE

AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA C.P. 86100
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993161 44 79 / 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO

HERON RAMÍREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL: 899 909 50 00
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TAMPICO

CF ANCLAJE Y HERRAMIENTAS

CARRETERA TAMPICO MANTE # 501-B
COL. FCO. JAVIER MI NA C.P. 89318
TAMPICO, TAMAULIPAS
TEL: 833 226 47 82 / 226 31 51
E-MAIL: cfanclajeyherramientas@gmail.com
cfanclajenorte@prodigy.net.mx

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS

NECAXA # 513 NORTE,
COL. FELIPE CARRILLO PUERTO C.P. 89430
CD. MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 216 82 16 / 221 34 50
E-MAIL: fernandogonzalez@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

PROFESOR MANUEL ROMERO # 105
COL. INDUSTRIAL C.P. 87350
MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 812 30 50 / 868 812 30 30
E-MAIL: ventas@diheresa.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO

AYUNTAMIENTO No. 107 ENTRE CALLES AV. BENITO JUA-
REZ Y PRIV ESCOBEDO; COL. LOS ELIZONDO C.P. 66050
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 818 058-15-50
E-MAIL: mfe@mehardware.com

ALTAMIRA

HYSA

CORONEL TRILLO #500-A
COL. INDUSTRIAL GUERRERO C.P. 89603
ALTAMIRA TAMAULIPAS
TEL: 833 264 40 83
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

VERACRUZ

VERACRUZ

ADS PUERTAS & PORTONES AUTOMATICOS

AV. MIGUELLEMAN # 1995
COL. CANDIDO AGUILAR C.P. 91789
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 100 23 43
E-MAIL: ventas.veracruz@adsver.com.mx
portonesautomaticos@adsver.com.mx

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUELLEMAN # 1145 ESQ. SANTOS PEREZ ABASCAL
COL. ORTIZ RUBIO C.P. 91750
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 920 85 77 / 931 16 30
E-MAIL: admonveracruz@mersolsureste.com.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (CORDOBA)

AV. 3 # 1318-B
COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 86 46 / 717 82 69
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (ORIZABA)

NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300
ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 51 38 WHATSAPP 272 170 55 40
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO

MORELOS # 507-B
COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 43 86 / 212 92 57
FAX: 921 212 55 14
E-MAIL: internacionaldelgolfo@prodigy.net.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS

SIMÓN BOLÍVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 27 79
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

SAN RAFAEL

FECEGO

DÍAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 90 60
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

POZA RICA

FRAZA

AV 6 NORTE # 8 COL. OBRERA C.P. 93260
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 823-2827 / 782 824-65-65
E-MAIL: frazapr@hotmail.com/contacto@frazza.com.mx

TANTOYUCA

SANVER FORTE

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 30 30
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

YUCATÁN

REALSA YUCATÁN

CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 01 20 / 924 89 07
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

CASA FERNÁNDEZ DEL SURESTE SA DE CV

CALLE 60 # 547 ENTRE CALLES 69 Y 71
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 923 77 71
E-MAIL: centrodelservicio@casafernandez.com

AGROINDUSTRIAS BURGOS

CALLE 48 # 487-E (ENTRE 51 Y 53)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 928 62 33
E-MAIL: costos@agroindustrialburgos.com

ZACATECAS

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES

CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A
COL. FRACC. PROGRESO C.P. 98066
ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: (01492) 998 24 94 / 925 59 69
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx
a.luevano@metals.com.mx

FRESNILLO

CENTAuros MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

JOYA # 10
COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: (01493) 878 15 15 / 878 06 90 EXT. 106
E-MAIL: admon_centaurozac@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA

HIDALGO # 224
COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: (01457) 936 24 14
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com



ÍNDICE

1	
1805N	115
1912B	114
191A66-8 (PDC01)	31
2	
2012NB	115
2414NB	98
2703	112
2704	112
3	
3601B	116
3606	115
3706	116
3709	115
4	
4100KB	96
4100NH2WX	96
4100NH2X1	96
4100NH2RX	97
4100NH3X	96
4112H	97
4114S	97
4131	97
4326	114
4327K	114
4328K	114
4350FCT	113
4350T	113
5	
5007MG	112
5007NK	112
5008MG	113
5377MG	112
5477NB	113
6	
6016	86
6302H	85
6303H	85
6407	85
6408	85
6413	85
6905H	87
6906	88
6906 (220V)	88
6922NB	88
6924N	88
6953	87
9	
9005B	101
9031	107
9032	107
9045B	108
9046	108
906H	105
9227C	105
9237C	105
9403	108
9404	108
9554HNG	101
9557HNG	100
9557HNRG	100
9557HPG	100

9557HPG (220V)	103
9557HPYG	100
9558HPG (220V)	101
9564PC	100
9564PCV	100
9564PZ	100
9910	107
9911	107
9924DB	108
A	
AF353	119
AF506	119
AF601	119
AF635	119
AT1150A	118
AT2550A	118
AT638A	118
B	
BAG4PF1842	44
BCF201Z	73
BHX2500	124
BJN161Z	44
BO3710	108
BO4556	108
BO4556K	108
BO4557	108
BO4565	108
BO4566	109
BO4901	109
BO5030	109
BO5041	109
BO6030JX	109
BO6050J	109
BTD141Z	83
C	
CA5000XJR15	98
CA5000XJR19	98
CA5000XJR30	98
CA5000XJ	98
CC301DWYE	81
CF100DZ	74
CF101DZ	74
CG100DWAEA	81
CG100DWAEB	81
CG100DZB	81
CG100DZC	81
CL104DWYP	64
CL106FDWY	66
CL108FDWYW	64
CL108FDWY	64
CL108FDZ	64
CL108FDZW	64
CL121DWA	63
CL121DZ	63
CL183DWX	65
CLX228	81
CP100DWY	81
CP100DZ	81
CV101DZS	73
CV101DZL	72
CV101DZ2XL	72
CV101DZ3XL	73
CX200RB	57
D	
DA3010F	86
DA333DWYE	78

DA333DZ	78
DBN500Z	47
DBN600Z	47
DBO180RFE	45
DBO180Z	45
DCB200BZ	74
DCE090PT2	29
DCE090Z	29
DCF102Z	74
DCF300Z	74
DCG180RME	47
DCG180RMEB	47
DCG180Z	47
DCG180ZB	47
DCJ205ZS	73
DCJ205ZM	73
DCJ205ZL	73
DCJ205ZXL	73
DCJ205Z2XL	73
DCL180ZB	65
DCL180Z	65
DCL180RFB	65
DCL180BSF	65
DCL184SF	63
DCL184Z	63
DCL281FRFW	64
DCL281FZW	64
DCL501Z	65
DCM501Z	74
DCO180Z	46
DCS551Z	43
DCS901030	123
DCU180RT2	48
DCU180Z	48
DCV202ZS	73
DCV202ZM	73
DCV202ZL	73
DCV202ZXL	73
DDA351Z	41
DDA460PT2	27
DDA460Z	27
DDF083Z	54
DDF453SFA	37
DDF453SYE	37
DDF458RFJ	37
DDF458RMJ	37
DDF458Z	37
DDF481RFJ	37
DDF481RTJ	37
DDF481Z	37
DDF482RFE	37
DDF482SYE	37
DDF482Z	37
DDF483RFE	54
DDF483RTE	54
DDF483Z	54
DDF484RFE	37
DDF484SFA	37
DDF485SYE	37
DDF486RFJ	37
DDF486RTJ	37
DDF486Z	37
DDG460Z	28
DF001DW	83
DF001DWX1	83
DF001GM201	23

DF001GZ	23
DF002GZ	23
DF012DSE	83
DF032DWME	77
DF032DWYE	77
DF032DZ	77
DF033DWME	77
DF033DWYE	77
DF332DWME	77
DF332DWYE	77
DF332DZ	77
DF333DWME	77
DF333DWYE	77
DF333DZ	77
DFJ207ZM	72
DFJ207ZL	72
DFJ207ZXL	72
DFJ207Z2XL	72
DFJ214ZS	72
DFJ214ZM	72
DFJ214ZL	72
DFJ214ZXL	72
DFJ214Z2XL	72
DFJ214Z3XL	72
DFJ305ZM	72
DFJ305ZXL	72
DFJ407ZM	72
DFJ407ZL	72
DFJ407ZXL	72
DFJ407Z2XL	72
DFJ407Z3XL	72
DFS250RFE	41
DFS250RTE	41
DFS250Z	41
DFS251RFE	42
DFS251RTE	42
DFS251Z	42
DFS452SFEX	41
DFS452SFX	41
DFS452TJX2	41
DFS452Z	41
DGA452RMJ	44
DGA452STX4	44
DGA452Z	44
DGA456STX2	44
DGA456RFE	44
DGA456RTE	44
DGA456Z	44
DGA458RFE	44
DGA458RTE	44
DGA458Z	44
DGA462ZU	44
DGA464RTJU	44
DGA464ZU	44
DGA468ZU	44
DGA468RTJU	44
DGA700Z	28
DGA700PT2	28
DGA701PT2	28
DGA701ZU	28
DGA900PT2	28
DGA901PT2	28
DGA901ZU	28
DGAHP01	49
DGD800RFE	45
DGD800Z	45

Makita	
DGP180RTB	46
DGP180ZB	46
DHP453SYE	38
DHP453X10	38
DHP453YX15	38
DHP458RFJ	37
DHP458RMJ	37
DHP458Z	37
DHP481RTJ	37
DHP481Z	37
DHP482RFE	38
DHP482RYX21	38
DHP482SY	38
DHP482SYE	38
DHP482Z	38
DHP483SYE	54
DHP483Z	54
DHP484RFE	38
DHP484RTE	38
DHP484Z	38
DHP485SYX6	38
DHP485SYE	38
DHP485Z	38
DHP486RTJ	38
DHP486Z	38
DHR171RTJ	55
DHR171Z	55
DHR182TWJU	42
DHR241RFE	42
DHR241Z	42
DHR242RFE	42
DHR242Z	42
DHR263PM2J	27
DHR280ZWJ	27
DHR282PT2JU	27
DHR283T2JU	27
DHR400T2UN	27
DHR400ZKUN	27
DHS680RMJ	45
DHS680SFA	45
DHS711Z	29
DHS780PT2J	27
DHS780Z	27
DHS783ZU	27
DHS900Z	27
DJN161Z	44
DJR185RMJ	46
DJR186RME	45
DJR186SFA	45
DJR186Z	45
DJR187RME	45
DJR187Z	45
DJR188RFJ	56
DJR360RM2	29
DJR360Z	29
DJS101RFE	43
DJS161RFE	43
DJS161Z	43
DJV182Z	45
DK18015X2	83
DKP180Z	46
DKP181ZU	46



DLM432PT2	30
DLM432CT2	30
DLM432Z	30
DLM533PT4	29
DLM532PT4	30
DLM460Z	30
DLS111PT2U	28
DLS111ZU	28
DLS211PT2U	28
DLS211ZU	28
DLS600RTE	45
DLS600Z	45
DLW140Z	28
DLX2094PMJ	31
DLX2131SY	51
DLX2137M	31
DLX2164X	51
DLX2176T	51
DLX2180TX	50
DLX2221YX1	56
DLX2286SYX	56
DLX2286X	57
DLX2336SYX	57
DLX2401ST	50
DLX2402ST	50
DML184	70
DML185	70
DML800	70
DML802	70
DML805	70
DML806	70
DML809	70
DML812	70
DML815	70
DMP180Z	74
DMR114	73
DMR300	73
DP2010	85
DP4010	85
DP4011	86
DPB180Z	43
DPB182RTE	43
DPB182Z	43
DPC7331	126
DPJ180Z	46
DPO500RTE	44
DPO500Z	44
DPT353Z	47
DRC200Z	62
DRS780Z	29
DRT50RFE	46
DRT50RTJX9	46
DRT50Z	46
DRV150RFE	42
DRV150Z	42
DRV250RFE	42
DRV250Z	42
DS4000	86
DS4012	86
DS5000	86
DSC102ZJ	42
DSC121ZK	42

DSC191Z	42
DSC251ZK	43
DSD180SFA	46
DSD180Z	46
DSL800RTEU	46
DSL800ZU	46
DSP600Z	29
DSS611RFE	45
DSS611Z	45
DT02	83
DTD148Z	39
DTD152RFE	39
DTD152SYE	39
DTD152Z	39
DTD153Z	39
DTD154RFE	39
DTD154RTE	39
DTD154Z	39
DTD155SYE	55
DTD155Z	55
DTD156SYE	38
DTD156Z	38
DTD171RTJ	38
DTD171Z	38
DTD171RTJ	38
DTD171Z	38
DTL061Z	41
DTL063Z	41
DTM50Z	45
DTM50SFAX1	45
DTP141RFE	39
DTR180Z	42
DTS141Z	39
DTW1001RFJ	39
DTW1001RTJ	39
DTW1001XVZ	39
DTW1002RFJ	39
DTW1002RTJ	39
DTW1002XVZ	39
DTW180RTE	55
DTW180Z	55
DTW181Z	40
DTW190JX1	40
DTW190RFE	40
DTW190RTE	40
DTW190Z	40
DTW251RFE	40
DTW251Z	40
DTW253RFE	40
DTW253Z	40
DTW285RMJ	40
DTW285Z	40
DTW301RTJ	40
DTW301Z	40
DTW450RFE	40
DTW450RMJ	40
DTW450Z	40
DTW701Z	39
DTW701RTJ	39
DUB182SFX1	69
DUB182Z	69
DUB183SFX1	69
DUB183Z	69
DUB184ST	68
DUB184Z	68
DUB185Z	68

DUB186SF	68
DUB186Z	68
DUB362PT4	68
DUB362Z	68
DUB363PT2V	67
DUB363ZV	67
DUC254Z	47
DUC405Z	30
DUC405PFE	30
DUC406Z	30
DUH523Z	48
DUH752RT	48
DUH752Z	48
DUM604Z	49
DUN600LZ	47
DUP361RM2N	30
DUP362Z	30
DUR181RFA	48
DUR181RF	48
DUR181Z	48
DUR187UZ	48
DUR189RFE	48
DUR189Z	48
DUR190UZX1	48
DUR192LST	48
DUR192LZ	48
DUR365URF2A	30
DUR368APT2	29
DUR368AZ	29
DUR368LPT2	29
DUR368LZ	29
DUR369APT2	29
DUR369LPT2	29
DUS054Z	49
DUS108Z	49
DUS158Z	49
DUT131RTE	41
DUT131Z	41
DUX60Z	30
DUX60ZM3	30
DUX18Z	49
DVC150LZ	60
DVC155LZX2	60
DVC261ZX11	59
DVC261Z	59
DVC350Z	62
DVC560Z	66
DVC660Z	59
DVC750LZ	63
DVC750LZX3	63
DVC860LZ	62
DVC862LRT2	61
DVC862LZ	61
DVC863LZX	61
DVC864LZX	61
DVC865LZX2	60
DVC867LZX4	59
DVF154RF	49
DVP180Z	47
DVR850RFE	47
DWD181ZJ	43
DWR180Z	41
DWR180SA	41
DWT310PT2	28
DWT310ZK	28

EA3202S40B	123
EA3502S40B	123
EA4301F45B	123
EA4301F45C	123
EA5600F53E	123
EA6100P60E	123
EB5300TH	125
EB7660TH	125
EB7660WH	125
EBH252L	121
EBH252U	121
EBH340R	121
EH6000SX	124
EH7500SX	124
EH7500W	124
EK7301	125
EK7651H	125
EK8100WS	126
EM2500U	121
EM3400U	122
EM4350LH	121
EM4350UH	121
EM4351UH	121
EN4951SH	124
EN5950SH	124
ER2600L	122
EY2650H25H	124
EX2650LHM	122
F	
FD04	82
FD07R1	77
FS2500	87
FS2700	87
FS2701	87
FS4000	87
FS4200	87
FS4200A	87
FS6300	87
G	
GA004GM201	24
GA004GZ	24
GA012GM201	24
GA012GZ	24
GA022GZ	24
GA022GM201	24
GA028GM201	24
GA028GZ	24
GA037GM201	24
GA037GZ	24
GA038GM201	24
GA038GZ	24
GA4030	100
GA4530	101
GA4534	101
GA4540C	100
GA4540R	100
GA4541C	100
GA4541R	100
GA4550	100
GA5010	101
GA5021C	101
GA6040	101
GA6040C	101
GA7001L	104
GA7020	102
GA7030	102

GA7040S	103
GA7040S (220V)	103
GA7060	102
GA7061R	102
GA7061R (220V)	103
GA7062 (220V)	103
GA7063R	102
GA7063R (220V)	103
GA7911	104
GA9010C	103
GA9020	103
GA9020R	103
GA9030	102
GA9040S	102
GA9040S (220V)	104
GA9060	102
GA9060 (220V)	104
GA9061R	102
GA9061R (220V)	104
GA9062 (220V)	104
GA9063R (220V)	104
GB600	106
GB601	106
GB800	107
GD0600	105
GD0601	105
GD0603	105
GD0800C	106
GD0801C	106
GD0810C	106
GD0811C	106
GM00001714	70
GS6000	106
GV5010	109
GV7000	109
H	
HB500	88
HG5012K	118
HG5030	117
HG5030K	117
HG551V	118
HG6530V	117
HG6531CK	118
HG6030K	118
HG6031VK	118
HM0870C	95
HM1111C	95
HM1203C	95
HM1201B	95
HM1213C	95
HM1214C	95
HM1304B	96
HM1307CB	96
HM1317CB	95
HM1502X1	96
HM1512X1	96
HM1801	96
HM1802	96
HM1810	96
HM1812	96
HP001GM201	23
HP001GZ	23

ÍNDICE

ÍNDICE

HP002GZ	23
HP0300	92
HP1230	92
HP1630	92
HP1640	92
HP2050H	92
HP2070	92
HP2070F (220V)	92
HP332DWME	78
HP332DWYE	77
HP333DSAE	77
HP333DWYX4	77
HP333DYEX4	77
HP333DWME	77
HP333DWYE	77
HP333DZ	77
HR003GM201	23
HR003GZ	23
HR005GM201	23
HR005GZ	23
HR006GZ	24
HR140DWMJ	79
HR140DWYE1	79
HR140DWYJ	79
HR140DZ	79
HR166DWMJ	79
HR166DWYJ	79
HR166DZ	79
HR1840	92
HR1841F	92
HR2230	92
HR2460	93
HR2470	93
HR2470X6	93
HR2475	93
HR2475X4	93
HR2600	94
HR2630	93
HR2630XG	93
HR2652	94
HR2810	94
HR2810T	94
HR3001CJ	94
HR3011FCJ	94
HR3200C	94
HR4002	94
HR4003C	94
HR4013C	94
HR5202C	95
HR5212C	95
HS003GM201	24
HS003GZ	24
HS004GZ	24
HS0600	113
HS301DWYE	80
HS301DZ	80
HS7010	113
HS7010K	113
HS7600	113
HS7600K	113
HW1200	126
HW1300	126

J	
JN1601	98
JN3201	98
JR001GM201	24
JR001GZ	24
JR105DWYE	79
JR3050	97
JR3051TK	97
JR3070CT	97
JS1300	98
JS1601	98
JS1602	98
JS3201	98
JV0600K	114
JV101DWYE	80
JV101DZ	80
JV103DWYJ	80
K	
KP0800	114
KP0810C	114
L	
LB1200F	114
LC01X	66
LC1230	97
LD030P	117
LD050P	117
LD080P	117
LD080PI	117
LF1000	112
LH1040F	112
LH1201FL	111
LM2301	125
LS0815FL	111
LS1017L	111
LS1019L	111
LS1030N	111
LS1030NX1	111
LS1040F	111
LS1040FX1	111
LS1219L	111
LS1221	111
LW1401	98
LXRM01	70
M	
M0400GC	131
M0600G	129
M0801B	129
M0801G	129
M0801KG	129
M0901G	131
M0920G	133
M0921G	133
M1100G	136
M1902G	136
M2401B	131
M2401G	131
M3600G	136
M3601G	136
M3700G	136
M4000G	136
M4001G	136
M4301G	137
M4302G	137
M4500G	137
M5801G	137
M5801KG	137

M5802G	137
M6200G	129
M6201G	129
M6501G	129
M6600XG	129
M8100G	129
M8600G	131
M8700G	131
M8701G	131
M8701ZG	131
M9000G	133
M9001G	133
M9002G	133
M9100G	133
M9200G	134
M9201G	134
M9203G	134
M9204G	137
M9400G	137
M9507G	131
M9510G	133
M9510B	133
M9800G	136
MAC2400	119
MAC5200	119
MAC5501G	119
MAC700	119
ML103	70
ML104	70
ML105	70
MLS100	111
MLS100X1	111
MLT100	112
MP100DWA	74
MP100DWY	74
MP100DZ	74
MTK0003G	134
MTK0005G	134
N	
N5900B	113
P	
PC5000C	107
PC5001C	107
PC5010C	107
PE3450H	126
PF0300	126
PF0403	126
PF0800	126
PF1100	126
PH02	82
PH02X1	82
PH02X2	82
PJ7000	115
PK5011C	107
PLM4621N2	125
PLM4627N	125
PLM4628N	125
PLM5120N2	125
PO5000C	104
PO5000CX2	104
PT354DZ	80
PW5001C	107
R	
RBC413U	122
RBC414U	122
RF1100	116

RF1101	116
RM02	73
RP0900	115
RP1800	115
RP2301FC	115
RS001GM101	24
RS001GZ	24
RS002GZ	24
RT0700C	115
RT0700CX2	115
S	
SA7000C	104
SD100DWYJ	80
SG1251J	97
SJ401	114
SK105DZ	77
SK105GDZ	77
SK106DZ	76
SK106GDZ	77
SK102Z	117
SK103PZ	117
SK104Z	117
SK209GDZ	76
SK209GWYA	76
SK312GDZ	76
SK312GWYA	76
SP6000	113
SP6000Z	113
ST113DZ	80
STEXBML360	70
T	
TB131	86
TD001GM201	23
TD001GZ	23
TD0100	85
TD0101F	85
TD022DSE	83
TD091DZ	83
TD110DWME	78
TD110DWYE	78
TD110DZ	78
TD111DWME	78
TD111DWYE	78
TD111DZ	78
TL064DWME	78
TL064DWYE	78
TL064DZ	78
TL065DWME	78
TL065DWYE	78
TL065DZ	78
TM3000C	106
TM3010CK	106
TM30DWME	79
TM30DZA	79
TW001GM201	23
TW001GZ	23
TW005GD201	23
TW005GZ	23
TW0200	87
TW0350	88
TW0350 (220V)	88
TW060DZ	79
TW140DWYEX	79
TW140DZ	79
TW160DZ	79
TW161DZ	79

Makita	
TW1000	88
TW1000 (220V)	88
U	
UB1103	116
UB100DZ	69
UB101DZ	69
UC4041A	123
UH201DZ	81
UH4261	124
UH5570	124
UM600DZ	81
UR100DSME	80
UR100DSMEX	80
UR101CZ	31
UR201CZ	31
US053Z	80
UT1305	86
UT2204	86
V	
VC1310L	116
VC2512L	116
VC3210L	116
VC4210L	116
VR1000	87
VR1000X15	87
VR1000X35	87
VR1000X45	87
W	
WR100DWM	79
WR100DZ	79
X	
XCU01Z	48
XPH01Z	38
XRM08B	73
XSC01	43
XSF03R	41
XSJ01T	43
XT255R	52
XT610	52
XTS01Z	47
XWT11Z	40

SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

	Doble aislamiento		28.6mm zanco hex.		Anti-vibración
	Velocidad variable		Zanco estriado		Aceitado automático
	Freno		30mm zanco hex.		Freno de cadena
	Reversible		Limitador de torque		Bomba de cebado
	2-Velocidades mecánicas		Velocidad constante		Encendido electrónico
	3-Velocidades mecánicas		Arranque suave		Válvula descompresora
	2-Velocidades electrónicas		Corte de inglete 45 izquierdo		Arranque rápido
	3-Velocidades electrónicas		Corte de inglete 45 ID		Tanque de acero inoxidable
	4-Velocidades electrónicas		Corte de inglete 45 D5		Manguera flexible
	Broquero de cierre rápido		Corte pendular		Manguera antiestática
	5 Ajustes de torque		Zanco Makita		Sistema recolector de polvo
	6 Ajustes de torque		Zanco espada		Luz de trabajo integrado
	9 Ajustes de torque		Marcador de láser		Estuche de madera
	16 Ajustes de torque		Lija convencional y velcro		Estuche
	18 Ajustes de torque		Marcador de ajuste de profundidad		Asimétrico
	21 Ajustes de torque		Secuencial o efecto de retro impacto		Simétrico
	SDS-PLUS		Clavos en carrete de alambre		Encendido por descarga del capacitor
	SDS-MAX		Clavos en carrete de papel		Descompresión automática
	17mm zanco hex.		Lámina silenciadora		Caja master
	19mm zanco hex.		Entrada para filtro		
	21mm zanco hex.		Paro automático de la descarga		

CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte.

Carbón

No. de parte

1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3

40Vmax

XGT

Next Generation Technology

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores. Una combinación de diseño innovador y un mayor rendimiento de las baterías que proporcionan una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimos.

La gama de herramientas XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre el cargador, la batería y la herramienta. Ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.

Herramienta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador
Comunicación Digital

Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporcionan un mejor sistema de carga óptimo.


Construcción Resistente

Alta durabilidad diseñado con especificaciones especiales para batería de 40Vmax.


Luz LED con 4 indicadores



Estructura pesada exterior de la carcasa y portaceldas.
Crea un espacio para absorber el impacto.



Estructura de absorción de impacto.



Estructura impermeable de triple capa previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.

Muro de protección



Estructura de prevención de corto circuito.

El muro de protección se encuentra entre las terminales brindando protección contra agua y polvo.

Riel de la batería



Rieles de batería de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel que sostiene a las baterías y las herramientas con firmeza y seguridad para soportar productos de alta potencia.

Sistema óptimo de carga



Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

Sistema óptimo de carga Método de carga general

Enfriamiento por aire balanceado

Disipación de calor normal



Carga rápida





más tiempo de espera para cargar



Sistema óptimo de carga

Método de carga general




Protección de la batería

Resistencia extrema



La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.



Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de corriente estable para la herramienta.

Carga en cualquier momento

Sin efecto de memoria
No requiere descarga



Absorbe el impacto

Carcasa de la batería de alta resistencia



Largo almacenamiento

Baja autodescarga



+ Ligero

Durabilidad

+ Compacto

+ Trabajo

+ Fuerza

+ Tecnología

**BL
MOTOR**

Motores BL de alto rendimiento

Motores de corriente continua sin carbones

Motor sin carbones

- Libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones.
- Menos fricción, lo que permite bajar el amperaje, reducir el calor y aumentar el trabajo total con una sola batería.

Más trabajo con una sola carga de la batería

- El gasto eficiente de la energía del motor BL, permite mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
- La vida útil de la batería se incrementa, lo que reduce su costo.

Resistente a trabajos continuos de larga duración

- El uso del motor BL reduce la producción de calor e impide el aumento de la temperatura en la superficie de la carcasa, incluso en trabajos duros industriales que requieren de trabajo continuo.



**Atornillador taladro**

DF001G

**Rotomartillo**

HP001G

**Atornillador de impacto**

TD001G

**Llave de impacto**

TW001G

**Rotomartillo electro-neumático**

HR003G

**Sierra recíproca**

JR001G

**Mini esmeriladora angular**

GA004G / GA007G / GA022G / GA028G

**Sierra circular**

HS003G / HS004G

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR400N

**Sierra recíproca**

DJR300

**Esmeriladora angular**

DGA700 / DGA900 / DGA701 / DGA901

**Llave de impacto**

DWT310

**Taladro angular**

DGA460

**Cortadora de metal**

DUX140

**Sierra de inglete compuesto**

DLS110 / DLS111 / DLS112 / DLS114 / DLS211 / DLS212

**Sierra circular**

DHS780 / DHS781 / DHS900 / DHS901

**Sierra de mango trasero**

DRS780

**Sierra circular de incisión**

DSP600 / DSP601

**Aspiradora**

DVC155L / DVC365L / DVC67L

**Aspiradora de mochila**

DVC261 / DVC265 / DVC660 / DVC665

**Motosierra**

DUC353 / DUC405 / DUC406

**Multiherramienta**

DUX60

**Desbrozadora**

DUR368A / DUR368L / DUR369A / DUR369L / DUR365U / DUR366L

**Cortadora de césped**

DLM460 / DLM431 / DLM432 / DLM532 / DLM533

**Sopladora**

DUB362 / DUB363

**Cortadora**

DC090

**Atornillador taladro**

DDF083 / DDF459 / DDF481 / DDF483 / DDF484 / DDF485

**Rotomartillo**

DHP459 / DHP481 / DHP483 / DHP484 / DHP485

**Atornillador**

DTS141

**Atornillador de impacto**

DITD153 / DITD154 / DITD155 / DITD170 / DITD171

**Atornillador de impacto**

DTP141

**Atornillador**

DFS250 / DFS251 / DFS452

**Llave de impacto**

DTW180 / DTW265 / DTW301 / DTW1001 / DTW1002

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR242 / DHR243

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR171 / DHR182

**Sierra recíproca**

DJR187 / DJR188

**Mini esmeriladora angular**

DGA404 / DGA405 / DGA406 / DGA408 / DGA411 / DGA412 / DGA413 / DGA414 / DGA417 / DGA418 / DGA454 / DGA455 / DGA456 / DGA458 / DGA461 / DGA462 / DGA463 / DGA464 / DGA467 / DGA468 / DGA504 / DGA505 / DGA506 / DGA508 / DGA511 / DGA512 / DGA513 / DGA514 / DGA517 / DGA518

**Pulidora de doble acción**

DPO500 / DPO600

**Lijadora para panel**

DSL800

**Cortadora de varilla roscada**

DSC102

**Cortadora de varilla roscada**

DSC102

**Amarradora de varilla**

DTR180

**Sierra de inglete**

DL5600

**Cortadora de metal**

DCS551 / DCS553

**Sierra circular**

DHS660 / DHS661 / DHS660

**Recortadora**

DRT50

**Aspiradora robótica**

DRC200

**Aspiradora ciclónica**

DCL501

**Aspiradora portátil**

DVC750L

**Aspiradora**

DCL280F / DCL281F / DCL282F

**Desbrozadora**

DUR187U / DUR187L / DUR189 / DUR190

**Carretilla**

DCU180

**Cortasetos**

DUN900L

**Motosierra**

DUC204 / DUC254 / DUC254C

**Cortasetos**

DUH601 / DUH601 / DUH751 / DUH602 / DUH602 / DUH752

**Chamarras ventilador**

DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214

**Chaleco ventilador**

DFV210

**Mezcladora**

DUT130 / DUT131

**Sopladora**

DUB164

**Atornillador taladro**

DF3320 / DF0320

**Rotomartillo**

HP3320

**Atornillador de impacto**

TD1110

**Llave de impacto**

TW1600 / TW1610

**Rotomartillo**

HR1660

**Sierra caladora**

JV1020 / JV1030



Baterías y cargadores Li-ion 40V / 18V / 14.4V

Tiempo de carga y compatibilidad

40Vmax Lithium-ion			18V Lithium-ion		
4.0 Ah	BL4040	45 min.	6.0 Ah	BL1860B	40 min.
2.5 Ah	BL4025	28 min.	5.0 Ah	BL1850B	35 min.
			4.0 Ah	BL1840B	29 min.
			3.0 Ah	BL1830B	22 min.
			1.5 Ah	BL1815N	15 min.

○ Kits de baterías y cargadores XGT

40V Lithium-ion XGT 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	Estuche Makpac	+	BL4025-Baterías de 2.5Ah (2pz)	+	DC40RA Cargador rápido (1pz)	
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93)	Estuche Makpac	+	BL4040-Baterías de 4.0Ah (2pz)	+	DC40RA Cargador rápido (1pz)	
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	BL4040-Baterías de 4.0Ah (1pz)	+	DC40RA-Cargador rápido (1pz)			



○ Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

18V Lithium-ion		14.4V Lithium-ion		Tiempo de carga		
6.0 Ah	BL1860B	BL1460B		55 min.	130 min.	260 min.
5.0 Ah	BL1850B			45 min.	110 min.	220 min.
4.0 Ah	BL1840B			36 min.	90 min.	180 min.
3.0 Ah	BL1830B	BL1430B		22 min.	60 min.	120 min.
1.5 Ah	BL1815N	BL1415NA		15 min.	30 min.	60 min.

Baterías y cargadores 18V / 12V

Tiempo de carga y compatibilidad

○ Kits de baterías y cargadores LXT-18V

18V Lithium-ion LXT 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3) BL1850B-Batería de 5.0Ah (1pz) + DC18RC-(1pz)	18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche, baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0) BL1860B-Batería de 6.0Ah (2pz) + DC18RC-(1pz) + ESTUCHE	18V Lithium-ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9) BL1830B-Batería de 3.0Ah (1pz) + DC18SD-(1pz)
18V Lithium-ion LXT 5.0Ah	Kit de estuche Makpac, baterías de 5.0Ah y cargador (197772-7) Estuche Makpac + BL1850B-Batería de 5.0Ah (4pz) + DC18RC-(1pz)	18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche, baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5) BL1860B-Batería de 6.0Ah (4pz) + DC18RC-(1pz) + ESTUCHE		

○ Baterías y cargadores 12V max CXT

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE	DC10WD
4.0 Ah	BL1041B	CARGA RÁPIDA	60 min.	130 min.
2.0 Ah	BL1021B		30 min.	70 min.
1.5 Ah	BL1016		22 min.	50 min.

Entrada para baterías 18V **LXT**
Entrada para baterías 12V **CXT**

Cargador dual para baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V y de 12V de cualquier amperaje

○ Baterías y cargadores 18V / 12V / 7.2V Li-ion

18V Lithium-ion 1.5Ah BL1815G	12V Lithium-ion 1.3Ah BL1014	7.2V Lithium-ion 1.3Ah BL7010
70 min. DC18WA	50 min. (630663-4)	50 min. 30 min. (630546-8)

○ Kits de baterías y cargadores

12V
Lithium-ion
CXT
2.0Ah

Kit de cargador y batería de 2.0Ah BL1021BDC1

 DC10WD Cargador (1pz) + BL1021B Baterías de 2.0Ah (1pz)

Adaptador para USB//ADP06 **NUEVO**

Clip para cinturón

Sálida de puerto USB con tapa

12V
Lithium-ion
CXT
2.0Ah

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (197665-8)

 Estuche Makpac + BL1021B Baterías de 2.0Ah (2pz) + DC10SB Cargador rápido (1pz)

TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

BL
MOTOR

Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



LXT

Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 320 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



ADT
Tecnología de torque automático

Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



AFT
Tecnología que detecta la retroalimentación

Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



CXT
Tecnología Compacta eXtrema

Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.




Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.

AVT
TECNOLOGÍA ANTI VIBRACION

Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



**SOFT
NO LOAD**

Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



**AVT & SOFT
NO LOAD**

DXT

Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



**SUPER JOINT
SYSTEM
SJS**

Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



SJST
SUPER JOINT SYSTEM

Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



**TECNOLOGÍA
ANTI-RESTART**

Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta está engatillada y la tecnología anti-restart está activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que está lista para seguir trabajando.



MM4
MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



XGT

40V Li-ion max

ALTO PODER

DURABILIDAD

**COMUNICACIÓN
DIGITAL**

ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO
HR003G / HR005G / HR006G

SIERRA RECÍPROCA
JR001G

ATORNILLADOR TALADRO
DF001G / DF002G

ATORNILLADOR DE IMPACTO
TD001G

ROTOMARTILLO
HP001G /
HP002G

LLAVE DE IMPACTO
TW001G /
TW005G

ESMERILADORA ANGULAR
GA004G / GA012G
GA022G / GA028G
GA037G / GA038G

SIERRA CIRCULAR
HS003G / HS004G

BATERÍA

CARGADOR



BL4025 (2.5Ah)



BL4040 (4.0Ah)



DC40RA

40V^{Li-ion} max

XGT

Next Generation Technology



BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO



INNOVACIÓN PARA EL FUTURO



TECNOLOGÍA INTELIGENTE



DURABLE

Rotomartillo / Atornillador inalámbrico HP001G / DF001G

Ofrece más de 140 N·m de torque máximo

NUEVO



41 ajustes de torque electrónico

Se logra una más amplia gama de aplicaciones de servicio pesado al aumentar la configuración de torque.

ALTO



Tecnología de detección Anti-kick back.

El limitador apaga el motor si la herramienta se bloquea repentinamente.

Orificios perforados en madera de 38mm de espesor con broca de autoalimentación de $\varnothing 65\text{mm}$ (2-9/16")

HP / DF001G 135

Modelo predecesor 18V 100

Bajo Velocidad de perforación Alto

Modelo predecesor 18V
205 mm
181 mm
DF001G mm



*HP001G: 182mm

Longitud total compacta

-24 mm

Atornillador de impacto inalámbrico TD001G

NUEVO



Ofrece más de 220 N·m de torque máximo

Máximo torque

220 N·m

Tornillos de fijación $\varnothing 6.5 \times 120\text{mm}$

TD001G 115 2.5s

Modelo predecesor 18V 100

Bajo Velocidad de fijación Alto



10 modos de apriete

selección de potencia de 4 velocidades

+ 6 modos de asistencia

BL MOTOR + XPT

XGT

NUEVO



DF001GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DF001GM201

40V BL XPT AFT

Atornillador taladro inalámbrico

DF001GM201 / Z

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,600/0-650
Torque Máximo	Fuerte/Suave: 115/60N.m (1,020/530in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 181x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8") c/BL4040: 181x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
Peso	2.6-3kg (5.8-6.6lbs)

● Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+/-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF002GZ

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,200 / 0-600
Torque Máximo	Fuerte/Suave: 54/30N.m (480/270in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170x86x265mm (6-11/16"x3-3/8"x10-3/8") c/BL4040: 170x86x290mm (6-11/16"x3-3/8"x11-3/8")
Peso	1.9-2.8kg (4.2-6.2lbs)

● Punta(+/-), porta puntas.

No incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



HP001GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

HP001GM201

40V BL XPT AFT

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201 / Z

Capacidad	Metal: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6") Mampostería: 20mm (13/16")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650
Máx. torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs)
Torque máximo	141N.m
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8") c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
Peso	2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+/-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL XPT

Rotomartillo inalámbrico

HP002GZ

13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minutos	Alto/Bajo: 0-33,000 / 0-9,000
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-2,200 / 0-600
Máx. torque de bloqueo	60N.m (530 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 180x86x265mm (7-1/8"x3-3/8"x10-3/8") c/BL4040: 180x86x290mm (7-1/8"x3-3/8"x11-3/8")
Peso	2.0-2.9kg (4.4-6.4 lbs.)

● Punta (+/-), portapuntas.

No incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



TD001GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

TD001GM201

40V BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

TD001GM201 / Z

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-3,700/3,200/2,100/1,100
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-4,400/3,600/2,600/1,100
Torque máximo	220N.m (1,950 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120x86x245mm (4-3/4"x3-3/8"x9-5/8") c/BL4040: 120x86x250mm (4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
Peso	1.7-2.0kg (3.7-4.4 lbs.)

● Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



TW001GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

TW001GM201

40V BL XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW001GM201 / Z

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M12-M36 (1/2"-1-7/16") Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900
Torque máximo	1,630N.m (1,200ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm (8-1/2"x3-1/16"x11-3/4") c/BL4040: 217x94x303mm (8-1/2"x3-1/16"x11-7/8")
Peso	3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.)

● Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



TW005GD201

CONTIENE 2 BATERÍAS

40V BL XPT

Llave de impacto inalámbrico

TW005GD201 / Z

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8-3/4") Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-3,200/2,600/1,800/1,000
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-4,000/3,400/2,600/1,800
Torque máximo	630N.m (465ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 144x86x248mm (5-5/8x3-3/8x9-3/4") c/BL4040: 144x86x253mm (5-5/8x3-3/8x10")
Peso	1.9-2.2kg (4.2-4.9lbs.)

● Clip para cinturón.
TW005GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo TW005GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



HR003GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

HR003GM201

40V BL XPT AVT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR003GM201 / Z

28mm (1-1/8")

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Capacidad	Concreto/Acero/Madera/Broca/Broca de diamante (tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65mm
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 358x121x232mm (14-1/8"x4-1/2"x9-1/8")
Peso neto	3.9-4.6kg (8.6-10.1 lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HR003GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



HR005GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

HR005GM201

40V BL XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR005GM201 / Z

40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8")
Golpes por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 500x115x286mm (19-3/4x4-1/2x11-1/4")
Peso neto	7.4-8.2kg (16.3-18.1 lbs.)

● Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HR005GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL AWT SOFT AFT AWS ROTOMARTILLO electro-neumático inalámbrico

HR006GZ 52mm (2-1/16")

Energía de impacto	20.0J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 52mm (2-1/16")
	Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610x140x337mm (24x5-1/2"x13-1/4")
Peso neto	12.8-14.5kg (28.2-32.0 lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.



XGT

NUEVO



GA004GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT ADT ESMERILADORA inalámbrica

GA004GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398x130x156mm (15-5/8"x5-1/8"x6-1/8")
	c/BL4040: 410x130x168mm (16-1/8"x5-1/8"x6-5/8")
Peso neto	2.9-3.5kg (6.4-7.7 lbs.)

● Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo GA004GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

NUEVO



GA012GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT ADT ESMERILADORA angular inalámbrica

GA012GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398x130x157mm (15-5/8"x5-1/8"x6-1/10")
	c/BL4040: 410x130x169mm (16-1/8"x5-1/8"x6-2/3")
Peso	2.9-3.5kg (6.4-7.6 lbs.)


● Disco abrasivo, llave de tuerca de bloqueo, empuñadura lateral.
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo GA012GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

PRÓXIMAMENTE



GA022GM201
GA028GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT AFT AWS ESMERILADORA angular inalámbrica

GA022GM201/Z / GA028GM201/Z

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Espesor máx. de la rueda	7.2mm (9/32")
Velocidad sin carga	3,000-8,500
Sálida máxima	1,100W
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413x130x156mm (16-1/4"x5-1/8"x6-1/8")
	c/BL4040: 425x130x168mm (16-3/4"x5-1/8"x6-5/8")
Peso neto	3.0-3.6kg (6.6-7.9 lbs.)

● Disco, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave de tuerca de seguridad.
GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.
Los modelos GA022GZ y GA028GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

PRÓXIMAMENTE



GA037GM201/GA038GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT AFT AWS ESMERILADORA angular inalámbrica

GA037GM201/Z / GA038GM201/Z

Diámetro del disco	GA037G: 180mm (7") GA038G: 230mm (9")
Espesor máx. del disco	GA037G: 7.2mm (1/4") GA038G: 6.5mm (7/8")
Velocidad sin carga	GA037G: 7,800 GA038G: 6,600
Sálida máxima	1,700W
Dimensiones (LxAxA)	GA037G: 499x200x180mm (19-5/8"x7-7/8"x7-1/8")
	GA038G: 509x250x164mm (20x9-7/8"x6-1/2")
Peso	GA037G: 4.4-5.5 kg (12.1 lbs.)
	GA038G: 4.6-7.5 kg (10.1-16.5 lbs.)

● GA037G: Disco abrasivo, cubierta de disco, empuñadura lateral, llave para tuercas de seguridad.
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.
GA038G: Empuñadura lateral, llave para tuercas de seguridad.
GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

Los modelos GA037GZ y GA038GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

NUEVO



HS003GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT ADT SIERRA circular inalámbrica

HS003GM201 / Z

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66mm (2-11/16" / 2-5/8")
	45°: 47.5/45.5mm (1-7/8"/1-13/16")
	56°: 35.5 / 34mm (1-3/8" / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 316x200x290mm (12-1/2"x7-7/8"x11-3/8")
	c/BL4040: 331x200x290mm (13"x7-7/8"x11-3/8")
Peso neto	4.2-4.6kg (9.3-10.1 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HS003GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL XPT ADT AWS SIERRA circular inalámbrica

HS004GZ

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60mm (2-7/16" / 2-3/8")
	45°: 44.5 / 43mm (1-3/4" / 1-11/16")
	48°: 42 / 41mm (1-5/8" / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 322x210x290mm (12-5/8"x8-1/4"x11-3/8")
	c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	4.5-4.8kg (9.8-10.7 lbs.)


● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería.



XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL XPT ADT AWS SIERRA circular inalámbrica

RS001GM101/Z/RS002GZ 185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	RS001G: 185mm (7-1/4") RS002G: 260mm (10-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: RS001G: 65mm (2-9/16") RS002G: 95mm (3-3/4")
	45°: RS001G: 45mm (1-3/4") RS002G: 70mm (2-3/4")
	53°: RS001G: 38mm (1-1/2") RS002G: 54.5mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	RS001G: 6,400 / RS002G: 4,000
Dimensiones (LxAxA)	RS001G: 446x196x270mm (17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
	RS002G: 489x193x309mm (19-1/4"x7-5/8"x12-1/8")
Peso neto	RS001G: 5.1-5.7kg (11.2-12.6 lbs.)
	RS002G: 5.7-6.3kg (13.0-13.9 lbs.)

● Disco de sierra, llave hex.
RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1x).

Los modelos RS001GZ y RS002GZ no incluye cargador ni batería.



XGT

NUEVO



JR001GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

40V BL XPT SIERRA recíproca inalámbrica

JR001GM201 / Z 32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8"x3-1/2"x9-3/8")
Peso neto	4.2-4.5kg (9.3-9.9 lbs.)

● Juego de seguetas B-015153, B-05044 y B-05038 (3x).
JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), maletín plástico.

El modelo JR001GZ no incluye cargador ni batería.



18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion



Corta Césped
DLM460 / DLM431 /
DLM432 / DLM532 /
DLM533

**Cabezal de alimentación
multifunción inalámbrico**
DUX60

Desbrozadora Inalámbrica
DUR365U / DUR366L

Desbrozadora Inalámbrica
DUR368A / DUR368L /
DUR369A / DUR369L

Motosierra
DUC353 / DUC405 /
DUC406

Sopladora
DUB362 / DUB363

Tijera
DUP361 / DUP362

Dos baterías de 18V Litio-ion pueden ser instaladas en la herramienta sustituyendo la energía de una batería de 36V al sistema del motor DC.



Las baterías compatibles son:



1.5Ah BL1815N



2.0Ah BL1820B
Con indicador de carga de la batería



3.0Ah BL1830B
Con indicador de carga de la batería



4.0Ah BL1840B
Con indicador de carga de la batería



5.0Ah BL1850B
Con indicador de carga de la batería




6.0Ah BL1860B
Con indicador de carga de la batería

Cuando baterías de diferentes capacidades son usadas juntas, por ejemplo una de 1.5Ah (BL1815N) y una de 3.0Ah (BL1830) ó una batería de 3.0Ah al 70% de carga y la otra de igual amperaje al 100%, la herramienta se detiene cuando la carga de la batería de menor capacidad se ha agotado.



Expanda su línea de Litio-ion





Sierra circular inalámbrica DHS900Z 235mm (9-1/4")

Máx. capacidad de corte	90°: 85mm (3-3/8") 45°: 61mm (2-3/8") 60°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	413x196x316mm (16-1/4"x7-3/4"x12-1/2")
Peso neto	5.3-6.0kg (11.7-13.2lbs)

● Disco TCT, regla de guía, llave hex.



No incluye cargador ni batería



Sierra circular inalámbrica DHS783ZU 190 / 185mm (7-1/2" - 7-1/4")

Máx. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60mm (2-7/16" / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43mm (1-3/4" / 1-11/16") 48°: 42 / 41mm (1-5/8" - 1-5/8")
Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2" - 7-1/4")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x210x290mm (13-3/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1kg (9.9 - 11.3lbs)

● Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería



Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)



DHR780PT2J

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DHR780PT2J

Sierra circular inalámbrica DHS780PT2J / Z 190 / 185mm (7-1/2" - 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2" / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90 grados: 68.5 / 66mm (2-11/16" / 2-5/8") 45 grados: 47.5 / 45.5mm (1-7/8" / 2-5/8") 56 grados: 35.5 / 34mm (1-3/8" / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	342x200x290mm (13-1/2"x7-7/8"x11-3/8")
Peso neto	4.2-4.8kg (9.3-10.7lbs)

● Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.

DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2), estuche Makpac (2x).



El modelo DHS780Z no incluye cargador ni batería.



DHR400T2UN

CONTIENE 2 BATERÍAS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR400T2UN / ZKUN 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8.0 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 40 mm (1-9/16") Concreto (con core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500
Dimensiones (LxAxA)	473x120x285 mm (18-5/8"x4-3/4"x11-1/4")
Peso neto	7.3kg (16.0lbs)

● Empuñadura lateral, empuñadura en D, tope de profundidad, grasa, unidad inalámbrica RF.

DHR400T2UN: batería BL1850B 5.0Ah (2x)

El modelo DHR400ZKUN no incluye cargador ni batería.

Bluetooth

Con unidad RF (198901-5)



CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR282PT2JU 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	373x134x232mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-5.0kg (8.6-11.0lbs)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2), empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth

Con unidad RF (198901-5)



Estuche Makpac

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR280ZWJ 28mm (1/2") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	373x134x232mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	3.9-5.0kg (8.6-11.0lbs)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, depósito de polvo, estuche Makpac

Bluetooth

Con unidad RF (198901-5)



No incluye cargador ni batería.



CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR283T2JU 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980
Dimensiones (LxAxA)	404x134x232mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8")
Peso neto	4.1-4.9kg (9.0-10.8lbs)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth

Con unidad RF (198901-5)



CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263PM2J 26mm (1-1/8") SDS PLUS 1" (26mm)

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200rpm
Nivel de presión acústica	94dB(A)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1840B 4.0Ah (2x), paño, grasa, estuche Makpac

Bluetooth

Con unidad RF (198901-5)



DDA460PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

Taladro angular inalámbrico DDA460PT2 / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (broca auto alimentada): 118mm (4-5/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,400 / Bajo: 0-350
Torsión máx. bloque	Alto: 136 N·m / Bajo: 48N·m
Nivel de vibración	Taladro en metal: 2.5m/s² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	538x128x223mm (21-1/4"x5"x8-3/4")
Peso neto	5.7-6.4kg (12.6-14.0lbs)

● Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral.

DDA460PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche plástico,

Bluetooth



El modelo DDA460Z no incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



BL XPT ADT

Taladro angular inalámbrico DDG460Z

Capacidad	Suelo arenoso: 200mm
	Suelo de arcilla: 150mm
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,400 / Bajo: 0-350
Torsión máx. bloqueo	Alto: 48 N·m / Bajo: 136 N·m
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Nivel de presión acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	840x607x223mm (16.1-18.1 lbs)
Peso neto	7.3-8.2Kg (16.1-18.1lbs)

● Llave de mandril, llave (3x), adaptador de punta.



No incluye cargador ni batería.



Más información



DWT310PT2
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL XPT

Degolladora inalámbrica DWT310PT2 / ZK

Capacidad	Tornillo: M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
Velocidad sin carga	14 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	296x13x377mm (11-5/8"x5-1/8"x14-7/8")
Peso neto	6.5-7.1kg (14.3-15.7lbs)

● Maletín, correa, desarmador.
DWT310PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x), dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.
DWT310ZK: dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.



El modelo DWT310ZK no incluye cargador ni batería.



Cortadora de metal inalámbrica DLW140Z

355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Eje	25.4mm (1")
Grosor del disco (óptimo)	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Cap. máx. de corte (90°)	Circular: 127mm (5") / Cuadrado: 119mm (4-11/16")
Cap. máx. de corte (45°)	Circular: 127mm (5") / Cuadrado: 106mm (4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	537x290x640 mm (21-1/8"x11"x25")
Peso neto	16.9-17.6 kg (37.25-38.80lbs)

● Disco de corte



No incluye cargador ni batería.



Más información



DGA901PT2
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL XPT ADT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA901PT2 / ZU

230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	499x250x158mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5.2 kg (11.4 lbs)

● Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA901PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2).



Con unidad RF (198901-5)



El modelo DGA901ZU no incluye cargador ni batería.



Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

BL XPT ADT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA900PT2

230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura lateral: 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x250x158mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5.2 kg (11.46 lbs)

● Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA900PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche plástico



NUEVO



DGA701PT2
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL XPT ADT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA701PT2 / Z

230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura lateral: 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x200x158mm (19-5/8"x7-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5.0-6.0 kg (11.0-13.3 lbs)

● Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA701PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah (x2).



El modelo DGA701Z no incluye cargador ni batería.



Más información



DGA700PT2
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL XPT ADT AFT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA700PT2 / Z

180mm (7")

Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura lateral: 7.5 m/s²
Nivel de presión acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	499x200x158mm (19-5/8"x7-7/8"x6-1/4")
Peso neto	5.0 kg (11.0 lbs)

● Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA700PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche plástico



El modelo DGA700Z no incluye cargador ni batería



Más información



DLS211PT2U
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL DXT ADT AWS

Sierra de inglete telescópica inalámbrica DLS211PT2U / ZU

305mm (12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx.capacidad de corte	90° inglete 107x363mm(4-1/4x14-1/4") 45° inglete Izq / Der 107x255mm(4-1/4x14-1/4")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898x664x725mm(35-1/4"x26-1/8"x28-1/2")
Peso neto	28.3 - 28.9kg (62.2 - 63.6lbs)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF. DLS211PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2)



El modelo DLS211ZU no incluye cargador ni batería



Con unidad RF (198901-5)



Más información



DLS111PT2U
CONTIENE 2 BATERÍAS

BL DXT ADT AWS

Sierra de inglete telescópica inalámbrica DLS111PT2U / ZU

260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx.capacidad de corte	90° inglete 91x279mm(3-5/8x11") 45° inglete Izq / Der 91x279mm(3-5/8x11")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805x644x660mm(31-3/4"x25-3/8"x26")
Peso neto	26.6-27.3kg (58.6-60.2lbs)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF. DLS111PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2)

El modelo DLS111ZU no incluye cargador ni batería



Con unidad RF (198901-5)



Más información

**Sierra circular inalámbrica****DHS711Z**

185mm (7-1/4")

Máx. capacidad de corte	0 grados: 66mm (2-5/8)
	45 grados: 47.5mm (1-7/8)
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	356x217x298mm (14"x8-1/2"x11-3/4")
Peso neto	4.6kg (10.1lbs)

● Disco de Carburo, llave hex, regla guía



No incluye cargador ni batería.

Más información

**Sierra de mango trasero inalámbrica****DRS780Z**

185mm (7-1/4")

Máx. capacidad de corte	a 90 grados 65mm (2-9/16")
	a 45 grados 45mm (1-3/4")
	a 53 grados 38mm (1-1/2")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sincarga	5,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	446x196x270mm (17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
Peso neto	5.0 kg (11.1lbs)

● Disco y llave allen



No incluye cargador ni batería.

Más información

**Sierra circular de incisión inalámbrica****DSP600Z**

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90° grados 56mm (2-3/16") / 45° 40mm (1-9/16")
	48° 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500-6,300 rpm
Nivel de presión sonora	92 dB(A) Nivel de potencia sonora: 103 dB(A)
Nivel de vibración	Corte en madera: 2.5ms/s ó menos
	Corte en metal: 2.5ms/s ó menos
Dimensiones (LxAxA)	346x241x272mm (13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
Peso neto	4.4-5.1kg (9.8-11.2lbs)

● Disco, llave hex



No incluye batería ni cargador.

Más información



DJR360RM2

CONTIENE 2 BATERÍAS

Sierra recíproca inalámbrica**DJR360RM2 / Z**

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8")
	Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alta: 0-3,000
	Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA)	448x115x242mm (17-5/8"x4-1/2"x9-1/2")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

● Juego de seguetas, DJR360RM2: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x)



El modelo DJR360Z no incluye cargador ni batería.

NUEVO



DCE090PT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

Cortadora inalámbrica**DCE090PT2 / Z**

230mm (9")

Diámetro de disco	230mm (9")
Cap. máx. de corte	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	565x248x285mm (22-1/4"x9-3/4"x11-1/4")

● Llave hex, brida, conector de manguera de agua.
DCE090PT2: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x).

El modelo DCE090Z no incluye cargador ni batería.

NUEVO



DUR369LPT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

Desbrozadora inalámbrica**DUR369LPT2 / DUR369APT2**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10")
	Cabeza recortadora: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga	Alto / Med / Bajo: 3,300-7,000 / 5,500 / 4,600
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	DUR369A: 1,846x628x530mm (72-1/2"x24-3/4"x20-7/8")
	DUR369L: 1,846x400x269mm (72-1/2"x15-3/4"x10-5/8")
Peso neto	DUR369A: 6.0-6.6kg (13.2-14.6lbs.)
	DUR369L: 5.8-6.4kg (12.8-14.1lbs.)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de corte de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, cinturón de hombro.
DUR369LPT2: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x).
DUR369APT2: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x).

DUR368LPT2

CONTIENE 2 BATERÍAS

Desbrozadora inalámbrica**DUR368LPT2/Z / DUR368APT2/Z**

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10")
	Cabeza recortadora: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Med / Bajo: 6,500 / 5,300 / 3,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	DUR368A: 1,758x615x442mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
	DUR368L: 1,758x362x231mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
Peso neto	DUR368A: 4.1-4.7kg (9.0-10.5lbs.)
	DUR368L: 3.9-4.5kg (8.6-10.0lbs.)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de corte de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, arnés de hombro.
DUR368LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).
DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).

Los modelos DUR368LZ y DUR368AZ no incluye cargador ni batería.

NUEVO



CONTIENE 4 BATERÍAS

Cortadora de césped inalámbrica**DLM533PT4**

534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16"-3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300-2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,655-1,740x590x990-1,190mm
	(65"-68-1/2"x23-1/4"x39"-46-3/4")
Peso neto	43.9-47.9kg (96.8-105.7 lbs.)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4x), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchilla tipo barra de 2 dientes.

Ancho de corte
534mm (21")
Altura de corte
20-100mm (13-16"-3-15/16")Cortadora de césped
DLM533

NUEVO



CONTIENE 4 BATERÍAS



Cortadora de césped inalámbrica

DLM532PT4

534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16"-3-15/16")
Velocidad sin carga	2,500-3,300rpm
Velocidad de propulsión	2.5-5.0km/h
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715x590x990-1,190mm (64"-67-1/2"x23-1/4"x39"-46-3/4")
Peso neto	39.1-42.9g (86.2-94.5 lbs.)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4x), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchilla tipo barra de 2 dientes, canal de descarga lateral.



NUEVO



CONTIENE 2 BATERÍAS



Cortadora de césped inalámbrica

DLM432PT2 / CT2 / Z

430mm (17")

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20-75mm (13/16"-2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,435-1,490x460x1,005-1,045mm (56-1/2"-58-3/4"x18-1/8"x39-1/2"-41-1/4")
Peso neto	16.8-17.5kg (36.6-38.6lbs)

- Cuchilla, llave.
DLM432PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).
DLM432CT2: Cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2x).



El modelo DLM432Z no incluye cargador ni batería.

NUEVO



Cortadora de césped inalámbrica

DLM460Z

460mm (18")

Tipo de cuchilla	2 dientes
Diámetro del eje	10mm (13/16"-2-15/16")
Ancho de corte	460mm (18")
Altura de corte	20 - 75mm (13/13" - 2-5/16")
Cap. contenedor de pasto	60L
Velocidad sin carga	2,500 - 3,300rpm
Uso continuo (min)	BL1860B / BL1850B / BL1830B: 21 / 18 / 10
Dimensiones (LxAxA)	1,319-1,518x532x879-1,138mm (52"-59-3/4"x21"x34-1/2"-44-3/4")
Peso neto	25.3 - 27.6kg (55.8 - 60.8lbs)

- Disco, llave hex, bolsa recolectora de césped, cubierta para baterías



No incluye cargador ni batería.

NUEVO



Motosierra inalámbrica

DUC406Z

400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Longitud de corte	387mm (15-1/4")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.05")
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940FPM)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Grosor de diente	1.1 / 1.3mm (0.043" / 0.050")
Dimensiones (LxAxA)	270-651x205x232mm (10-5/8"-25-5/8"x8-1/8"x9-1/8")
Peso neto	4.6-5.1 kg (10.1-11.1lbs)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.



No incluye cargador ni batería.



Motosierra inalámbrica

DUC405PFE / Z

400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 / 1,3mm (0,043" / 0,050")
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	800x211x235mm (31-1/2"x8-5/16"x9-1/4")
Peso neto	4.8-5.4 kg (10.5-11.9lbs)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (2x).



El modelos DUC405Z no incluye cargador ni batería.

Más información



Desbrozadora inalámbrica

DUR365URF2A

Velocidad sin carga	Alto: 6,500 Medio: 5,500 Bajo: 3,500
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10") Cuchilla metálica: 230mm (9")
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,754x610x460mm (69"x24"x18-1/8")
Peso neto	4.3kg (9.6lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), lentes de seguridad, bolsa para accesorios, llave hex, guarda del disco



Manubrio tipo "U"

400mm(16")
Longitud de espada

Motosierra
inalámbrica
DUC406



Multiherramienta inalámbrica

DUX60ZM3 / Z

250mm (10")

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700 Medio: 0 - 8,200 Bajo: 0 - 5,700
Dimensiones (LxAxA)	1,011x320x216 mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2")
Peso neto	4.1kg (8.9 lbs.)

- Correa, gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios.
DUX60ZM3: Cabezal de nylon, herramienta de fijación de cuchilla de metal, llave, maleta para accesorios



El modelo DUX60Z no incluye cargador ni batería.

DUX60ZM3 incluye maleta



Tijeras inalámbricas

DUP361RM2N / DUP362Z

Capacidad	Max. de corte: 33mm Max. apertura de cuchillas: 54mm
Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	2.5 m/s² o menos
Dimensiones (LxAxA)	305x43x106mm (12"-x1-11/16"x4-3/16")
Peso neto	0.8kg (1.8lbs)

- Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, amés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte, DUP361RM2N: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x)



El modelo DUP362Z no incluye cargador ni batería.

DUP361RM2N
CONTIENE 2 BATERÍAS



NUEVO



UR101C
Conector para PDC01

18V LXT BL ADT AFT XPT

Desbrozadora inalámbrica

UR101CZ / UR201CZ 255mm(10")

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alta / Med / Bajo: 0-7,00/5,500/4,600
Tamaño de eje	M10x1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	UR101C: 1,760x628x550mm(69-1/4"x24-3/4"x21-5/8") UR201C: 1,760x400x269mm(69-1/4"x15-3/4"x10-5/8")
Peso neto	UR101C: 5.4kg (11.8lbs.) UR201C: 4.9kg (10.7 lbs)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa de hombro.

No incluyen cargador ni batería.

Desbrozadora inalámbrica

UR101CZ / UR201CZ + PDC01



Fuente de poder portátil

(tipo mochila) árnas desmontable
191A66-8 // PDC01

- Diseñado para un mayor tiempo de trabajo a menor costo.
- Para herramientas de 18V y 18x2V
- Utiliza hasta 4 baterías de 18V
- Cable de conexión a la herramienta giratorio para mayor maniobrabilidad.
- Indicador de carga de cada batería.

Arnés de mochila

También se puede utilizar como fuente de alimentación estacionaria quitando el arnés de la mochila

Indicador de nivel para cada batería

Indica el estado de la batería con dos luces verdes.



Interruptor principal

Con función de apagado automático.



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B 4.0Ah 3pz

CONTIENE 3 BATERÍAS




DLX2137M Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263 SDS PLUS 1" (26mm)		Rotomartillo inalámbrico DHP482	
Energía de impacto	2.5J	Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 13mm (1/2")
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")	Impactos por minuto	Mampostería: 13mm (1/2") Alta: 28,500 Baja: 0-9,000
Impactos por minuto	0-4,800	Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900 rpm Baja: 0-600 rpm
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm	Torque máximo con ajuste	Fuerte/Suave: 62/36N.m
Nivel de presión acústica	94dB(A)	Dimensiones (LxAxA)	192x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Nivel de potencia acústica	105dB(A)	Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")		
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (3x), malleta, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, paño



Cargador DC18RD 1pz, batería BL1840B 4.0Ah 4pz

CONTIENE 4 BATERÍAS




DLX2094PMJ Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y taladro atornillador inalámbrico

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263 SDS PLUS 1" (26mm)		Taladro atornillador inalámbrico DDF456	
Energía de impacto	2.5J	Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")	Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500 rpm Bajo: 0-400
Impactos por minuto	0-4,800	Torque máximo	Fuerte / suave: 50 / 36N.m
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm	Dimensiones (LxAxA)	192x79x251mm (7-9/16"x3-1/8"x9-7/8")
Nivel de presión acústica	94dB(A)	Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)		
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")		
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)		

● Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (x4), estuche Makpac, paño, grasa

18V LITHIUM-ION



LXT




**ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES**

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL
MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos

Motor de 2 polos



Torque Máximo
Junta Suave

Torque Máximo
Junta Dura

Torque Máximo
Junta Suave

60

60
N·m



DHP481



DDF481



Ajuste de torque



115
N·m

50

40

DHP484



DDF484



Ajuste de torque



54
N·m

30

21
N·m

DHP485



DDF483



Ajuste de torque



40
N·m

10

110

90

80

70

60

50

40

30

20

10



DHP458



DDF458



Ajuste de torque

Motor 4 polos



91
N·m

62
N·m

DHP482



DDF482



Ajuste de torque

Motor 4 polos



42
N·m

DHP453



DDF453



Ajuste de torque

Motor 2 polos



58
N·m

36
N·m

27
N·m

60

50

40

30

20

10

Rotomartillo inalámbrico	DHP481	DHP484	DHP485	DHP458	DHP482	DHP453
Atornillador taladro inalámbrico	DDF481	DDF484	DDF483	DDF458	DDF482	DDF453
Capacidad acero	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Capacidad madera	76 mm (3")	38 mm (1-1/2")	38 mm (1-1/2")	76 mm (3")	38 mm (1-1/2")	36 mm (1-7/16")
Capacidad mampostería	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Impactor por minuto (IPM)	Alta / Baja: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 7,500	Alta / Baja: DHP485: 0-28,500/0 DDF483: 25,500/0-7,500	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 6,000	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Alta / Baja: 0 - 19,500 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga (RPM)	Alta / Baja: 0 - 2,100 / 0 - 550	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 500	Alta / Baja: DHP485: 0-1,900/0-500 DDF483: 0-1,700/0-500	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 400	Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 600	Alta / Baja: 0 - 1,300 / 0 - 400
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (1,090 in-lbs)	60 N·m (530 in-lbs)	DHP485: 50N·m/DDF483: 40N·m	84 N·m (750 in-lbs)	54 N·m (480 in-lbs)	38 N·m (340 in-lbs)
Longitud	205mm (8-1/8")	DHP484: 182mm (7-1/8") DDF484: 172mm (6-3/4")	DHP485: 182mm (7-1/8") DDF483: 162mm (6-3/8")	225mm (8-7/8")	DHP482: 198mm (7-3/4") DDF482: 185mm (7-1/4")	DHP453: 240mm (9-7/16") DDF453: 222mm (8-3/4")
Peso neto	DHP481: 2.4 kg (5.4 lbs) DDF481: 2.4 kg (5.2 lbs)	DHP484: 1.6 kg (3.5 lbs) DDF484: 1.6 kg (3.5 lbs)	DHP485: 1.5 kg (3.2 lbs) DDF483: 1.3 kg (2.8 lbs)	DHP458: 2.0 kg (4.5 lbs) DDF458: 2.0 kg (4.4 lbs)	DHP482: 1.5 kg (3.4 lbs) DDF482: 1.5 kg (3.3 lbs)	DHP453: 1.7 kg (3.7 lbs) DDF453: 1.6 kg (3.5 lbs)

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Tecnología de protección extrema

Para uso en aplicaciones al aire libre o ambientes hostiles, protección contra el polvo y las gotas de agua.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos



Torque máximo

DTD171



180 N-m

DTD154



170 N-m

DTD153



Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autopercutantes



B
E
E
S
T


B
E
T
T
E
R

G
O
O
D



Modo A [modo de asistencia]

Impulsa a poca velocidad hasta que se requiera.



DTD149

Modo 4 polos



DTD152

Modo 4 polos



Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autopercutantes



Taladro de impacto impulsado por aceite

DTS141



40 N-m

Ideal para trabajar SIN ruido.



SOFT IMPACT

Bajo ruido 77dB



Taladro de impacto de 4 modos

DTP141



150 N-m

4 modos de operación

Taladro de impacto / Rotomartillo / Taladro / Atornillador



	DTD171	DTD154	DTD153
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100	0 - 3,800 / 2,600 / 1,100	0 - 3,600
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	0 - 3,400
Longitud	116mm (4-9/16")	117mm (4-5/8")	126mm (5")
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.2 kg (2.8 lbs)	1.3 kg (2.8 lbs)

	DTS141	DTP141
Impactos por minuto (IPM)	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,400	0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
Velocidad sin carga (RPM)	0-3,200 / 0-2,000 / 0-1,200	0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
Longitud	136mm (5-3/8")	171mm (6-3/4")
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.6kg (3.5lbs)

Modo Tek

El modo Teks es un modo óptimo para un ajuste rápido de tornillos autopercutantes sin causar daño al tornillo ni el material de trabajo.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL
MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos

Motor de 2 polos



Torque máximo

T
B
E
S
T
E
R
G
O
O
D

DTW1001



Tamaño de unidad cuadrada
3/4" (19mm)

Estandar **M12 - 30**
Alta resistencia **M10 - 24**



1,050
N·m

DTW701



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M10 - 24**
Alta resistencia **M10 - 16**



1,000
N·m

700
N·m

DTW1002



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M12 - 30**
Alta resistencia **M10 - 24**



330
N·m

DTW301



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M10 - 20**
Alta resistencia **M10 - 16**



DTW450

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M12 - 22**
Alta resistencia **M12 - 16**

DTW251

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M10 - 16**
Alta resistencia **M10 - 14**



440
N·m

DTW253

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
3/8" (9.5mm)

Estandar **M8 - 16**
Alta resistencia **M6 - 12**



230
N·m

210
N·m

190
N·m

DTW190

Motor de 2 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

Estandar **M8 - 16**
Alta resistencia **M8 - 12**



DTW1001

DTW1002

DTW301

DTW450

DTW251

DTW253

DTW190

Cuadro de inserción	19mm (3/4")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	9.5mm (3/8")	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-4,000 / 0-2,200 / 0-1,700 / 0-1,300	2,200	0-3,200	0-3,200	0-3,000
Velocidad sin carga (RPM)	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-3,200 / 0-1,700 / 0-1,300 / 0-1,000	1,600	0-2,100	0-2,100	0-2,300
Longitud	229mm (9")	229mm (9")	144mm (5-5/8")	266mm (10-1/2")	165mm (6-1/2")	155mm (6-1/8")	176mm (6-15/16")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)	3.3kg (7.3lbs)	1.5kg (3.3lbs)	3.4kg (7.5lbs)	1.5kg (3.3lbs)	1.3kg (2.9lbs)	1.4kg (3.2 lbs)

DTW701

Cuadro de inserción	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
Velocidad sin carga (RPM)	0-2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
Longitud	170mm (6-11/16")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

La herramienta no viene con socket.

Más información



DDF481RTJ / RFJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DDF481RTJ / RFJ

125N.m

18V LXT BL XPT

CM 1

Atornillador taladro inalámbrico

DDF481RTJ / RFJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,100rpm Baja: 0-550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,090 in.lbs.)
Salida máxima	640W
Dimensiones (LxAxA)	205x79x266mm (8-1/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	2.7-3.0Kg (5.9-6.6lbs)

- Punta (+/-), empuñadura lateral.
- DDF481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac
- DDF481RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DDF481Z no incluye cargador ni batería

Más información



DDF458RMJ / RFJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DDF458RMJ / RFJ

84N.m

18V LXT XPT

CM 5 CM 1

Atornillador taladro inalámbrico

DDF458RMJ / RFJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,000rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91/58N·m
Máximo torque de bloqueo	84N·m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.1-2.5Kg (4.7-5.4lbs)

- DDF458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
- DDF458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DDF458Z no incluye cargador ni batería

Más información



DDF482RFE / SYE

CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF482RFE / SYE

54N.m

18V LXT XPT

CM 1 CM 2

Atornillador taladro inalámbrico

DDF482RFE / SYE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	185x79x249mm (7-1/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8Kg (3.2-4.0lbs)

- Punta 2-45 (+/-), empuñadura lateral.
- DDF482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)
- DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x)

El modelo DDF482Z no incluye cargador ni batería



DDF484RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS

60N.m

18V LXT BL XPT

CM 5

Atornillador taladro inalámbrico

DDF484RFE / SFA 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm(1/2") Madera: 38 mm(1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	172x79x261mm (6-3/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip para cinturón,
- DDF484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)
- DDF484SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah.

El modelo DDF484Z no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

50N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF485SYE 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-500
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50/27 N·m (440/240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50N·m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1815N / BL1820B: 169x79x237mm (6-5/8"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.4-1.7kg (3.1-3.8lbs)

- Clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x).

El modelo DDF485Z no incluye cargador ni batería

NUEVO



DDF486RFJ / RTJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF486RFJ / RTJ

125N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF486RFJ / RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm(1/2") Madera: 50 mm(2")
Capacidad del mandril	1.5-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130/65N·m (1,150/580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7X3-3/16X8-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Broca, tope de profundidad, conjunto de agarre, gancho.
- DDF486RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac.
- DDF486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo DDF486Z no incluye cargador ni batería

Más información



DDF453SYE

CONTIENE 2 BATERÍAS

38N.m

18V LXT

DDF453SYE

Atornillador taladro inalámbrico

DDF453SYE / SFA 1/2"(13mm)

Capacidad	Acero: 13mm(1/2") Madera: 36mm(1-7/16")
Velocidad sin carga (rpm)	Alta: 0-1,300rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/suave: 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222x79x244mm (8-3/4"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.7-4.4lbs)

- Punta (+/-).
- DDF453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x)
- DDF453SFA: cargador DC18SD, batería BL1830 3.0Ah.

El modelo DDF453Z no incluye cargador ni batería

Más información



DHP481RTJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

DHP481RTJ

125N.m

18V LXT BL XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP481RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-31,500rpm Baja: 0-8,250rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,100rpm Baja: 0-550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

- Punta x2, clip para cinturón, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad.
- DHP481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DHP481Z no incluye cargador ni batería

Más información



DHP458RMJ / RFJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

DHP458RMJ / RFJ

84N.m

18V LXT XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP458RMJ / RMJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-30,000 Baja: 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,000rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91/58N·m
Máximo torque de bloqueo	84N·m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.2-2.6kg (4.9-5.7lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad.
- DHP458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
- DHP458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DHP458Z no incluye cargador ni batería



DHP482RFE/SYE/SY/RYX21/Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

54N.m

18V LXT XPT

DHP482RYX21 DHP482Z DHP482RFE/SYE
CM 1 CM 8 CM 2

Rotomartillo inalámbrico DHP482RFE/SYE/SY/RYX21/Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500rpm Baja: 0-9,000rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1lbs)

● Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón. DHP482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x) DHP482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x), DHP482SY: cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2x), DHP482RYX21: cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2x), DHP482Z: sierra recíproca inalámbrica, juego de seguetas B-20432, B-20404, B-56580, juego de brocas (D-50173, 18pzcs.), estuches de accesorios (x2), flexómetro, cutter, lámpara, clip para cinturón, broca, maletín de metal.

El modelo DHP482Z no incluye cargador ni batería



DHP484RTE / RFE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DHP484Z DHP484RTE / RFE
CM 6 CM 5

Rotomartillo inalámbrico DHP484RTE / RFE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,000 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)

● Punta (2x), clip para cinturón. DHP484RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x) DHP484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DHP484Z no incluye cargador ni batería



54N.m

18V LXT

CM 5

Rotomartillo inalámbrico XPH01Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,500 / 0-400rpm
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-22,500 / 0-6,000
Torque máximo	54N·m (480 in.lbs.)
Longitud total	206mm (8-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.4 lbs)

● Clip para Cinturón

No incluye cargador ni batería



DHP485SYX6
Estuche con 75 accesorios
CONTIENE 2 BATERÍAS

50N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DHP485SYE CM 5

Rotomartillo inalámbrico DHP485SYX6 / SYE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-7,500imp
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50/27N·m (440/240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50 N·m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2 - 3.9lbs)

● Clip para cinturón. DHP485SYX6: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah, accesorios (75x). DHP485SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x).

El modelo DHP485Z no incluye cargador ni batería



DHP486RTJ
Estuche Makpac
CONTIENE 2 BATERÍAS

125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DHP486RTJ CM 5

Rotomartillo inalámbrico DHP486RTJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 50mm (2") Mampostería: 16mm (5/8")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-31,500 / 0-8,250
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,100 / 0-550 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 130/65N·m (1,150-580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7x3-3/16x8-1/2")
Peso neto	2.3-2.7kg (5.1-6.0lbs)

● Borca, tope de profundidad, conjunto de agarre, gancho. DHP486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo DHP486Z no incluye cargador ni batería



DHP453SYE
Estuche con 75 accesorios
CONTIENE 2 BATERÍAS

38N.m

18V LXT

CM 4

Rotomartillo inalámbrico DHP453YX10 / SYE / YX15 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-19,500 / 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,300 / 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38 N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

● Punta(+/-): DHP453YX10: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah DHP453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x) DHP453YX15: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah, accesorios (75x).

El modelo DHP453Z no incluye cargador ni batería



Atornillador de impacto
inalámbrico
DTD171

Torque máximo
180 N.m



DTD171RTJ
Estuche Makpac
CONTIENE 2 BATERÍAS

180N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DTD171RTJ CM 5

Atornillador de impacto inalámbrico DTD171RTJ / Z

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M14 (3/16" - 9/16") Tornillo grueso (en longitud) 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Velocidad sin carga	0-3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100
Torque máximo	180 N·m (1,590 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	116x79x236mm (4-9/16"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.6kg (2.7 - 3.4lbs)

● Clip de cinturón. DTD171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DTD171Z no incluye cargador ni batería



DTD156SYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

155N.m

18V LXT

CM 5

Atornillador de impacto inalámbrico DTD156SYE / Z

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16" - 1/2") Tornillo grueso (en longitud) 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,500
Torque máximo	155N·m (1,370 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	143x79x241mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.3-1.6 kg (2.9-3.6 lbs)

● Clip de cinturón. DTD156SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x).

El modelo DTD156Z no incluye cargador ni batería

Más información

DTD154RTE / RFE
CONTIENE 2 BATERÍAS

175N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico
DTD154RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800 / 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,800 / 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

● Clip de cinturón, cargador DC18RC DTD154RTE: batería BL1850B 5.0Ah (2x)
DTD154RFE: batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DTD154Z no incluye cargador ni batería

Más información



175N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico
DTD148Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	3ro: 0-3,800, 2do: 0-2,100, 1ro: 0-1,100
Velocidad sin carga	3ro: 0-3,800, 2do: 0-2,100, 1ro: 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	119x79x238mm (4-11/16"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)



No incluye cargador ni batería

Más información



170N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico
DTD153Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,600imp
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Torque máximo	170 N.m (1,500 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm (5"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs)



No incluye cargador ni batería

Más información

DTD152RFE / SYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

165N.m

18V LXT XPT
Atornillador de impacto inalámbrico
DTD152RFE / SYE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

● Clip para cinturón. DTD152RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2x)
DTD152SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x)



El modelos DTD152Z no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

Modo atornillador de impacto

150N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de 4 modos inalámbrico
DTP141RFE

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
	Mampostería: 8mm (5/16")
Velocidad sin carga	Modo de atornillador de impacto: Fuerte / Mediano / Suave: 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
	Modo taladro / percutor: (Alta / Baja): 0-2,700 / 0-700
Impactos por min.	Modo de atornillador de impacto: Fuerte / Mediano / Suave: 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
Torque máximo	Modo de atornillador de impacto: 150 N.m (1,330 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	171x79x250mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8")
Peso neto	1.5-1.9kg (3.4-4.1lbs)

● Clip de cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2x)



Más información



Impulso Hidráulico

40N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico
DTS141Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M8 (3/16"-5/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M6 (3/16"-1/4")
	Tornillo grueso (en long.): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	Fuerte: 0-2,700, Medio: 0-2,200, Suave: 0-1,400
Velocidad sin carga	Fuerte: 0-3,200, Medio: 0-2,000, Suave: 0-1,200
Torque Máximo	40N.m (355in.lbs)
Ruido	77dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	136x79x240mm (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

● Clip para Cinturón



No incluye cargador ni batería.

Más información

DTW1001RTJ / RFJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

1,050N.m

18V LXT BL XPT
Llave de impacto inalámbrica
DTW1001RTJ / RFJ / XVZ 19mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M14-M30(9/16"-1-1/4")
	Tornillo alta resistencia: M12-M24(1/2"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW1001XVZ no incluyen cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado

● Clip para cinturón
DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac
DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac



Más información

DTW1002RTJ / RFJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

1,000N.m

18V LXT BL XPT
Llave de impacto inalámbrica
DTW1002RTJ / RFJ / XVZ 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M30(1/2"-1-1/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M24(3/8"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,000N.m (740ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW1002XVZ no incluyen cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado

● Empuñadura lateral, tope de profundidad
DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac
DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac



Más información

DTW701RTJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

700N.m

18V LXT BL XPT
Llave de impacto inalámbrica
DTW701RTJ / Z

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M24 (3/8"-1")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máximo/Fuerte/Medio/Suave: 0-2,200/1,900/1,200/500
Impactos por minuto	Máximo/Fuerte/Medio/Suave: 0-2,700/2,400/1,700/1,000
Torque máximo	700 N.m (520ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B: 170x81x276mm (6-11/16"x3-1/16"x10-7/8")
Peso neto	2.3-2.7 kg (5.1-6.0 lbs)

● Clip para cinturón.
DTW701RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac



El modelo DTW701Z no incluye cargador ni batería

Llave de impacto inalámbrica DTW301



Torque máximo
330 N.m



Más información



DTW450RMJ / RFE
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

440N.m

18V

LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW450RMJ / RFE / Z

DTW450Z

CM 5 CM 1

441

Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-1,600rpm
Torque máximo	440N.m (325ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	266x82x290mm (10-1/2"x3-1/4"x11-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- DTW281RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
- DTW281RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DTW450Z no incluye cargador ni batería.



NUEVO



DTW301RTJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

330N.m

18V

LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW301RTJ / Z

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	0-3,200 / 0-1,700 / 0-1,300 / 0-1,000
Impactos por minuto	0-4,000 / 0-2,200 / 0-1,700 / 0-1,300
Torque máximo	330 N.m (240ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B:144x81x246mm (5-5/8"x3-1/16"x9-11/16")
Peso neto	1.5-1.8 kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip ara cinturón.
- DTW301RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac



El modelo DTW301Z no incluye cargador ni batería.



Más información



DTW285RMJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

280N.m

18V

LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW285RMJ / Z

DTW285Z

CM 4 CM 1

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Media/ Baja: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	Alta / Media/ Baja: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5m/s²
Nivel de presión acústica	96dB(A) Nivel de potencia acústica 107dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs)

- DTW285RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac



El modelo DTW285Z no incluye cargador ni batería.



Más información



280N.m

18V

LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

XWT11Z

CM 4

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Media/ Baja: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	Alta / Media/ Baja: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5 m/s²
Nivel de presión acústica	96 dB (A) Nivel de potencia acústica 107 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9 lbs)

- Clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.



Más información



DTW251RFE
CONTIENE 2 BATERÍAS

230N.m

18V

LXT

Llave de impacto inalámbrica

DTW251RFE / Z

CM 4

Capacidad	Tornillo estándar: M10-M16(3/8"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M10-M14(3/8"-9/16")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	230N.m (2,040in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	165x79x234mm (6-3/12"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- DTW251RFE: clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DTW251Z no incluye cargador, batería y dado.



Más información



DTW253RFE
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

210N.m

18V

LXT

Llave de impacto inalámbrica

DTW253RFE / Z

CM 4

Capacidad	Tornillo estándar: M8-M16(5/16"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M6-M12(1/4"-1/2")
Capacidad	Cuadro de inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	210N.m (1,860in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	155x79x234mm (6-1/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- DTW253RFE: maleta (8312716), cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (x2)



El modelo DTW253Z no incluye cargador, batería y dado.



Más información



DTW190RTE / RFE / JX1
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

190N.m

18V

LXT

Llave de impacto inalámbrica

DTW190RTE / RFE / JX1 / Z

DTW190Z

CM 4 CM 2

Capacidad	Tornillo estándar: M8-M16(5/16"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M8-M12(5/16"-1/2")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	3,000
Velocidad sin carga	2,300rpm
Torque máximo	190N.m (1,680in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x219mm (6-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.4kg (3.0lbs)

- DTW190RTE: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2x)
- DTW190RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2x)
- DTW190JX1: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2x) estuche makpac, juego de dados (9x), extensión con cuadro



El modelo DTW190Z no incluye cargador ni batería.



210N.m

18V

LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW181Z

12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia : M6-M12 (1/4"-1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave : 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave : 0 - 3,600 / 0 - 2,000ipm
Torque máximo	210N.m (155ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151x79x218 mm (5-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7 - 3.4lbs)

- Clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.





18V LXT XPT

Matraca inalámbrica

DWR180SA / Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Cuadro de Inserción: 9.5/6.35mm (3/8/1/4")
Velocidad sin carga	0-800rpm
Torque máximo	47.5N.m (420in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	369x79x87mm (14-1/2"x3-1/8"x3-7/16")
Peso neto	1.2-1.6kg (2.6-3.5lbs)

- Adaptador, bolsa de accesorios.
- DWR180SA: cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (1x).



El modelo DWR180Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT

Taladro angular inalámbrico

DDA351Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-1,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	326x79x115mm (12-7/8"x3-1/8"x4-1/2")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Empuñadura.



No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT

Mezcladora inalámbrica

DUT131RTE / Z 165mm (6-1/2")

Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,300rpm Bajo: 0-1350rpm
Nivel de presión sonora	74dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	309x89x231mm (12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
Peso neto	2.6 - 2.9kg (5.7 - 6.5lbs)

- Llave hex, empuñadura, deflector de neopreno, maleta.
- DUT131RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)



El modelo DUT131Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT

Atornillador angular inalámbrico

DTL061Z 6.5mm (1/4" Hex)

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo grueso (en longitud) 22-75mm (7/8"-2-31/32")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Punta phillips



No incluye cargador ni batería.



18V LXT

Atornillador angular inalámbrico

DTL063Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo estándar: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M4 - M8 (5/32"- 5/16") Cuadro de Inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)



No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT

Atornillador inalámbrico

XSF03R Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") Tornillo para tablaroca: 5mm (3/16")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5 kg (3.2 lbs)

- Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón



18V LXT BL XPT

Atornillador inalámbrico

DFS452SFEF / SFX / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1,8 kg (3,2-3,9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
- DFS452SFEF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2x), maleta.
- DFS452SFX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah, maleta.



El modelo DFS452Z no incluye cargador ni batería.

18V LXT BL XPT

Atornillador inalámbrico

DFS452TJX2 Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1,8 kg (3,2-3,9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, batería BL1850B 5.0Ah (2x), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.



18V LXT BL XPT

Atornillador inalámbrico

DFS250RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo grueso: 4,5 x 90 mm (3/16" x 3-1/2") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,6 kg (3,5 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
- DFS250RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)
- DFS250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DFS250Z no incluye cargador ni batería.



Más información



DFS251RTE / RFE



CONTIENE 2 BATERÍAS
Tecnología Push Drive



18V

LXT BL MOTOR

Atornillador inalámbrico

DFS251RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autoperforante : 6 mm (1/4") Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16") Tornillo Allen : 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2.500
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,5 kg (3.3 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, DHP251RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x) DFS251RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo **DSF251Z** no incluye cargador ni batería

Más información



DHR242RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



18V

LXT BL XPT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR242RFE / Z 24mm(15/16") SDS-PLUS

Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0-4,700
Velocidad sin carga	0-950rpm
Nivel de vibración	13.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)
Joules	2J

- Tope de profundidad, empuñadura lateral DHR242RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo **DHR242Z** no incluye cargador, batería y broca

Más información



DHR241RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS

18V

LXT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR241RFE / Z 20mm(13/16")

Energía de impacto	1.9J
Capacidad	Concreto: 20mm (13/16"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4,000
Velocidad sin carga	0-1,100
Nivel de presión acústica	86dB (A)
Nivel de potencia acústica	97dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	417x84x219mm (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, DHR241RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo **DHR241Z** no incluye cargador ni batería



18V

LXT BL XPT AVT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR182RTWJU 18mm(11/16")

Energía de impacto	1.7J
Capacidad	Concreto: 18mm (11/16"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0-5,000rpm
Velocidad sin carga	0-1,350rpm
Dimensiones (LxAxA)	301x82x285mm (11-7/8"x3-1/4"x11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2kg (5.3 - 7.0lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.



Más información



18V

LXT BL XPT

Amarradora de varilla inalámbrica

DTR180Z

Calibre de alambre	ø0.8 mm (GA 21)
Varillas aplicables	D10xD10-(D13x2) x (D13x2)
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Nivel de presión de sonido	78 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1815N / BL1820B: 304x93x301 mm (12"x3-2/3"x11-7/8") con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304x93x318 mm (12"x3-2/3"x12-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

18V

LXT BL MOTOR

Cortadora de varilla rosca inalámbrica

DSC102ZJ

Capacidad	Acero: W3/8, M10, M8, M6 Acero inoxidable: W3/8, M8, M6
Longitud min. de corte	20mm (13/16")
Cantidad de trabajo	M8 (Acero) con BL1860B: 2,300 M8 (Acero inoxidable) con BL1860B: 1,900
Nivel de vibración	2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	199x103x308 mm (7-7/8"x4-1/16"x12-1/8")
Peso neto	2.8 - 3.2kg (6.2 - 7.0lbs)

- Cuchilla de corte, perno de cabeza hueca hexagonal, cubierta de la cuchilla, medidor de profundidad, tornillo de mariposa, llave hex, estuche makpac



No incluye cargador ni batería

NUEVO



18V

LXT BL MOTOR

Cortadora de varilla rosca inalámbrica

DSC121ZK

Capacidad	Acero: 8-12mm (5/16"-1/2")
Velocidad de corte (seg.)	3.0
Nivel de vibración	2,5 m/s² ó menos
Nivel de presión de sonido	85 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 212x323x260mm (8-3/8"x12-3/4"x10-1/4")
Peso neto	6.0 kg (13.2 lbs)

- Cuchilla de corte, soporte, aceite, llave hex, maletín plástico.



No compatible con baterías de 2.0Ah y 1.5Ah
No incluye cargador ni batería

DRV250RFE / DRV150RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



18V

LXT BL XPT

Remachadora inalámbrica

DRV250RFE / Z / DRV150RFE / Z

Máxima fuerza de tracción	DRV250: 20 kN / DRV150: 10kN
Longitud de carrera	DRV250: 30mm (1-3/16") / DRV150: 25mm
Potencia máxima	360W
Medida de remache	DRV150: 6.4-4.8mm (1/4-3/16") / DRV150: 2.4-4.8mm (3/32-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: DRV250: 310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4") DRV150: 310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	DRV250: 2.1-2.4Kg (4.6-5.3lbs) DRV150: 1.9-2.2Kg (4.3-5.0lbs)

- DRV250: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón DRV250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x) DRV150: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón DRV150RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x).



Los modelos **DRV250Z / DRV150Z** no incluyen cargador ni batería.

Más información



18V

LXT

Cortadora de varilla de acero inalámbrica

DSC191Z

Máx. capacidad de corte	Diámetro: 3-20mm (1/8-3/4")
Velocidad de corte (metal)	6.5 segundos
Nivel de vibración	Corte de varilla: 2.5m/s² ó menos
Nivel presión sonora	80.5 dB(A)
Nivel de potencia sonora	90.1 dB(A)
Dimensiones	412x212x284mm (16-1/5"x8-3/8"x11-1/8")
Peso neto	11.1-11.2kg (24.5-24.6lbs)

- Llave hex, llave, suministro de aceite.



No incluye cargador ni batería.



Más información

**18V LXT BL ADT**

CM 1

Cortadora de varilla de acero inoxidable DSC251ZK

Diámetro del disco	110mm (4-5/16")
Capacidad de corte	Diámetro: 10 - 25 mm (3/8" - 1")
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Nivel de vibración	Corte en varilla: 2,5 m/s ² ó menos
Nivel de presión de sonido	78 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	471x137x139mm (18-1/2"x5-3/8"x5-1/2")
Peso neto	3.9- 4.0 kg (8-78.8 lbs)

- Cuchilla de carburo de tungsteno, llave hex, empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería

Más información

**18V LXT BL XPT**

CM 2

Cortadora de metal inoxidable DCS551Z 150mm (5-7/8")

Diámetro del disco	150mm (5-7/8")
Capacidad	Corte máximo: 57.5mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	3,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	332x158x231mm (13-1/8"x6-1/4"x9-1/8")
Peso neto	2,7kg (6,0lbs)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hexagonal, gafas de seguridad

No incluye cargador ni batería

Más información

**18V LXT**

CM 2

Cortadora de metal inoxidable XSC01 136mm (5-3/8")

Diámetro del disco	136mm (5-3/8")
Capacidad	Corte máximo: 51mm (2")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x180x201mm (13-3/4"x7-1/8"x7-7/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah, disco (A-95037)



CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT

CM 1

Sierra de banda portátil inalámbrica DPB182RTE / Z

Capacidad	Pieza redonda(diá): 64mm (2-1/2") Piezas rectangulares sin base: 64x64mm (2-1/2"x2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2m/min (630ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	477x197x229mm (18-3/4"x7-3/4"x9")
Peso neto	3.7 - 4.0kg (8.2 - 8.9lbs)

- Sierra de banda, llave hex. DPB182RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)



El modelo DPB182Z no incluye cargador ni batería.

**18V LXT**

CM 1

Sierra de banda portátil inalámbrica DPB180Z 430

Capacidad	Pieza redonda(diá): 120mm (4-3/4") Piezas rectangulares sin base: 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4-2.7m/min (275-530ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	523x321x313mm (20-5/8"x9-1/8"x12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1kg (14.9 - 15.7lbs)

- Sierra de banda, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

**18V LXT**

CM 2

Cizalla recta inalámbrica XSJ01T 18Ga

Capacidad	Acero templado: 1.3mm 18Ga Acero inoxidable: 1.0mm 20Ga
Golpes por minuto	3,000
Cabezal giratorio	Giro a 360°
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	330.2mm (3-3/4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), maleta



Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT

CM 1

Cizalla inalámbrica DJS161RFE / Z 1.6mm (1/16")

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Impactos por minuto	4,300 spm
Dimensiones (LxAxA)	362x78x118mm (14-1/4"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	1.8-2.2kg (4.1-4.8lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



El modelo DJS161Z no incluye cargador ni batería.

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT

CM 2

Cizalla para metal inalámbrica DJS101RFE 1.0mm

Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.0mm Acero sobre 600 N/mm ² : 0.7mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	364x78x118mm (14-3/8"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	2,0kg (4,4lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), llave hex.



PROXIMAMENTE


**18V LXT XPT****Escaner de pared inalámbrica DWD181ZJ**

Profundidad máx. de escaneo	Metal: 180mm Tubo de resina: 120mm Alambre negro: 120mm Madera: 25mm
Precisión de escaneo	+/-5 mm
Distancia escaneable mínima	40mm
Tamaño de la pantalla	4.1"
Dimensiones (LxAxA)	306x118x124mm (12"x4-5/8"x4-7/8")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs)



No incluye cargador ni batería.

Opcional



18V LXT Roedora inalámbrica DJN161Z / BJN161Z

Capacidad	Acero sobre 400 N/mm²: 1.6mm Acero sobre 600 N/mm²: 1.2mm Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5mm
Radio mínimo de corte	Corte interior: 45mm (1-3/4") Corte exterior: 50mm (2")
Velocidad sin carga	1,900 rpm
Dimensiones	313x78x189mm (12-3/8"x3-1/16"x7-7/16")
Peso neto	1.9 - 2.3kg (4.3 - 5.0lbs)

● Llave Hex, llave, perforador, matriz de troquel

Ningún modelo incluye cargador ni batería.

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT AWS Esmeriladora angular inalámbrica DGA464RTJU / ZU 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Nivel de presión de sonido	79dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	382x130x151mm (15"x5-1/8"x5-15/16")
Peso neto	2,3kg (5,2lbs.)

● Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF
DGA464RTJU: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac,
El modelo DGA464ZU no incluye cargador ni batería



Con unidad RF (198901-5)

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT AWS Esmeriladora angular inalámbrica DGA462ZU 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	368x130x145mm (14-1/2"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2,3kg (5,2lbs.)

● Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF

El modelo DGA462ZU no incluye cargador ni batería



Con unidad RF (198901-5)

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT Esmeriladora angular inalámbrica DGA456STX2/RFE/RTE/Z 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	362x130x151mm (14-1/4"x5-1/8"x5-15/16")
Peso neto	2,34kg (5,17lbs.)

● Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral
DGA456STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah
DGA456RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)
DGA456RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DGA456Z no incluye cargador ni batería

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT Esmeriladora angular inalámbrica BAG4PF1842 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2,2kg (4,9lbs.)

● Esmeriladora DGA454, cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (x4), disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, maleta triangular

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT Esmeriladora angular inalámbrica DGA452STX4 / RMJ / Z 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste: 10.0m/s²
Dimensiones (LxAxA)	317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")
Peso neto	2,0kg (4,5lbs.)

● Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral
DGA452STX4: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah.
DGA452RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac

El modelo DGA452Z no incluye cargador ni batería.

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT AWS Esmeriladora angular inalámbrica DGA468RTJU / ZU 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 5.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	368x130x145mm (14-1/2"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2,3kg (5,2lbs.)

● Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, unidad inalámbrica RF
DGA468RTJU: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac,
El modelo DGA468ZU no incluye cargador ni batería



Con unidad RF (198901-5)

Más información Interruptor deslizable



18V LXT BL XPT AFT ADT Esmeriladora angular inalámbrica DGA458RTE / RFE / Z 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 5.0 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	362x130x151mm (14-1/4"x5-1/8"x5-15/16")
Peso neto	2,3kg (5,1lbs.)

● Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral
DGA458RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)
DGA458RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DGA458Z no incluye cargador ni batería

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico



18V LXT BL XPT Pulidora de doble acción inalámbrica DPO500RTE / Z 125mm (5")

Diámetro de la almohadilla	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	Modo normal: 0-6,800 Modo de acabado: 0-5,200
Órbitas por minuto (opm)	Modo normal: 0-13,600 Modo de acabado: 0-10,400
Velocidad sin carga	Modo normal: 0-780 Modo de acabado: 0-600
Diámetro de la órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530x123x128mm (20-7/8"x4-7/8"x5")
Peso neto	3.1 - 3.6kg (6.9 - 7.9lbs)

● Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura lateral
DPO500RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)

El modelo DPO500Z no incluye cargador ni batería.



Más información



DGD800RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DGD800RFE

CM 2

18V LXT

Rectificador inalámbrico

DGD800RFE / Z

6.3mm (1/4")

Capacidad	Collet : 3mm-8mm
Velocidad sin carga	26,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	402x82x118mm (15-3/4"x3-1/4"x4-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Llaves (2x)
DGD800RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DGD800Z no incluye cargador ni batería

Más información



DBO180RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DBO180Z

18V LXT

Lijadora orbital inalámbrica

DBO180RFE / Z

125mm (5")

Diámetro de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco abrasivo	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	7,000 / 9,500 / 11,000
Dimensiones (LxAxA)	175x123x153mm (6-7/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7lbs)

- Bolsa para polvo.
DBO180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DBO180Z no incluye cargador ni batería.

Más información



DTM50Z

18V LXT

Multiherramienta inalámbrica

DTM50SFAX1 / Z

Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	307x80x122mm (12-1/4"x3-1/8"x4-13/16")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- Llave hex
DTM50SFAX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah, estuche plástico, cuchilla para corte de penetración en madera y metal (1x), adaptador, sierra segmentada para corte en madera y metal no ferrosos, respaldo de velcro para lija tipo delta.

El modelo DTM50Z no incluye cargador ni batería

Más información



DLS600RTE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DLS600RTE / Z

CM 1

18V LXT

Sierra de inglete inalámbrica

DLS600RTE / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Ángulo de inglete	52° I / 52° D
Ángulo de bisel	46° I / 46° D
Máx. capacidad de corte	90° inglete : 46 x 92 mm (1-13/16"x3-5/8")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x400x440 mm (13-3/8"x15-3/4"x17-1/4")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

- Disco de sierra TCT, bolsa de polvo, tornillo vertical, llave hex, regla triangular, DLS600RTE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DLS600Z no incluye cargador ni batería.

Más información



DHS680RME

CONTIENE 2 BATERÍAS



DHS680RME

CM 1

18V LXT

Sierra circular inalámbrica

DHS680SFA / RMJ

165mm (6-1/2")

Máx. capacidad de corte	90 grados: 57mm (2-1/4") 45 grados: 41mm (1-5/8") 50 grados: 37mm (1-7/16")
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	350x170x238mm (13-3/4"x6-11/16"x9-3/8")
Peso neto	3kg (6.6lbs)

- Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo.
DHS680RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac
DHS680SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah.

El modelo DHS680Z no incluye cargador ni batería.

Más información



DSS611RFE

CONTIENE 2 BATERÍAS



DSS611RFE

CM 1

18V LXT

Sierra circular inalámbrica

DSS611RFE / Z

165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	347x202x228mm (13-5/8"x8"x9")
Peso neto	2.9-3.2Kg (6.4-7.1lbs)

- DSS611RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), disco de sierra, llave hex, regla de guía.

El modelo DSS611Z no incluye cargador ni batería.

Más información



CM 1

18V LXT

Sierra caladora inalámbrica

DJV182Z

Longitud de corte	26mm (1")
Máx. capacidad de corte	Madera: 135mm (5-5/16") Aluminio: 10mm (3/8")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Dimensiones (LxAxA)	266x77x208mm (10-1/2"x3"x8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9lbs)

- Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas

No incluye cargador ni batería.

Más información



DJR187RME

CONTIENE 2 BATERÍAS



DJR187Z

CM 3

18V LXT

Sierra recíproca inalámbrica

DJR187RME / Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alta: 0-3,000 Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA)	439x83x230mm (17-1/4"x3-1/4"x9")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)

- Juego de seguetas. DJR187RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x)

El modelo DJR187Z no incluye cargador ni batería.

Más información



DJR186RME

CONTIENE 2 BATERÍAS



DJR186Z

CM 2

18V LXT

Sierra recíproca inalámbrica

DJR186RME / SFA / Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	486x81x223mm (19-1/8"x3-1/16"x8-3/4")
Peso neto	3.5kg (7.6lbs)

- Juego de seguetas.
DJR186SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah
DJR186RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x)

El modelo DJR186Z no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS




18V LXT

CM 1

Sierra recíproca inalámbrica DJR185RMJ

Capacidad	Tubo: 50mm (2") Madera: 50mm (5")
Longitud de recorrido	13mm (1/2")
Carreras por minuto	0-3,000
Dimensiones (LxAxA)	392x81x209mm (15-1/2"x3-3/16"x8-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Juego de seguetas.
- DJR185SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah.
- DJR185RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2x), estuche Makpac



18V LXT BL XPT AWS

CM 1

Lijadora para panel inalámbrica DSL800RTEU / ZU

225mm (8-1/4")

Diámetro de la almohadilla	210mm (8-1/4")
Tamaño del disco abrasivo	225mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	1,000 - 1,800rpm
Nivel de presión sonora	75dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	1,100-1,520x259x273mm (43-1/4"-59-3/4"x10-1/4"x10-3/4")
Peso neto	4.5 - 5.7kg (10.0 - 12.6lbs)

- Disco abrasivo, llave hex, bolsa de herramientas, unidad inalámbrica RF.
- DSL800RTEU: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x)

El modelo DSL800ZU no incluye cargador ni batería.



Más información



18V LXT

Cepillo inalámbrico DKP180Z

82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Cuchilla	HM 82mm
Dimensiones (LxAxA)	366x156x166mm (14-3/8"x6-1/8"x6-1/2")
Peso neto	3.3-3.6kg (7.3-7.9lbs.)

- Cuchilla cepilladora 82, conjunto de cuchilla, llave de caja, regla de guía, guía de profundidad, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.



No incluye cargador ni batería.

Más información



18V LXT

CM 10

Multicortador inalámbrico DCO180Z

6.35mm(1/4")

Capacidad	Collet: 3.18mm (1/8") ó 6.35mm(1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x77x118mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
Peso neto	1.5Kg(3.3lbs)

- Soporte, pistón.



No incluye cargador ni batería.

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT BL

Recortadora inalámbrica DRT50RTJX9 / RFE / Z

6.3mm(1/4")

Velocidad sin carga	10,000-30,000rpm
Ajuste de profundidad	Con la base de corte: 0-40mm (0"-1-9/16") Con la base de inserción: 0-35mm (0"-1-3/8")
Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2.5 m/s² ó menos Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s²
Capacidad	6.3mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	134x89x208mm(5-1/4"x3-1/2"x8-1/8")
Peso neto	1.8kg (3.9 lbs)

- DRT50RTJX9: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), base de inserción, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), montaje de guía recta, juego de adaptador para guía, empuñadura, juego soporte guía, estuche makpac. DRT50RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), base recortadora, boquilla de polvo.



El modelo DRT50Z no incluye cargador ni batería.

Más información



DS180Z

18V LXT

CM 1

Sierra para panel inalámbrica DSD180SFA / Z

6mm(1/4")


Carreras por minuto	0- 6,000
Longitud de carrera	6mm (1/4")
Capacidad	Panel de concreto: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Nivel de vibración	En panel de concreto (espesor 30mm): 2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Navaja de recorte B-49703 (2x).
- DSD180SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah.



El modelo DSD180Z no incluye cargador ni batería.

Más información



Opcional
A-95118

18V LXT

CM 3

Engalletadora inalámbrica DPJ180Z

430 mm

Diámetro del disco	100mm (4")
Profundidad máx. de corte	20mm (3/4")
Velocidad sin carga	6,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	351x139x149mm (13-3/4"x5-1/2"x5-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa



No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT

Pistola engrasadora inalámbrica DGP180RTB / ZB

Impulsos por minuto	430
Longitud de manguera	120cm (47-1/4")
Máx. presión de descarga	69 Mpa-10,000 PSI
Cartucho	400ml (13.5 oz)
Bulk	475ml (13.5 oz)
Dimensiones (LxAxA)	390x100x240mm (15-3/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	4.2-6.0kg (9.3-13.2 lbs.)

- Árnes de hombro.
- DGP180RTB: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah, estuche plástico.



El modelo DGP180ZB no incluye cargador ni batería.



Más información



50min de trabajo
continuo con batería de 5.0Ah
Con ventanilla de aceite



CM 2

18V LXT Bomba de vacío inalámbrica DVP180Z

Índice de la corriente	50L/min
Vacío final	20Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840min ⁻¹
Capacidad de aceite	115mL
Puerta de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265x93x72mm (10.35"x3.66"x6.77")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

• Aceite, cople

No incluye cargador ni batería.

Más información

CONTIENE
2
BATERÍAS

18V LXT Vibrador de concreto inalámbrico DVR850RFE 2.4mm (8ft)

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Longitud de la parte flexible	2,400mm (8ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Dimensiones (LxAxA)	2,683x93x250mm (105-1/2"x3-5/8"x9-7/8")
Peso neto	5.2kg (11.1lbs)

• Cargador DC18RA, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche.

Más información



CM 2 CM 3 CM 1

18V LXT Calafateadora inalámbrica DCG180RMEB / RME / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000N (1,100lbs)
Velocidad sin carga	0-28mm/seg. (0-66in/min.)
Cap. depósito estándar	300ml
Dimensiones (LxAxA)	404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

• DCG180RMEB: cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (x2) depósito metálico de 600ml
DCG180RME: depósito estándar de 300ml, cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (x2)
DCG180ZB: depósito metálico de 600ml
DCG180Z: depósito estándar de 300ml

El modelo DCG180ZB no incluye cargador ni batería.

Más información



CM 3

18V LXT Clavadora inalámbrica DBN600Z Ga16

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1" - 2-1/2") Calibre: 16 Ga
Diámetro del clavo	1.4mm
Capacidad del magazine	110pcs
Altura central	35mm (1-3/8")
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Nivel de presión acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica	100 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	296x107x318 mm (11-5/8"x4-1/4"x12-1/2")
Peso neto	3.4-3.8kg (7.5-8.4lbs)

• Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.

Más información



CM 3

18V LXT Clavadora inalámbrica DBN500Z Ga18

Capacidad	Longitud: 15-50mm (5/8-2") Calibre: 18Ga
Capacidad del magazine	110pcs
Dimensiones (LxAxA)	294x97x318mm (11-5/8"x3-13/16"x12-1/2")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

• Lentes de seguridad, adaptador, llave hex



No incluye cargador ni batería.

Más información



CM 1

18V LXT Clavadora inalámbrica DPT353Z Ga23

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") Diámetro: 0.6mm (1/32") Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120pcs
Dimensiones (LxAxA)	257x79x226mm (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
Peso neto	2.2 kg (4.9 lbs)

• Adaptador frontal, lentes de seguridad, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.

Más información



CM 5

18V LXT Engrapadora inalámbrica XTS01Z

Capacidad	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8") Calibre: 0.6 x 1.2 mm (1x32" x 1/16")
Capacidad de clavos	98 pzas
Dimensiones (LxAxA)	251x91x212mm (9-7/8"x3-5/8"x8-3/8")
Peso neto	2.1-2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs)

• Clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT Cortasetos con poste inalámbrico DUN600LZ 600mm (23-5/8")

Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Capacidad máxima de corte	23.5mm (15/16")
Impactos por minutos	Alto / Med / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Longitud total	2,050 mm
Peso neto	4.4kg (9.7lbs.)

• Cuchilla, arnés.



No incluye cargador ni batería.

Más información



CM 3

18V LXT BL XPT Motosierra inalámbrica DUC254Z 250mm (10")

Longitud de espada	250 mm (10")
Paso de la cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min)
Tanque de aceite para la cadena	140 mL
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 256x185x190 mm (10-1/8"x7-1/2"x7-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.3 lbs)

• Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, bolsa de accesorios, aceite



No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH523Z 520mm (20-1/2")

Longitud de espada	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Espacio entre los dientes	26mm (1")
Nivel de presión acústica	77 dB(A)
Nivel de presión acústica	84.3 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	938x195x195mm (37"x7-5/8"x7-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.4kg (6.7 - 7.5lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla

No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH752RT / Z 750mm (29-1/2")

Longitud de espada	750mm (29-1/2")
Max. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000cpm
Dimensiones (LxAxA)	1,261x192x225mm (49-5/8"x7-1/2"x8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.9 - 9.7lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla, lentes de seguridad.
DUH752RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah

El modelo DUH752Z incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 3

Motosierra inalámbrica

XCU01Z 115mm (4-1/2")

Cadena	Paso de la cadena: 1/4"
Velocidad de la cadena por minuto	300m (975ft)
Longitud de corte	115mm (4-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Cubierta de guía, aceite, lima

No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR187UZ

Velocidad sin carga	3,500 - 6,000 rpm
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 HL
Dimensiones (LxAxA)	1,805x600x472mm (71"x23-5/8"x18-5/8")
Peso neto	3.5Kg (7.8lbs)

- Lentes de seguridad, arnés de hombro, cabeza de corte nylon, cuchilla de plástico, bolsa de accesorios, llave hex.

Manubrio tipo "U"
No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR189RFE / Z 250mm (10")

Velocidad sin carga	Alto: 6,000 Medio: 5,000 Bajo: 4,000 Modo ADT: 4,000 - 6,000
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,518-1,618x258x369 mm (59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x14-1/2")
Peso neto	3.1kg (6.8 lbs.)

- Correa, cabezal de corte nylon, cuchilla plástica, lentes de seguridad, llave hex
DUR189RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

Manubrio tipo "D"
El modelo DUR189Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR190UZX1 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 230mm (9") Cuchilla de metal: 230mm (9")
Velocidad sin carga	3,500 - 6,000
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,834x610x473mm (72-1/4"x24"x18-5/8")
Peso neto	3.1-3.4kg (6.7-7.4 lbs.)

- Cuchilla de metal, cubierta de hoja, arnés, copa, tuerca M10, llave hex 4, desatornillador, gafas de seguridad, bolsa de accesorios.

Manubrio tipo "U"
No incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR192LST / LZ 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-4,500/0-6,000
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B: 1,670x186x246mm (65x7-3/8x9-11/16")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.6 lbs.)

- Cabezal de nylon, gafas de seguridad, llave hex, árnas para hombro.
DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1x)

Manubrio tipo "D"
El modelo DUR192LZ no incluye cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR181RFA / RF / Z

Velocidad sin carga	7,800 rpm
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 260mm (10-1/4")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,229-1,433x267x186-257mm (48-1/2"x10-1/2"x10-1/8")
Peso neto	2.8-3.1kg (6.2-6.9lbs)

- Guarda, arnés, lentes de seguridad, hilo nylon.
DUR181RF / RFA: cargador DC18RC, batería BL1030B 3.0Ah

Manubrio tipo "D"
El modelo DUR181Z no incluyen cargador ni batería.



18V LXT

CM 1

Carretilla inalámbrica

DCU180RT2 / Z

Máx. tiempo de uso	120 minutos (Con batería BL1860B)
Máx. capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Adelante, Alta / Baja: 0-3.5 / 0-1.5 km/h Reversa: 0-1 km/h
Capacidad máx. de inclinación	12°
Dimensiones (LxAxA)	DCU180RT2: 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	39.3 kg (86.5lbs.)

- DCU180RT2: base, canastilla, llaves

El modelo DCU180Z no incluye tolva o canastilla
Ningún modelo incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT

CM 2

**Tijeras para césped inalámbrica
DUM604Z**

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16", 13/16", 1")v
Carreras por minuto	1,250
Golpes por minuto	2,500 spm
Uso continuo (min)	BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B
	250min / 200min / 160min / 125min
Nivel de presión acústica	76 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	337x177x131 (13.1/4"x 7" x 5.1/8")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

- Cubierta de la cuchilla, estructura base

No incluye cargador ni batería

Más información



18V LXT

CM 1

**Fumigadora de jardín inalámbrica
DVF154RF**

15L

Presión Máxima	0.3Mpa (3kgf/cm²)
Tanque Químico	15L
Dimensiones (LxAxA)	345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B, doble boquilla en forma de Y, tubo de fumigación, amés para hombro.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

10L

**Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS108Z**

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	10 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x439mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, ámes de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

**Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS158Z**

15L

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	15 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x517mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, ámes de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

PRÓXIMAMENTE



18V LXT

**Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS054Z**

5L

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.1kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



18V LXT

BL XPT AFT

**Multiherramienta inalámbrica
DUX18Z**

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700 Bajo: 0 - 6,800
Dimensiones (LxAxA)	983x318x175mm (38-3/4x12-1/2"x6-7/8")
Peso neto	2.8-10.3kg (6.2-22.7 lbs.)

- Gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios, ámes.

No incluye cargador ni batería.



NUEVO



18V LXT

Kit con mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico**Mini esmeril inalámbrico DGA452****Rotomartillo inalámbrico DHP482**

Díámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000
Dimensiones	317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")
Peso neto	2.06kg 2.71g (453-5.97lbs)

54N.m

18V LXT XPT

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0-28,500 / 0-9,000
Velocidad sin carga	0-1,900 / 0-600
Torque máximo	62/36N.m (550/320 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1850b 5.0Ah (2x).

Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B 5.0Ah 2pz

CONTIENE
2
BATERÍAS



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B 5.0Ah 1pz

NUEVO

Interruptor deslizable

18V LXT

DLX2401ST Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA452 **430 mm**

Rotomartillo inalámbrico DHP482 **54N.m**

Diámetro de disco	115mm (4-1/2")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	11,000	Mampostería:	13mm (1/2")
Dimensiones	317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")	Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
Peso neto	2.06k2.71g (453-5.97lbs)	Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
		Torque máximo	Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
		Máx. torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
		Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
		Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1x)



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1850B 5.0Ah 1pz

NUEVO

Interruptor deslizable

18V LXT BL XPT ADT AFT

DLX2402ST Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA456 **115mm(4-1/2")**

Rotomartillo inalámbrico DHP482 **54N.m**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	8.500rpm	Mampostería:	13mm (1/2")
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura: Lateral anti-vibración: 6.0m/s ²	Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
Nivel de presión sonora	79dB(A)	Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
Dimensiones (LxAxA)	362x130x151mm(14-1/4"x5-1/8"x5-15/16")	Torque máximo	Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
Peso neto	2.34-3.03kg (5.17-6.67 lbs.)	Máx. torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
		Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
		Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1x)



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B 5.0Ah 2pz

Más información

60N.m

18V LXT BL XPT

DLX2180TX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP484 **13mm(1/2")**

Atornillador de impacto inalámbrico DTD153 **170N.m**

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500	Impactos por minuto	0-3,600
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,000 / 0- 500 rpm	Velocidad sin carga	0-3,400
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N.m (480/270 in.lbs.)	Torque máximo	170 N.m (1,500 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	60 N.m (530 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm(5"x3-1/8"x9-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")	Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), clip para cinturón, maletín



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B 5.0Ah 2pz



125N.m

18V LXT BL XPT

DLX2176T Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP481

Atornillador de impacto inalámbrico DTD154

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-31,500rpm Baja: 0-8,250rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,100rpm Baja: 0-550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N.m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

175N.m

18V LXT BL XPT

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800/ 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,600/ 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), empuñadura lateral (2x), llave, punta x2, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad, maletín

CONTIENE
2
BATERÍAS

CM 1



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz



54N.m

18V LXT XPT

DLX2131SY Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP482

Atornillador de impacto inalámbrico DTD152

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500rpm Baja: 0-9,000rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-31.8kg (3.4-4.1lbs)

165N.m

18V LXT XPT

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x), punta phillips, clip para cinturón, maletín

CONTIENE
2
BATERÍAS

CM 1



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1830B 3.0Ah 2pz



Interruptor deslizable

18V LXT BL XPT ADT AET

DLX2164X Kit con esmeriladora angular inalámbrica y rotomartillo electro-neumático inalámbrico

Esmeriladora angular inalámbrica DGA454

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR242

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura
	Lateral anti-vibración: 6.0 m/s²
	Lijadora de disco con empuñadura
	Anti-vibración: 2.5m/s² ó menos
Nivel de presión sonora	79dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs.)

Capacidad	Concreto: 24mm (15/16")
	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0-4,700
Velocidad sin carga	0-950 rpm
Nivel de vibración	13.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Joules	2J

● Cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2x), estuche metálico, disco de desbaste, empuñadura lateral (2x), llave



El modelo DHR242 no incluye broca.

CONTIENE
2
BATERÍAS



18V LXT BL MOTOR

18V LXT

XT255R Kit de atornillador inalámbrico y multicortador inalámbrico

Atornillador inalámbrico XSFO3Z 13mm(1/2")

Capacidad	Tornillo autoperforante: 6mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5mm (3/16")
Zanco (Hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5m/s² ó menos
Máximo torque de bloqueo	72dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x1-1/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)

Multicortador inalámbrico XOC01Z

Capacidad	Collet: 3.18mm (1/8") ó 6.35mm (1/4")
Revoluciones por minuto	0-28mm/seg. (0-66in/min)
Dimensiones (LxAxA)	296x77x118mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs.)

● Cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (2x), mochila.

Cargador DC18RC 1pz, batería BL1820B 2.0Ah 2pz



Maxi Combo de inalámbricos

XT610



Lámpara inalámbrica DML185

Máximo tiempo de uso	550min
Longitud total	284 mm (11-1/8")
Peso neto	0,74kg (1,63lbs)



Rotomartillo taladro inalámbrico DHP482Z 13mm(1/2")

54N.m

Potencia	400W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Impactos por minuto	Mampostería: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0-28,500 Baja: 0-9,000
Torque máximo con ajuste	Alta: 0-1,900 Baja: 0-600
Dimensiones (LxAxA)	Fuerte/Suave: 36/54N.m
Peso neto	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4") 1,5kg (3,4lbs)




Atornillador de impacto inalámbrico DTD152Z

448 mm

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

XT610 incluye:

Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)



Batería de 3.0Ah BL1830B (2pz)

Cargador rápido DC18RC

Sierra circular inalámbrica XSS02Z 165mm(6 1/2")

Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 57mm (2-1/4") a 45 grados: 40mm (1- 9/16") a 50 grados: 36mm (1- 7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Longitud total	347 mm
Peso neto	3,3 kg (7.3lbs)

Interruptor deslizable BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA454Z 115mm(4-1/2")

Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8.500(rpm)
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

Sierra recíproca DJR182Z

441 mm

Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Dimensiones (LxAxA)	449x91x241 mm (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2")
Peso neto	3.3 kg (7.4 lbs)



Línea de inalámbricos

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

SUB-COMPACT es una línea de 18V ligera y compacta, son herramientas del tamaño de una de 12V max, pero utilizan baterías de 18V.



18V
LITHIUM-ION



LXT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF483RTE / Z

18V



Atornillador taladro inalámbrico

DDF483RTE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Capacidad del broquero	1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/23N·m (350/210 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2.5 m/s² ó menos
Máximo torque de bloqueo	40N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	162x79x247mm (6-3/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1,2 kg (2,7 lbs)

● Clip para cinturón, punta Phillips, DDF483RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x)

El modelo DDF483Z no incluye cargador ni batería

40N.m

Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas SUBCOMPACT que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF483RTE / RFE



Diseño ergonómico

Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

Diseño compacto solo 163mm de largo



Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Atornillador taladro inalámbrico

DDF083RFE / Z

18V



Atornillador taladro inalámbrico

DDF083RFE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad del broquero	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23 N·m (350 / 210 in.lbs.)
Máximo torque bloqueo	40N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124x79x247mm (4-7/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.1-1.4kg (2.4-3.0 lbs)

● Clip para cinturón, puntas Phillips, DDF083RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

El modelo DDF083Z no incluye cargador ni batería



40N.m

Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas SUBCOMPACT que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF083RFE



Conveniente mandril hexagonal de 6.35 mm (1/4") para cambios rápidos de la broca

Diseño compacto solo 124mm de largo



Equipamiento

El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas, sobrecargas y sobrecalentamientos

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

Muy ligero y práctico

Con un peso de 1.3kg es sumamente ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo

Atornillador taladro inalámbrico

DHP483SYE / Z

18V



Atornillador taladro inalámbrico

DHP483SYE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Capacidad del broquero	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-25,500 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23N·m (350/210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.3-1.6kg (2.8-3.6lbs)

● Clip de cinturón, punta hex, DHP483SYE: cargador DC18SD, batería BL1815L 1.5Ah (2x)

El modelo DHP483Z no incluye cargador ni batería

40N.m

Máximo torque de bloqueo

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas SUBCOMPACT son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

CONTIENE 2 BATERÍAS

DHP483SYE



Diseño ergonómico

Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

Diseño compacto solo 176mm de largo



Velocidad

Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155SYE / Z

18V

CM 6

DTD155Z

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155SYE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Impactos por minuto	0-3,000/0-1,300
Velocidad sin carga	0-3,900/0-1,600
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso neto	1,2kg (2,6 lbs)


● Clip para cinturón.
DTD155SYE: cargador DC18SD, batería BL1815L 1.5Ah (2x)

El modelo DTD155Z no incluye cargador ni batería.



Luz Led

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

CONTIENE 2 BATERÍAS
DTD155SYE


Trabajo en espacios reducidos
Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.

140N.m

Máximo torque



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto solo
135mm de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / Z

18V

CM 4

DTW180Z

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / Z 9,5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6-M12 (1/4"-1/2")
Cuadro	9,5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Torque máximo	180 N.m (130 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144x79x235 mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1,2 kg (2,7 lbs)

● Clip para cinturón
DTW180RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B (2x) 5.0Ah

El modelo DTW180Z no incluye cargador ni batería.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

CONTIENE 2 BATERÍAS
DTW180RTE


Modo de rotación en reversa automático

Detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado debidamente

180N.m

Máximo torque

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto solo
144mm de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de 18V LXT

2-velocidades variables

0-1,300/0-2,400 rpm
0-2,000/0-3,600 imp
brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

Luz Led

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z

18V

CM 1

CM 4

DHR171RTJ

DHR171Z

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z 17mm (11/16")

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 17mm (11/16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0-4,800 ipm
Velocidad sin carga	0-680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x86x194 mm (10-3/4"x3-3/8"x7-5/8")
Peso neto	2.1kg (4.6 lbs.)

● DHR171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche Makpac

El modelo DHR171Z no incluye cargador ni batería.



DHR171RTJ

CONTIENE 2 BATERÍAS
DHR171RTJ

Más información

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.


Muy ligero solo

2.1Kg

Sin batería



Sección anti-vibratoria Sección de agarre



Carcasa antivibración

Reduce la vibración en la mano



Sistema de recolección de polvo

Es adecuado para perforaciones en interiores o arriba de la cintura en las que se debe controlar la exposición al polvo.

Sierra recíproca inalámbrica

DJR188RFJ

Estuche
Makpac




18V

CM 1

Sierra recíproca inalámbrica DJR188RFJ

Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	316x81x220 mm (12-1/2"x3-3/16"x8-5/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs.)

• Seguetas para sierra recíproca.
DJR188RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), estuche Makpac



Luz LED

Cambio fácil de seguetas
El sistema de cambio de seguetas "sin llave" permite instalar y quitar la seguita con más rapidez.

Más información



LXT^{SUB-COMPACT} BRUSHLESS

316mm

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Muy ligera solo 2.6Kg
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo a las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

Más información



40N.m

18V

LXT^{BL} MOTOR XPT

DLX2221YX1 Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP483

13mm (1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-25,500 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23N.m (350/210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40 N.m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.3-1.6kg (2.8-3.6lbs)

• Cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2x), clip para cinturón



135N.m

18V

LXT^{BL} MOTOR XPT

DLX2221YX1 Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	135 N.m (1,200 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso neto	1,2kg (2,6 lbs)



CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 1



Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO

50N.m

18V

LXT^{BL} MOTOR XPT

DLX2286SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP485

13mm (1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-500rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50-27N.m (440/240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50 N.m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)

• Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x), punta phillips, clip para cinturón, maletín.



140N.m

18V

LXT^{BL} MOTOR XPT

DLX2286SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso neto	1.2-1.5kg (2.6-3.2 lbs)



CONTIENE 2 BATERÍAS



LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS


Cargador DC18RC 1pz, batería BL1820B 2.0Ah 2pz



40N.m

18V LXT BL XPT
CX200RB Kit de taladro atornillador inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
Taladro atornillador inalámbrico XFD11 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-1/2")
Capacidad de apriete	Tornillo para madera: 6 mmx75 mm (1/4"x 2-15/16")
	Tornillo estándar: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 500 / 0 - 1,700
Torque máximo	40 N.m (350 in.lbs)
Longitud total	162mm (6-3/8")
Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)

140N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico XDT15

Capacidad	Tornillo : 4 mm - 8 mm (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: 5 mm - 14 mm (3/16"- 9/16")
	Tornillo de alta resistencia: 5mm-12 mm (3/16"-1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja : 0 - 1,600 / 0 - 3,900
Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Zanco hexagonal	6,35 mm (1/4")
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Longitud total	135 mm (5-5/16")
Peso neto	1,2 kg (2,6 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (2x), clip para cinturón, maletín


CONTIENE **2** BATERÍAS

CM 1

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS


Cargador DC18RC 1pz, batería BL1830B 3.0Ah 2pz



50N.m

18V LXT BL XPT
DLX2286X Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
Rotomartillo inalámbrico DHP485 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-28,500 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-500rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50-27N.m (440/240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50 N.m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x255mm (7-1/8"x3-1/8"x10")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.2-3.9lbs)

140N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso neto	1.2-1.5kg (2.6-3.2 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x), punta phillips, clip para cinturón, maletín.


CONTIENE **2** BATERÍAS

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS


Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz



38N.m

18V LXT
DLX2336SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico
Rotomartillo inalámbrico DHP453 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-19,500 / 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,300 / 0- 400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 42/27N.m
Máximo torque de bloqueo	38 N.m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

155N.m

18V LXT BL XPT
Atornillador de impacto inalámbrico DTD156

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,500
Torque máximo	155 N.m (1,370 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	143x79x241mm(5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.3-1.6kg (2.9-3.6 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x), punta phillips, arnés, maletín.


CONTIENE **2** BATERÍAS

Aspiradoras



Sistema de encendido inalámbrico automático

 **Bluetooth**™

A partir de ahora la aspiradora puede activarse junto con la herramienta, gracias a nuestra unidad RF con tecnología Bluetooth.

OPE Herramientas para uso exterior



Aspiradora inalámbrica DVC867LZX4

NUEVO



AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Sistema de encendido inalámbrico automático (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y la aspiradora

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire y las rutas de salida de aire.

Succión máxima
11 kPa



Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

Palanca de cambio de modo

Para piso duro Para alfombra

48 mm

Aspiradora inalámbrica DVC867LZX4

Capacidad	Polvo 8L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.8-8.4 kg (17.2-18.5lbs.)

● Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, puños delanteros 22, puños delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC660Z

Tanque de alta capacidad y estructura de bajo ruido.



13v + 13v → **36V**

BL
MOTOR

HEPA
filter

Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).

NUEVO

Control



OFF switch

Selección de potencia Máxima / Alta / Normal

Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Aspiradora de Mochila Inalámbrica DVC660Z

Capacidad	Bolsa de papel para polvo: 6.0L Bolsa de tela para polvo: 5.5L
Uso continuo (min)	Máxima/Alta/Normal: 40/ 75 / 140min c/BL1860B
Máx. volumen de aire	28-1.0: 2.0m³/min c/manguera completa
Máx. succión de sellado	11kPa
Poder de succión	Máximo/Alta/Normal: c/manguera 32-1.0: 90/50/25W c/manguera 28-1.0: 90/45/25W
Nivel de potencia acústica	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	Operación sin carga: 2.5m/s² o menos
Dimensiones (LxAxA)	297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
Peso	6.1-6.7Kg (13.4-14.8lbs)

● Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conjunto de tubo telescópico, tubo doblado, boquilla de manguera, boquilla de conexión, boquilla libre, bolsa de polvo, puños delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z

11kPa
succión máxima



BL
MOTOR

HEPA
filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el **99.97 %** de las partículas más finas de polvo.

Tiempo de trabajo*
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Arnés cómodo

Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.

Control

Interruptor de encendido Alto/Bajo selección de succión
ON-OFF interruptor con luz LED

Función de memoria

La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente



Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z

Capacidad	Bolsa de filtro/Bolsa de papel para polvo: 2.0 / 2.0L Bolsa recolectora de polvo: 1.5L
Uso continuo (min)	con BL1860B: (Alto): 40min con BL1860B: (Bajo): 75min
Máx. flujo de aire	Manguera completa 38-1.5: 2.3m³/min
Máx. succión de sellado	11kPa (1,100 mm H ₂ O)
Potencia de succión	Manguera 32-1.0: Máx./Alto / Normal: 95 / 50 / 25 W
Nivel de potencia acústica	70 dB(A) o menos
Dimensiones (LxAxA)	297x174x523mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
Peso neto	3.8kg (8.5lbs)


● DVC261Z: Boquilla T, tubo telescópico recto, manguera, áres.
DVC261ZX11: Boquilla de piso y alfombra, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, áres.

Los modelos DVC261ZX11 y DVC261Z no incluye cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica (Humedo y seco) DVC155LZX2

NUEVO

Mayor potencia de succión
gracias al motor rediseñado



BL MOTOR XPT



Succión
maxima
11 kPa

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire y las rutas de salida de aire.



Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico
Estilo de botón deslizante

Palanca de cambio de modo

Para piso duro Para alfombra

48 mm



Aspiradora inalámbrica DVC155LZX2

Capacidad	Polvo: 15L Agua: 12L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	17.3-7.9 kg (16.1-17.4lbs.)

● Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

Aspiradora híbrida AC/DC que
utiliza 2 baterías de 18V Li-ion*

HÍBRIDA
AC/DC

**HEPA
filter**

El aire emitido por el escape
es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el **99.97**
% de las partículas más
finas de polvo.

*El área de limpieza
depende del amperaje
de las baterías utilizadas.



Indicador de batería
indica la potencia restante en
cada batería individualmente



Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

• Caja de residuos
ó polvo extraíble

• Interruptor
de encendido y apagado,
además del interruptor
de alimentación principal.

**18V
LITHIUM-ION**

18V X2
36V



Cajón porta accesorios

Para guardar accesorios
ó baterías

Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

Máx. pico de flujo de aire	AC: 3.6m³/min / DC: 2.1m³/min
Máx. sellado de succión	AC: 24kPa / DC: 9kPa
Máx. potencia de succión	AC: 320W / DC: 70W
Capacidad del tanque	Polvo: 15L
Uso continuo (minutos)	c/ BL1850B 2pz: 30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Nivel de vibración	2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	9.3- 10.3kg (21.2 - 22.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC865LZX2

NUEVO

BL MOTOR + XPT

Interruptor de
encendido/apagado
permite un encendido
y apagado fácil.

Indicador de
nivel de batería

Interruptor principal

Control de potencia de
succión variable por dial.
La potencia de succión es
variablemente ajustable
para adaptarse a la aplicación.

**18V
LITHIUM-ION**



18V X2
36V



Succión
maxima
11 kPa

Potencia de
succión
105W

Aspiradora inalámbrica (Húmedo y seco) DVC865LZX2

Capacidad	Polvo: 8L Agua: 6L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.1-7.7 kg (15.7-17.0lbs.)

● Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC864LZX



BL MOTOR **XPT**

Caja de almacenaje removible
permite almacenar accesorios y baterías



Aspiradora inalámbrica DVC864LZX

Máx.pico de flujo de aire	2.1m³/min
Máx.sellado de succión	9.8kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 8 L
Uso continuo (minutos)	40 min.
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.7kg (17.1 lbs.)

● Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, adaptador.



No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC863LZX



BL MOTOR

Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente




Aspiradora inalámbrica DVC863LZX

Máx.pico de flujo de aire	2.3m³/min
Máx.sellado de succión	10.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 8/6 L
Uso continuo (minutos)	40 min.
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.9 lbs.)

● Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, adaptador.

No incluye cargador ni batería



CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC862LRT2 /LZ



BL MOTOR

Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



CM 1



Aspiradora inalámbrica DVC862LRT2 /LZ

Máx.pico de flujo de aire	1.8m³/min
Máx.sellado de succión	10.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 8/6 L
Uso continuo (minutos)	40 min.
Dimensiones (L x A x A)	366x334x368mm(14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.9 lbs.)

● Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

DVC862LRT2, cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (x2)



El modelo DVC862LZ no incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC860LZ

Aspiradora híbrida AC/DC que se puede emplear con dos baterías de 18V Li-ion

Filtro de tela
que permite limpiar en húmedo y seco.



Indicador de combustible de doble batería

HÍBRIDA AC/DC

Corriente Alterna (AC): 1,050W
Corriente directa (DC): 36V*
(con dos baterías de 18V Li-ion)

*El área de limpieza depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Caja de residuos ó polvo extraíble

Interruptor de encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.

18V LITHIUM-ION

18V X2 36V



Cajón porta accesorios



Aspiradora híbrida AC/DC DVC860LZ

Máx. pico de flujo de aire	AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
Max sellado de succión	AC : 24kPa DC : 9kPa
Capacidad del tanque	Polvo : 8L
Uso continuo (minutos)	30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	9.3kg (20.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Kit bolsa recolectora de plástico (x10) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.



No incluye cargador ni batería.

Aspiradora robótica industrial DRC200Z

Baterías

Puede utilizar una ó dos baterías de 18V Li-ion*

*El área de limpieza depende del uso de una o dos baterías, además del amperaje de las mismas.

Puede utilizar baterías de:


6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah
2.0Ah 1.5Ah

Capacidad de la caja de residuos o polvo de 2.5L

La limpieza automática

Tres modos de funcionamiento seleccionables: modo aleatorio, modo delimitada y modo patrón.

Función de ajuste del área de limpieza.




Áreas de limpieza

Capaz de limpiar áreas de 300m² en 120min, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

18V LITHIUM-ION

18V X2 36V

- Modo aleatorio: se mueve hacia cualquier dirección en línea recta.
- Función delimitada: se coloca la cinta especial para delimitar el área a limpiar.
- Modo de patrón: sigue un patrón determinado para la limpieza.



Aspiradora robótica industrial DRC200Z

Uso continuo (minutos)	120-200
Máx. área de limpieza	con BL1830Bx2: 300 m² con BL1850Bx2: 500 m²
Máx. velocidad	0.3 m/sec
Tanque	2.5L
Dimensiones (LxAxA)	460x460x180mm (18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")
Peso neto	7.8kg (16.1lbs)

● Control remoto (con 2 baterías AA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)

No incluye cargador ni batería



Aspiradora inalámbrica DVC350Z

Práctica para utilizar con diversas herramientas

Succión variable

Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.



2 funciones en una herramienta se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.

18V LITHIUM-ION

6.0kPa
succión máxima

Bolsa de polvo con capacidad de 3 L

Aspiradora inalámbrica DVC350Z

Máx. pico de flujo de aire	3.4m³/min
Máx. sellado de succión	6.0kPa (612mmH2O)
Capacidad de recuperación	polvo: 3.0L (0.8gal)
Dimensiones (LxAxA)	273x195x226mm (10-3/4"x7-5/8"x8-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

● Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.


No incluye cargador ni batería.



Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LZX3 / Z

HEPA filter

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0.3-1 µm (micras)



Indicador de batería
indica la potencia restante en cada batería individualmente



Tamaño compacto

Con sólo **41.8cm** de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..

No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Manguera flexible

se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.



Se puede utilizar como sopladora tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



Uso continuo
c/ BL1860B
35min
modo alto

Max. flujo de aire
1.6
m³/min

BL MOTOR + XPT

Aspiradora portátil inalámbrica

DVC750LZX3 / Z

Capacidad	Poly: 7.5L
Uso continuo (minutos)	c/ BL1860B modo alto 35 min. c/ BL1860B modo bajo 70 min.
Máx. flujo de aire	1.6m³/min
Succión máx.	6.7kPa
Potencia de succión	Alto / Bajo: 50 / 25W
Nivel de potencia acústica	76 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	418x251x278mm(16-1/2"x9-7/8"x11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1 lbs.)

● Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo.
DVC750LZ: filtro para líquidos y residuos húmedos.
DVC750LZ3: Filtro para agua.

Ambos modelos no incluyen cargador ni batería.

CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica CL121DWA / Z

Pensada para la limpieza de tu automóvil



Múltiples accesorios

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5



● Equipada con 3 velocidades
2: Velocidad alta
3: Velocidad máxima
1: Velocidad estándar



Un solo botón de encendido

Diseño compacto

Con sólo **1.8kg** y **34.5cm** de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Uso continuo
c/ BL1021B
33min

Max. flujo de aire
1.3
m³/min

CXT

Aspiradora portátil inalámbrica

CL121DWA / Z

Máx. pico de flujo de aire	Bolsa de polvo: 500mL. Bolsa de papel: 330mL
Uso continuo (minutos)	c/ BL1041B Max / Alto / Normal: 27 / 32 / 67 min. c/ BL1016 Max / Alto / Normal: 10 / 12 / 25 min.
Máx. flujo de aire	1.3m³/min
Succión máx.	4.6kPa (470mm H ₂ O)
Potencia de succión	Max / Alto / Normal: 28 / 19 / 5W
Nivel de potencia acústica	Max / Alto / Normal: 68 / 67 / 61 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	345x138x202mm(13-5/8"x5-7/16"x8")
Peso neto	1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0 lbs.)

● Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5x), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo. CL121DWA: cargador DC10VD, batería BL1021B 2.0Ah

El modelo CL121DZ no incluye cargador ni batería

Aspiradora portátil inalámbrica DCL184SF / Z



Interruptor de botón
con selección de volumen de aire
Maximo/Alto/Normal

Uso continuo
c/ BL1830B
80min

Max. flujo de aire
1.4
m³/min

18V LITHIUM-ION

Diseño optimo

Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Se puede utilizar como sopladora tan solo hay que colocar la manguera en la salida.

Aspiradora portátil inalámbrica

DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de polvo: 500mL. Bolsa de papel: 330mL
Uso continuo (minutos)	c/ BL1830B: Max / Alto / Normal: 20 / 30 / 80 min.
Máx. flujo de aire	1.4m³/min
Succión máx.	5.4kPa (550mm H ₂ O)
Potencia de succión	Max / Alto / Normal: 38 / 23 / 5W
Nivel de potencia acústica	Max / Alto / Normal: 68 / 65 / 58 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	365x138x202mm(14-3/8"x5-7/16"x8")
Peso neto	1.8-2.2 kg (4.0-4.9 lbs.)

● Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, cinturón de hombro.
DCL184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1x)

El modelo DCL184Z no incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica

DCL281FRFW / DCL281FZW



Aspiradora inalámbrica

DCL281FRFW / FZW

Capacidad	750 mL
Uso continuo (minutos)	Máx. / Alto / Bajo: 15 / 20 / 50
Succión máxima	8.2 kPa (820 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.5 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	1,016x113x154 mm
Peso neto	1.2-1.6kg (2.7-3.5lbs)

• Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL281FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah



El modelo DCL281FZW no incluye cargador ni batería

Luz LED integrada

Ilumina el área de trabajo
Funciona como lámpara de advertencia de la capacidad de la batería.

Suc. máxima

8.2 kPa

Bloqueo de boquilla

La tubería se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente.

Interruptor con 3 velocidades

La nueva construcción interna evita la instalación separada del filtro / bolsa de polvo de papel para proteger la caja de engranes del motor.

Aspiradora inalámbrica CL108FDWY / FDWYW / FDZW / Z



Lámpara LED

• Ilumina el área de trabajo.
• Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería está por agotarse y se requiere recargar.

CL108FDW



Boquilla sash

Para la limpieza de ranuras ó espacios muy estrechos.



CL108FD

Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Suc. máxima

4.4 kPa

Ligera*
1 Kg

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

* Con batería y sin boquilla de succión

Aspiradora inalámbrica

CL108FDWY / FDWYW / FDZW / Z

Capacidad	600 mL
Uso continuo (minutos)	Con BL1041B Máx. /Alto /Normal: 20 / 24 / 50 min
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min
Succión Máx.	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)
Potencia de succión	Máx. /Alto /Normal: 30 / 20 / 5W
Dimensiones (LxAxA)	956x110x150mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")
Peso neto	1.0kg (2.3 lbs)

• Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, CL108FDWY: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah
CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah

Los modelos CL108FDZW y CL108FDZ no incluyen cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica CL104DWYP



10.8V
12V

Modo turbo* (larga pulsación)

• *El modo turbo, está disponible presionando y manteniendo pulsado el botón táctil.
• Modo de succión alto/bajo



Puerto de succión angular

• Permite una fácil limpieza del piso sin usar la boquilla en T
• Previene que la extensión tubular se tambalee durante su uso.

3.3kPa
succión máxima

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

Boquilla sash



Cubierta frontal fácil de abrir/cerrar

Simplemente pulsando un botón, puede abrir la cubierta frontal para fácil cambio de la bolsa para polvo.

*Batería integrada



La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.

No. Parte 632C24-2

Consumible opcional

Filtro: 194566-1

Más información



Aspiradora inalámbrica

CL104DWYP

Capacidad	500ml
Máximo flujo de aire	1.1m ³ /min
Uso continuo (min)	10(turbo), 15(alto), 30(bajo)
Succión máxima	3.3kPa(340mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	466x113x136mm (17-1/2"x4-7/16"x5-3/8")
Peso neto	1.1Kg(2.3lbs)

• Batería (integrada), eliminador para corriente, boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.

Aspiradora ciclónica inalámbrica

DCL501Z

**BL
MOTOR**

Selección de alta y baja velocidad



**18V
LITHIUM-ION**

CM 1

Aspiradora ciclónica inalámbrica DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos)	Alto: 35 min Bajo: 77 min
Máx. flujo de aire	1,2 m³/min
Succión Máx	10 kPa
Dimensiones (LxAxA)	352x189x252 mm (13-7/8"x7-1/16"x9-7/8")
Peso neto	3.1-3.4 kg (6.8-7.5 lbs)

• Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA



No incluye cargador ni batería

Tubo zoom
(tubo telescópico)

Puede ampliarse para permitir el ajuste de la altura de agarre para adaptarse a la altura del usuario.



Rendimiento
Hasta
64 min
usando una batería de 5.0 Ah
(batería no incluida)

**HEPA
filter**

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como **0,3-1 m (micras)**

Fácil limpieza de filtro



Filtro de polvo

Mango ergonómico
con un fácil encendido

Bolsa de polvo con
capacidad de 650 mL



Boquilla Sash

Puede utilizar
baterías de:

6.0Ah | 5.0Ah
4.0Ah | 3.0Ah
2.0Ah | 1.5Ah

Pre-filtro mejorado

Tiene dos pestañas de bloqueo evitan que el prefiltro se caiga de la máquina, incluso si el usuario sostiene la máquina con el prefiltro hacia abajo.

Puerto de succión angulado

- Permite una limpieza sencilla sin utilizar la boquilla T
- Previene el tambaleo del tubo con la aspiradora en uso



Aspiradora inalámbrica

DCL180RFB / ZB / BSF / Z

**18V
LITHIUM-ION**



CM 3

Aspiradora inalámbrica DCL180RFB / ZB / BSF / Z

Capacidad	650 mL
Uso continuo (minutos)	con BL1830B : 20
Succión máxima	4,2 kPa (428 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.4 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

• Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1x). DCL180BSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1x).

Los modelos DCL180ZB y DCL180Z no incluyen cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL183DWX



BATERÍZATE

Filtro mejorado

Sistema de lengüetas que fija el filtro para que permanezca en su lugar aún con el movimiento.



Ángulo de succión

Permite llegar a limpiar lugares de difícil acceso (sin utilizar la boquilla).

Boquilla sash

Suc. máxima
2.6 kPa

Ligera*
1 Kg

Empuñadura ergonómica
con interruptor de encendido y apagado tipo gatillo.



Boquilla en T con
mayor maniobrabilidad

Consumible opcional
Filtro: 451208-3



**18V
LITHIUM-ION**



CM 2

Aspiradora inalámbrica CL183DWX

Capacidad	600ml
Máximo flujo de aire	1.3m³/min
Uso continuo (min)	Con BL1815G: 30 min
Succión máxima	2.6kPa(270mmH ₂ O)
Dimensiones (LxAxA)	966x102x148mm (38"x4"x5-7/8")
Peso neto	1.2Kg(2.6lbs)

• Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah, boquilla T, boquilla para piso, boquilla esquinera, filtro y prefiltro.

Aspiradora inalámbrica CL106FDWY



Aspiradora inalámbrica CL106FDWY

Capacidad	600 mL
Uso continuo (minutos)	Con BL1014B: 42min
Máx. flujo de aire	1,3 m³/min
Succión Máx.	3,1 kPa (316 mmH2O)
Potencia de succión	19W
Dimensiones (LxAxA)	958x100x150mm 37-3/4"x3-15/16"x5-7/8"
Peso neto	1.0 kg (2,1 lbs)

● Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, CL106FDWY: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah



Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Boquilla sash

Para la limpieza de ranuras ó espacios muy estrechos.

Ligera*
1Kg

Suc. máxima
3.1 kPa

* Con batería y sin boquilla de succión

· Ilumina el área de trabajo.
· Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería esta por agotarse y se requiere recargar.

Aspiradora inalámbrica

10.8V

12V

LC01X

Boquilla sash

Poderosa por su batería
10.8V/1.5Ah Litio-ion

Aspiradora inalámbrica LC01X

Capacidad	600mL
Máx. flujo de aire	1,2m³ / min
Uso continuo (minutos)	12
Succión Máxima	1,8kPa (180mm H2O)
Dimensiones (L x A x A)	454x103x150mm (17-7/8"x4-1/16"x5-7/8")
Peso neto	0,88kg (1,9lbs)

● Boquilla ensamblable, boquilla de succión, pre-filtro (montado de fábrica), tubo y filtro, batería BL1014 (2x) 1.3Ah, cargador DC10WB, lámpara ML100

Consumible opcional*

Filtro: 451208-3

*Para cualquiera de estos modelos.

Incluye lámpara ML100

451244-1

451243-1

122859-6

Aspiradora vertical inalámbrica DVC560Z



18V + 18V → 36V



HEPA filter

Accesorios

3 modos

La potencia de succión se puede seleccionar en 3 modos dependiendo el entorno.

Cepillo de 3 velocidades

y selección de aspiradora para control óptimo de potencia y tiempo de ejecución

Rango de operación de 90°

para uso en cualquier ángulo y debajo de muebles.

Bloqueo de posición vertical

Luz LED

Cepillo de 4 etapas

La altura del cepillo es ajustable en 4 niveles.

Parachoques delantero

Protege la pared de los daños.

Conjunto de cepillo vertical

Part No. 191D69-0

Filtro HEPA

Part No. 191E39-5

Juego de bolsas desechables

Part No. 191D63-2

10pcs / set

Boquilla larga sash

Part No. 191D65-8

Cepillo redondo

Part No. 191D67-4

Aspiradora vertical inalámbrica

DVC560Z

Capacidad	Bolsa de polvo: 5L
Uso continuo (min)	c/BL1860B-Alta/Normal/Silencioso: 30/60/120 min
Máx.volumen de aire	1.9m³/min
Máx.succión de sellado	12kPa
Nivel de potencia acústica	Alta/Normal/Silencioso: 67 / 65 / 60 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	325x313x1,170 mm
Peso	9Kg

● Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla sash larga.

No incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB363PT2V / ZV



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

3 en 1 (Sopladora, aspiradora y trituradora de hojas).

Boquilla de 72mm de diámetro
Boquilla de extensión del DUB362
y en la boquilla puede ser
conectado sin adaptador.



Sistema de bloqueo del motor

El motor no arranca hasta que la boquilla y la tapa del ventilador han sido instalado correctamente.

Control de velocidad variable por gatillo,

con la palanca de control de cruce para operación de bloqueo.



Capacidad de bolsa de polvo.

50L

Para sopladora

Máx. volumen de aire
13.4 m³/min

Velocidad máx. de aire
65 m/s

Para aspiradora

Máx. volumen de aire
12.7 m³/min

Máx. succión de sellado
3.2 kPa

2 en 1

2 modos de potencia

Mode 1: Bajo
Mode 2: Alto



Función Mulching

Una cuchilla trituradora corta succiona hojas caídas en mantillo, mientras que reduce drásticamente el volumen de hojas con menos vaciados.



Cuchilla trituradora



Antes

Después

Sopladora

Aspiradora

Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100mm (4")



100mm

Manija secundaria

Hace que sea más fácil sostener la máquina de lado tanto de soplador como de aplicaciones de vacío.



Aspiradora

Modo 1: Recomendado para uso al vacío, con una fuerza máxima de succión de 7N. Gracias a la potencia de succión adecuada:

- Capaz de succionar hojas caídas.
- Capaz de realizar un trabajo continuo de operación.



Sopladora

Modo 2: Recomendado para uso como sopladora, con una fuerza de soplado máximo de 14.4 N.



Esta equipada con interruptor que permite detectar si la cubierta de la tubería y el ventilador están colocados correctamente o no.

Cuchilla metálica



Sopladora inalámbrica DUB363PT2V / ZV

Volumen de aire	13.4m³/min (473 CFM)
Velocidad de aire	65 m/s
Velocidad sin carga	0-7,850
Dimensiones (LxAxA)	c/boquilla telescópica larga de 3 etapas: 737/786/836x200x415mm(7-7/16"/31"/33"x7-7/8"/16-3/8")
Peso neto	4.3 - 6.6 kg (9.4 - 14.6lbs.)

Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.
DUB363PT2V: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).

El modelo DUB363ZV no incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB362Z

Botón de bloqueo

Operable con el botón lateral

El mejor ángulo de empuñadura y tubo angular para una operación de soplado eficiente

Peso ligero
3.5kg (7.7lbs)
(con batería de 2.0Ah)



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

• Selector de 6 niveles de velocidad ó volumen de aire con gatillo de velocidad variable.

Poderosa por su sistema de dos baterías en serie

• Gracias a sus 2 baterías, otorga el mejor desempeño en su clase



DUB362PT4: XPH01, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1850 5.0Ah (x4)



Sopladora inalámbrica DUB362PT4 / Z

Volumen de aire	13.4m³/min (473CFM)
Velocidad de aire	54m/s (120MPH)
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500rpm
Nivel de potencia acústica	93.5dB(A)
Nivel de vibración	2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	880-98x205x295mm (34-3/4"x8-1/8"x11-5/8")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

• Boquilla, arnés, DUB362PT4: XPH01 rotomartillo inalámbrico, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1850B 5.0Ah (4x)



El modelo DUB362Z no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica DUB186SF / Z / DUB185Z

18V
LITHIUM-ION

NUEVO



Función aspiradora

Volumen de aire
3.2 m³/min

Max Air Velocity
98 m/s

Dial de 3 velocidades + interruptor de velocidad variable para un control de velocidad óptimo

Volumen de aire mayor gracias al aumento de diámetro de salida de aire.



517 mm

Sopladora inalámbrica DUB186SF / Z / DUB185Z

Volumen de aire	3.2m³/min
Velocidad de aire	DUB186: 68m/s DUB185: 98m/s
Velocidad sin carga	0-18,000
Potencia de soplado	DUB186: 2.5N DUB185: 3.1N
Uso continuo (min.)	DUB186: c/BL1830B Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 12 DUB185: c/BL1830B Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 13
Dimensiones (LxAxA)	DUB186: c/BL1830B: 861x156x210mm(34"x6-1/8"x8-1/4") DUB185: c/BL1830B: 517x156x210mm(20-3/8"x6-1/8"x8-1/4")
Peso neto	1.6-2.1kg (3.5-4.6lbs)

• DUB186SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1x), boquilla larga 191G09-6, DUB185Z: boquilla corta 123245-4.

Los modelos DUB186Z y DUB185Z no incluyen cargador ni batería



Sopladora inalámbrica DUB184ST / Z

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT

NUEVO



Interruptor variable

Palanca de control

Alto

Bajo

Interruptor

Palanca de bloqueo

Al bloquear la palanca, puede soplar sin apretar el gatillo.

Gatillo de velocidad variable

Puede ajustar la potencia de aire como se desee manteniendo presionado el disparador variable.

Se puede sostener con ambas manos



Sopladora inalámbrica DUB184ST / Z

Volumen de aire	13.0m³/min (459CFM)
Velocidad de aire	52.1 m/s
Velocidad sin carga	0-18,000
Potencia de soplado	10.9N
Dimensiones (LxAxA)	825x160x285mm(32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")
Peso neto	2.5-3.0 kg (5.4-6.7lbs.)

• Ámes para hombro, boquilla, llave hex. DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah. (1x)



El modelo DUB184Z no incluye cargador ni batería

Aspiradora - sopladora inalámbrica DUB183SFX1 / Z - DUB182SFX1 / Z

Boquilla larga

Mejora la velocidad del aire para quitar los residuos más pesados como hojas mojadas.

Regalo
Boquilla corta
No. parte: 132025-7

Para modelo DUB182SFX1, Z y DUB183SFX1.

DUB183

• **Empuñadura** ergonómica de agarre suave.

18V
LITHIUM-ION

Boquilla larga permite trabajar más confortable

Aspiradora - sopladora

Se puede utilizar como aspiradora colocando la boquilla en la parte lateral y con la bolsa recolectora al frente (1232412)

Regalo
Boquilla larga
No. parte: TP00000199

Para modelo DUB183SFX1, Z y DUB182SFX1.

3 ajustes de volumen de aire:

Alto, medio y bajo

Para DUB182 y DUB183

5.4kPa
succión máxima

Modelo DUB182



Sopladora inalámbrica

DUB183SFX1 / Z - DUB182SFX1 / Z

Volumen de aire	2.6m³/min
Velocidad de aire	DUB182: 80m/s DUB183: 52m/s
Presión del aire	DUB182: 5.4kPa (550mm H ₂ O)
Velocidad sin carga	0-18,000
Nivel de presión acústica	85dB(A)
Nivel de potencia acústica	95dB(A)
Nivel de vibración	2.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	DUB182: 525x155x212mm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8") DUB183: 845x155x212mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8")
Peso neto	1.7 - 2.0kg (3.7 - 4.4lbs)

• DUB182Z: boquilla corta (132025-7)
DUB183Z: boquilla larga (TP00000199)
DUB182SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah, boquilla larga (TP00000199), boquilla corta 132025-7. DUB183SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah, boquilla larga (TP00000199), boquilla corta 132025-7.

Los modelos DUB182Z y DUB183Z no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica UB100DZ / UB101DZ

NUEVO

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



UB101D

Longitud total 505 mm



Diámetro de salida de aire ø40mm

Se ha obtenido un mayor volumen de aire, aumentando el diámetro de la salida de aire.

Peso neto
1.4 kg

Con batería BL1016
Con boquilla

Interruptor de velocidad
Control de velocidad
Dial de 3 velocidades + variable

Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) Con carga completa de batería BL1016N (1.5Ah)

Nivel 3 [Alto]	Nivel 2 [Medio]	Nivel 1 [Bajo]
8.0 min UB101D: 7.0min	20 min	45 min

Compacta y ligera con batería 12V CXT para aumentar una mejor maniobrabilidad.



UB100D

Sopladora inalámbrica

UB100DZ / UB101DZ

Volumen de aire	2.6m³/min
Velocidad de aire	UB101D: 56 m/s UB100D: 75 m/s
Velocidad sin carga	0-15,800
Potencia de soplado	UB101D: 1.6 N UB100D: 1.8 N
Uso continuo (min.)	UB101D: c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 7 / 20 / 45 UB100D: c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	UB101D: c/BL1041B: 852x155x202mm (33-1/2"x6-1/8"x8") UB100D: c/BL1041B: 508x155x202mm (20x6-1/8"x8")
Peso neto	UB101D: 1.4 (3.1lbs) UB100D: 1.4kg (3.1lbs)

• UB101DZ: Boquilla de jardín.
UB100DZ: Boquilla, bolsa para polvo, manguera flexible.

No incluyen cargador ni batería.

UB101D

Se coloca una boquilla de jardín para soplar hojas caídas.



UB100D

Se coloca una boquilla estándar para soplado en general.





ACCESORIOS

LÁMPARAS

Prácticas lámparas para los sitios de trabajo con luz escasa

Nota: las lámparas no incluyen cargador y batería

	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
 	Lámpara 36V Lithio recargable	1	STEXBML360	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-ion	1	ML103
 	Un solo LED de 1W para una iluminación brillante 18V, 14.4V	1	DML800	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-ion Puerto USB	1	ML104
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML815	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-ion	1	ML105
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML802	 	Lámpara 18V, 14.4V Lithium Ion fluorescente	1	DML184
 	Lámpara 18V Lithium Ion con clip para solapa o cinturón	1	BML803	 	Lámpara de mano cabeza móvil 4 posiciones 18V resistente a impactos de 1m	1	DML185
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V, 14.4V y corriente alterna	1	DML805	 	Rádio para lugar de trabajo con triple LED de luz de destello 1.4W 18V, 14.4V	1	LXRM01
 	Lámpara 18V, 14.4V Veinte LEDs blancos de 0.5W y un solo LED de 1W	1	DML806		Adaptador imán		GM00001714
 	Lámpara de mano de cabeza móvil inalámbrica 18V, 14.4V.	1	DML812	 	 Luz de trabajo inalámbrica de 96 LED LXT Li-ion	1	DML809



DFJ407
Chamarra ventilador
inalámbrica

DCJ205D
Chamarra térmica
inalámbrica

CV101D
Chaleco térmico
inalámbrico

Compatibilidad de adaptadores para chamarras inalámbricas

Makita ofrece una diversidad de chamarras y chalecos inalámbricos de alta practicidad, ya sea para trabajar en ambientes de altas temperaturas o para utilizar en ambientes fríos; pero además ofrece la ventaja de poder colocarle otro adaptador con diferente tipo de batería para cada prenda.

 Adaptador PE00000028 para baterías de 18V LXT con puerto USB (no incluye cable USB) 	 LXT	 LXT	 CXT
	DFJ207 / DFJ305 / DFJ407 Chamarra ventilador inalámbrica	DCJ205 / DCV202 Chamarra y chaleco térmica inalámbrico LXT	CV101 Chaleco térmico inalámbrico
Batería	Baterías de 18V: BL1860 / 6.0Ah BL1850 / 5.0Ah BL1840 / 4.0Ah BL1830 / 3.0Ah BL1820 / 2.0Ah BL1815N / 1.5Ah 	Baterías de 18V: BL1860 / 6.0Ah BL1850 / 5.0Ah BL1840 / 4.0Ah BL1830 / 3.0Ah BL1820 / 2.0Ah BL1815N / 1.5Ah 	Baterías de 12V CXT : BL1016 / 1.5Ah BL1021B / 2.0Ah BL1041B / 4.0Ah 
Adaptador para batería	Adaptador para baterías de 18V LXT 198732-2  Para modelos: DFJ203 / DFJ301 / DFJ401	Adaptador para baterías de 18V CXT PE00000028 	Adaptador para baterías de 12V CXT PE00000037 198637-6 

Chamarras ventilador inalámbrica DFJ214

Ventiladores

Cuenta con dos ventiladores planos que no interfieren en el trabajo y permiten el flujo efectivo de aire fresco.




Temperatura corporal sin chamarra



Temperatura corporal con chamarra



BL MOTOR



Impermeable



Adaptador para baterías con interruptor deslizable que activa el USB para su funcionamiento.

Puerto USB con tapa de goma

18V LITHIUM-ION



Más información

DFJ214ZS/M/L/XL/2XL/3XL



Panel de control de flujo de aire



ON / OFF
Control de volumen de aire. (3 niveles).

Botón turbo

Cuando se presiona el flujo de aire puede aumentar durante aproximadamente un minuto. (Después de un minuto el flujo de aire vuelve al modo normal.)

Set de filtros

Colocar un filtro, previene el ingreso de polvo en la chamarra.



Ventilador Marco Filtro

Set de filtros	Códigos
20 piezas+2marcos	198642-3
20 piezas	198644-9

Chamarra ventilador inalámbrica DFJ214ZS/M/L/XL/2XL/3XL

Uso continuo (hrs)	Con batería BL1860B: Alto/Medio/Bajo: 33/24.5/13.5
Niveles de flujo de aire	Turbo / Alto / Medio / Bajo
Flujo de aire	Turbo / Alto / Medio / Bajo 2.2 / 2.1 / 1.7 / 1.5 m³/min
Tallas	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Bolsas	5
Peso neto	0.54 Kg (1.2lbs)

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2x)

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Más información



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB



Más información



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB



Más información



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica DFJ207ZM / L / XL / 2XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	6
Peso neto	730g (1.6lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2x)

*Resistente a los rayos UV.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica DFJ305ZM / XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	6
Peso neto	850g (1.9lbs)
Tallas	M, XL

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2x)

*De algodón.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

18V LXT

Chamarra ventilador inalámbrica DFJ407ZM / L / XL / 2XL / 3XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	8
Peso neto	810g (1.8lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL, 3XL

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2x)

*Reflejante.

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado





Con adaptador para
baterías 18V LXT
con puerto USB

18V LXT

Chamarras térmicas inalámbricas DCJ205ZS / M / L / XL / 2XL

Uso continuo (hrs)	Con batería BL1860 Alto / Medio / Bajo: 35 / 14 / 8.5
Áreas de calentamiento	Total / Torax / Espalda: 5 / 2 / 3
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL / 2XL
Bolsillos	6
Peso neto	1.2 kg (2.5lbs)

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Más información



Con adaptador para
baterías 18V LXT
con puerto USB

18V LXT

Chalecos térmicos inalámbricos DCV202ZS / M / L / XL

Uso continuo	Con batería BL1860 Alto / Medio / Bajo: 35 / 20 / 10 Con batería BL1041B Alto / Medio / Bajo: 14 / 7.5 / 4
Áreas de calentamiento	Total / Torax / Espalda: 4 / 2 / 2
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL
Bolsillos	4
Peso neto	0.5 kg (1.1lbs)

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Más información



Con adaptador para
baterías 12V CXT

12V MAX CXT

Chalecos térmicos inalámbricos CV101DZS / L / 2XL / 3XL

Uso continuo	Duración con batería BL1040B Bajo: 14 Medio: 7.5 Alto: 4
Zonas de calor	Alto, medio, bajo
Bolsas	4
Tallas	S, L, 2XL, 3XL
Peso neto	700g (1.5lbs)

• Compartimento para batería, adaptador para baterías 12V CXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

PRÓXIMAMENTE

Compatible con baterías
de 12V(CXT) y 18V(LXT)
deslizables



18V 12V MAX LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo DMR300

Banda de frecuencia	FM/AM: 87.5-108MHz / 520-1,710 kHz
Tamaño de altavoz	Woofer: Ø89mmx2
Bluetooth	Versión: 4.2
Dimensiones (LxAxA)	Máx. rango de transmisión (óptimo): 30m (98ft)
Peso neto	285x185x305mm (11-1/4"x7-1/4"x12") 4.4kg (9.7lbs)

• AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

NUEVO

Compatible con baterías
de 12V(CXT) y 18V(LXT)
deslizables



18V 12V MAX LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo inalámbrico DMR114

Rango de banda de frecuencia	FM/AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz
Tamaño de altavoz	Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm
Salida máxima	18V: 5Wx2+25W / 14.4V: 3Wx2+15W 12V: 2Wx2+10W
Bluetooth	Perfil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Codec compatible: SBC Rango máx. de transmisión: 10m(33ft) Clase de potencia de transmisión: 2
Dimensiones (LxAxA)	268x164x437 mm (10-1/2"x6-1/2"x17-1/4")
Peso neto	5.1-5.6kg (11.3-12.3lbs.)

• AC adaptador.

No incluye cargador ni batería.



Más información



12V MAX CXT

Radio de trabajo RM02

Rango de banda de frecuencia	Amplitud Modulada: 87.5 - 108 MHz Frecuencia Modulada: 522 - 1.710 kHz con BL1040B : 30
Uso continuo (horas)	169x73x74 mm (6-5/8"x2-7/8"x2-15/16")
Dimensiones (LxAxA)	0,56kg (1,6 lbs)
Peso neto	

• Gancho para colgar

No incluye cargador ni batería.



Más información

Compatible con baterías
de 12V(CXT) y 18V(LXT)
deslizables



18V 12V MAX LXT CXT Bluetooth

Bocina y reproductor de música XRM08B

Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3 / Puerto USB
Perfil	A2DP / SCMS-T / AVRCP
Rango de transmisión máx.	10m (33ft)
Salida máx. práctica	18V: 10W / 12V: 3.5W
Dimensiones (LxAxA)	211x203x199mm (8-5/16"x8"x7-7/8")
Peso neto	7.2kg (15.8lbs)

• AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



Más información



18V 14.4V LXT

Ventilador inalámbrico BCF201Z

Uso continuo (minutos)	Alta : 100-3.0Ah. 40-1.3Ah (18V) / 90-3.0Ah. 45-1.3Ah (14.4V) Baja : 200-3.0Ah. 80-1.3Ah (18V) / 180-3.0Ah. 90-1.3Ah (14.4V)
Dimensiones (LxAxA)	263x330x523mm (10-3/8"x13"x20-5/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

• AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



Radio de
trabajo
DMR114

Más información



18V 14.4V LXT

CM 1

Ventilador inalámbrico DCF300Z 18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	Alta : 55-3.0Ah, 25-1.3Ah (18V)
	/ 50-3.0Ah, 22-1.3Ah (14.4V)
	Media : 90-3.0Ah, 40-1.3Ah (18V)
	/ 80-3.0Ah, 35-1.3Ah (14.4V)
Baja : 180-3.0Ah, 80-1.3Ah (18V)	/ 160-3.0Ah, 70-1.3Ah (14.4V)
	Dimensiones (LxAxA)
Peso neto	315x480x600mm (12-3/8"x18-7/8"x23-5/8")
	4.4kg (9.7lbs)

● Adaptador AC



No incluye cargador ni batería.

Más información



12V_{MAX} CXT

CM 2

Ventilador inalámbrico CF100DZ

Uso continuo (minutos)	Con BL1040B Bajo / Medio / Alto: 630 / 380 / 275
	Con BL1021B Bajo / Medio / Alto: 315 / 190 / 135
	Con BL1016 Bajo / Medio / Alto: 240 / 145 / 105
	Dimensiones (LxAxA)
Con BL1040B:	168x260x252mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8")
	Con BL1021B:
149x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")	Con BL1016:
	148x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")
Peso neto	1.2-1.4kg (2.7-3.1lbs)

● Adaptador para corriente alterna



No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica DCM501

Funciona con
baterías de 18V
y 12V max

LXT
CXT



18V 14.4V LXT

Ventilador inalámbrico DCF102Z 18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	c/BL1860B Alta: Baja / Media / Alta
	1,270 / 705 / 575
c/BL1815N Alta: Baja / Media / Alta	295 / 165 / 135
	Flujo de aire
Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m³/min	Dimensiones (LxAxA)
	185x272x284mm (7-1/4"x10-3/16"x11-1/8")
Peso neto	1.3 - 2.0kg (2.9 - 4.4lbs)



No incluye cargador ni batería.

Para neumáticos de autos,
bicicletas y balones



12V_{MAX} CXT

MP100DZ MP100DWA
CM 4 CM 1

Inflador inalámbrico MP100DZ / WA / WY

Máx. presión	121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire	200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera	650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1016 / BL1021B:
	235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16")
c/ BL1041B:	255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")
	Peso neto
	1.2 - 1.3kg (2.6 - 3.0lbs)

● Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de natación.
MP100DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah
MP100DWY: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah
El modelo MP100DZ no incluye cargador ni batería

Incluye taza



Compatible con baterías
de 12V(CXT) y 18V(LXT)
deslizables

18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Cafetera inalámbrica DCM501Z

Capacidad de depósito de agua	240ml
Cápsula compatible	60mm
Capacidad de preparación	con una carga de batería (aprox.)
	c/ BL1860B (taza de 120ml) 5.3 tazas
	640ml Tiempo: 4min (aprox.)
	c/ BL1041B (taza de 120ml) 2.1 tazas
260ml Tiempo: 5.5min (aprox.)	Dimensiones (LxAxA)
	243x187x218mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.1 - 4.8lbs)

● Cuchara de medición, taza

No incluye cargador ni batería.



12V_{MAX} CXT

Ventilador inalámbrico CF101DZ

Uso continuo (minutos)	Con BL1040B Bajo / Medio / Alto: 630 / 380 / 275
	Con BL1021B Bajo / Medio / Alto: 315 / 190 / 135
	Con BL1016 Bajo / Medio / Alto: 240 / 145 / 105
	Flujo de aire
Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 L/min	Dimensiones (LxAxA)
	Con BL1040B:
168x260x252mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8")	Peso neto
	1.3-1.7kg (2.8-3.8lbs)

● Adaptador para corriente alterna



No incluye cargador ni batería.



18V LXT

Inflador inalámbrico DMP180Z

Máx. presión	121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire	200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera	650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
	270x76x175 mm (10-5/8"x3"x6-7/8")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.3-4.0lbs)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.



18V 14.4V LXT

Manta térmica DCB200BZ

Tiempo de ejecución (hrs.)	c/BL1860B Baja/Med./Alta: 35/20/10
Zona de calor	Centro superior: 1
Ajustes de calor	Alto / Medio / Bajo
Valor calorífico	Alto / Medio / Bajo: 9.5 / 4.5 / 2.3W
Dimensiones (LxAxA)	700x1,400mm (27-1/2"x55")
Peso neto	0.58kg (1.28 lbs.)

● Soporte de la batería, bolsa de almacenamiento, cable de extensión.

No incluye cargador ni batería.



Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016

Nueva línea de baterías y cargadores
CXT 12V Litio-ion, compactos, ligeros
y con terminal deslizable.



Tecnología Compacta eXtrema



Tecnología Compacta eXtrema

Sistema reforzado de refrigeración

· El cargador DC10SB está equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Ventilador

Indicador de estado de la carga

· Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

· La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B)



Botón
Nivel de carga de la batería
(Luz LED con 4 etapas)

Diseño compacto y ligero

· El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

· Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
· Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

· Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Nivelador láser inalámbrico SK209GWYA/DZ / SK312GWYA/DZ



Niveles de intensidad
ALTO / MEDIO / ECONÓMICO

Láser verde de alto brillo
para una mayor visibilidad, en comparación con láser rojo.



Nivel de gota
Para un ajuste de nivel más rápido.



Incluyen maletín, lentes de trabajo.

XPT

Compatibilidad

Batería CXT de 12Vmax.

Hasta 40 horas


en modo **ALTO***



*Modelo SK209GDZ con batería BL1041B.


Diseño compacto y ligero sólo
225 mm
de alto

SK312GDZ



3 LÍNEAS VERTICALES
1 LÍNEA HORIZONTAL

SK209GDZ



2 LÍNEAS VERTICALES
1 LÍNEA HORIZONTAL



Precisión

Base de rotación de 360°
con perilla de ajuste de línea vertical.



Más información
SK209GDZ



Más información
SK312GDZ

Mango grande
que brinda fácil
maniobrabilidad de
translado.



12V_{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico
SK209GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	15-40 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

● Maletín, lentes de trabajo.
SK209GWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah.

El modelo SK209GDZ no incluye cargador ni batería.



12V_{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico
SK312GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	10-28 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

● Maletín, lentes de trabajo.
SK312GDZ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah.

El modelo SK312GDZ no incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V_{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico
SK106DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	Clase 2 635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.



Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK106GDZ

Rango de medida	35m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK105DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V MAX CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK105GDZ

Rango de medida	5m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluyen cargador ni batería.

28N.m

12V MAX CXT

Atornillador taladro inalámbrico

DF333DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,700rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	179x66x212mm (7"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.7lbs)

● Punta phillips, clip para cinturón.
DF333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
DF333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

El modelo DF333DZ no incluye cargador ni batería.

DF333DWME / WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS



28N.m

12V MAX CXT

Atornillador taladro inalámbrico

DF033DWME / WYE Hex6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,700rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	149x66x229mm (5-7/8"x2-5/8"x9")
Peso neto	0.92 - 1.1kg (2.0 - 2.4lbs)

● Punta phillips, clip para cinturón.
DF033DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
DF033DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

El modelo DF033DZ no incluye cargador ni batería.

DF033DWME / WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS



32N.m

12V MAX CXT BL XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF332DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	0.8-10mm (1/32-3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Bajo: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 35 / 21N-m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154x66x217mm (6-1/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

● Punta phillips, clip para cinturón.
DF332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
DF332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

El modelo DF332DZ no incluye cargador ni batería.

Más información
QR CODE



DF332DWME / WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

Más información
QR CODE



DF033DWME / WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

32N.m

12V MAX CXT BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DF032DWME / WYE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Bajo: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 35 / 21N-m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	0.88kg (1.9lbs)

● Punta phillips, clip para cinturón.
DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

El modelo DF032DZ no incluye cargador ni batería.

DF032DWME / WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

Más información
QR CODE



CONTIENE 2 BATERÍAS

32N.m

12V MAX CXT BL XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF07R1 3/8"

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Velocidad sin carga	0-450 / 0-1,500rpm
Torque máximo	32N-m (280 in.lbs.)
Longitud total	6-1/16"
Peso neto	1kg (2.3lbs)

● Cargador DC10WD, batería BL1821B 2.0Ah (2x), estuche plástico.

El modelo DF07R1 no incluye cargador ni batería.

28N.m

12V MAX CXT

Rotomartillo inalámbrico

HP333DSAE / WYE / WME / WYX4 / YEX4 / Z

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Mampostería	8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto: 0-25,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,700rpm Bajo: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs)

● Clip para cinturón, HP333DSAE: cargador DC10SB, batería BL1021B 2.0Ah (2x), HP333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x), HP333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x), HP333DWYX4: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah, accesorios (75x), HP333DYEX4: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x), accesorios (75x).

El modelo HP333DZ no incluye cargador ni batería.

HP333DWME / WYE/SAE/YEX4
CONTIENE 2 BATERÍAS



HP333DWYX4 / YEX4
Estuche con 75 accesorios



Rotomartillo inalámbrico HP333D

28N·M
Capacidad 10mm (3/8")

CXT

Más información



HP333DWME / WYE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

32N.m
12V_{MAX} CXT BL XPT

Rotomartillo inalámbrico HP332DWME / WYE 10mm(3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8") Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Bajo: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 35 / 21N·m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N·m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

● Clip para cinturón,
HP332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
HP332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

CXT

Más información



DA333DWYE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

12V_{MAX} CXT

Taladro angular inalámbrico DA333DWYE / Z 3/8"

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Altura del cabezal	84mm (3-5/16")
Dimensiones (LxAxA)	Con BL1016 / BL1021B: 313x68x95mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4") Con BL1041B: 332x68x95mm (13-1/8"x2-11/16"x3-3/4")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

● Clip para cinturón,
DA333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

CXT

El modelo DA333DZ no incluye cargador ni batería.

Más información



TD111DWME / WYE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

135N.m
12V_{MAX} CXT XPT

Atornillador de impacto inalámbrico TD111DWME / WYE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16") Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0-3,000rpm / 0-1,300
Impactos por minuto	Alto / Bajo: 0-3,900rpm / 0-1,600
Torque máximo	135N·m (1,200in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x66x210mm (5-5/16"x 2-5/8"x1-1/4")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

● Punta Phillips, clip para cinturón, TD111DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x), TD111DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

CXT

El modelo TD111DZ no incluye cargador ni batería.

Más información



TD110DWME / WYE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

110N.m
12V_{MAX} CXT

Atornillador de impacto inalámbrico TD110DWME / WYE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16") Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,600rpm
Impactos por minuto	0-3,500rpm
Torque máximo	110N·m (970in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

● Punta Phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD,
TD110DWME: batería BL1041B 4.0Ah (2x), TD110DWYE: batería BL1016 1.5Ah (2x)

CXT

El modelo TD110DZ no incluye cargador ni batería.

Más información



TL064DWME / WYE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

60N.m
12V_{MAX} CXT

Atornillador de impacto angular inalámbrico TL064DWME / WYE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32" - 1/2")
Zanco hexagonal	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

● Puntas Phillips, clip para cinturón,
TL064DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)
TL064DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)

CXT

El modelo TL064DZ no incluye cargador ni batería.

Más información



TL065DWME **CONTIENE 2 BATERÍAS**

60N.m
12V_{MAX} CXT

Atornillador de impacto angular inalámbrico TL065DWME / Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo alta resistencia: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

● Puntas Phillips, clip para cinturón,
TL065DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x)

CXT

El modelo TL065DZ no incluye cargador ni batería.

Más información



165N.m
12V_{MAX} CXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica TW161DZ Cuadro 1/2"

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,400 rpm Bajo: 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Alto: 0 - 3,600 Bajo: 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	165 N·m (1,460 in.lbs) c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	150x66x213mm (5-7/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

● Clip de cinturón

CXT

No incluye cargador ni batería.

Atornillador de impacto TD111D



Torque máximo 135 N.m
Hex 6.35mm (1/4")

CXT



CONTIENE 2 BATERÍAS

140N.m

12V MAX CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW140DWYEX / Z

3/8"

Capacidad	Tornillo: M8 - M16 (5/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
	Mampostería: 8mm (5/16")
Zanco hexagonal	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	161x66x205mm (6-3/8"x2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.7lbs)

● Punta Phillips, clip de cinturón.
TW140DWYEX: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x), juego de dados (6 pzas), maletín plástico.



El modelo TW140DZ no incluye cargador ni batería

160N.m

12V MAX CXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica

TW160DZ

Cuadro 3/8"

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,400 rpm Bajo: 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Alto: 0 - 3,600 Bajo: 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	160 N.m (1,420 in.lbs)
	c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	144x66x213mm (5-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

● Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería

60N.m

12V MAX CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW060DZ

Cuadro 1/4"

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M12 (5/16" - 15/32")
	Tornillo de alta resistencia: M6 - M10 (1/4" - 3/8")
Cuadro	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	60 N.m (530 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	161x66x205mm (6-3/8"x2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

● Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería



Rotomartillo electro-neumático HR166D

CXT

Energía de impacto

1.1J

5/8" (16mm) SDS PLUS



47.5N.m

12V MAX CXT XPT

Llave de matraca inalámbrica

WR100DWM / Z

Cuadro 3/8"-1/4"

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (5/32" - 3/8")
Cuadro	9.5 / 6.35mm (3/8" / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	47.5 N.m (420 in.lbs)
	c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	341x67x63mm (13-7/16"x2-5/8"x2-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

● Adaptador. WR100DWM: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah



HR140DWMJ / WYE1 / WYJ

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac

HR140DZ

12V MAX CXT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR140DWMJ / WYE1 / WYJ / Z

Energía de impacto	1,0 J
Capacidad	Concreto: 14 mm (9/16") Acero: 10 mm (3/8")
	Madera: 13 mm (1/2")
Impactos por minuto	0 - 4,900
Velocidad sin carga	0 - 850
Dimensiones (LxAxA)	246x74x179 mm (9-11/16"x2-15/16"x7")
Peso neto	1,9kg (4,3 lbs)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad. HR140DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x), estuche makpac. HR140DWYE1: cargador DC10WD batería BL1016 1.5 Ah (2x) HR140DWYJ: cargador DC10WD batería BL1016 1.5 Ah (2x), estuche Makpac.



El modelo HR140DZ no incluye cargador ni batería

JR105DWYE

CONTIENE 2 BATERÍAS



12V MAX CXT

Sierra recíproca inalámbrica

JR105DWYE / WYA

Capacidad	Tubo/ Madera: 50 / 50mm (3/8")
Longitud del recorrido	13mm (1/2")
Carreras por minuto	0-3,300
Dimensiones (LxAxA)	376x66x186mm (14-3/4"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

● Juego de seguetas, llave hex.
JR105DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)
JR105DWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah.



CONTIENE 2 BATERÍAS

12V MAX CXT

Multiherramienta inalámbrica

TM30DWME / WYEX4 / ZA

Oscilaciones por minuto (opm)	6,000-20,000
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Nivel de vibración	Lijado: 2.5m/s² ó menos
	Disco de sierra de inmersión: 10.5m/s²
	Disco de sierra segmentada: 5.5m/s²
	Raspado: 9.0m/s²
Potencia	170W
Dimensiones (LxAxA)	277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8")
Peso neto	1.1kg (2.3lbs)

● Llave hex. TM30DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2x), maletín. TM30DWYX4: cargador DC10WD, batería BL1016B 1.5Ah (2x), estuche con: lijas (6x), accesorios (2x), adaptador (1x), maletín.



El modelo TM30DZA no incluye cargador ni batería.

Más información



HS301DWYE

CONTIENE 2 BATERÍAS

12V^{MAX} CXT

Sierra circular inalámbrica

HS301DWYE / Z

85mm (3-3/8")

Máx. capacidad de corte	a 0°: 25.5mm (1") a 45°: 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	313x170x155mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Hoja de sierra TCT, llave hex, cubierta de batería, bolsa recolectora.
- HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)



El modelo **HS301DZ** no incluye cargador ni batería

Más información



JV101DWYE

CONTIENE 2 BATERÍAS

CXT

12V^{MAX}

Sierra caladora inalámbrica

JV101DWYE / Z

Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Aluminio: 4 mm (5/32") Acero: 2 mm (1/16")
Longitud de recorrido:	18mm (11/16")
Carreras por min.	2,900 rpm
Nivel de sonido	80dB
Dimensiones (LxAxA)	232x76x196mm (9-1/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.72 kg (3.8 lbs.)

- Seguela.
- JV101DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)



El modelo **JV101DZ** no incluye cargador ni batería

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

12V^{MAX} CXT

Sierra caladora inalámbrica

JV103DWYJ

Potencia	280 W
Capacidad	Madera : 90mm (3-1/2") Aluminio: 20 mm (13/16") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por min.	800 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	237x76x206 mm (9-3/8"x3"x8-1/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)

- Cargador DC10WC, batería BL1016 1.5Ah (2x), punta phillips, clip para cinturón.



Más información



12V^{MAX} CXT

Sierra para panel inalámbrica

SD100DWYJ

Carreras por minuto	0 - 6,000
Longitud del golpe	6 mm (1/4")
Capacidad	Panel de concreto: 30 mm (1-3/16") Madera: 15 mm (9/16")
Nivel de vibración	En panel de concreto (espesor 30mm): 3.0 m/s² En madera aglomerada (espesor 15mm): 5.5 m/s²
Dimensiones (LxAxA)	239x79x266mm (9-3/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs)

- Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex., SD100DWYJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x), estuche Makpac



Más información



12V^{MAX} CXT XPT

Engrapadora inalámbrica

ST113DZ

Grapa	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 7 - 10 mm (9/32" - 3/8") Calibre: 0,5 x 0,7 mm
Capacidad del magazine	150 (max 160)
Nivel de vibración	2,5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	211x81x159mm (8-5/16"x3-1/16"x6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)

- Lentes de seguridad, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería

Más información



12V^{MAX} CXT XPT

Clavadora inalámbrica

PT354DZ

Calibre GA 23

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") Diámetro: 0,6mm (1/32") Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Dimensiones (LxAxA)	231x66x226mm(9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
Peso neto	2,0 kg (4,4 lbs)

- Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.



No incluye cargador ni batería

12V^{MAX} CXT XPT

Desbrozadora inalámbrica

UR100DSMEX / UR100DSME

Ancho de corte	Con cabezal de nylon: 260mm (10")	Con cuchilla de plástico: 230mm (9")
Velocidad sin carga	Con cabezal de nylon: 9,000 rpm	Con cuchilla de plástico: 10,000 rpm
Tamaño del eje	M8x1.25 RH	
Tiempo de uso con carga (min)	Con cabezal de nylon BL1041B: 21min / BL1021B: 10min / BL1016: 8min Con cuchilla de plástico BL1041B: 26min / BL1021B: 13min / BL1016: 10min	
Nivel de presión acústica	Con cabezal de nylon: 74dB(A)	Con cuchilla de plástico: 75,8dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	835-1,185x267x210-315mm (32-7/8-46-2/3"x10-1/2"x8-1/4-12-1/3")	
Peso neto	2.1-2.3 kg (4.4-4.9 lbs)	

- Arnés de hombro, guarda protectora, guarda alambre, bolsa de accesorios, empuñadura, llave hex.
- UR100DSMEX: Cargador rápido DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (2x) cabezal con cuchilla de plástico, cuchillas (x5). UR100DSME: Cargador rápido DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (2x) cabezal de corte para hilo de nylon, hilo de nylon.



CONTIENE 2 BATERÍAS

PRÓXIMAMENTE



12V^{MAX} CXT

Fumigadora de jardín inalámbrica

US053Z

5L

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.0kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.



Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

12V MAX CXT

Cortadora para vidrio inalámbrica
CC301DWYE

85mm(3-3/8")

Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 25.5mm (1") a 45 grados : 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,600rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5L
Dimensiones (LxAxA)	313x170x125mm (12-3/8"x11/16"x4-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua

CC301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x)



Más información



CG100DWAE / WAEB / ZB / ZC

CM 2

12V MAX CXT

Calafateadora inalámbrica
CG100DWAE / WAEB / ZB / ZC

Máx. fuerza de presión	5,000N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec (0 - 66 in/min)
Capacidad	300, 600, 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404x108x259mm (15-7/8"x4-1/4"x10-1/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla

CG100DZB: depósito 600ml CG100DZC: depósito de 800ml
CG100DWAE: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2x) depósito de 300ml
CG100DWAE: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2x) depósito de 600ml

Los modelos CG100DZB, CG100DZC no incluyen cargador ni batería.

Más información



12V MAX CXT XPT

Tijeras inalámbricas para pasto
UM600DZ

160mm(6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	Alto: 90 Medio: 45 Bajo: 35
Nivel de vibración	2,5 m/s² or less
Dimensiones (LxAxA)	329x177x131 mm (13"x7"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas

No incluye cargador ni batería.

Más información



Se puede utilizar la cuchilla o la hoja de corte



12V MAX CXT XPT

Cortasetos inalámbrico
UH201DZ

200mm(7-7/8")

Longitud de la cuchilla	200 mm (7-7/8")
Espacio del diente	26 mm (1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	Alto: 90 Medio: 45 Bajo: 35
Nivel de vibración	2,5 m/s² or less
Dimensiones (LxAxA)	504x120x131 mm (19-7/8"x4-3/4"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas

No incluye cargador ni batería.

Más información



CP100DZ CP100DWY

12V MAX CXT

Multi cortador inalámbrico
CP100DWY / Z

Máx. capacidad de corte	6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	300 rpm
Longitud total	291 mm (11-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	272x66x120 mm (10-3/4"x2-5/8"x4-3/4")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs)

- CP100DWY: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah



El modelo CP100DZ no incluye cargador ni batería.

Multi cortador
inalámbrico
CP100DMáx. capacidad de corte
6mm (1/4")

CXT



Cargador DC10WD 1pz, batería BL1016 1.5Ah 2pz

110N.m

12V MAX CXT

CLX228 Kit con Atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo inalámbrico.

Atornillador de impacto inalámbrico TD110D 6.35mm Hex (1/4")

Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16") Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,600rpm
Torque máximo	110N.m (970in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

- Cargador DC10WD, batería BL1016 (x2) 1.5Ah, punta phillips, clip para cinturón, maleta.



28N.m

18V MAX CXT

Rotomartillo inalámbrico HP333D

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto: 0-25,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,700rpm Bajo: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.3kg (2.4 - 2.9lbs)



18V Litio-ion

Expanda su línea de Litio-ion



1.5Ah
BL1815G



Línea de herramientas inalámbricas de alto rendimiento y potencia

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

Más información



CONTIENE 2 BATERÍAS

42N.m

18V LXT

Rotomartillo inalámbrico

PH02 / PH02X2 13 mm (1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-21.000 Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

● PH02: cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) 1.5Ah, punta combinada
PH02X2: cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) 1.5Ah, estuche plástico con 80 acc.



42N.m

18V LXT

Rotomartillo inalámbrico

PH02X1 13 mm (1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-21.000 Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G (x2) 1.5Ah, estuche metálico con 70 acc.



18V LXT

Taladro inalámbrico

FD04 13mm (1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	221x83x240mm (8-3/4"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,7lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (x2), punta (+)(-)



Atornillador inalámbrico DF001D



Torque máximo 4.0N.m
Hex 6.35mm (1/4")

Más información



140N.m
18V LXT

Atornillador de impacto inalámbrico DT02 Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16" - 1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Inserción	6.35mm (1/4") Hex
Velocidad sin carga	0-2,300rpm
Torque máximo	140N.m
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")
Peso neto	1.4Kg (3.2lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1811G 1.1Ah (x2)

CONTIENE 2 BATERÍAS
Estuche Makpac

14.4V LXT

Atornillador de impacto inalámbrico BTD141Z

Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,300
Max. torque	150N.m (1,330 ft.lbs.)

No incluye cargador ni batería.

Más información



140N.m
18V

DK18015X2 Kit de atornillador de impacto y rotomartillo inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico DT02	Rotomartillo inalámbrico PH02		
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (5/32" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16" - 1/2")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Inserción	6.35mm (1/4") Hex	Impactos por minuto	Alta: 0-21,000 Baja: 0-6,000
Impactos por minuto	0-3,000	Velocidad sin carga	Alta: 0-1,400 Baja: 0-400
Velocidad sin carga	0-2,300rpm	Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24N.m
Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)	Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")	Peso neto	1,7kg (3,8lbs)
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)		

● Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2x), maleta 831373-8

CONTIENE 2 BATERÍAS

90N.m
12V CXT

Atornillador de impacto inalámbrico TD091DZ Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Energía de impacto	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Capacidad	Tornillo de alta resistencia: M5-M10 (3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,400
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	90 N.m (800 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	134x54x200 mm (5-1/4"x2-1/8"x7-7/8")
Peso neto	0.86 kg (1.9 lbs)

No incluye cargador ni batería.

Más información



6.0N.m
Con batería integrada de 3.6V Li-ion

Atornillador inalámbrico DF001DW / X1 Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad de sujeción	Tornillo para madera: 3,8 x 32mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	Fuerte / suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx torque de bloqueo	6.0 N.m (53 in.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones	Forma recta: 287x47x51mm (11-1/4"x1-7/8"x2") Forma de pistola: 205x47x51mm (8-1/8"x1-7/8"x2")
Peso neto	0.36kg (0.79lbs)

● Kit de brocas (81 pzas) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB DF001DWX1: Estuche

Más información



8.0N.m
7.2V

Atornillador inalámbrico DF012DSE Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 5 mm (3/16") Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta: 650 / Baja: 200
Torque máximo	Fuerte / suave: 5,6 / 3,6 N.m (50 / 32 in.lbs)
Máx torque de bloqueo	8,0N.m (71in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	Forma pistola: 218x44x142mm (8-5/8"x1-3/4"x5-5/8") Forma recta: 273x44mm (10-3/4"x1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21lbs)

● Punta Phillips (2x), estuche para accesorios, cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2x)

CONTIENE 2 BATERÍAS

Más información



25N.m
7.2V

Atornillador de impacto inalámbrico TD022DSE 260 mm (10-1/4")

Capacidad	Tornillo: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 Impactos por minuto: 0 - 3,000
Torque máximo	25 N.m (220 in.lbs.)
Dimensiones	Forma recta: 282x42x52mm (11-1/8"x1-5/8"x2-1/16")
(LxAxA)	Forma de pistola: 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
Peso neto	0,56 kg (1,2 lbs)

● Maletín, funda porta herramienta, cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2x)

CONTIENE 2 BATERÍAS

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Más información



100N.m



Atornillador de impacto

TD0100

Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8" - 3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	218x60x180mm (8-5/8"x2-3/8"x7-1/8")
Peso neto	0.96kg (2.1lbs)

● Punta phillips



Más información



100N.m



Atornillador de impacto

TD0101F

Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8" - 3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16")
Peso neto	0.99kg (2.2lbs)

● Punta phillips



Más información



Taladro de alta velocidad

DP2010

6.5mm (1/4")

Potencia	350W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 15mm (9/16")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	1.0kg (2.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Broquero, llave de broquero



Más información



Taladro

6408

10mm (3/8")

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)



Más información



Taladro

6407

10mm (3/8")

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

● Llave de mandril



Más información



Taladro

6413

10mm (3/8")

Potencia	450W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	234x64x183mm (9-1/4"x2-1/2"x7-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)



Más información



Taladro

6302H

13mm (1/2")

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-3/8") Capacidad de broquero: 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)



Más información



Taladro

6303H

13mm (1/2")

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-3/8") Capacidad de broquero: 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)



Más información



Taladro de 2 velocidades

DP4010

13mm (1/2")

Potencia	720 W
Capacidad	Acero Alto: 8mm (5/16") Acero Bajo: 13mm (1/2") Madera Alto: 25mm (1") Madera Bajo: 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	Alto: 0-2,900 Bajo: 0-1,200
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm (13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
Cable de alimentación	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de mandril



Más información



CM 6

Taladro de 2 velocidades

DP4011

13mm (1/2")

Potencia	720W
Capacidad	Acero: Alta : 8mm (5/16") Acero: Baja : 13mm (1/2") Madera: Alta : 25mm (1") Madera: Baja : 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0 - 2,900rpm Baja : 0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm (13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
Peso neto	2.3kg (5.0lbs)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral



Más información



CM 5

Taladro

DS4012

13mm (1/2")

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0-600rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x83x390mm (13-3/8"x3-1/4"x15-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de mandril, empuñadura lateral



Más información



CM 1

Taladro

DS4000

13mm (1/2")

Potencia	1,050W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (Broca berbiqui): 38mm (1-1/2") Madera (Punta autoalimentable): 77mm (3") Madera (Brocasier): 127mm (5")
Velocidad sin carga	500rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.6kg (10.2lbs)

● Llave de mandril, empuñadura lateral



Más información



CM 5

Taladro

DS5000

16mm (5/8")

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x83x401mm (13-3/4"x3-1/4"x15-3/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

● Llave, empuñadura lateral



Más información



CM 4

Taladro

6016

16mm (5/8")

Potencia	480W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	700rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral



Más información



CM 5

Taladro angular

DA3010F

10mm (3/8")

Potencia	450W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,400rpm
Longitud total	270mm (10-5/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

● Llave de mandril S10, empuñadura 36



Más información



CM 1

Taladro de banco

TB131

13mm (1/2")

Potencia	250W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50Hz), 690, 1,070, 1,560, 2,280, 3,200 (60Hz)
Peso neto	20kg (44.1lbs)
Cable de conexión	1.75m (5.7ft)

Más información



CM 1

Mezcladora

UT1305

Potencia	850W
Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	942x87x152mm (37"x3-7/16"x6")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

● Llaves, mango lateral



Más información



CM 1

Mezcladora

UT2204

Potencia	850W
Diámetro del aspa	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Dimensiones (LxAxA)	929x89x152mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

● Llaves, mango lateral





Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5m
VR1000X35: chicote de 3.5m
VR1000X45: chicote de 4.5m

Vibrador de concreto VR1000 / X45 / X35 / X15 35mm (1-3/8")

Potencia	1,900W
Diámetro del vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1,500, 3,500, 4,500mm (4.9, 11.5, 14.8ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387x109x123mm (15-1/4"x4-1/4"x4-7/8")
Peso neto	3.6kg (8.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.6ft)

- Ámes al hombro
- VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
- VR1000X35: chicote de 3.5m (198701-3)
- VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)



Atornillador para tablaroca FS6300 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	279x65x207mm (11"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Punta de inserción phillips (2x), porta punta magnética


Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido conector de punta 60



150N.m

Llave de impacto 6953 12.7mm (1/2")

Potencia	280W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M8 - M12 (5/16" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-3,000 rpm
Torque máximo	150N-m (110ft.lbs)
Longitud total	233mm (9-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)



Atornillador para tablaroca FS4000 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	269x65x207 mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")*
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs)

- Punta phillips (2x), porta puntas magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido conector de punta 60



Atornillador para madera FS2500 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	280x70x207mm (11"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Punta magnética

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido conector de punta 60



200N.m

Llave de impacto TW0200 12.7mm (1/2")

Potencia	380W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-2,200 rpm
Torque máximo	200N-m (150ft.lbs)
Longitud total	253mm (9-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)



Atornillador para tablaroca FS4200 / FS4200A Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	269x65x207 mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (4 lbs)

- Punta de inserción phillips (2x), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido conector de punta 60



Atornillador para lámina FS2700 / FS2701 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	FS2700: 301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8") FS2701: 283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	FS2700: 1.8kg (4.0lbs) FS2701: 1.7kg (3.8lbs)

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido



294N.m

Llave de impacto 6905H 12.7mm (1/2")

Potencia	470W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M20 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Torque máximo	294N-m (220ft.lbs)
Longitud total	275mm (10-7/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)



Más información



Llave de impacto

TW0350

12.7mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)



Más información



Llave de impacto

6906

19mm(3/4")

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M16 - M20 (5/8" - 3/4") Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

● Empuñadura lateral



Más información



Llave de impacto

TW1000

25.4mm(1")

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar : M24 - M30 (15/16" - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia : M22 - M24 (7/8" - 15/16") Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

● Empuñadura lateral



Más información



Degolladora

6922NB

M16(5/8"), M20(3/4"), M22(7/8")

Potencia	1,330W
Capacidad	Perno : M16, M20, M22 (5/8" 3/4" 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	803N.m (600ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	249x84x252mm (9-13/16"x3-5/16"x9-15/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

● Atomizador



Los datos se venden por separado

Más información



Degolladora

6924N

M22(7/8"), M24(1"), SHTB22

Potencia	1,050W
Capacidad	Perno : M22, M24, 7/8", 1"
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1,100N.m (810ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	330x104x257mm (13"x4-1/8"x10-1/8")
Peso neto	7.5kg (16.5lbs)

● Atomizador



Los datos se venden por separado

Más información



Taladro magnético

HB500

50mm (2")

Potencia	1,150W
Capacidad de corte	7/16"-2"
Capacidad del broquero	15.8mm (5/8")
Velocidad sin carga	350-650rpm
Fuerza de anclaje	9,300N (950Kg)
Longitud x altura	290mm x 40mm
Anchura	150mm
Peso neto	17.9kg (39.5lbs)

● Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Más información



220V

Llave de impacto

TW0350

12.7mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)



Más información



220V

Llave de impacto

6906

19mm(3/4")

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M16 - M20 (5/8" - 3/4") Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

● Empuñadura lateral



Más información



220V

Llave de impacto

TW1000

25.4mm(1")

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar : M24 - M30 (15/16" - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia : M22 - M24 (7/8" - 15/16") Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

● Empuñadura lateral



MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN




Modelo HR4013C

Bajo carga


AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.



Principio de Absorción Dinámica de la Vibración




baja vibración
SIEMPRE

Durante la descarga

**SOFT
NO LOAD**


Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Cuando empieza a romper

AVT & SOFT TECNOLOGIA ANTI VIBRACION NO LOAD



Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR5212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F



Martillo Rotatorio
HR2601



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR5211C / HR5210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Recíproca
JR3070CT




AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Funciones de martillos combinados



Una sola y simple palanca de control para cambio en la función de operación.

Modelos: HR2470, HR2470X4, HR2475, HR2610, HR2810, HR2810T y HR3200C



Características de rotomartillos electroneumáticos



LUZ LED

Para indicación en **VERDE**: existe alimentación eléctrica. Parpadeando en **ROJO**: reemplazo de carbones.




Carbón auto-cortante

Protege al conmutador e indica el tiempo de mantenimiento, hasta 5 horas antes de dejar de funcionar.

Características de control electrónico

Compuesto por: control de velocidad variable, control de velocidad constante y arranque suave.



No percute mientras reposa

Asegura una larga vida de la herramienta.



Porta herramienta deslizable

- Presione y siga
- Deslice hacia atrás y presione



Limitador de toque

Cuando al perforar pega contra una varilla, el límite de torque evita un accidente.



Empuñadura ergonómica

Provee mayor control y confort minimizando la fatiga y dolor en la mano.



24 posiciones de ángulo para cincel



Palanca de cambio protegida

Previene el daño de la palanca aún si la herramienta es colocada accidentalmente hacia abajo.



Taladro HP0300 10mm(3/8")

Potencia	320W
Capacidad	Concreto: 8mm (5-16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Golpes por minuto	Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500 Bajo: 0-450
Torque máximo	Fuerte: 56.0 Suave: 21.0N.m (500/190 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	42.0N.m (370 in.lbs.)
Peso neto	1.3kg (2.8lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

● Punta.



Más información



Rotomartillo HP1230 12mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Concreto: 12mm (15/32") Acero: 10mm (3/8") Madera: 15mm (9/16")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 31,900
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	239x67x188mm (9-3/8"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Más información



Rotomartillo HP1630 16mm(5/8")

Potencia	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x75x204mm (11-5/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Más información



Rotomartillo HP1640 16mm(5/8")

Potencia	680W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-44,800
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x72x222mm (11-7/8"x2-13/16"x8-3/4")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Más información



Rotomartillo HP2070-HP2070F (220V) 20mm(3/4")

Potencia	1,010W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Acero baja: 16mm (5/8") Madera alta: 25mm (1") Madera baja: 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-58,000 Baja: 0-24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,900rpm Baja: 0-1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Más información



Rotomartillo HP2050H 20mm(3/4")

Potencia	720W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Acero baja: 13mm (1/2") Madera alta: 25mm (1") Madera baja: 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-58,000 Baja: 0-24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,900rpm Baja: 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR1841F 18mm (11/16") SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR1840 18mm (11/16") SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.3 lbs)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2230 22mm(7/8") SDS-PLUS

Potencia	710W
Energía de impacto	2.2J
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050rpm
Dimensiones (LxAxA)	357x84x214mm (14"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)



La herramienta no incluye accesorios



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2470 24mm(15/16")SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

• Calibrador de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios.

Más información



Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)



Rotomartillo electro-neumático HR2470X6 24mm (15/16")

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

• Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973)



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2475 24mm(15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

• Tope de profundidad, empuñadura.



La herramienta no incluye accesorios.

Más información



HR2475X4 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

• Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2x) llave para disco



Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

La herramienta no incluye accesorios.

Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2460 24mm(15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	362x84x214mm (14-1/4"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)

• Calibrador de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios.

Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2630 26mm(1") SDS-PLUS

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Core Bit: 68 mm (2-11/16") Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8") Acero: 13 mm (1/2"), Madera: 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	2.4J
Impactos por minuto	0 - 4,600rpm
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Tope de profundidad, empuñadura, maletín.



Más información



HR2630XG Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Core Bit: 68 mm (2-11/16") Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8") Acero: 13 mm (1/2"), Madera: 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	2.4J
Impactos por minuto	0 - 4,600rpm
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Tope de profundidad, empuñadura (2x), maletín, llave para disco



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2630 26mm (1") SDS-PLUS

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	258x129x106mm (10-1/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.8kg (4.1lbs)



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR2600 26mm(1") SDS-PLUS

Potencia	800W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios

Más información



HR2810T
Juego de porta herramienta rápido



Rotomartillo electro-neumático HR2810 / HR2810T 28mm(1-1/8") SDS-PLUS

Potencia	800W
Energía de impacto	2.9J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	339x89x225mm (13-3/8"x3-1/2"x8-7/8")
Peso neto	3.5kg (7.8lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, broquero de cierre rápido



La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



Rotomartillo electro-neumático HR3001CJ 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x96x226mm (14"x3-7/8"x8-7/8")
Peso neto	4.1-4.6kg (9.0-10.1lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Rotomartillo combinado HR3011FCJ 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x98x242mm (14"x3-7/8"x9-1/2")
Peso neto	4.4-4.9kg (9.7-10.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Más información



Rotomartillo electro-neumático HR3200C 32mm(1-1/4") SDS-PLUS

Potencia	850W
Energía de impacto	5.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32mm (1-1/4") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650-3,300
Velocidad sin carga	315-630rpm
Dimensiones (LxAxA)	398x108x239mm (15-5/8"x4-1/4"x9-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.5lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios

Más información



AVT & SOFT NOLOAD

Rotomartillo electro-neumático HR4013C 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
Peso neto	6.8 kg (15.1lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios


Más información



Rotomartillo electro-neumático HR4003C 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8.3J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x106x263mm (18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Peso neto	6.2 kg (13.8lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rotomartillo electro-neumático HR4002 40mm(1-9/16") SDS-MAX

Potencia	1,050W
Energía de impacto	6.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680rpm
Dimensiones (LxAxA)	458x114x256mm (18"x4-1/2"x10-1/8")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



Recomendado principalmente para perforación
La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



HEPA filter

Rotomartillo electro-neumático HR2652 26mm (1") SDS-PLUS

Potencia de entrada	800W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.2J
Capacidad	Concreto: 26mm (1"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	604x89x206mm (23-3/4"x3-1/2"x10-1/4")
Peso neto	3-4.3 kg (6.7-9.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)




Más información


AVT & SOFT
No Load
Rotomartillo electro-neumático
HR5212C

52mm(2")SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	20J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	98dB(A)
Nivel de potencia acústica	109dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
Peso neto	11.9kg (26.2lbs)

● Tope de profundidad, empuñadura tipo "D", empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios


Más información


Rotomartillo electro-neumático
HR5202C

52mm (2-1/16")

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	99dB(A)
Nivel de potencia acústica	110dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x134x287mm (23-1/2"x5-1/4"x11-1/4")
Peso neto	10.9kg (24.1lbs)

● Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios

Más información


Martillo de demolición
HM0870C

350 SDS-MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	7.6J
Impactos por minuto	1,100-2, 650
Dimensiones (LxAxA)	449x109x230mm (17-3/4"x4-1/4"x9")
Peso neto	5.1kg (11.1lbs)

● Grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información


AVT & SOFT
No Load
Martillo de demolición
HM1111C

171 SDS-MAX

Potencia	1300W
Energía de impacto	11.2J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528x126x247mm (20-3/4"x5"x9-3/4")
Peso neto	8.0kg (17.7lbs)

● Cíncel de punta, grasa, mango lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información


Martillo de demolición
HM1211B

19mm(3/4") Zanco Hex

Potencia	1,140W / 10A
Energía de impacto	14.2J
Impactos por minuto	2,000
Longitud total	490mm (19-5/16")
Peso neto	9.4kg (20.7lbs)



La herramienta no incluye accesorios

Más información


AVT & SOFT
No Load
Martillo de demolición
HM1213C

171 SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	18.6J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x149x265mm (22-3/4"x5-7/8"x10-3/8")
Peso neto	10.8kg (23.6lbs)

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información


Martillo de demolición
HM1203C

171 SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x128x265mm (22-3/4"x5"x10-3/8")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información


AVT & SOFT
No Load
Martillo de demolición
HM1214C

171 SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.9J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	700x129x265mm (27-1/2"x5-1/8"x10-3/8")
Peso neto	12.3kg (27.1lbs)

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información


AVT & SOFT
No Load
Martillo de demolición
HM1317CB

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1,510W
Energía de impacto	26.5J
Impactos por minuto	730-1,450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	19.0kg (41.9lbs)

● Empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

PRÓXIMAMENTE



Solo HM1512

AVT & SOFT
NO LOAD

Martillo de demolición 28.6mm (1-1/8") Zanco hex HM1502X1 / HM1512X1

Potencia	HM1512: 1,850W
Energía de impacto	48.0J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809x130x265mm (31-3/4x5-1/8x10-3/8")
Peso neto	HM1502: 19.8Kg (43.7lbs) HM1512: 20.8Kg (45.9lbs)

● Círculo del D-31918 o D-31930 (1x).



Más información



Martillo de demolición 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex HM1307CB

Potencia	1,510W
Energía de impacto	23.6J
Impactos por minuto	730-1,450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	17.3kg (38.2lbs)

● Empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Martillo de demolición 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex HM1304B

Potencia	1,500W / 13A
Energía de impacto	27.5J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831mm (32-5/8")
Peso neto	18.1kg (39.8lbs)



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Solo en Modelo
HM1810

Martillo de demolición 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex HM1801 / HM1810

Potencia	2000W / 15A
Energía de impacto	63J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824x148x624mm (32-1/2"x5-7/8"x24-1/2")
Peso neto	HM1801: 29.7kg (65.6lbs) HM1810: 32.3kg (71.3lbs)

● Llave hex



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Solo HM1812

Martillo de demolición 28.6mm (1-1/8") HM1802 / HM1812

Potencia	2,000W
Energía de impacto	HM1802: 72.8J / HM1812: 72.8J
Impacto por minuto (ipm)	870
Ruido	HM1802: 106dB(A) / HM1812: 110dB(A)
Vibración	HM1802: 16.0m/s² / HM1812: 6.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso neto	HM1802: 30.1kg (66.4lbs) / HM1812: 31.3kg (69.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Llave hex



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Cortadora 125mm (5") 4100KB

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	231x220x179 mm (9-1/8"x8-5/8"x7")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs.)

● Disco de diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.



Más información



Cortadora de mármol 110mm (4-3/8") 4100NH3X

Potencia	1,300W
Máx. capacidad de corte	32mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000
Dimensiones (LxAxA)	227x209x166mm (8-15/16"x8-1/4"x6-1/2")
Peso Neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Disco de diamante turbo, llave, llave hex, unidad de suministro de agua



Más información



Cortadora de mármol 110mm (4-3/8") 4100NH2X

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45° 24.5mm (15/16") 48° 23.5mm (15/16")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	398x367x264mm (15-5/8"x14-1/2"x10-3/8")
Peso neto	6.3kg (14.0lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

● Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera



Más información



Cortadora de mármol 110mm (4-3/8") 4100NH2X1

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 32.5mm (1-1/4") a 45°: 21.5mm (7/8")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

● Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.



Más información



CM 2

Cortadora de mármol**4100NH2RX**

110mm (4-3/8")

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45° 24.5mm (15/16") 48° 23.5mm (15/16")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	398x367x264mm (15-5/8"x14-1/2"x10-3/8")
Peso Neto	6.5kg (14.2lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera



Más información



CM 1

Cortadora angular**4112H**

305mm (12")

Potencia	1,650W
Capacidad Máx. de corte:	100mm (4")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Longitud total	648mm (25-1/2")
Peso neto	10.4kg (22.9lbs)

- Llave de tubo



La herramienta no incluye disco diamantado

Más información



CM 1

Cortadora angular**4114S**

355mm (14")

Potencia	2400W
Capacidad Máx. de corte :	125mm (5")
Diámetro de disco	355mm (14")
Eje	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	673x240x329mm (26-1/2"x9-1/2"x13")
Peso neto	10.8kg (23.9lbs)

- Llave



La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte

Más información



CM 1

Ranuradora**SG1251J**

125mm (5")

Potencia	1,400W
Capacidad	Profundidad: 0-30mm (0-1-3/16") Ancho: 6-30mm (1/4-1-3/16")
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000
Dimensiones	350x151x178mm (13-3/4"x5-15/16"x7")
Peso neto	4.5kg (9.8lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Disco de diamante (2x), llave hex, llave de tuercas



Más información



CM 1

Sierra circular de metal**4131**

185mm (7-1/4")

Potencia	1,100W
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Capacidad máx. de corte	63mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Longitud total	358mm (14-1/8")
Peso neto	4.8kg (11.3lbs)

- Incluye disco de carburo y tungsteno.



Más información



CM 2

Sierra recíproca**JR3050**

303

Potencia	1,010W
Capacidad	Tubo: 90mm (3-1/2") Madera: 90mm (3-1/2")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	452x97x170mm (17-3/4"x3-13/16"x6-11/16")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Juego de seguetas, llave allen



NUEVO

**Sierra recíproca****JR3051TK**

Potencia	1,200W
Longitud de recorrido	30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-3,000
Capacidad	Tubo: 130mm (3-1/2") Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	447x97x176mm (17-5/8"x3-13/16"x6-15/16")
Peso neto	3.2-3.3kg (7.1-7.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Estuche plástico.



Más información



CM 2

Sierra recíproca**JR3070CT**

303

Potencia	1,510W
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera : 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2.800
Dimensiones (LxAxA)	485x99x181mm (19-1/8"x3-7/8"x7-1/8")
Peso neto	4.6kg (10.0lbs)

- Juego de seguetas (3x)



Más información



CM 1

Cortadora de metal**LC1230**

305mm (12")

Potencia	1,750W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 115mm (4-1/2") a 0°: 75x150mm (2-15/16"x5-7/8") a 45°: 90mm (3-1/2") a 45°: 85x85mm (3-5/16"x3-5/16")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	516x306x603mm (20-1/4"x12"x23-3/4")
Peso neto	19.3kg (42.5lbs)

- Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad.



Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)

2414NB

355mm (14")

Potencia	2.000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Árbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3.800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
Peso neto	18.4kg (40.6lbs)

● Disco abrasivo, llave de tubo

Más información



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)

LW1401

355mm (14")

Potencia	2.200W
Tamaño del disco	Diámetro: 355mm (14") Diámetro interno: 25.4mm (1") Espesor: 3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3.800rpm
Capacidad	Tubo sólido: 127mm (5") Cuadro: 70x233mm (2-3/4"x9-1/8") 500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Peso neto	18.3kg (40.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco abrasivo, llave

Más información



CM 5

Cizalla recta

JS1300

1.3mm (Cal.18)

Potencia	570W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.3mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.0mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.5mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Carreras por minuto	0-2.500
Longitud total	302mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

● Llave allen

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla recta

JS1601

1.6mm (Cal.16)

Potencia	380 W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	4,500
Dimensiones (LxAxA)	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

● Llave allen, calibrador

Más información



Opcional
792533-6

CM 8

Cizalla

JS1602

1.6mm (Cal.16)

Potencia	380W
Capacidad	Acero sobre 400N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200N/mm ² : 2.5mm
Corte de radio min.	300mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255x74x146mm (10"x2-15/16"x20-3/4")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave allen, calibrador

Más información



CM 4

Cizalla

JS3201

3.2mm (Cal.10)

Potencia	710W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 3.2mm Acero sobre 600 N/mm ² : 2.5mm Acero sobre 800 N/mm ² : 1.5mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 4.0mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Longitud total	209mm (8-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave hex, calibrador

Más información



Opcional

A-83951

A-15051

CM 8

Roedora

JN1601

1.6mm (Cal.16)

Potencia	550W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	Corte exterior: 50mm (2") Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)

● Llave allen, llave, calibrador

Más información



Opcional

792728-1

792292-2

CM 4

Roedora

JN3201

3.2mm (10Ga)

Potencia	710W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2mm (10Ga) Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5mm (13Ga) Acero hasta 800 N/mm ² : 1.0mm (20Ga)
Radio mínimo de corte	Borde exterior: 128mm (5-1/16") Borde interior: 120mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225x90x254mm (8-7/8"x3-1/2"x10")
Peso neto	3.4kg (7.4lbs)

● Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela

Más información



CA5000XR30
Guía de 1.5mt (2pz)
No. parte 199141-8

CA5000XR19

Guía de 1.9mt

No. parte 194925-9

CA5000XR15

Guía de 1.5m

no. parte 194369-5

CM 1

Sierra para panel de aluminio compuesto

CA5000XR30 /XR19 /XR15 /XJ 118mm (4-5/8")

Potencia	1,300W
Disco	Tipo: disco de corte / disco TCT
Máx. capacidad de corte	2,200-6,400
Con disco de corte	con regla guía: 11mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	con regla guía: 36mm (1-7/16") sin regla guía: 41mm (1-5/8")
Dimensiones	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
CA5000XR30: guía de corte 1.5mt (2x) (199141-8), juego de adaptadores (198885-8)
CA5000XR19: guía de corte 1.9mt (194925-9)
CA5000XR15: guía de corte 1.5mt (199141-8)

El modelo CA5000XJ no incluye guía






SJS II


SUPER JOINT SYSTEM

Para eliminar la vibración hacia el usuario



Estructura de Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación.



Mecanismo de absorción de vibraciones



**100mm
Esmeriladora angular**

GA4041C, GA4043C, GA4040C,
GA4042C, GA4041, GA4040



**115mm
Esmeriladora angular**

GA4541C, GA4543C, GA4540C,
GA4542C, GA4541R, GA4541,
GA4540R, GA4540



**125mm
Esmeriladora angular**

GA5041C, GA5043C, GA5040C,
GA5042C, GA5041R, GA5041,
GA5040R, GA5040



**150mm
Esmeriladora angular**

GA6040C, GA6042C, GA6041R,
GA6041, GA6040R, GA6040



**115mm, 125mm
Lijadora Angular**

SA4540C, SA4542C, SA5040C

Más información



Mini esmeriladora angular GA4030 100mm (4")

Potencia	720W
Diámetro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x117x95mm (10-1/2"x4-5/8"x3-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



Mini esmeriladora angular GA4541C / GA4540C 115mm (4-1/2")

Potencia	1.400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2.800-11.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	GA4540C: 303x130x116mm (11-7/8"x5-1/8"x4-9/16") GA4541C: 325x130x121mm (12-3/4"x5-1/8"x4-3/4")
Peso neto	GA4540C: 2.5kg (5.4lbs) GA4541C: 2.7kg (6.0lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

GA4541C



Más información



Mini esmeriladora angular 9564PC / 9564PCV 115mm (4-1/2")

Potencia	1.400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9564PC: 12.000rpm 9564PCV: 2.800-12.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



Mini esmeriladora angular 9564PZ 115mm (4-1/2")

Potencia	1.100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.5kg (8.3lbs)

● Empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Mini esmeriladora angular GA4541R / GA4540R 115mm (4-1/2")

Potencia	1.100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x130x116mm (11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
Peso neto	GA4540R: 2.5kg (5.5lbs) GA4541R: 2.6kg (5.8lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

GA4541R



Mini esmeriladora angular GA4550 115mm (4-1/2")

Potencia	1.300W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	325x130x117mm (12-3/4"x5-1/8"x4-5/8")
Peso neto	2.4-2.8kg (5.3-6.2lbs)

● Llave, empuñadura lateral.



Más información



Mini esmeriladora angular 9557HNG / HNRG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HNG: 10.000rpm 9557HNRG: 11.000rpm
Interruptor	9557HNG / 9557HNRG: interruptor deslizable
Dimensiones (LxAxA)	9557HNG: 271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	9557HNG: 2.0kg (4.5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Caja de engranes reforzada

Más información



Mini esmeriladora angular 9557HPG / HPYG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HPYG: 10.000rpm
Interruptor	9557HPG / 9557HPYG: interruptor paleta
Dimensiones (LxAxA)	9557HPG: 273x129x106mm (10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	9557HPG: 2.1kg (4.5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral




Caja de engranes reforzada
Modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo



1,300W
Potencia





220V

Mini esmeriladora angular

9558HPG

325 125mm (5")

Potencia	840W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x139x106mm (10-3/4"x5-1/2"x4-3/16")
Peso neto	1.8kg (3.9-6.7lbs)
Cable de alimentación eléctrica	2.5M (8.2ft.)

- Disco de desbaste hundido, empuñadura lateral, cubierta de rueda, llave de tuercas de seguridad.



CM 4

Mini esmeriladora angular

GA4530

458 115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x128x103mm (10-1/2"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



CM 4

Mini esmeriladora angular

GA4534

458 115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	265x128x103mm (10-3/8"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



CM 4

Mini esmeriladora angular

9554HNG

325 115mm (4-1/2")

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	258x129x106mm (10-1/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.8kg (4.1lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



100 125mm (5")

Esmeriladora angular

9005B

Potencia	1,020W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Longitud total	356 mm (14")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)

- Llave, empuñadura lateral



Más información



CM 4

Esmeriladora angular

GA5010

303 125mm (5")

Potencia	1050W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	356x139x112mm (14"x5-1/2"x4-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



CM 4

Esmeriladora angular

GA5021C

253 125mm (5")

Potencia	1,450W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x139x120mm (15-3/8"x5-1/2"x4-3/4")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Más información



GA6040 / GA6040C

CM 4

Esmeriladora angular

GA6040 / GA6040C

325 318 150mm (6")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	150mm (6")
Velocidad sin carga	GA6040: 9,000rpm GA6040C: 4,000-9,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x171x116mm (11-7/8"x6-3/4"x4-9/16")
Peso neto	GA6040: 2.5kg (5.6lbs) GA6040C: 2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

- Disco de desbaste hundido, llave, empuñadura lateral



Más información



mango giratorio

CM 4

Esmeriladora angular

204

GA7030

180mm (7")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA7020

180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	5,5kg (12,2lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA7060

180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,3kg (11,7lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA7063R

180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x145mm (17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,6kg (12,4 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 4

GA7061R

180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA9040S

230mm (9")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	GA9040S: 6.7kg (14.8lbs) GA9040R: 6.9kg (15.2lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo.

Más información



mango giratorio

CM 2

Esmeriladora angular

204

GA9030

230mm (9")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA9060

230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



Esmeriladora angular

CM 2

GA9061R

230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



Más información

TECNOLOGÍA
AUTOMOTRIZ**Esmeriladora angular**
GA9020-GA9020R

204

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	473x250x140mm (18-5/8"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	5.80-8.09kg (12.8-17.8lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información

**Esmeriladora angular**
GA9010C

204

Potencia	1,800W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x250x137mm (17-7/8"x9-7/8"x5-3/8")
Peso neto	4.5kg (9.8lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información

**220V**
Mini esmeriladora angular
9557HPG

325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x129x106mm (10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2.1kg (4.5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Caja de engranes reforzada

Más información

**mango giratorio**
220V**Esmeriladora angular**
GA7040S-220V

204

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x200x140mm (19-3/4"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave, empuñadura lateral



Más información

**mango giratorio**
Esmeriladora angular
GA7040S

204

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	GA7040S: 511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.4kg (14.2lbs)
Cable de conexión	2.5mt (8.2ft)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información

**220V**
Esmeriladora angular
GA7061R

204

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.0kg (13.3lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

**2,200W**
Capacidad**Esmeriladora angular**
GA9020

Más información

**220V**
Esmeriladora angular
GA7063R

204

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x145mm (17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.6kg (12.4 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información

**220V**
Esmeriladora angular
GA7062

204

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.4 kg (11.9 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



220V

Esmeriladora angular

GA9060

230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



220V

Esmeriladora angular

GA9061R

230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



220V

Esmeriladora angular

GA9063R

230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.8 kg (12.8 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



220V

Esmeriladora angular

GA9062

180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,6 kg (12,4 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

Más información



mango giratorio

220V

Esmeriladora angular

GA9040S

230mm (9")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.7kg (14.8lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluyen disco abrasivo

Más información




Lijadora angular

SA7000C

180mm (7")

Potencia	1,600W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo : 180mm (7")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x170x136mm (17-7/8"x6-11/16"x5-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

● Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta



Más información



Lijadora angular

GA7911

180mm (7")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411mm (16-1/4")
Peso neto	5.5kg (12.2lbs)

● Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas

Más información



Esmeriladora angular

GA7001L

180mm (7")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411.5mm (16-1/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

● Disco de desbaste (2x), llave, empuñadura lateral

Más información



Pulidora de doble acción

PO5000C / PO5000CX2

Potencia	900W
Diámetro de almoadilla	125mm (5") / 150mm (6")
Órbitas por minuto	0-6,800
Velocidad por minuto	0-13,600
Velocidad sin carga	0-780
Dimensiones (LxAxA)	451x123x134 (17-3/4"x4-7/8"x5-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

● PO5000C: Llave hexagonal, almoadilla
PO5000CX2: Llave hexagonal, almoadilla blanca (1x), almoadilla naranja (1x), almoadilla negra (1x)



Pulidora de doble acción (automotriz) PO5000C

Ver video



Modelo PO5000CX2 incluye:



almohadilla blanca 1pz expandir la cera
almohadilla naranja 1pz pulir
almohadilla negra 1pz acabado

POTENCIA
El botón de velocidad está ubicado cómodamente para un cambio rápido

VERSATILIDAD
Doble acción: "órbita aleatoria con rotación forzada" u "órbita aleatoria con rotación libre"

ERGONOMÍA
Agarre diseñado ergonómicamente brinda control y precisión en una variedad de aplicaciones

DURABILIDAD
Cubiertas de flujo de aire ayudan a prevenir que las fibras de madera entren al motor



Más información



Lijadora pulidora 9227C

180mm (7")

Potencia	1,200W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Respaldo de hule	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000rpm
Longitud total	470mm (18-1/2")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

● Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex



Más información



Lijadora pulidora 9237C

180mm (7")

Potencia	1,200W
Capacidad	180mm (7")
Velocidad sin carga	0-3,200
Dimensiones (LxAxA)	431x198x187mm (17"x7-3/4"x7-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex



Más información



Rectificador GD0603

6mm (1/4")

Potencia	240W
Capacidad	Collet : 6mm ó (1/4")
Diámetro máx. del disco	19mm
Diámetro de empuñadura	65mm
Velocidad sin carga	28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	289x64x67mm (11-3/8"x2-1/2"x2-5/8")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

● Llaves (2x)



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rectificador 906H

6.4mm (1/4")

Potencia	320W
Capacidad	Collet : 3mm-6.4mm (1/8 - 1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)

● Puntas montadas con eje 19-60 (plano/cono) 1pz/cu, llave de tuercas 10 y 17 1pz/cu, piedra de asentar



Más información



Rectificador GD0600

6mm (1/4")

Potencia	400W
Capacidad	Collet : 3mm-6mm
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	358x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

● Llaves (2x)



La herramienta no incluye accesorios

NUEVO



Rectificador GD0601

6mm (1/4")

Potencia	400W
Diámetro del disco	38mm (1-1/2")
Capacidad	Collet : 3mm-6mm o 1/8-1/4"
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	359x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.68-1.84kg (3.70-4.06lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llaves (2x)



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rectificador GD0801C

8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3,6,8mm (1/8", 1/4")
Velocidad sin carga	7,000-29,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

- Llaves (2x)



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rectificador GD0800C

8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	7,000-28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	371x75x75mm (14-5/8"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x)



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rectificador GD0811C

8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	Collet : 8mm (1/4")
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x), empuñadura



La herramienta no incluye accesorios

Más información



Rectificador GD0810C

8mm (1/4")

Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Longitud total	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llaves (2x)



Más información



Esmeril recto GS6000

150mm (6")

Potencia	750W
Diámetro del disco	150mm (6")
Diámetro del árbol	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	5,600rpm
Longitud total	590mm (23-1/4")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave, soporte para llave, llave hex



Más información



Multiherramienta TM3010CK

459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	283x68x87mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/16")
Peso neto	1.6Kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Maletín, estuche porta accesorios



Más información



Multiherramienta TM3000C

459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Llave hex



Más información



Esmeril de banco GB601

150mm (6")

Potencia	240W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	280mm (11")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2.850 (50Hz) / 3.450 (60Hz)
Longitud total	378mm (14-7/8")
Peso neto	10.9kg (24lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril

Más información



Esmeril de banco GB600

150mm (6")

Potencia	240W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	282mm (11-1/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2.850rpm
Longitud total	370mm (14-9/16")
Peso neto	10.3kg (22.7lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril



Más información



Esmeril de banco GB800

205mm (8")

Potencia	540W
Diámetro de disco	205mm (8")
Distancia entre discos	345mm (13-9/16")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Longitud total	455mm (18")
Peso neto	18.5kg (40.8lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril

Más información



Cepillo para concreto PC5010C

125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350x231x179 mm (13-3/4"x9-1/8"x7")
Peso neto	2.4kg (5.5lbs)

- Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín



Más información



Aplanadora de concreto PC5000C

125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	437x235x195mm (17-1/8"x9-1/4"x7-5/8")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



Más información



Aplanadora de concreto PC5001C

125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x182x195mm (18-13/16"x7-1/8"x7-5/8")
Peso neto	5.1kg (11.2lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior



Más información



Interruptor*
anti-descarga

Pulidora de granito / mármol PW5001C

(4-5")

Potencia	900W
Diámetro del respaldo:	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000-4,000rpm
Longitud total	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

- Respaldo de goma con velcro 100(5/8"), empuñadura lateral, llave



*Impide la descarga eléctrica al operador

Más información



Interruptor*
anti-descarga

Lijadora para mármol, granito y concreto PK5011C

125mm (5")

Potencia	1,600W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2,000-5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	468x159x155mm (18-1/2"x6-1/4"x6-1/8")
Peso neto	3.8kg (8.4lbs)

- Respaldo de goma, empuñadura lateral, llave de tuercas, lijas (9x)



*Impide la descarga eléctrica al operador

Más información



Lijadora de banda 9032

9mmx533mm(3/8"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	9x533mm (3/8"x21")
Velocidad de banda	300-1,700m/min. (980-5,600ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Banda de Lija



Más información



Lijadora de banda 9031

30mmx533mm(1-3/16"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	30 x 533mm (1-3/16"x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000m/min. (656 - 3,280ft/min)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

- Banda de Lija



Más información



Lijadora de banda 9911 / 9910

76mm x 457mm (3"x18")

Potencia	650W
Tamaño de banda	76x457mm (3"x 18")
Velocidad de banda	9911: 75 - 270m / min. (250 - 900ft/ min) 9910: 270m / min. (900ft/ min)
Longitud total	262mm (10-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

- Banda de lija, bolsa recolectora



Más información



CM 1

Lijadora de banda

9924DB

76mmx610mm(3"x24")

Potencia	850W
Tamaño de banda	76 x 610, 620mm (3"x 24, 24-3/8")
Velocidad de banda	400m / min. (1.300ft/ min)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

• Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora



Más información



CM 1

Lijadora de banda

9403

100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,200W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad de banda	500m / min. (1.640ft/ min)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

• Banda de lija, bolsa recolectora



Más información



CM 3

Lijadora de banda

9404

100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,010W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad de banda	210 - 440m /min. (660 - 1.440ft/min)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

• Banda de lija, bolsa recolectora



Más información



CM 3

Lijadora orbital

BO3710

Potencia	190W
Tamaño del respaldo	92x185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Orbitas por minuto (opm)	11,000
Dimensiones (LxAxA)	253x92x153mm (10"x3-5/8"x6")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

• Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo



Más información



CM 4

Lijadora orbital

9045B

Potencia	520W
Tamaño del respaldo	114 x 234mm (4-1/2" x 9-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	114 x 280mm (4-1/2" x 11")
Orbitas por minuto (opm)	10,000
Longitud total	240mm (9-1/2")
Diámetro de orbita	2.4mm (3/32")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

•



Más información



CM 3

Lijadora orbital

9046

Potencia	600W
Tamaño del respaldo	115 x 229mm (4-1/2" x 9")
Tamaño de la hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2" x 11")
Orbitas por minuto (opm)	6,000
Longitud total	283mm (11-1/8")
Diámetro de orbita	5mm (3/16")
Peso neto	3.1kg (6.8lbs)

• Hojas de lija (6x), bolsa recolectora de polvo



Más información



CM 8

Lijadora orbital

BO4556 / BO4556K

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114x140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x112x141mm (5-1/8"x4-3/8"x5-9/16")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

• Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora BO4556K: maletín



Más información



CM 8

Lijadora de acabado

BO4565

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x190mm(4-3/8"x7-1/2")
Tamaño de la hoja de lija triangular	114x102mm(4-1/2"x4")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	219x112x139xmm(8-5/8"x4-3/8"x5-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6.ft)

• Papel lija, bolsa para polvo



Más información



CM 8

Lijadora orbital

BO4557

Potencia	180W
Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x112x137mm (5-1/8"x4-3/8"x5-3/8")
Peso neto	1.0kg (2.1lbs)

• Papel lija, bolsa para polvo, base, placa perforadora





Más información



CM 8

Lijadora de acabado

B04566

419

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	100x164mm(3-15/16"x6-1/2")
Tamaño de la hoja de lija triangular	102x166mm(4"-x6-1/2")
Órbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	197x100x137mm (7-3/4"x3-15/16"x5-3/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Bolsa para polvo



Lijadora de acabado

B04901

419

Potencia	330W
Tamaño almohadilla	115x229mm (4-1/2"x9")
Tamaño de la hoja de lija	115x280mm (4-1/2"x11")
Órbitas por minuto (opm)	10,000
Longitud total	289mm (11-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.2 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



Más información



CM 6

Lijadora excéntrica

B05030

407

5"

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153x123x153mm (6"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

• Disco (7430818), bolsa para polvo.



Más información



CM 6

Lijadora excéntrica


B05041

75

5"

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	4,000-12,000
Dimensiones (LxAxA)	218x123x153mm (8-5/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

• Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo (16600784), empuñadura



Más información



CM 4

Lijadora excéntrica

B06030JX

407

6"

Potencia	310W
Dia. del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto (opm)	4,000-10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

• Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas



Más información



CM 1

Lijadora excéntrica

B06050J

326

Potencia	750W
Diámetro del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto (opm)	1,600-6,800
Dimensiones de órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones	330x155x145mm (13"x6-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector



Más información



CM 4

Lijadora de disco

GV7000

303

180mm (7")

Potencia	900W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo : 180mm (7")
Velocidad sin carga	2,500-4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

• Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura



Más información



CM 5

Lijadora de disco

GV5010

75

125mm (5")

Potencia	440W
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Capacidad	Respaldo : 120mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	200x74x181mm (7-7/8"x2-15/16"x7-1/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)

• Disco de lija, respaldo de goma, empuñadura, perno de cabeza, arandela, llave hex.






DXT *Tecnología de corte exacto y profundo*

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.



Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8")
moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

arriba de 120mm (4-3/4")
moldura de base (LS1016/L)



EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:

- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.



6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.



Más información

**DXT****Sierra de inglete telescópica****LS1219L**

305mm (12")

Potencia	1,800W
Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R Ángulo biselado: 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 107x363 mm (4-1/4"x14-1/4") a 45 grados: 107x255 mm (4-1/4"x10")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	898x644x725mm (35-1/4"x25-3/8"x28-1/2")
Peso neto	29.3 kg (64.6 lbs)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

• Disco de Carburo de Tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, Llave para dados, llave hex, soporte



Más información

**Sierra de inglete telescópica****LS1017L**

255mm (10")

Potencia	1,430W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91x305mm (3-5/8"x12") a 45 grados : 91x215mm (3-5/8"x8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	825x536x581mm (32-1/2"x21-1/8"x22-7/8")
Peso neto	19.5kg (43.0lbs)

• Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito.



Más información

**DXT****Sierra de inglete telescópica****LS1019L**

260mm (10-1/4")

Potencia	1,510W
Diámetro del disco	255 / 260 mm (10 / 10-1/4")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R Ángulo biselado: 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 91 x 279 mm (3-5/8" x 11") a 45 grados: 91 x 197 mm (3-5/8" x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	805x603x660mm (31-3/4"x23-3/4"x26")
Peso neto	25.1 kg (55.3 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

• Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave para dados, llave hexagonal, soporte



Más información

**Sierra de inglete telescópica****LS0815FL**

216mm (8-1/2")

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 65x305mm (2-9/16"x12") a 45 grados : 50,5x305mm (2"x12")
Diámetro del disco	216mm (8-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	755x450x488mm (29-3/4"x17-3/4"x19-1/4")
Peso neto	14.1kg (31.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Disco de carburo, llave de tubo, soporte, bolsa para polvo, guía vertical, regla triangular



Más información

**Sierra de inglete compuesto****LS1221**

305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 98x153mm (3-7/8"x6") a 45 grados : 70x149mm (2-3/4"x5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	674x610x607mm (26-1/2"x24"x23-7/8")
Peso neto	16.8kg (37.0lbs)

• Disco de carburo, escuadra, codo, llave de tubo, bolsa recolectora



Más información

**Sierra de inglete compuesto****LS1040F / LS1040FX1**

255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 90,5x95mm (3-9/16"x3-3/4") a 45 grados : 90,5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x532x476mm (20-7/8"x21"x18-3/8")
Peso neto	12.6kg (27.8lbs)

• Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



Más información

**Sierra de inglete****LS1030N / LS1030NX1**

260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 90,5x95mm (3-9/16"x3-3/4") a 45 grados : 90,5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 (10") - 260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600
Dimensiones (LxAxA)	476x530x532mm (18-3/4"x20-7/8"x21")
Peso neto	12,1kg (26,7lbs)

• LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



Más información

**Sierra de inglete compuesto****MLS100 / MLS100X1**

255mm (10")

Potencia	1,500W
Capacidad	a 0 grados : 75x130mm (2-15/16"x5-1/8") a 45 grados : 75x90mm (2-15/16"x3-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515mm (24" x 19-1/8" x 20-1/4")
Peso neto	14.7kg (32.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2x), tornillo, regla triangular, base. MLS100X1: Disco para aluminio de 100 dientes



Más información

**Sierra de inglete con base superior****LH1201FL**

305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 95x155mm (3-3/4"x6-1/8") a 45 grados : 64x155mm (2-1/2"x6-1/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	610x535x692mm (24"x21"x27-1/4")
Peso neto	20.7kg (45.6lbs)



Más información



CM 1

Sierra de inglete con base superior LH1040F 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 93x95mm (3-5/8"x3-3/4") a 45 grados : 53x95mm (2-1/6"x3-3/4")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x476x535mm (20-7/8"x18-3/4"x21")
Peso neto	14.3kg (31.5lbs)



Más información



CM 1

Sierra alternativa LF1000 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 20x210mm (13/16"x8-1/4") a 0 grados : 68x155mm (2-11/16"x6-1/8") a 45 grados : 50x150mm (2"x5-7/8")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sierra de inglete : 660x650x1,220mm (26"x25-1/2"x48") Sierra de banco : 660x650x1,060mm (26"x25-1/2"x41-3/4")
Peso neto	36.0kg (79.4lbs)



Más información



CM 1

Sierra de banco 2704 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-5/8") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Corte Inglete Capacidad	-0.5 - 45.5
Dimensiones (LxAxA)	665x766x344mm (26-1/4"x30-1/4"x13-1/2")
Peso neto	34.9kg (76.9lbs)



Más información



CM 1

Sierra de banco MLT100 255mm (10")

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-9/16") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	726x984x333mm (28-1/2"x38-3/4"x13-1/8")
Peso neto	34.1kg (75.2lbs)



Más información



CM 1

Sierra de banco 2703 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-9/16") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	686x560x308mm (27"x22"x12-1/8")
Peso neto	18.0kg (39.6lbs)



Más información



CM 2

Sierra circular 5007MG 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 63.5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

● Disco de carburo, llave hex. regla guía



Base y guarda de magnesio

Más información



CM 2

Sierra circular 5007NK 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 63.5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4") a 50 grados : 35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs)

● Disco de carburo, llave hexagonal, maletín



Más información



CM 1

Sierra circular de transmisión 5377MG 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x183x254mm (17-3/4"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

● Disco de carburo, llave hex

Base y guarda de magnesio



Más información



CM 1

Sierra circular de transmisión**5477NB**

185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	442x183x254mm (17-3/8"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.5kg (14.3lbs)

- Disco de carburo, llave hex



Más información



CM 2

Sierra circular**HS7600 / HS7600K**

185mm (7-1/4")

Potencia	1,200W
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 64mm (2-1/2") a 45 grados : 42mm (1-5/8") 185mm (7-1/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,200
Dimensiones (LxAxA)	309x234x255mm (12-1/8"x9-1/4"x10")
Peso neto	3.9kg (8.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía HS7600K: maletín



Más información

**Sierra circular****HS7010 / HS7010K**

7-1/4"

Potencia	1,600W
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 65 / 67 mm (2-9/16" / 2-5/8") a 45 grados : 44 / 45 mm (1-3/4" / 1-3/4") 185 - 190 mm (7-1/4" / 7-1/2")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,500
Dimensiones (LxAxA)	300x240x261mm (11-3/4"x9-1/2"x10-1/4")
Peso neto	4.0 kg (8.9 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía HS7010K: maletín



Más información



CM 1

Sierra circular**5008MG**

210mm (8-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 75.5mm (3") a 45 grados : 57mm (2-1/4")
Diámetro del disco	210mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	332x243x277mm (13-1/8"x9-9/16"x10-7/8")
Peso neto	5.1kg (11.4lbs)

- Disco de carburo, llave hex, regla guía.



Base y guarda de magnesio

Más información



CM 1

Sierra circular**N5900B**

235mm (9-1/4")

Potencia	2,000 W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 85mm (3-3/8") a 45 grados : 60mm (2-3/8") a 50 grados : 53mm (2-1/16")
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	7.2kg (15.9lbs)

- Disco de carburo, llave hex, regla guía.



Más información



CM 2

Sierra Circular**HS0600**

260 / 270mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 / 270 mm (10-1/4" / 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 97 mm (3-13/16") a 45 grados : 69 mm (2-3/4")
Velocidad sin carga	4,100
Dimensiones (LxAxA)	410x260x310mm (16-1/8"x10-1/4"x12-1/4")
Peso neto	7.3 kg (16.1 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hexagonal, guía de corte al hilo (regla guía)



Más información



CM 1

Sierra circular**SP6000 / Z**

165mm (6-1/2")

Potencia	1,300 W
Capacidad	A 90°: 56mm (2-3/16") A 45°: 40mm (1-9/16") A 48°: 38mm (1-1/2")
Diámetro de disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	2,500-6,300 rpm.
Dimensiones (LxAxA)	346x241x272mm (13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
Peso neto	4.4-5.1 Kg (9.8-11.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 mm (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, regla de 1.4m.



El modelo SP6000Z no incluye guía

Más información



CM 4

Sierra caladora**4350T**

Potencia	580W
Capacidad	Madera : 135mm (5-5/16") Acero : 10mm (3/8")

Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800-2,800
Dimensiones (LxAxA)	236x73x207mm (9-1/4"x2-7/8"x8-1/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Llave hex, juego de seguetas, cubierta de base, dispositivo anti-astillas



Más información



CM 4

Sierra caladora**4350FCT**

Potencia	720W
Capacidad	Madera : 135mm (5-5/16") Acero : 10mm (3/8")

Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236x73x207mm (9-1/4"x2-7/8"x8-1/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave hex, juego de seguetas.



Más información



CM 4

Sierra caladora JV0600K

Potencia	650W
Capacidad	Madera : 90mm (3-1/2") Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236x77x199mm (9-1/4"x3"x7-7/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

• Llave hex, juego de seguetas



Más información



CM 5

Sierra caladora 4328K

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217x77x197mm (8-1/2"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

• Llave hex, juego de seguetas



Más información



CM 5

Sierra caladora 4327K

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

• Llave hex, juego de seguetas



Más información



CM 5

Sierra caladora 4326

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

• Llave hex, juego de seguetas



Más información



CM 1

Sierra caladora de banco SJ401

Potencia	140W
Capacidad	Profundidad de corte : 50mm (2") Entrada : 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400-1,600
Longitud total	600mm (23-5/8")
Peso neto	14.1kg (31lbs)

• Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



Más información



CM 1

Sierra cinta LB1200F

305mm (12")

Potencia	900W
Capacidad	Profundidad de corte : 165mm (6-1/2") Entrada : 305mm (12")
Velocidad de cinta	Alta : (50Hz)800 (60Hz)1,000m (50Hz)2,624 (60Hz) 3,280ft / min Baja : (50Hz)400 (60Hz)500m (50Hz)1,312 (60Hz) 1,640ft / min
Dimensiones (LxAxA)	615x775x1,600mm (24-1/4"x30-1/2"x63")
Peso neto	81,2kg (179.0lbs)

• Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



Más información



CM 3

Cepillo KP0810C

82mm (3-1/4")

Potencia	1050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	290x168x176mm (11-3/8"x6-5/8"x6-15/16")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

• Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.



Profundidad de encaje: 25mm(1")

Más información



CM 3

Cepillo KP0800

82mm (3-1/4")

Potencia	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5mm (3/32")
Velocidad sin carga	17,000
Dimensiones (LxAxA)	285x158x158mm (11-1/4"x6-1/4"x6-1/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

• Juego cuchillas, calibrador de cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo



Más información



CM 3

Cepillo 1912B

110mm (4-3/8")

Potencia	850W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)

• Juego de cuchillas, llave de dado



Más información



CM 1

**Cepillo
1805N** 124 155mm (6-1/8")

Potencia	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-1/2")
Peso neto	8.2kg (18.0lbs)

- Juego de cuchillas, llave de dado, porta afilador, calibrador de cuchillas.



Más información



CM 1

**Cepillo
2012NB** 124 304mm (12")

Potencia	1,650W
Ancho de corte	304mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5mm (1/16")
Velocidad de carga/min.	8.5m (27.9ft)
Medida tabla (AxL)	304 x 771mm (12" x 30-3/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16")
Peso neto	28,1kg (61.9lbs)

- Llave hexagonal, llave de disco, sujetadores magnéticos (2x)



Más información

Opcional
A-95118

CM 3

**Engalletadora
PJ7000** 458

Potencia	701W
Diámetro del disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	302x139x145mm (11-7/8"x5-1/2"x5-3/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)

- Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa de ajuste, llave de dado



- Incluye base 196091-8
- Incluye base 196094-2
- Incluye base 196092-6



Esta base 196093-4 se vende por separado



Más información



Más información



CM 4

**Router
3606** 107 6.4mm (1/4")

Potencia	760W
Capacidad	Collet : 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Longitud total	181mm (7-1/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)

- Collet 6mm(1/4"), tuerca para pinza, llaves (2x).



Más información



CM 4

**Recortadora
3709** 408 6.4mm (1/4")

Potencia	530W
Capacidad	Collet : 6.4mm ó 1/4"
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	82x90x199mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- Guía orilladora, guía recta, guía copiadora, broca recta, llaves(2x), pinza cónica 6mm(1/4"), cubierta anti-astillas.



Más información



CM 2

**Router
RP0900** 107 6.4mm (1/4")

Potencia	900W
Capacidad	Collet : 6.4mm ó (1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	256x110x217mm (10-3/32"x4-5/16"x8-17/32")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

- Guía recta, punta recta, pinza cónica (2x), llaves (2x).



Más información



CM 2

**Router
RP2301FC** 203 12.7mm (1/2")

Potencia	2,100W
Capacidad	Collet : 12.7mm ó (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.1kg (13.4lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Tipo ajuste preciso de profundidad

Más información



CM 2

**Router
RP1800** 203 12mm (1/2")

Potencia	1,850W
Capacidad	Anillo : 12mm or 1/2"
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Diá. de la base	170mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Tipo ajuste preciso de profundidad

Más información



CM 4

Router RF1101 12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet : 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 55mm (2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000-24,000rpm
Altura total	223mm (8-3/4")
Peso neto	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2x)



Más información



CM 4

Router RF1100 12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1100W
Capacidad	Collet : 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	283mm (11-1/8")
Peso neto	0.9 kg (2.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2x)



Más información



CM 3

Router 3601B 12.7mm (1/2")

Potencia	930W
Capacidad	Collet : 12.7mm ó (1/2")
Diá. de la base	160mm (6-1/4")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)

- Guía orilladora, guía recta, guía copiadora, buje 6mm 1/4", llave (2x), broca recta con dientes de carburo de tungsteno.



Más información



CM 4

Multicortador 3706 6.4mm (1/4")

Potencia	550W
Capacidad	Collet : 3.2mm (1/8") ó 6.4mm (1/4")
Velocidad sin carga	32,000rpm
Altura total	250mm (9-7/8")
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)

- Broca para corte de tablaroca 3.18 mm(1/8"), pinza cónica 6.35 mm (1/4"), tuerca para pinza, reductor, llave 17, porta llave.



Más información



CM 2

Sopladora UB1103 303

Potencia	600W
Volumen de aire	0 - 4.1m³/min
Presión de aire	0 - 5.7kPa (0-580mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16,000rpm
Longitud total	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

- Boquilla, bolsa para polvo



Más información



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco) VC2512L

Potencia	1,000W
Máx. flujo de aire	3.6m³ / min
Succión máxima	21.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 21L / Agua 18L
Dimensiones (LxAxA)	375x390x530mm
Peso neto	7kg (16.4lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.

Más información



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco) VC1310L 173

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0m³ / min
Succión Máx.	22.0kPa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 13L
Agua : 7L	
Dimensiones (LxAxA)	366x334x420mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	9.6kg (21.2lbs)

- Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



Más información



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco) VC3210L 173

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0m³ / min
Succión Máx.	22.0kPa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 32L
Agua : 27L	
Dimensiones (LxAxA)	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
Peso neto	14.5kg (32.0lbs)

- Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



Consumibles opcionales

- Filtro de espuma: 195552-5
- Prefiltro de tela: 195561-3
- Filtro de tela para agua: 195553-3
- Filtro: 195438-3
- Filtro: 195441-4

PRÓXIMAMENTE



Aspiradora (húmedo y seco) VC4210L

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5m³ / min
Succión máxima	25.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 34L / Agua 30L
Dimensiones (LxAxA)	565x385x605mm
Peso neto	16.0kg (35.3lbs)
Cable de conexión	7.5m (24.6ft)

- Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



Más información



CM 6

Nivelador láser SK102Z

Rango de medición	hasta: 15m con detector: 30m
Precisión de nivelación	+3mm / 10m
Rango auto nivelante	4+/-1°
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	11 hrs
Fuente de alimentación	Batería: AA 1.5V, 3pzas
Longitud total	118mm (4-5/8")
Peso neto	0.32kg(0.7lbs)

• Maletín, correa, objetivo láser

Más información



CM 10

Nivelador láser SK103PZ

Rango de medición	hasta: 15m con detector: 60m
Precisión de nivelación	+3mm / 10m
Rango auto nivelante	4+/-1°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 180°
Número de puntos láser	4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Número de líneas láser	2 (horizontal, vertical)
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	35 hrs
Fuente de alimentación	Batería: AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	111x117x72mm
Peso neto	0.53kg

• Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser

Más información



CM 10

Nivelador láser SK104Z

Rango de medición	hasta: 15m con detector: 60m
Precisión de nivelación	+3mm / 10m
Rango auto nivelante	4+/-1°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 180°
Número de puntos láser	4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Número de líneas láser	2 (horizontal, vertical)
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	35 hrs
Fuente de alimentación	Batería: AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	116x108x72mm(4.6x4.5x2.83")
Peso Neto	0.47kg

• Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser

Más información



Pantalla Luz LED

CM 20

Medidor láser de distancia LD030P

Rango de medición	0.20 - 30m
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Rango de memoria de temperatura	-25°C - 70°C
Tolerancia de medición típica	+/- 2.0mm / 10m
Máx. tolerancia de medición	+/- 3.0mm / 10m
Diámetro del punto láser	6mm / 10m
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Fuente de alimentación	AAA 1.5V, 2pzas
Dimensiones (LxAxA)	117x53x25mm (4.5"x2.14"x1")
Peso neto	0.09kg (0.20lbs)

• Batería alcalina (2x), maletín

Más información



Pantalla Luz LED

CM 10

Medidor láser de distancia LD050P

Rango de medición	0.05m-50m
Precisión máx. de medición	+/- 1.98mm (5/64")
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones las últimas 5 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.099kg (0.22lbs)

• Batería alcalina (2x), correa.

Más información



LD080PI con sensor de inclinación.

Pantalla Luz LED

CM 10

Medidor láser de distancia LD080P / LD080PI

Rango de medición	0.05m-79.8m
Precisión máx. de medición	+/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta, replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones las últimas 20 medidas
Memoria de medición	Si (incrementa el rendimiento)
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.29kg (0.6lbs)

• Batería Alcalina (2x), correa.

Más información



CM 2

Pistola de calor HG5030 / HG5030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	400 / 550
Temperatura de aire F°	752 / 1,022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.56kg (1.2lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

• HG5030K: maletín

NUEVO



CM 4

Pistola de calor HG6530V

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.72kg (1.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)


2,000W
Potencia

Más información



CM 2

Pistola de calor HG6030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	50 / 350 / 550
Temperatura de aire F°	122 / 662 / 1022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2 / 3
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Medio: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Medio: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.57kg (1.3lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

• Maletín



Más información



CM 2

Pistola de calor HG6031VK

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	Interruptor posición 1: 50-350 Interruptor posición 2: 80-550
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Posiciones del dial	9
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.67kg (1.5lbs)
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")

• Maletín



NUEVO



CM 2

Pistola de calor HG6531CK

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	200-550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.71kg (1.5lbs)

• Juego de boquillas.



Más información



CM 8

Pistola de calor HG551V

Consumo de corriente	12A
Temperatura de aire C°	80 - 550
Temperatura de aire F°	180 - 1020
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 250 / Alto: 450
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 8.8 / Alto: 16
Peso neto	0.6kg (1.32lbs)
Dimensiones (LxAxA)	230x80x240mm



Más información



HG5012 / HG5012K

CM 8

Pistola de calor HG5012K

Consumo de corriente	10A
Temperatura de aire C°	500
Temperatura de aire F°	930
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 250 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 8.8 / Alto: 14
Peso neto	0.6kg (1.32lbs)
Dimensiones (LxAxA)	230x80x240mm

• Maletín



Más información



CM 4

Engrapadora de corona media AT2550A

16Ga

Capacidad	longitud: 25-50mm (1-2") ancho: 25mm (1") calibre: 16Ga
Capacidad del magazine	140pcs
Presión de operación	0.44-0.83MPa (65-120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	370x76x260mm (14-1/2"x3"x10-1/4")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

• Aceite, lentes de seguridad, llave hex



Pistola de calor
HG6531CK

2,000W
Potencia

Más información



CM 4

Engrapadora de corona media AT1150A

16Ga

Capacidad	longitud: 25-50mm (1-2") ancho: 11mm (7/16") calibre: 16Ga
Capacidad del magazine	140pcs
Operación de la presión del aire	0.44-0.83MPa (65-120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	290x87x379mm (11-3/8"x3-7/16"x14-1/2")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

• Aceite, lentes de seguridad, llave hex



Más información



Engrapadora neumática AT638A

18Ga

Capacidad	Longitud: 13 - 38mm (1/2" - 1-1/2") Ancho: 5.7mm Calibre: 18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Longitud total	230x75x251mm (9"x15"x9-7/8")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

• Aceite, gafas de seguridad, maletín.



Más información


Clavadora neumática
AF353

23Ga

Capacidad	Longitud : 15 - 35mm (5/8" - 1-3/8")
	Calibre: 23Ga
Capacidad del magazine	130pcs
Operación de la presión de aire	0.45 - 0.69MPa (65 - 100PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208x66x191mm (8-3/16"x2-5/8"x7-1/2")
Peso neto	0.9kg (2.0lbs)

- Aceite, llave hex, gafas de seguridad, adaptador, maletín.



Más información


Clavadora neumática
AF635

15Ga

Capacidad	Longitud : 32 - 64mm (1-1/4" - 2-1/2")
	Calibre: 15Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	338x100x309mm (13-8/8"x3-15/16"x12-1/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín



Más información


Clavadora neumática
AF506

18Ga

Capacidad	Longitud : 15 - 50mm (5/8" - 2")
	Calibre : 18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión del aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250x70x256mm (9-7/8"x2-3/4"x10-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, gancho



Más información


Clavadora neumática
AF601

16Ga

Capacidad	Longitud : 25 - 64mm (1" - 2-1/2")
	Calibre: 16Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.46 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304x95x297mm (12"x3-3/4"x11-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín.



Más información


Compresor de aire
MAC700

2.0HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.0HP
Tanque	9.8L
Dimensiones (LxAxA)	458x255x560mm (18"x10"x22")
Peso neto	23.6kg (52lbs)



Más información


Compresor de aire
MAC2400

2.5HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.5HP
Tanque	16L
Dimensiones (LxAxA)	491x476x458mm (19-3/8"x18-3/4"x18")
Peso neto	34.9kg (77lbs)


100pcs.
Cap. magazine

**Clavadora
neumática
AF601**

Más información


Compresor de aire
MAC5200

3.0HP

Presión máxima	9.6bar (140 PSI)
Potencia	3.0HP
Velocidad sin carga	3420rpm
Tanque	19.6L
Dimensiones (LxAxA)	735x481x494mm (29"x19"x19-1/2")
Peso neto	39.9kg (88lbs)



Más información


Compresor de aire a gasolina
MAC5501G

5.5HP

Presión máxima	9.4 bar (135PSI)
Potencia	5.5HP
Tanque x2	37.8L (10gal)
Desempeño	90PSI /40PSI
Longitud total	116cm (46")
Peso neto	86.1kg (190lbs)

- 2 Coples universales macho de 1/4"

OPE // Herramientas para uso exterior





Desbrozadora EM4351UH

1.5kW/2.0HP
Potencia del motor

Más información



Sistema Anti-vibración



Desbrozadora EM4351UH 43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1809x613x517mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	8,5kg (18,7lbs)

● Cuchilla de 3 filos, juego de herramientas, botella de aceite

Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Desbrozadora EM4350UH 43,0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x613x438mm (71"x24-1/8"x17-1/4")
Peso neto	8,0kg (17,6lbs)

● Cuchilla de 3 filos, juego de herramienta, botella de aceite

Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Empuñadura tipo D

Desbrozadora EM4350LH 43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x335x250mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	7,6kg (16,7lbs)

● Cabezal de corte nylon, juego de herramienta, botella de aceite

Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Empuñadura tipo D

Desbrozadora con mochila EBH340R 33.5cc

Desplazamiento	33,5cc
Poder del motor	1,07kW / 1,45HP
Tanque de combustible	0,65L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	400x325x395mm (15-3/4"x12-3/4"x15-1/2")
Peso neto	9,8kg (21,6lbs)

● Cuchilla de 4 filos, guarda, juego de herramienta, amés

No incluye carrete de nylon, solo cuchilla
Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Empuñadura tipo D

Desbrozadora EBH252L 24.5cc

Desplazamiento	24,5cc
Poder del motor	0,71kW / 0,97HP
Tanque de combustible	0,5L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5,2kg (11,5lbs)

● Cabezal de corte nylon, juego de herramientas, amés

Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Desbrozadora EBH252U 24.5cc

Desplazamiento	24,5cc
Poder del motor	0,71kW / 0,97HP
Tanque de combustible	0,5L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5,7kg (12,6lbs)

● Cuchilla de 4 filos, guarda, amés simple

Peso neto: sin disco, amés y combustible.

Más información



Desbrozadora EM2500U 24.5cc 2 Tiempos

Potencia	0,73kW / 1,0HP
Desplazamiento	24,5cc
Tanque de combustible	0,4L
Tamaño del Eje	M8 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x410mm (69-3/4"x24-3/8"x16-1/8")
Peso neto	4,5kg (9,9lbs)


● Disco estrella (4 filos), cabeza de corte de nylon, llave de tubo, llave hex, amés de hombro, correa para hombro, guarda

Peso neto: sin disco, amés y combustible.



Desbrozadora EM2500U

0.73kW/1.0HP
Potencia del motor



Desbrozadora EM3400U

1.15kW/1.6HP
Potencia del motor



Desbrozadora EM3400U	
Desplazamiento	34.0cc
Poder del motor	1.15kW / 1.6HP
Mezcla de combustible	50:1
Tanque de combustible	0.75L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Nivel de presión acústica	95dB(A)
Nivel de potencia acústica	109.1dB(A)
Nivel de vibración	derecho: 4.4m/s ² izquierdo: 4.1m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	1815x650x435mm (71-1/2"x25-1/2"x17-1/8")
Peso neto	6.4kg (14.1lbs)



Peso neto: sin arnés y ni combustible.



Empuñadura tipo D



Multiherramienta EX2650LHM	
Desplazamiento	25.4cc
Poder del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Dimensiones (LxAxA)	975x323x241mm (38-3/8"x12-3/4"x9-1/2")
Peso neto	4.6kg (10.3lbs)

• Arnés, llave allen, llave hex, bote para aceite, bolsa para accesorios, maleta (831342-9) kit para desbrozadora (195645-8)



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



Convertidor Catalítico

Empuñadura tipo D

Desbrozadora ER2600L	
Desplazamiento	25.7cc
Poder del motor	0.83kW / 1.2HP
Tanque de combustible	0.6L
Tamaño del eje	M8 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1645x220x510mm (64-3/4"x8-5/8"x20")
Peso neto	4.3kg 9.5lbs

• Juego de herramienta,



Peso neto: sin arnés y ni combustible.



Desbrozadora RBC413U	
Desplazamiento	40.2cc
Poder del motor	1.40kW / 1.90HP
Tanque de combustible	1.1L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,705x650x435mm (67-3/8"x25-5/8"x17-1/8")
Peso neto	7.1kg (15.7lbs)

• Cuchilla, cabezal, guarda, kit de herramienta



Peso neto: sin arnés y ni combustible.



Desbrozadora RBC414U	
Desplazamiento	40.2cc
Poder del motor	1.40kW / 1.90HP
Tanque de combustible	1.1L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,710x630x515mm (67-3/8"x24-3/4"x20-1/4")
Peso neto	7.2kg (15.7lbs)

• Cabezal, guarda, kit de herramienta



Peso neto: sin arnés y ni combustible.

Sistema Multiherramienta

EX2650LH / EX2650LHM

Capaz de satisfacer una amplia gama de necesidades gracias a la versatilidad en accesorios*

Los artículos del equipo estándar y los especificaciones pueden variar según el país o zona.




Desbrozadora EX2650LH

0.77kW/1.1HP
Potencia del motor







Motosierra de extensión telescópica EY2650H25H 25.4cc

Desplazamiento	25.4cc
Poder del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Dimensiones (LxAxA)	2,720x223x240mm (107"x8-3/4"x9-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.6lbs)

● Cubierta de cadena, aceite, bolsa, arnés para hombro, lentes de seguridad



Peso neto: sin arnés y combustible.



Eléctrico



Cortasetos eléctrico UH5570 550mm (21-5/8")

Potencia	550W
Longitud de cuchilla	550mm (21-5/8")
Carreras por minuto	3,200
Espacio entre dientes	18mm (11/16")
Nivel de presión acústica	89.9dB(A)
Nivel de potencia acústica	97.9dB(A)
Nivel de vibración	6.7m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	970x223x206mm (38-1/4"x8-3/4"x8-1/8")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Eléctrico



Cortasetos eléctrico UH4261 420mm (16-1/2")

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420mm (16-1/2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194mm (32-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Cortasetos a gasolina EH7500W 22.2cc / 750mm (29-1/2")

Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	93.9dB(A)
Nivel de potencia acústica	103.8dB(A)
Nivel de vibración	2.3m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	1,259x262x216mm (49-1/2"x10-3/8"x8-1/2")
Peso neto	5.2kg (11.4lbs)

● Llave hex, llave



Cortasetos a gasolina EH6000SX 22.2cc / 600mm (23-5/8")

Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	94.3dB(A)
Nivel de potencia acústica	101.8dB(A)
Nivel de vibración	3.5m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	1,010x323x212mm (39-3/4"x12-3/4"x8-3/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)

● Llave hex, llave



Cortasetos a gasolina EH7500SX 22.2cc / 750mm (29-1/2")

Longitud de cuchilla	750mm (29-1/2")
Desplazamiento	22.2cc
Poder del motor	0.68kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Carreras por minuto	4,390
Espacio entre dientes	35mm (1-3/8")
Nivel de presión acústica	94.3 dB(A)
Nivel de potencia acústica	101.8 dB(A)
Nivel de vibración	3.2m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	1,150x323x212mm (45-1/4" x 12-3/4"x8-3/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs)

● Llave hex, llave



Cortasetos a gasolina EN4951SH 25.4cc

Longitud de la cuchilla	490mm (19-1/4")
Desplazamiento	25.4cc
Potencia del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Carreras por minuto	4,200cpm
Nivel de presión sonora	90.2 dB(A)
Nivel de potencia sonora	102.2 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	2,050x221x241mm (80-1/2"x8-3/4"x9-1/2")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)

● Cubierta de cuchillas, juego de herramienta, juego de aceite



Peso neto: sin arnés y combustible.



Cortasetos a gasolina EN5950SH 25.4cc

Longitud de la cuchilla	590mm (23-1/4")
Desplazamiento	25.4cc
Potencia del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Carreras por minuto	4,200cpm
Nivel de presión sonora	87.1 dB(A)
Nivel de potencia sonora	88.0 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	1,780x242x241mm (70"x9-1/2"x9-1/2")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

● Cubierta de cuchillas, juego de herramienta, juego de aceite, arnés



Peso neto: sin arnés y combustible.



Sopladora a gasolina BHX2500 24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Tanque de combustible	0.52L
Máx. volumen de aire	8.91m ³ / min (316cu.ft / min)
Velocidad de aire	64.6m/s
(sin tubos de soplado)	
Longitud total	368mm (14")
Peso neto	4.4kg (9.8lbs)

● Tubos



Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.



Más información



MM4

CM 1

Sopladora a gasolina

EB5300TH

52.5 cc

Desplazamiento	52.5cc
Potencia nominal	1.8 kW (2.5 PS)
Máx. volumen de aire	15 m³/min (516 CFM)
Velocidad máx. de aire	98 m/s (220 MPH)
Tanque de combustible	1.8 L (61oz)
Velocidad sin carga	2,800 - 6,400
Nivel de vibración	Tubo largo, boquilla de volumen: 2.2m/s²

Dimensiones (LxAxA) 320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")

Peso neto

9.8kg (21.7lbs)

• Juego de botella de aceite, llave, atomizador, tubo flexible, tubo rotante, abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, tubo largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Más información



MM4

CM 1

Sopladora a gasolina

EB7660TH / EB7660WH

75.6cc

Desplazamiento	75.6cc
Tanque de combustible	1.9L
Máx. volumen de aire	20m³/h
Velocidad de aire	90m/s
Nivel de vibración de la empuñadura derecha	3.0m/s²
Dimensiones (LxAxA)	332x460x480mm (13-1/8"x18-1/8"x18-7/8")
Peso neto	11kg (24.3lbs)

• Botella para aceite, caja con llaves, desarmador, abrazadera de manguera, tubo flexible y curvo, boquilla final, boquilla plana y larga

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Más información



500W

CM 1

Corta césped

LM2301

230mm (9")

Ancho de corte	230mm (9")
Alto de corte	10 - 55mm (3/8" - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000rpm
Área recomendada de corte	108m²
Cap. del contenedor de pasto	20L
Diámetro del disco	130mm (5-1/8")
Dimensiones	880x257x650-860mm (34-3/4"x10-1/8"x25-1/2"x33-7/8")
Peso	7.4kg (16.2 lbs)

• Disco, cable, conector de bloqueo, soporte del cable

Peso neto: sin disco y combustible. No incluye disco de diamante. Carretilla y base con ruedas son opcionales.

Más información



MM4

CM 1

Podadora a gasolina

PLM4627N

140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Área aprox. de podado	1000m²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	28.4kg (62.6lbs)

Más información



MM4

CM 1

Podadora a gasolina

PLM4628N

140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Velocidad de propulsión	3-4.5km/h
Área aprox. de podado	1000m²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	31.2kg (68.8lbs)

Tracción trasera

Más información



MM4

CM 1

Podadora a gasolina

PLM4621N2

163cc

Motor	PL4621N2: B&S650 R/S, 163cc
Ancho de corte	460mm (18-1/8")
Alto de corte	25, 31, 43, 56, 70mm
Velocidad de propulsión	3.6km/h
Área aprox. de podado	1,400m²
Cap. contenedor de pasto	60LT. (contenedor para pasto de tela)
Dimensiones	810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3")
Peso neto	33.8kg (74.5lbs)

Tracción trasera

Más información



MM4

CM 1

Podadora a gasolina

PLM5120N2

150 cc

Desplazamiento	B&S625E R/S, 150cc
Ancho de corte	510mm (20")
Altitud de corte	25-70mm (1"-2-3/4")
Velocidad sin carga	2,800
Área recomendada de corte	1,500m²
Capacidad de aceite	0.47 L (N/A oz.)
Dimensiones (LxAxA)	850x560x375mm (33-1/2"x22"x14-3/4")
Peso neto	25.5 kg (56.2 lbs)

• Llave para dados, descarga lateral

Más información



MM4

CM 1

Cortadora a gasolina

EK7301

73 cc / 355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Desplazamiento	73cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad circunferencial	80 m/s
Poder del motor	3.8kW / 5.1PS
Cap. del tanque de combustible	1.1L
Nivel de vibración	Frontal: 7.0m/s² / Trasera: 4.9m/s²
Dimensiones	770x290x370mm (30-1/4"x11-3/8"x14-1/2")
Peso neto	10.1 kg (22.3lbs)

• Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

Más información



MM4

CM 1

Cortadora a gasolina

EK7651H

75.6 cc / 355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Desplazamiento	75.6cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	3.0kW / 4.1PS
Tanque de combustible	1.0L
Longitud total	769mm (30-1/4")
Peso neto	12.2kg (26.8lbs)

• Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

Peso neto: sin disco y combustible. No incluye disco de diamante. Carretilla y base con ruedas son opcionales.

Más información



Cortadora a gasolina

DPC7331

350mm(14") 2 Tiempos

Diámetro de disco	350mm (14")
Desplazamiento	73cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4.300rpm
Vel. circular	80m/s
Poder del motor	4.2kW / 5.7PS
Tanque de combustible	1.1L
Longitud total	800mm (31-1/2")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

• Juego de herramientas



No incluye disco abrasivo

Más información



Incluye disco abrasivo de 16" para corte de concreto

Cortadora a gasolina

EK8100WS

405mm (16")

Diámetro de disco	405mm (16")
Desplazamiento	81cc
Profundidad máx. de corte	147mm (5-3/4")
Vel. circular	80m/s
Poder del motor	4.5kW / 6.2PS
Tanque de combustible	1.1L
Longitud total	830mm (32-3/4")
Peso neto	10.6kg (23.3lbs)

• Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua



Más información



Bomba sumergible

PF0300

Potencia de entrada	300W
Succión y descarga (diá.)	8mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140L/min (37gal/min)
Altura máx. de bombeo	7m (23ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x305mm (6-5/16"x6-5/8"x12")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

• Codo, adaptador

Más información



Bomba sumergible

PF0800

Potencia de entrada	800W
Succión y descarga (diá.)	10mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220L/min (58gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x340mm (6-5/16"x6-5/8"x13-3/8")
Peso neto	6.1kg (13.5lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

• Codo, adaptador

Más información



Bomba sumergible

PF0403

Potencia de entrada	400W
Succión y descarga (diá.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120L/min (32gal/min)
Altura máx. de bombeo	6.5m (21ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x260mm (5-7/8"x5-7/8"x10-1/4")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

Más información



Bomba sumergible

PF1100

Potencia de entrada	1,100W
Succión y descarga (diá.)	4mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	250L/min (66gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150x150x305mm (6-5/16"x7-1/8"x12")
Peso neto	6.7kg (14.8lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

• Codo, adaptador

Más información



Función autocebado

Hidrolavadora de alta presión

HW1300

13 MPa (130 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	13MPa (130 bar, 1,885 PSI)
Flujo máximo	450 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Nivel de vibración	4.86 m/s²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	12.7kg (28.0 lbs.)

• Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro cónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.

Más información



Función autocebado

Hidrolavadora de alta presión

HW1200

12 MPa (120 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	12MPa (120 bar, 1,740PSI)
Flujo máximo	420 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	72.0 dB(A)
Nivel de vibración	4.11 m/s²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	11.0 kg (24.3 lbs.)

• Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro cónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.

Más información



MM4

Motoperforador

PE3450H

33.5cc

Potencia máxima	1.07 (Kw)
Desplazamiento	33.5cc
Tanque de combustible	0.75L
Tanque de aceite	0.1L
Velocidad máxima	166rpm
Dimensiones	374 x 695 x 370mm
Peso neto	11.7 Kg

• Juego de herramientas, bote de aceite



La herramienta no incluye broca



Makita®

— mt —





Makita®

mt

Nueva línea PROFESIONAL

Herramientas compatibles con accesorios Makita

ÍNDICE



M0400GC	CORTADORA DE MÁRMOL	131	M6501G	TALADRO	129
M0600G	TALADRO	129	M6600XG	MEZCLADORA	129
M0801B	ROTOMARTILLO	129	M8100G	TALADRO	129
M0801G	ROTOMARTILLO	129	M8600G	MARTILLO DE DEMOLICIÓN	131
M0801KG	ROTOMARTILLO	129	M8700G	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO	131
M0901G	ESMERILADORA ANGULAR	131	M8701G	ROTOMARTILLO COMBINADO	131
M0920G	ESMERILADORA ANGULAR	133	M8701ZG	MARTILLO ROTATIVO COMBINADO	131
M0921G	ESMERILADORA ANGULAR	133	M9000G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M1100G	CEPILLO	136	M9001G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M1902G	CEPILLO	136	M9002G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M2401B	CORTADORA DE METAL	131	M9100G	RECTIFICADOR	133
M2401G	CORTADORA DE METAL	131	M9200G	LIJADORA ORBITAL	134
M3600G	ROUTER	136	M9201G	LIJADORA ORBITAL	134
M3601G	ROUTER	136	M9203G	LIJADORA ORBITAL	134
M3700G	REBAJADORA	136	M9204G	LIJADORA EXCÉNTRICA	137
M4000G	SOPLADORA	136	M9400G	LIJADORA DE BANDA	137
M4001G	SOPLADORA	136	M9507G	ESMERILADORA ANGULAR	131
M4301G	SIERRA CALADORA	137	M9510G	ESMERILADORA ANGULAR	133
M4302G	SIERRA CALADORA	137	M9510B	ESMERILADORA ANGULAR	133
M4500G	SIERRA RECIPROCA	137	M9800G	MULTIHERRAMIENTA	136
M5801G	SIERRA CIRCULAR	137	MTK0003G	COMBO ESMERILADORA/ ROTOMARTILLO	134
M5801KG	SIERRA CIRCULAR	137	MTK0005G	COMBO ESMERILADORA/ MARTILLO ROTATIVO	134
M5802G	SIERRA CIRCULAR	137			
M6200G	TALADRO	129			
M6201G	TALADRO	129			

SIMBOLOGÍA



Doble aislamiento



Broquero de cierre rápido



SDS-PLUS



Lija convencional y velcro



Velocidad variable



Limitador de torque



17mm Hex



Caja master



Reversible



Recolector de polvo



Maletín

Taladro

M6501G 6.5mm (1/4")

85

Más información



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 9mm (11/32")
Velocidad sin carga	0 - 4,500rpm
Dimensiones (L x A x A)	203x63x171mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Llave de broquero

Taladro

M0600G 10mm (3/8")

85

Más información



Potencia de entrada	350W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Llave de broquero

Taladro

M6201G 13mm (1/2")

303

Más información



Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (L x A x A)	267x86x396mm (10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Llave de broquero, tope de profundidad

Taladro

M6200G 13mm (1/2")

303

Más información



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0-700rpm
Dimensiones (L x A x A)	267x86x388mm (10-1/2"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XG

303

Más información



Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga	0-700rpm
Medida de zanco	M12 o M14
Dimensiones (L x A x A)	280x86x388mm (11"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Llaves, empuñadura lateral

Rotomartillo

M8100G 16mm (5/8")

85

Más información



Potencia de entrada	740W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	296x77x202mm (11-5/8"x3"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Rotomartillo

M0801B 16mm (5/8")

85



Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x69x195mm (10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Empuñadura lateral, llave de broquero, soporte de llave.

Rotomartillo

M0801G / M0801KG 16mm (5/8")

85

Más información



Modelo M0801KG



Potencia de entrada	570W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	262x70x196mm (10-3/8"x2-3/4"x7-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Empuñadura lateral, llave de broquero

El modelo M0801KG incluye maletín

Martillo de demolición M8600G

Compacto y ligero para
reducir la fatiga al operador

Makita
=nt=



Adaptador
para 17mm con vástago hexagonal

Acero corrugado
para aplicaciones duras

2,900
RPM

Impacto de energía
7.2 J



Empuñadura cómoda
con caucho para amortiguar
la reacción de martilleo.

Accesorios (Opcionales) Cinceles



No. de parte D-52532

No. de parte D-26571

No. de parte D-26602

Router M3600G

Router para trabajos profesionales
con potente motor de

1,650 W

Makita
=nt=



Empuñaduras revestidas con neopreno diseñadas ergonómicamente

se adaptan perfectamente a las
manos de operador proporcionando
un fácil manejo y un trabajo cómodo

**Acceso fácil para
cambio de carbones**

Perilla de ajuste fino

Deflector de residuos

Protege al operador de los residuos
expulsados por la máquina

**3 niveles de profundidad
de corte predeterminados**



**Adaptable a aspiradoras
sin necesidad de herramientas**

■ Accesorios (Opcionales) Fresas



No. de parte D-01507

No. de parte D-01775

No. de parte D-01965

Rotomartillo Electroneumático SDS-PLUS

M8700G 22mm (7/8")

459 W 



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,350
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones	362x71x194mm (14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



La herramienta no incluye broca

- Tope de profundidad, empuñadura lateral

Martillo rotativo combinado SDS-PLUS

M8701G / M8701ZG 26mm (1")

459 W 



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16" x 7-5/8")
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



La herramienta no incluye broca

- Tope de profundidad, empuñadura lateral

Martillo de demolición

M8600G Zanco Hex 17mm

105 W 



Potencia de entrada	900W
Impactos por minuto	2,900rpm
Impacto de energía	7.2J
Dimensiones	406x99x232 mm (16"x3-7/8"x9-1/8")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



La herramienta no incluye cincel

- Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa para punta, trapo de limpieza

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401G 355mm (14")

203 W 



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	15.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



- Disco de corte, llave

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401B 355mm (14")

203 W 



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	13.7kg (30.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



- Disco de corte, llave

Cortadora de mármol

M0400GC 110mm (4-3/8")

303 W 



Potencia de entrada	1,200W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000rpm
Dimensiones	231x195x164mm (9-1/8"x7-5/8"x6-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo

La herramienta no incluye disco

Mini Esmeriladora angular

M0901G 115mm (4-1/2")

459 W 



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

540W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Mini Esmeriladora angular

M9507G 115mm (4-1/2")

459 W 



Potencia de entrada	720W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	261x130x111mm (10-1/4"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

720W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco


Cortadora de metal (Tronzadora) M2401G

Cortadora con disco de corte
de **355mm (14")**

Makita
mt




Armadura




Incluye disco de
**355mm
(14")**
modelo M2401G

Fácil Transportación



Dimensiones



Accesorios (Opcionales) Discos abrasivos de corte para metal



No. de parte A-89872



No. de parte B-30514



No. de parte B-14598

Mini esmeriladora angular M9507G

De la línea de herramientas profesionales
MT con diseño compacto y ligero.

Makita
mt



Corte de materiales



Cuerpo ergonómico



Ideal para desbaste



Mod. M9507G

720W

Mini Esmeriladora angular

M9510G 115mm (4-1/2")

459

Más información



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	276x130x111mm
(L x A x A)	(10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9510B 115mm (4-1/2")

325



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	276x130x111mm
(L x A x A)	(10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9002G 125mm (5")

459

Más información



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	361x140x124mm
(L x A x A)	(14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

1,050W


• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9000G 180mm (7")

204

Más información



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	466x200x138mm
(L x A x A)	(18-3/8"x7-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,000W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9001G 230mm (9")

204

Más información



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	466x250x138mm
(L x A x A)	(18-3/8"x9-7/8"x5-7/16")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,000W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920G 180mm (7")

203

Más información



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	439x200x141mm
(L x A x A)	(17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.0kg (11.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0921G 230mm (9")

203

Más información



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	439x250x141mm
(L x A x A)	(17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W


La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Rectificador

M9100G 6mm (1/4")

411

Más información



Potencia de entrada	480W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Diámetro del disco	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	33,000rpm
Dimensiones	350x75x75 mm
(L x A x A)	(13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

480W


• Llave



MTK0003G Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

Miniesmeriladora angular M0901G 115mm (4-1/2") 459

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Rotomartillo M0801G 16mm (5/8") 85

Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x69x195mm (10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

• Llave de broquero, empuñadura lateral



MTK0005G Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901G 115mm (4-1/2") 459

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

La herramienta no incluye disco

• Llave, empuñadura lateral

Martillo rotativo combinado M8701G 26mm (1") 459

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga (rpm)	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16" x 7 5/8")
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)

• Llave de broquero, empuñadura lateral

Lijadora orbital

M9200G 1/4 hoja

419



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Papel lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (L x A x A)	110x112x133mm (4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)

• Papel lija x6

Lijadora orbital

M9201G 1/3 hoja

64



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	93x185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Papel lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones (L x A x A)	214x92x147mm (8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)

• Juego papel de lija



Lijadora orbital

M9203G 1/3 hoja

64



Potencia de entrada	190W
Tamaño de respaldo	92x185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	93mmx228mm (3-5/8"x9")
Diámetro de órbita	2.0mm
Órbitas por minuto	12,000
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0mt (6.6ft)

• Papel lija, bolsa de recolección



Mini esmeriladora angular M9510G

Funcionamiento confiable
y práctico

Makita
mt



Engranajes cónicos metalizados
que proveen más vida a la herramienta



Agarre

Empuñadura con fácil
agarre y manejo

11,000
RPM

Peso ligero
2.0Kg (4.5 lbs)

Alto desempeño y durabilidad
850W de potencia

Accesorios (Opcionales) Discos



No. de parte B-48670



No. de parte D-42531



No. de parte D-18356

Esmeriladora angular M9000G

Poderoso motor con
2,000 W

Makita
mt



Poderoso motor
con 2,000W



Cubierta de neopreno
para un mejor agarre

Fácil acceso a carbones
para un cambio rápido

Empuñadura con
3 posiciones de trabajo

Caja de engranes
de alto rendimiento

8,500
RPM

Diámetro de disco
180mm (7")

■ Accesorios (Opcionales) Discos



No. de parte B-21185



No. de parte D-18328



No. de parte D-32007

Multiherramienta

M9800G

459



Potencia de entrada	200W
Oscilaciones por min.	15,000-22,000
Angulo de oscilación	Izq / Der / Total: 1.6°/1.6°/3.2°
Dimensiones	283x68x98mm
(L x A x A)	(11-1/8"x2-11/16"x3-7/8")
Peso neto	1.2-1.3kg (2.7-3.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Accesorios, llave hex, accesorio para polvo.

Cepillo

M1100G 82 mm (3-1/4")

303

CM 2

Más información



Potencia de entrada	750W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000rpm
Dimensiones	390x175x140 mm
(L x A x A)	(15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave tubo 9, regla guía

Cepillo

M1902G 82 mm (3-1/4")

411

CM 2

Más información



Potencia de entrada	500W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Dimensiones	285x157x160mm
(L x A x A)	(11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Calibrador de cuchilla, soporte para afilar, llave de tubo 9, regla de guía, piedra para afilar

Rebajadora 1/4"

M3700G

411

CM 4

Más información



Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000rpm
Ajuste de profundidad	0-42mm
Peso neto	1.4kg (3.08lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router 1/2"

M3600G

211

CM 2

Más información



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Ajuste de profundidad	0-60mm
Peso neto	5.5kg (12.12lbs)
Dimensiones	284x148x300 mm
(LxAxA)	(11-1/8"x5-7/8"x11-3/4")
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Router

M3601G

106

CM 2

Más información



Potencia de entrada	900W
Capacidad	Collet: 6 mm, (1/4")
	8 mm, (3/8")
Capacidad de inmersión	0-35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones	256x110x218 mm
(LxAxA)	(10-1/8"x4-5/16"x8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6.0 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Guía recta, punta recta, llave, cubierta de polvo

Sopladora

M4000G

85

CM 3

Más información



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m³/min
Velocidad sin carga	8,500-16,000rpm
Dimensiones	427x161x212mm
(L x A x A)	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Tubo

Sopladora

M4001G

303

CM 3

Más información



Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 4.1 m³/min
Velocidad de aire máx.	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000rpm
Dimensiones	480x185x178 mm
(L x A x A)	(18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	1.9 kg (4.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Boquilla, Bolsa para polvo



Lijadora excéntrica 5"

M9204G 125mm (5")

64 

Más información



Potencia de entrada	240W
Diámetro de orbita	2.8mm (1/8")
Diámetro del disco lija	125mm
Orbitas por minuto	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153x123x144 mm
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Disco de lija, bolsa de recolección

Lijadora de banda

M9400G 100mm (4"x24")

153 

Más información



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad	380m / min. (1,250ft/ min)
Dimensiones	354x175x169mm
(L x A x A)	(14"x6-7/8"x6-5/8")
Peso neto	6.2kg (13.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5802G 190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4")

303 

Más información



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 68/66mm (2-11/16/2-5/8") 45°: 46/44mm (1-13/16/1-3/4")
Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	297x232x255 mm
(LxAxA)	(11-3/4"x9-1/8"x10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Disco TCT, regla de guía, llave hex.

Sierra circular

M5801G / M5801KG 185mm (7-1/4")

303 

Más información



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 66mm (2-5/8") 45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	284x231x243mm
(L x A x A)	(11-1/8"x9-1/8"x9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Regla de guía, llave hex, disco TCT

El modelo M5801KG incluye maletín

Sierra caladora

M4301G

64 

Más información



Potencia de entrada	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Metal: 6mm (1/4")
Longitud de la carrera	18mm (11/16")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones	214x75x202mm
(L x A x A)	(8-3/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Segueta, llave hex.

Sierra caladora

M4302G

64 

Más información



Potencia	450 W
Longitud de carrera	26mm (1")
Tipo de zanco	Tipo Espada
Capacidad	Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6mm (1/4")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones	219x85x191mm
(LxAxA)	(8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Segueta, llave hex.

Sierra recíproca

M4500G

303 

Más información



Potencia de entrada	1,010W
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Impactos por minuto	0-28,000
Dimensiones	457x98x174mm
(LxAxA)	(18"x3-7/8"x6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



• Segueta, llave hex.

Sierra caladora M4301G

Alto poder y peso ligero
con capacidad de **450 W**

Makita
mt

0-3,100
Carreras por
minuto



Control de velocidad
operado con el gatillo

Agarre suave
permite más control
de la herramienta

**Almacenamiento
de llave hexagonal**

**Ajustable a
seguetas gruesas**

Palanca de cambio
para 3 ajustes, pendular y corte recto

Biseles de placa base de 0 a 45 grados
a la izquierda y a la derecha.



Adaptable a
Aspiradoras Makita

Accesorios (Opcionales) Seguetas



No. de parte B-06909



No. de parte A-85765-5



No. de parte A-86583



Lijadora de banda M9400G

Empuñadura diseñada
para un cómodo manejo

Makita
mt

Sistema de extracción
con bolsa recolectora

**Botón para
trabajo continuo**


Tamaño de la banda
100x610 mm (4"x24")
Ideal para superficies amplias

**Perilla de
ajuste de banda**

6.2kg
(13.7lbs)
Peso ligero

Velocidad de
380 m/min

■ Accesorios (Opcionales) Lijas de banda para madera



No. de parte P-36887



No. de parte P-36918



Makita

Garantía

Calidad en herramientas
eléctricas e industriales
garantizada al 100%



Makita

Ofrece en todas sus herramientas
industriales y profesionales la

Garantía de 1 año.

En la compra de tu herramienta recibe la
**Póliza de Garantía limitada por
un año**, verifica que esta venga incluida
en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es
necesario presentar la herramienta
y la **póliza con el sello** del
establecimiento donde la compro, en
caso de no contar con la poliza, puede
presentar su **factura de compra**.

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No.227
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO

POLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica así como en materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Si surgiera algún problema durante este periodo, lleve el producto a uno de los centros de servicio autorizados por Makita. Si la inspección indica que hay algún problema de funcionamiento o material, Makita México S.A. de C.V. reemplazará el producto de ser necesario o cualquier pieza o componente defectuoso del mismo, incluyendo la mano de obra, así como los gastos de transporte del producto dentro de la red de servicio de Makita y demás gastos necesarios exigidos para lograr el cumplimiento de la garantía en cualquier caso diverso al antes señalado.

Esta garantía aplica salvo las siguientes excepciones:

- Quando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiere sido operado de acuerdo al instructivo de uso o manual de instrucciones que lo acompaña.
- Quando el producto hubiere sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y al mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, este tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. El tiempo de duración de las reparaciones al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma.

Quando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas reemplazadas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien se renovará el plazo de esta garantía.

NOTA: Al término de la presente garantía, el cliente podrá acudir a cualquier centro de servicio autorizado Makita (ver hojas anexas), donde le será otorgado el servicio de reparación y mantenimiento al producto, con los costos correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con esta, bastará la factura de compra. En caso de no contar con centros de servicio autorizados en la región donde usted se localiza, podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor

FECHA DE COMPRA _____

No. DE FACTURA _____

DISTRIBUIDOR _____

DIRECCIÓN _____

MODELO _____

No. SERIE _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR _____



**Además 6 meses
de Garantía Extendida**

Ingresa a www.makita.com.mx y registra tu
herramienta para obtener 6 meses más de garantía



40V Li-ion
max

XGT

Next Generation Technology



www.makita.com.mx



XGT

MAYOR PODER EN TUS MANOS



Catálogo 2021



Instagram



Facebook



YouTube