



Makita

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Sopladora a gasolina

EB7660TH (Regulador a velocidad por palanca)

EB7660WH (Regulador a velocidad por gatillo en la empuñadura)

MM4
MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Volúmen de aire más grande

20 m³ / min

Alta velocidad de aire

92m/s

Amigable con el ambiente, alto desempeño y diseño compacto



Sopladora de gasolina EB7660WH / EB7660TH

Asa ergonómica para fácil transportación

· Brinda un cómodo soporte a la mano del usuario y un óptimo centro de gravedad a la máquina durante el transporte/traslado/uso.

Acelerador montado en la empuñadura

EB7660TH



Tubo telescopio y boquilla

Tubo largo: 1,270, 1,350 mm
Tubo corto: 1,100, 1,180 mm (opcional)

Baja vibración



La vibración en la espalda del operador es reducida por los 4 resortes montados entre el motor y el armazón de la mochila.

La vibración en la empuñadura se reduce significativamente por la amortiguación.

Las transmisiones a la empuñadura se reducen significativamente por la amortiguación efectiva de la vibración desde el motor a la boquilla.

Cómodo arnés tipo mochila

Respaldo acolchonado y correas para los hombros están bien ventilados para la una efectiva evaporación del sudor.

Las correas ajustables proporcionan un ajuste perfecto para todos los usuarios evitando la fatiga.



Poder del Aire	Velocidad del aire	Volumen del Aire
34N	92 m/s	20 m / min

Puede variar por diversas condiciones. (Ejemplo el clima)

Sopladora a gasolina		
	EB7660TH	EB7660WH
	Desplazamiento 75.6 ml	75.6 ml
	Tanque de combustible 1.9 ml	1.9 ml
	Máx. volumen de aire 20m / min (706 cfm)	20m / min (706 cfm)
	Máx. velocidad de aire 92m/s (205 MPH)	92m/s (205 MPH)
	Bujía NGK CMR6H	NGK CMR6H
	Sonido en nivel de presión 110.7 dB (A)	110.7 dB (A)
	Sonido en potencia acústico 102.8 dB (A)	102.8 dB (A)
	Nivel de vibración Mango derecho: 3.4 m/s	Mango derecho: 4.5 m/s Mango izquierdo: 0.7m/s
	Dimensiones (LxAxA) 332 x 460 x 480 mm / (13-1/8" x 18-1/8" x 18-7/8")	332 x 510 x 480 mm / (13-1/8" x 20" x 18-7/8")
	Peso neto 10.9 kg (24.1 lbs)	10.9 kg (24.1 lbs)

● Botella para aceite, caja con llaves, desarmador, abrazadera de manguera, tubo flexible y curvo, boquilla final x2, boquilla plana y larga.



Acelerador montado a altura de la cadera