



Taladro
M0600G 10mm (3/8")

Nueva línea de herramientas profesionales



Alto rendimiento y durabilidad
350W de potencia

Taladro M0600G

Cuerpo compacto para un mejor manejo con potencia de **350 W**



Compacto y ligero
para reducir la fatiga al operador

350W de potencia
para un funcionamiento continuo

Gatillo con velocidad variable y palanca de giro reversible

permite al operador ajustar la velocidad sobre la base de materiales o aplicaciones

Botón de traba
para trabajos continuos

Empuñadora ergonómica
para mejor agarre

0-3,000 RPM

10mm de capacidad
en perforación de acero



Taladro

M0600G 10 mm (3/8")

85

ICM 8



Potencia de entrada	350 W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000 rpm
Dimensiones	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6 lbs)
Cable de conexión	2,0 m (6,6 ft)

Accesorios (Opcionales) Brocas HSS



No. de parte D-57196



No. de parte D-57205



No. de parte D-57168

Para más opciones de accesorios visita nuestra página www.makita.com.mx



Llave de mandril

Nota: El equipo standard puede variar de acuerdo al país o a la variación del modelo

www.makita.com.mx