



Taladro
M6200G / M6201G
13mm (1/2")

Nueva línea de herramientas profesionales



Capacidad en acero de
13 mm (1/2")

Taladro

M6200G / M6201G

Cuerpo ergonómicamente diseñado para proporcionar mayor potencia



0-700
RPM
solo en M6200G



Agarre superior

Compacto y ligero
para reducir la fatiga al operador

Interruptor de tipo oscilante con función de retroceso

0-600
RPM
solo en M6201G

Empuñadora ergonómica para mejor agarre

Capacidad en madera
36 mm (1-7/16")

Taladro

M6200G / M6201G 13mm (1/2")

303



	M6200G	M6201G
Potencia de entrada	800 W	750W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0- 700	0- 600
Dimensiones	267x86x388 mm (10-1/2"x 3-3/8" x 15-1/4")	267x86x396 mm (10-1/2"x 3-3/8" x 15-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6.0 lbs)	2.7 kg (6.0 lbs)
Cable de conexión	2,0 m (6,6 ft)	2,0 m (6,6 ft)

Accesorios (Opcionales) Brocas



No. de parte D-23341

No. de parte D-50603

Para más opciones de accesorios visita nuestra página www.makita.com.mx



Llave de broquero, tope de profundidad

Nota: El equipo standard puede variar de acuerdo al país o a la variación del modelo