



Makita México S.A de C.V.

Kit con atornillador de impacto y rotomartillo inalámbrico

DK18015X2



DT02
Potencia del motor mejorada para aplicación de alta velocidad y torque máximo de apriete.

-Empuñadura ergonómica para aplicaciones de atornillado.

-Luz LED única de trabajo

PH02
Broquero simple permite el fácil cambio/ instalación remoción de las brocas con una sola mano sin llave.

-Engranaje hecho totalmente de metal asegura alta durabilidad y estabilidad en el trabajo a desempeñar

-2 velocidades mecánicas

DT02		PH02	
Capacidad	Tornillo :M4-M8 (5-32"-5/16")	Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Tornillo estándar :M5-M14 (5/32"-5/16")		Madera: 36 mm (1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia:M5-M12 (3/16"-1/2")		Mampostería: 13mm (1/2")
Inserción	6.35mm (1/4") Hex	Impactos por minuto	Alta: 0-21,000
Velocidad sin carga	0-2,300 rpm		Baja: 0-6,000
Impactos por minuto	0-3,000	Velocidad sin carga	Alta: 0-1,400
Velocidad sin carga	0-2,600rpm		Baja: 0-400
Torque máximo	140 N.m (1.240 in.lbs)	Toque máximo	Fuerte/Suave: 42/24N.m
Dimensiones	173x225x82mm	Dimensiones	239x83x240 mm
(LxAxA)	(6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")	LxAxA	(9-3/8"x-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,5 kg (3.2 lbs)	Peso neto	1,7 kg (3.8 lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1811G 1.1 Ah (2x), maleta 831373-8



18V

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx