

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DLX2414YX6



40N.m

140N.m



Rotomartillo inalámbrico 13mm(1/2")

Diseño compacto de sólo 164 mm de largo para una mayor operatividad, gracias al nuevo diseño de selector de torque de apriete. 2 velocidades mecánicas variables (0-500 y 0-1.700 r.p.m.) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, atornillado y perforación con percusión.

Atornillador de impacto inalámbrico

·Cuerpo compacto para atornillar fácilmente en espacios reducidos
·Velocidad variable (0-1.300 / 0-3.000 RPM y 0-2.000 / 0-4.100 IPM) para una amplia gama de aplicaciones de atornillado.

DHP487		13mm(1/2")	DTD157	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2")		Capacidad	
	Madera: 37mm (1-7/16")		Tornillo estándar: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16")	
	Mampostería: 13mm (1/2")		Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")	
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25.500 / 0 - 7.500		Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")	
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1.700 / 0 - 500rpm		Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3.900 / 0 - 1.600
Torque máximo:	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)		Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3.000 / 0 - 1.300
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)		Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		Dimensiones (LxAxA) c/BL1815N:	
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)			133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
			Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1815N1.5Ah (2pz)
set de accesorios y bolsa de herramientas



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.