

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DLX2416YX2



Rotomartillo inalámbrico 13mm(1/2")

Diseño compacto de sólo 164 mm de largo para una mayor operatividad, gracias al nuevo diseño de selector de torque de apriete. 2 velocidades mecánicas variables (0-500 y 0-1.700 r.p.m.) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, atornillado y perforación con percusión.

Atornillador de impacto inalámbrico

·Cuerpo compacto para atornillar fácilmente en espacios reducidos
·Velocidad variable (0-1.300 / 0-3.000 RPM y 0-2.000 / 0-4.100 IPM) para una amplia gama de aplicaciones de atornillado.



50N.m



140N.m

DHP485	13mm(1/2")	DTD157
Capacidad	Acero: 13mm (1/2v) Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 7,500	Tornillo estándar: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm	Impactos por minuto Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Torque máximo:	Fuerte/Suave: 50 / 27N·m (440 / 240in.lbs.)	Velocidad sin carga Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Máximo torque de bloqueo 50N·m (440 in.lbs.)		Torque máximo 140N.m (1,240in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	182 x 79 x 255mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	Dimensiones (LxAxA) c/BL1815N: 133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
Peso neto	1.5 - 1.8kg (3.2 - 3.9lbs)	Peso neto 1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

- Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.