Kit de rotomartillo taladro, atornillador de impacto, sierra circular, sierra recíproca, esmeriladora angular y lámpara recargable inalámbrica

## **XT610**



Longitud total compacta: 198mm para aumentar la maniobrabilidad. (XPH10Z)

-Diseño ultra compacto y ergonómico con solo 176mm de longitud y pesa solo 1.3kg com la batería para reducir la fatiga del operador.

## 3,700 RPM para cortes más rápidos (XSS02)

Base de alta precisión mecanizada, de calibre pesado diseñada para corte suave y preciso y una mayor durabilidad en condiciones extremas.

| DHP482Z             | 13mm (1/2")                     | 440 🞹        | XSS02                   |                             |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Capacidad Acero: 1  | 3mm (1/2") <b>Madera</b> : 38 m | m (1-1/2")   | Máx. capacidad de corte | a 90 grados : 57mm (2-1/4") |
|                     | Mampostería: 13                 | mm (1/2")    |                         | a 45 grados : 40mm (1-9/10  |
| Impactos por minuto | Alto / Bajo : 0 - 28.500        | /0-9.000     |                         | a 50 grados : 36mm (1-7/1)  |
| Velocidad sin carga | Alto / Bajo: 0 - 1.90           | 0/0-600      | Velocidad sin carga     | 3,700 rpm                   |
| Torque máximo       | Fuerte / Suave :62              | 2/36 N·m     | Longitud total          | 347 mm                      |
|                     | (550/3                          | 320 in.lbs.) | Peso neto               | 3,3 kg (7.3lbs)             |
| Dimensiones (LxAxA) | 198x79                          | 9x249mm      |                         |                             |
|                     | (7-3/4"x3-1/                    | 8"x9-3/4")   |                         |                             |
| Peso neto           | 1,5-1,8kg (3                    | 3,4-4.1lbs)  |                         |                             |
|                     |                                 |              |                         |                             |
|                     |                                 |              |                         |                             |
|                     |                                 |              |                         |                             |





| DTD152Z                                 | 448  | DJR182Z               | 441 Ⅷ                   | DGA454Z                    | 115mm(4-1/2")                         | DML185                     |                  |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Capacidad                               | Tomillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")           | Capacidad             | Tubo: 130 mm (5-1/8")   | Diámetro de disco          | 115mm (4-1/2")                        | Máximo tiempo de uso (min) | 550              |
|   | Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8") |                       | Madera: 255 mm (10")    | Velocidad sin carga        | 8.500(rpm)                            | Longutud total             | 284 mm (11-1/8") |
|   | Tornillo de alta resistencia:              | Longitud de recorrido | 28 mm (1-1/8")          | Dimensiones (LxAxA)        | 362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4") | Peso neto                  | 0,74kg (1,63lbs) |
|   | M5-M12(3/16"-1/2")                         | Carreras por minuto   | 0-2,900                 | Peso neto                  | 2.3Kg(5.1lbs)                         |                            |                  |
|   | Tornillo grueso (en longitud):             | Dimensiones           | 449x91x241 mm           |                            |                                       |                            |                  |
|   | 22-125mm (7/8"- 4-7/8")                    | (LxAxA)               | (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2") |                            |                                       |                            |                  |
| Impactos por minuto                     | 0-3,500                                    | Peso neto             | 3.3 kg (7.4 lbs)        |                            |                                       |                            |                  |
| Velocidad sin carga                     | 0-2,900(rpm)                               |                       |                         |                            |                                       |                            |                  |
| Torque máximo                           | 165N.m (1,460in.lbs)                       |                       |                         |                            |                                       |                            |                  |
|   | 137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")        |                       |                         |                            |                                       |                            |                  |
| Peso neto                               | 1.3kg (2.8lbs)                             |                       |                         |                            |                                       |                            |                  |
|   |  |                       |                         |                            |                                       |                            |                  |
| <ul> <li>Clip para cinturón.</li> </ul> |  | Juego de seguetas.    |                         | Disco de desbaste, llave o | de tuercas, empuñadura lateral.       |                            |                  |



www.makita.com.mx