



Maxicombo XT610

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



BL
MOTOR

XPT

18V
LITHIUM-ION

www.makita.com.mx

Incremento de la potencia del motor para aplicaciones de alta velocidad y un torque máximo



Rotomartillo taladro-inalámbrico DHP482Z

Longitud total compacta: 198mm para aumentar la maniobrabilidad

- Diseño ligero de 1,5kg (3.4lbs)
- Alta velocidad de 1.900 rpm (Alta) y 600 rpm (Baja)
- Nueva empuñadura diseñada ergonómicamente para mayor comodidad al usuario.
- Alta luminosidad con Luz LED doble para trabajo con funciones pre y post accionamiento

LXT
LITHIUM-ION

Rotomartillo taladro-inalámbrico		440
DHP482Z		13mm(1/2")
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")	
	Mampostería: 13mm (1/2")	
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500 Baja: 0-9,000	
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900 Baja: 0-600	
Torque máximo con ajuste	Fuerte/Suave: 62/36N.m	
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")	
Peso neto	1,5-1,8kg (3,4-4,1lbs)	

No incluye cargador ni batería.



Torque máximo
62N.m
(270in.lbs)

Velocidad sin carga
0 - 1,900rpm



XPT



Atornillador de impacto inalámbrico DTD152Z

Diseño compacto y ligero.

- Desarrollado para aplicaciones como apriete de tornillos autopercutores o tornillos para trabajos ligeros.
- Estructura de aluminio que produce una apariencia rígida, pero con peso ligero.
- Sistema de cambio rápido, para accesorios con zanco hexagonal de 1/4".
- Luz LED doble para trabajo con funciones pre y post accionamiento ilumina más ampliamente comparado con la Luz LED única.

LXT
LITHIUM-ION

Atornillador de impacto inalámbrico		448
DTD152Z		
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")	
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8")	
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")	
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"- 4-7/8")	
Impactos por minuto	0-3,500	
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)	
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)	
Dimensiones (LxAxA)	137x79x238mm (5-3/8"x3-1/8"x9-3/8")	
Peso neto	1.3-1.6kg (2.8-3.5lbs)	

No incluye cargador ni batería.



Torque máximo
165N.m
(1,460in.lbs)

Protege la herramienta contra polvo y gotas de agua, sus aberturas de ventilación cuentan con unos sellos de goma que no permiten la entrada de residuos.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Permite una amplia gama de aplicaciones de corte gracias a la batería 18V Li-ion



LXT
LITHIUM-ION

Sierra circular inalámbrica XSS02Z

Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 57mm (2-1/4")
	a 45 grados: 40mm (1-9/16")
	a 50 grados: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3.700 rpm
Longitud total	347mm (13-5/8")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

• Clip para cinturón

No incluye cargador ni batería.



Sierra circular inalámbrica XSS02Z

Motor de alto torque y diseño compacto

- Base de alta precisión mecanizada de calibre pesado
- Diseñada para corte suave y preciso con una mayor durabilidad en condiciones extremas de uso.
- Equipada con una hoja de sierra de 6-1/2" que ofrece una capacidad de corte de 2-1/4" para una amplia gama de aplicaciones de corte.



3,700 rpm
para cortes más rápidos

18V
LITHIUM-ION

Capaz de cortar material a 45°
(capacidad máx de corte en ángulo de 50°)



LXT
LITHIUM-ION

Sierra recíproca DJR182Z

Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno

- El cambio de hoja y ajuste de la zapata pueden ser realizados sin necesidad de herramientas.
- Diseño compacto para menos fatiga al operador.
- Forma ergonómica para mejor distribución de presión y fácil control.



Longitud de recorrido
28mm
(1-1/8")

El mecanismo de cabezal de la herramienta es a prueba de polvo y goteo.

BATERÍZATE

18V
LITHIUM-ION

Sierra recíproca

441 / MW

DJR182Z


Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Dimensiones (LxAxA)	449x91x241 mm (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2")
Peso neto	3.3 kg (7.4 lbs)

No incluye cargador ni batería.

• Juego de seguetas



Excelente desempeño tan poderoso como una herramienta de AC



Esmeriladora angular inalámbrica DGA454Z

Mayor capacidad de trabajo en una sola carga completa de batería.

- Control automático de velocidad: cambia la velocidad de acuerdo a las condiciones de carga para una operación óptima.
- Desempeño mejorado a prueba de polvo y escurrimientos

18V
LITHIUM-ION



Interruptor deslizable

AFT

Tecnología que detecta la retroalimentación

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación repentinamente baja (ejemplo por causa de un kick-back)




Esmeriladora angular inalámbrica

DGA454Z	115mm (4-1/2")
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8.500(rpm)
Dimensiones (LxAxA)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.24-2.89kg (4.93-6.37lbs)

No incluye cargador ni batería.

- Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral

ADT



BL MOTOR

Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento, por la producción de energía sin carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
- Resiste a trabajos continuos de larga duración.

Protege la herramienta contra polvo y gotas de agua, sus aberturas de ventilación cuentan con unos sellos de goma que no permiten la entrada de residuos.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Lámpara inalámbrica DML185

Empuñadura de goma suave y diseño ergonómico.

- Cabeza móvil de 4 posiciones 0, 45, 90, 110 grados.
- Resistente a impactos de 1m.



Lámpara inalámbrica

DML185	
Máximo tiempo de uso (min)	550
Longitud total	284 mm (11-1/8")
Peso neto	0,71-1,03kg (1,6-2,3lbs)

No incluye cargador ni batería.

Máximo tiempo de uso
550 min
(depende del amperaje de la batería)

BATERÍZATE

18V
LITHIUM-ION

Empuñadura de neopreno suave y diseño ergonómico

XT610 Maxi-combo

Incluye:

DJR182Z

Sierra recíproca



DGA454Z

Esmeriladora angular inalámbrica



DHP482Z

Rotomartillo taladro-inalámbrico



XSS02Z

Sierra circular inalámbrica



Maleta



BL1830B

2 baterías de 3.0 Ah



DC18RC

Cargador

Incluye también:

- Punta (+)(-) 2-45
- Clip para cinturón (x2)
- Disco de sierra .
- Juego de seguetas
- Disco de desbaste
- Llave de tuercas
- Empuñadura lateral

DTD152Z

Atornillador de impacto inalámbrico



DML185

Lámpara inalámbrica

