



Makita México S.A de C.V.

Kit con atornillador de impacto inalámbrico  
rotomartillo inalámbrico

## CLX228



**2**  
CONTIENE  
BATERÍAS

**12Vmax CXT Li-Ion inalámbrico  
10mm (3/8 ") 28N·m (250 in lb)  
Taladro atornillador de percusión**

·Variable de 2 velocidades 0-450 y 0-1,700rpm para una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y perforación con percusión.

**Potencia del motor mejorada para aplicación de alta velocidad y torque máximo de apriete.**

· Circuito de protección de la batería es activado cuando la temperatura está alta para protegerla contra daños causados por descarga, sobrecarga y temperatura elevada.

**28N.m**

**110N.m**

**12V CXT**

	TD110D	Hex. 6.35mm (1/4")	HP333D	(3/8")
Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")		Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")	
Impactos por minuto	0-3,500		Alto:0-25,500	Bajo:0-6,750
Velocidad sin carga	0-2,600rpm		Alto:0-1,700rpm	Bajo:0-450rpm
Torque máximo	110N.m (970in.lbs)		Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)	
Máximo torque de bloqueo			28 N·m (280 in.lbs.)	
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")		193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")	
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)		1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs)	

• Cargador DC10WD, batería BL1016 (x2) 1.5Ah, punta phillips, clip para cinturón, maleta.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx