

## Taladro angular inalámbrico

## DDA460PT2 / Z - DDG460Z

13mm (1/2")

CONTIENE  
2  
BATERÍAS

DDA460PT2



DDA460



DDG460

### Taladro angular con la potencia de 2 baterías de 18V

- Ranura para anclaje integrada (anclaje se vende por separado).
- Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo.
- Agarradera superior ajustable para fácil posicionamiento.
- Taladrado de alta velocidad comparable con una herramienta de CA
- Se recomienda utilizar dos baterías de 3.0Ah en adelante.

<b>Capacidad</b>	<b>Acero:</b> 13mm (1/2") <b>Madera (broca auto alimentada):</b> 118mm (4-5/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto:</b> 0-1,400 / <b>Bajo:</b> 0-350
<b>Torque máximo</b>	<b>Alto:</b> 136 N·m / <b>Bajo:</b> 48N·m
<b>Nivel de vibración</b>	<b>Taladro en metal:</b> 2.5m/s ó menos
<b>Nivel de presión acústica</b>	85 dB(A) <sup>2</sup>
<b>Nivel de potencia acústica</b>	96 dB(A)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	<b>DDA460</b> 538 x 128x 223mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4") <b>DDG460:</b> 840 x 607 x 223 mm (33 x 23-7/8 x 8-3/4")
<b>Peso neto</b>	<b>DDA460:</b> 5.7-6.4Kg (12.6-4.0lbs) <b>DDG460:</b> 7.3-8.2Kg (16.1-18.1lbs)

- DDA460PT2 / DDA460Z Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral  
DDA460PT2 cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0A (2pz), estuche plástico,  
DDG460Z Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno



El modelo DDA460Z y DDG460Z no incluye cargador ni batería.

18V

BL  
MOTOR

XPT



ADT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx