



Makita México S.A de C.V.

## Taladro-atornillador inalámbrico

**DDF482RME/ RFE3/ RAE / SYE / RYX2 / Z** 13mm(1/2") **440**

**62N.m**



DDF482RME  
DDF482RFE  
DDF482RAE  
DDF482SYE

CONTIENE  
**2**  
BATERIAS

CONTIENE  
**3**  
BATERIAS

DDF482RFE3

**Alta velocidad de rotación:  
1.900 rpm (Alta) y 600 rpm (Baja)**

- Diseño compacto y ligero
- Nueva empuñadura diseñada ergonómicamente.
- Luz LED doble de trabajo.

<b>Capacidad</b>	<b>Metal:</b> 13mm (1/2") <b>Madera:</b> 38mm (1-1/2")
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alta:</b> 0-1,900rpm <b>Baja:</b> 0-600rpm
<b>Torque máximo</b>	<b>Fuerte/Suave:</b> 62/36Nm
<b>Torque máximo</b>	54Nm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	185x79x232mm (7-1/4"x3-1/8"x9-1/8")
<b>Peso neto</b>	1.5Kg(3.3lbs)

- Punta 2-45 (+/-), empuñadura lateral.
- DDF482RME: cargador DC18RC, batería BL1840 (2x) 4.0Ah
- DDF482RFE3: cargador DC18RC, batería BL1830 (3x) 3.0Ah
- DDF482RAE: cargador DC18RC, batería BL1820 (2x) 3.0Ah
- DDF482RAE: cargador DC18RC, batería BL1820 (2x) 2.0Ah
- DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815L (2x) 1.5Ah
- DDF482RYX2: cargador DC18RC, batería BL1815L (2x) 1.5Ah



El modelo **DDF482Z** no incluye cargador ni batería.

18V

**XPT**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)