



Makita México S.A de C.V.

Kit de rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrico

DK18922Y



Rotomartillo inalámbrico 13mm(1/2")

Rotomartillo 0-31.500 IPM para una perforación rápida con percusión en mampostería.
2 velocidades (0-550 y 0-2.100 RPM) para una amplia gama de trabajos de perforación, atornillado y perforación con percusión.

Atornillador de impacto inalámbrico

Tres velocidades de atornillado, Fuerte, Medio, y Suave (0-1,100 / 0-2,100 / 0-3,600 rpm & 0-1,100 / 0-2,600 / 0-3,800 ipm)
Diseño más ligero y compacto con 117 mm de largo permitiéndonos trabajar en lugares con difícil acceso.

| HP488D | | 13mm(1/2") | | TD127D | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|
| Capacidad | Acero / Madera / Mampostería: | 13 / 36 / 13 mm (1/2 / 1-7/16 / 1/2") | | Capacidad | Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16") |
| Impactos por minuto | Alta / Baja: | 0 - 21,000 / 0 - 6,00 | | Velocidad sin carga | 0 - 2,300 |
| Velocidad sin carga | Alta / Baja: | 0 - 1,400 / 0 - 400rpm | | Torque máximo | 140 N·m (1,240 in.lbs.) |
| Torque máximo: | Fuerte / Suave : | 42 / 24 N·m (370 / 210 in.lbs.) | | Dimensiones (LxAxA) | 173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8") |
| Dimensiones (LxAxA) | | 239 x 83 x 240 mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2") | | Peso neto | 1.5 kg (3.2 lbs.) |
| Peso neto | | 1.7 kg (3.7 lbs.) | | | |

● Cargador DC18WA, 1pz, batería BL1815G 1.5Ah (2pz), maletín



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx