



Makita México S.A de C.V.

Llave de impacto inalámbrica

DTW450RMJ / RFE / Z

12.7mm(1/2") **441**

440N.m

DTW450RFE
DTW450RMJ



**Torque máximo de 440N.m
(3,900in.lbs).**

- Mismo torque de fijación en reversa y hacia adelante
- Compacta y provee mayor control y maniobrabilidad
- Parachoques grande protege las piezas de trabajo de arañazos
- Empuñadura ergonómica de goma proporciona más control y comodidad.



DTW450RMJ

18V

| | |
|----------------------------|---|
| Capacidad | Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2") |
| | Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") |
| | Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") |
| Impactos por minuto | 0-2,200 |
| Velocidad sin carga | 0-1,600rpm |
| Torque máximo | 440N.m (325ft.lbs) |
| Dimensiones (LxAxA) | 266x82x290mm (10-1/2"x3-1/4"x11-3/8") |
| Peso neto | 3.4kg (7.5lbs) |

- DTW450RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) **3.0Ah**
- DTW450RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840 (2x) **4.0Ah**, estuche Makpac



El modelo DTW450Z no incluye cargador ni batería.

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx