

**Rotomartillo electro-neumático****HR2652**26mm (1") SDS-PLUS **325** **Taladro**

· El puerto de recolección de polvo en la guía telescópica con un rango deslizante de 190 mm permite aceptar brocas más largas .

· Conexión segura entre la caja de polvo y la sección de recolección de polvo para una menor fuga de polvo. Caja de polvo transparente para verificar fácilmente la cantidad de polvo recolectado y fácil extracción para la eliminación y limpieza conveniente.

· El limitador de par detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del operador y mejorar la protección del motor.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Potencia de entrada</b> | 800W   |
| <b>Energía de impacto</b>  | Proceso EPTA-05/2009: 2.2J   |
| <b>Capacidad</b>           | <b>Concreto:</b> 26mm (1"), <b>Acero:</b> 13 mm (1/2")<br><b>Madera:</b> 32mm (1-1/4") |
| <b>Impactos por minuto</b> | 0 - 4,600  |
| <b>Velocidad sin carga</b> | 0 - 1,200  |
| <b>Dimensiones (LxAxA)</b> | 604x89x206 mm (23-3/4"x3-1/2"x10-1/4")   |
| <b>Peso neto</b>           | 3-4.3 kg (6.7-9.4 lbs.)  |
| <b>Cable de conexión</b>   | 2.5 m (8.2 ft.)  |

