



Makita México S.A de C.V.

## Rotomartillo combinado

## HR3011FCJ

30mm(1-3/16") SDS-PLUS **340**



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Potencia</b>            | 1,050W  |
| <b>Energía de impacto</b>  | Proceso EPTA-05/2009: 3.9J  |
| <b>Capacidad</b>           | <b>Concreto(con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16")</b><br><b>Madera: 32mm (1-1/4") Acero: 13 mm (1/2")</b> |
| <b>Golpes por minuto</b>   | 0 - 4,500   |
| <b>Velocidad sin carga</b> | 0 - 840   |
| <b>Dimensiones (LxAxA)</b> | 369x98x242mm (14"x3-7/8"x9-1/2")  |
| <b>Peso neto</b>           | 4.4-4.8kg (9.7-10.8lbs)   |
| <b>Cable de conexión</b>   | 4.0m (8.2ft)  |

● Tope de profundidad, empuñadura lateral.



# AVT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)