



Makita México S.A de C.V.

## Martillo combinado electro-neumático

## HR4013C

40mm(1-9/16") SDS-MAX **350**



### Alta eficiencia y nivel de vibración sin igual.

·El nivel de vibración se reduce aún más mediante la separación por completo de la sección de sujeción de maquina, sección del motor y sección de transición.

·Función automática sin carga que reduce la velocidad del motor durante el reposo suprimiendo la vibración en el cuerpo de la herramienta.

·Palanca de cambio de modo fácil de operar.

<b>Potencia</b>	1,100W / 11A
<b>Capacidad</b>	8J Concreto(con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm /4-1/8")
<b>Impactos por minuto</b>	1,450-2,900
<b>Velocidad sin carga</b>	250-500
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
<b>Peso neto</b>	6.8kg (15.1lbs)
<b>Cable de conexión</b>	5m (16.4ft)

• Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.



La herramienta no incluye accesorios.

**AVT & SOFT**  
NOLOAD

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)