

**Martillo combinado electro-neumático****HR5212C****52mm(2")SDS-MAX 175 ****Alta eficiencia y nivel de vibración sin igual.**

·El nivel de vibración se reduce aún más mediante la separación por completo de la sección de sujeción de maquina, sección del motor y sección de transición.

·Función automática sin carga que reduce la velocidad del motor durante el reposo suprimiendo la vibración en el cuerpo de la herramienta.

·Palanca de cambio de modo fácil de operar.

<b>Potencia</b>	1,510W / 15A
<b>Capacidad</b>	20J <b>Concreto (con broca T.C.T.): 52mm (2")</b> <b>Concreto (core bit): 160mm (6-5/16")</b>
<b>Impactos por minuto</b>	1,100-2,250
<b>Velocidad sin carga</b>	150-310
<b>Nivel de presión acústica</b>	98dB(A)
<b>Nivel de potencia acústica</b>	109dB(A)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
<b>Peso neto</b>	11.9kg (26.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura tipo "D", empuñadura, grasa.



La herramienta no incluye accesorios.

**AVT & SOFT**  
NO LOAD

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)