

Nivelador láser inalámbrico

SK209GDWYA / Z



Líneas de referencia seleccionables, 1 horizontal, 2 verticales y punto vertical requerido para nivelado, alineado, plomada y aplicaciones de escuadra

- Base de rotación de 360°, con perilla de ajuste de línea vertical.
- Equipado con tecnología XPT, protección extrema contra polvo y gotas de agua.
- Utiliza baterías CXT de 12V max
- La mejor exactitud en su clase con +/-1/16" a 33'

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	15-40 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

- Maletín, lentes de trabajo, SK209GDWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah,

El modelo SK209GDZ no incluye cargador ni batería.

12V_{MAX}

CXT XPT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx