



Makita México S.A de C.V.

Llave de impacto

TW0350

12.7mm(1/2") **411** 



Increíblemente de alto torque de 350 N.m (260 ft.lbs).

- Switch tipo oscilante para una fácil operación de avance o reversa.
- Carbones externos accesibles para un fácil mantenimiento. Increíblemente de alto torque de 350 N.m (260 ft.lbs).
- Carbones externos accesibles para un fácil mantenimiento.

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2.000
Velocidad sin carga	2.000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	283x87x233 mm (11-1/8"x3-7/16"x9-1/8")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

- Llaves, mango lateral



220V 

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx