



DML810

LÁMPARA DE TRABAJO

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES



**Máxima  
luminosidad  
5,500 lm**

**Diseño auto estabilizante**





# DML810

## LÁMPARA DE TRABAJO

HASTA  
**3 HORAS**

### DE OPERACIÓN CONTINUA

Con 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah en modo alto.

HASTA  
**18 HORAS**

### DE OPERACIÓN CONTINUA

Con 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah en el ajuste bajo.

**Función de advertencia de capacidad de batería**  
notifica automáticamente sobre la reducción en la capacidad de la batería con la disminución de la iluminación.

### Luces Led

Iluminan eficazmente el área de trabajo sin el alto calor de halógenos y luces incandescentes.

### Switch

- Interruptor de brillo de 3 etapas
- Interruptor de encendido / apagado
- Conmutador de área de iluminación ajustable.

### IPX54

Resistencia certificada al polvo y salpicaduras de agua (solo con alimentación de DC)

**Mangos ergonómicos**  
Para fácil transportación y manejo.

Cuenta con reflejantes para ayudar a ubicarlo en la oscuridad.

### Alimentado por DC (Corriente directa)

Utiliza 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V pero opera utilizando 1 batería a la vez; puede utilizar la segunda batería en caso de ser necesario.

### Cable de alimentación de AC (Corriente alterna)

Desmontable, puede almacenarse de forma compacta en la parte posterior del cuerpo de la luz cuando no está en uso.



### Conexión múltiple

Se pueden conectar hasta 8 unidades en serie.



### Asa de transporte



**Diseño auto estabilizante**  
recuperará el equilibrio incluso en condiciones extremas de movimiento.

### 3 MODOS DE OPERACIÓN



180° izquierdo

360°

180° derecho

# LXT

**AJUSTABLE AL ÁREA DE OPERACIÓN**

### LÁMPARA DE TRABAJO

#### DML810

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tiempo de Ejecución:    | 18 hrs.                                    |
| Iluminancia:            | a 1 m de la fuente de luz                  |
| (Alta/medio/Baja) :     | :500 / 300 / 150 lx                        |
|                         | a 3 m de la fuente de luz: 70 / 40 / 20 lx |
|                         | a 5 m de la fuente de luz: 25 / 15 / 7 lx  |
| Flujo luminoso          | Alta 5,500 / Medio 3,000 / Baja 1,500      |
| Dimensiones (L x W x H) | 420x420x787mm (161/2 x 16- 1/2 x 31")      |
| Peso neto               | 13.9-15.3 kg (30.6-33.7 lbs)               |

El modelo DML810 Z no incluye cargador ni batería

