



DML810

LÁMPARA DE TRABAJO

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES



**Máxima
luminosidad
5,500 lm**

Diseño auto estabilizante



DML810

LÁMPARA DE TRABAJO

HASTA
3 HORAS

DE OPERACIÓN CONTINUA

Con 2 baterías LXT® Lítio-Ion de 18V 5.0 Ah en modo alto.

HASTA
18 HORAS

DE OPERACIÓN CONTINUA


Con 2 baterías LXT® Lítio-Ion de 18V 5.0 Ah en el ajuste bajo.

Función de advertencia de capacidad de batería
notifica automáticamente sobre la reducción en la capacidad de la batería con la disminución de la iluminación.

Luces Led
Iluminan eficazmente el área de trabajo sin el alto calor de halógenos y luces incandescentes.

Alimentado por DC (Corriente directa)
Utiliza 2 baterías LXT® Lítio-Ion de 18V pero opera utilizando 1 batería a la vez; puede utilizar la segunda batería en caso de ser necesario.

Cable de alimentación de AC (Corriente alterna)
Desmontable, puede almacenarse de forma compacta en la parte posterior del cuerpo de la luz cuando no está en uso.



Switch
-Interruptor de brillo de 3 etapas
-Interruptor de encendido / apagado
-Conmutador de área de iluminación ajustable.

Mangos ergonómicos
Para fácil transportación y manejo.

Conexión múltiple
Se pueden conectar hasta 8 unidades en serie.

Asa de transporte



IPX54
Resistencia certificada al polvo y salpicaduras de agua (solo con alimentación de DC)

Cuenta con reflejantes para ayudar a ubicarlo en la oscuridad.



Diseño auto estabilizante
recuperará el equilibrio incluso en condiciones extremas de movimiento.

3 MODOS DE OPERACIÓN



LXT

AJUSTABLE AL ÁREA DE OPERACIÓN

LÁMPARA DE TRABAJO

DML810

Tiempo de Ejecución:	18 hrs.
Iluminancia:	a 1 m de la fuente de luz
(Alta/medio/Baja) :	:500 / 300 / 150 lx
	a 3 m de la fuente de luz: 70 / 40 / 20 lx
	a 5 m de la fuente de luz: 25 / 15 / 7 lx
Flujo luminoso	Alta 5,500 / Medio 3,000 / Baja 1,500
Dimensiones (L x W x H)	420x420x787mm (161/2 x 16- 1/2 x31")
Peso neto	13.9-15.3 kg (30.6-33.7 lbs)

El modelo DML810 Z no incluye cargador ni batería



180° izquierdo 360° 180° derecho

