



TD001GM201 / Z **NUEVO!**
ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES



**TORQUE MÁXIMO
220 N.m.**

XGT
40V LITHION max



TD001GM201 / Z

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

10 MODOS DE APRIETE

220 N.m.
MÁXIMO TORQUE

Velocidad sin carga / Impactos por min (min⁻¹)



Modo para madera

inicia a baja velocidad hasta que comienza la fijación



0 - 1,800 / 4,400



3 Modos de atornillar

Con parada automática de rotación para apretar ó aflojar pernos, para un trabajo más eficiente



Modo1: 2,500 / -
Modo2: 3,700 / 4,400
Modo3: 3,700 / 4,400

T1 Tornillo (metal fino)

Para colocar tornillos auto perforantes en un metal de calibre delgado.



0 - 2,400 / -

T2 Tornillo (metal grueso)

Colocación de tornillos auto perforantes en un metal de calibre grueso



0 - 3,700 / 2,600


4 Modos de selección de velocidad



6 Modos de asistencia


Velocidad sin carga / Impactos por min (min⁻¹)

Máximo




0 - 3,700 / 4,400

Fuerte



0 - 3,200 / 3,600

Medio



0 - 2,100 / 2,600

Suave



0 - 1,100 / 1,100

Instalación rápida de la punta con un solo toque.

Control de velocidad variable por gatillo.

Luz led, ilumina el área de trabajo.

Mango ergonómico, con agarre suave de goma para mayor comodidad.



Soporte rígido con rodamientos que sujeta mejor la broca.



INTERRUPTOR PARA SELECCIÓN DE SUS 4 VELOCIDADES

Provee un preciso control rápido para una amplia gama de aplicaciones.

DOBLE LUZ LED

Para iluminar mejor en áreas de trabajo con poca luz.

Atornillador de impacto inalámbrico

TD001GM201 / Z

| | |
|---------------------|--|
| Capacidad | Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8") |
| Velocidad sin carga | Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm |
| Impactos por minuto | Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-4,400/3,600/2,600/1,100spm |
| Torque máximo | 220N.m (1,950 in.lbs) |
| Dimensiones (LxAxA) | c/BL4025: 120x86x245mm(4-3/4"x3-3/8"x9-5/8") c/BL4040: 120x86x250mm(4-3/4"x3-3/8"x9-7/8") |
| Peso | 1.7-2.0kg (3.7-4.4 lbs.) |

● Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.
El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.



40V

