



Vibrador de concreto
VR1000 4,500 mm (14.8 ft)

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Alta durabilidad



Vibración
por minuto
16,000
min⁻¹

Chicotes flexibles opcionales 1.5m, 3.5m, 4.5m



BATERÍZATE

www.makita.com.mx

Alta durabilidad

La durabilidad del chicote flexible se ha mejorado al reducir la vibración por minuto.

Palanca que permite la fácil extracción / instalación del eje (chicote)




Árnes al hombro*

- Almohadilla de hombro antideslizante
- Gancho delantero y trasero de metal para aumentar la durabilidad




Fácil operación de cambio

El Árnés no interfiere con el funcionamiento del interruptor



Equipado con breaks de fuga de tierra

Para mayor seguridad del operador



Poderoso motor 1,900W

Accesorios opcionales

Chicotes flexibles

- Diámetro 35mm
- 198702-1: Chicote de 4.5m
- 198701-3: Chicote de 3.5m
- 198700-5: Chicote de 1.5m



*** Árnes**

- 125516-5 Árnes universal
- P-81000 Correa azul para hombro y cintura

Tecnología IPX4

Que protege la herramienta contra salpicaduras de agua

Cubierta de goma

- Proteje contra el contacto accidental con la carcasa del engranaje caliente después de un uso prolongado
- Proteje contra daños en la sección de montaje del eje flexible en caso de caída
- Evita que el concreto entre en los orificios de los tornillos



Vibrador de concreto 204
VR1000 / X45 / X35 / X15 35mm (1-3/8")

Potencia	1,900W
Diámetro del vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1,500, 3,500, 4,500mm (4.9, 11.5, 14.8ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387x109x123mm (15-1/4"x4-1/4"x4-7/8")
Peso neto	3.6kg (8.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.6ft)

- Árnes al hombro
- VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
- VR1000X35: chicote de 3.5m (198701-3)
- VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)