



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Esmeriladora angular



AC

GA4593X03

115 mm (4-1/2")

264



Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500
Profundidad de corte	26 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	349 x 130 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)

- Velocidad variable, función Antiarranque, arranque suave, freno mecánico, interruptor de palanca.
- Cubierta de seguridad de ajuste fácil sin herramientas con palanca de estilo deslizante.
- El bisel se puede ajustar y quitar deslizando la palanca.
- El arranque suave suprime la reacción de arranque proporcionando una mayor vida útil de los engranajes.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario hacer coincidir la velocidad con la aplicación.



INCLUYE: Disco, empuñadura lateral, guarda, llave.



AFT



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.