



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

XGT

40Vmax

HR010GD201 / Z01

20 mm (13/16")

Energía de impacto	Procedimiento-EPTA 05/2009: 2.0 J Concreto (c/ TCT bit): 20 mm (13/16") Acero: 13 mm (1/2") / Madera: 26 mm (1")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4040: 304 x 93 x 223 mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)

- Botón pulsador convenientemente ubicado para invertir la rotación.
- Capacidad de extracción de polvo que cumple con la Tabla 1 de OSHA con las opciones del Extractor de Polvo HEPA a Bordo o sólo con el Extractor AWS®.
- El control de velocidad constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga.

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR
HR010GD201



INCLUYE: Empuñadura lateral, medidor de profundidad.

HR010GD201: Cargador DC40RA y batería BL4025 2.5 Ah (2pzs)

HR010GZ01 no incluye cargador ni batería.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.