



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

XGT

40Vmax

DK0178G203

Rotomartillo inalámbrico HP002GZ

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Mampostería: 13mm (1/2") Madera (brocasierro): 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por minuto	Alto / Bajo: 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 64/30 N.m (570/270 in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (580 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4020: 174 x 86 x 265 mm (6-7/8 x 3-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	2.0 - 2.6 kg. (4.4 - 5.7 lbs.)

Atornillador de impacto TD003GZ

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16-5/8") T. alta resistencia: M5-M14 (3/16-9/16") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave / Moto T 0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100/0-2,400
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0-4,100/0-3,600/0-2,600/0-1,400
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave 170/50/20 N.m (1,510/440/180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	210 N.m (1,860 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	121x86x245mm (4-3/4x3-3/8x9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg. (3.7 - 6.4 lbs.)

65N.m

HP002G

210N.m

TD003G

¡NUEVO!

2
BATERIAS
+CARGADOR



Solamente p/ HP002G

INCLUYE: Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (2pz), clip para cinturón (2pz), estuche Makpac.

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT AFT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.